

2 Port USB 3.0 (5 Gbit/s) SuperSpeed PCI Express Schnittstellenkarte mit SATA Stromanschluss

Produkt-ID: PEXUSB3S23



Mit der 2-Port-PCI Express USB 3.2 Gen 1-Karte PEXUSB3S23 können Sie jedem PCI Express-fähigen Computersystem zwei USB 3.2 Gen 1-Ports hinzufügen. Die USB-Karte benötigt SATA-Strom für ihre Funktion und stellt über den SATA-Stromanschluss des Computers 900 mA pro Port für USB 3.2 Gen 1-Bus-betriebene Geräte (500 mA für USB 2.0) bereit.

Der PCIe USB 3.2 Gen 1-Adapter entspricht den USB 3.2 Gen 1-Standards für Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s und bietet trotzdem Abwärtskompatibilität mit vorhandenen USB 2.0/1.1-Geräten. Für zusätzliche Vielseitigkeit ist die Controllerkarte mit einem Standardprofil-Slotblech ausgestattet und wird mit einem Low Profile/Halbhöhen-Slotblech für die Installation in kompakten Computern geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Upgraden Sie ein älteres System mit PCIe auf USB 3.2 Gen 1-Tauglichkeit, für volle Verwendung aller USB 3.2 Gen 1-Geräte.

- Erweitern Sie die USB-Fähigkeiten Ihres System durch zwei zusätzliche externe Ports
- Schließen Sie zusätzliche externe Festplatten, CD/DVD-Laufwerke, MP3-Player, Drucker, Scanner, Webcams, Spielecontroller, Digitalkameras usw. an Ihren Computer an.

Merkmale

- Bietet zwei externe USB 3.2 Gen 1-Anschlüsse.
- Unterstützt Datenraten bis zu 5 Gbit/s
- SATA-Stromanschluss (erforderlich) stellt bis zu 900 mA pro USB-Port zur Verfügung
- Entspricht den PCI Express 2.0-Spezifikationen.
- Entspricht vollständig den Spezifikationen von USB 3.2 Gen 1 rev 1.0 und Intel xHCI rev 1.0
- Abwärts kompatibel mit USB 2.0- und USB 1.0/1.1-Geräten
- Mit Low-Profile-/Halbhöhen-Slotblech.

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Ports	2
Schnittstelle	USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s)
Bustyp	PCI Express
Kartentyp	Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Portart	Integriert auf Karte
Chipset-ID	Etron - EJ168A

Leistung

Max. Kabellänge	9.8 ft [3 m]
Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s
UASP-Unterstützung	Nein

Steckverbinder

Steckverbindertyp(en)	1 - PCI Express x1
-----------------------	--------------------

	Interne Ports	1 - SATA-Strom (15-polig)
	Externe Ports	2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
Software		
	Betriebssystemkompatibilität	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022
Spezielle Hinweise/Anforderungen		
	System- und Kabelanforderungen	Verfügbarer PCI Express-Steckplatz Verfügbarer 15-poliger SATA-Stromanschluss
Strom		
	Eingangsspannung	12V DC
	Ausgangsspannung	12V DC
Umgebungsbedingungen		
	Betriebstemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Lagertemperatur	0°C to 80°C (32°F to 176°F)
	Feuchtigkeit	10 bis 90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Schwarz
	Gehäusotyp	Stahl
	Produktlänge	3.1 in [8.0 cm]
	Produktbreite	0.8 in [2.1 cm]
	Produkthöhe	4.7 in [12.0 cm]

Produktgewicht		1.5 oz [43.0 g]
Verpackungsinformationen		
Paketmenge		1
Paketlänge		6.8 in [17.2 cm]
Paketbreite		5.7 in [14.4 cm]
Pakethöhe		1.3 in [3.2 cm]
Versandgewicht (Verpackung)		4.5 oz [128.0 g]
Verpackungsinhalt		
Im Paket enthalten		1 - PCI Express USB 3.0-Karte
		1 - Low Profile-Slotblech
		1 - Treiber-CD
		1 - Anleitung
Garantieinformationen		
Warranty		2 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.