

POWERDUCTION 37LG asigură o încălzire instantanee și puternică pentru a elibera sau pur și simplu pentru a încălzi oțelul sau aluminiul. Ușor și portabil, acest dispozitiv poate, de asemenea, să încălzească piesele metalice în mod continuu timp de câteva minute fără întrerupere, datorită sistemului său de răcire cu apă.

Instrumentul ideal pentru lucrări mecanice și de întreținere:

- Esențial pentru eliberarea legăturii de direcție (alinierea roților).
- Îndepărtează bujiile incandescente, ștergătoarele gripate și compartimentele roților de rezervă.
- Eliberează șuruburile gripate.
- Eliberează articulațiile sferice de direcție fără a deteriora burdufurile.
- Eliberează transmisiile arborelui gripat în butuc.
- Îndepărtează conductele de eșapament ale autovehiculelor sau ale vehiculelor grele.
- Îndepărtează piesele lipite, din oțel sau aluminiu.



Eliberează șuruburile ruginite



Eliberează legăturile de direcție



Livrat cu un inductor complet 90°

CARACTERISTICI

• Performanță ridicată de încălzire:

Putere de 3.700 W, care poate fi ajustată cu ușurință în trepte de 250 W. Încălzește direct inima piesei metalice la o adâncime de 6 mm. Acest dispozitiv este capabil să încălzească oțelul până când acesta devine roșu (aproximativ 1.000°C):

	37LG	39LG	50LG
	M10 → 1 s	M12 → 1 s	M14 → 1 s
	2 mm → 5 s	2 mm → 5 s	4 mm → 5 s 2 mm → 3 s
	Ø 10 → 15 s	Ø 10 → 15 s	Ø 10 → 10 s

• Siguranță și economie de timp:

Încălzirea imediată, fără flacără, într-o anumită zonă, permite efectuarea de lucrări în apropierea cablurilor, țevelor sau a oricărei alte părți sensibile la căldură, fără a fi necesară demontarea.

• Mașină portabilă:

Utilizată pentru a ajunge în zone greu accesibile. Furnizat cu un cablu inductor de doi metri.

Opțiuni :



PN. 061569
Inductor S70



PN. 059269
Inductor S180



PN. 051331 + 052284
UNIVERSAL 800 + Peste
brațul de suspendare



PN. 082212
Lichid de răcire pentru
sudură - 2 l



PN. 062511
Lichid de răcire
pentru sudură - 5 l

			Frecvență kHz	Capacitate container lichid de răcire						
50 Hz	A	W	kHz	37LG	39LG	50LG	cm	kg	m	m
230V 1~	16	3700	20-30	1,5 l	7 l		28,5 x 45 x 25	15	4	2