

凸轮开关TX和负荷隔离开关PX





凸轮开关TX

负荷隔离开关PX 最大至175 A

高性能高可靠性的凸轮开关及负荷隔离开关适用于工业，手工业和建筑服务管理。可选四种不同的结构类型，十种基本开关类型并配置多种标准触点序列及广泛的容量范围。

TX 凸轮开关

- 可订制非标产品（见相关样本）
- 前面板防护等级 IP65
- 多种结构类型
- 认证：CCC, CE

PX 负荷隔离开关

- 容量范围至 55 kW 和 175 A
- IP65 前面板防护等级
- 多种结构类型
- 认证：CCC, CE

凸轮开关，负荷隔离开关







凸轮开关，负荷隔离开关

技术总览	
凸轮开关，负荷隔离开关	2
系统总览	
凸轮开关	4
负荷隔离开关	6
描述	
型号构成，模块化系统	8
订货	
负荷隔离开关，总开关维护开关/强制手动控制开关	10
负荷隔离开关 - 通断开关	22
负荷隔离开关 - 转换开关	30
负荷隔离开关 - 转向开关	36
负荷隔离开关 - 多速开关	38
控制开关 - 步进开关	40
控制开关 - 通断开关	42
控制开关 - 转换开关，手动/自动开关	46
控制开关 - 接通开关	48
通用控制开关	50
控制开关 - 仪表选择开关	52
主开关组件，拇指手柄	54
徽牌	55
附加前面板	56
N 极模块，辅助触点模块，中心安装附件	57
联接件，互锁件，延长杆	58
护罩，钥匙	59
绝缘配电箱，附件	60
非标开关	61
技术数据	
负荷隔离开关	70
负荷隔离开关，辅助触点	72
凸轮开关	73
尺寸	
凸轮开关，负荷隔离开关	77
清单索引	85

(微型) 凸轮开关TX， 负荷隔离开关PX
技术总览

TX, PX

		开关，基本型式 最大马达功率 AC-23 A, 400/415 V, 50/60 Hz 最大额定操作电流 I ₀	型号	T0X 6.5 kW	T3X 13 kW	T5XB 22 kW
负荷隔离开关						
		主开关，维护开关/强制手动控制开关		→ 10	→ 10	→ 10
		通断开关		→ 22	→ 22	→ 22
		带警示标志的安全开关		-	-	→ 30
		转换开关		→ 32	→ 32	→ 32
		换向开关0位置		→ 38	→ 38	→ 38
		星-三角开关		→ 38	→ 38	→ 38
		换向-星-三角开关		→ 38	→ 38	→ 38
		多速开关		→ 40	→ 40	→ 40
		换向多速开关		→ 40	→ 40	→ 40
控制开关						
		步进开关		→ 42	-	-
		通断开关		→ 46	-	-
		转换开关		→ 48	-	-
		手动/自动开关		→ 48	-	-
		按钮开关		→ 50	-	-
		通用控制开关		→ 52	-	-
		编码开关		→ 52	-	-
		串联开关		→ 52	-	-
		仪表选择开关		→ 54	-	-
		编组开关		-	-	-
		通断按钮		-	-	-
		换向开关		-	-	-
带互锁开关						
		带急停功能的紧急停止开关		→ 56	-	-
		不带急停功能的通断开关		→ 56	-	-
非标开关				→ 79	→ 80	→ 81
安装形式						
		表面安装	.../I...	✓	✓	✓ *
		表面安装式总开关	.../I.../SVB...	✓	✓	✓ *
		平齐安装	.../E...	✓	✓	✓
		平齐安装式总开关	.../E(A)/SVB...	✓	✓	✓
		中心安装	... /EZ ...	✓	✓	-
		后部安装	... /Z ...	✓	✓	✓
		后部安装式总开关	.../V/SVB...	✓	✓	✓
		配电柜安装	.../VS...	✓	-	-


*封闭箱需另外配置

*封闭箱需另外配置


凸轮开关TX， 负荷隔离开关PX 凸轮开关

系统总览

通断开关 T0X, T3X, T5XB, T5X



控制开关 T0X, T3X, T5XB, T5X



配电柜安装 (.../IVS)	1
前部IP30	
可卡装在符合IEC/EN 60715的标准导轨上（只适用于TOX及T3X）	
安装	
• 安装于配电柜最多3个安装单位（安装深度45mm）	
• 安装于控制屏最多11个安装单位	
→ 第22页	
后部安装 (.../Z)	2
前部IP65	
固定：可选螺钉或卡装固定只适用于TOX及T3X	
用于卡装在符合IEC/EN 60715的标准导轨上	
带门联动或罩盖联动	
从前部联接	
→ 第22页	
后部安装式总开关 (.../V/SVB)	2
前部IP65	
符合IEC /EN 60204, 及IEC/EN 60947-3	
TOX最多8个触点	
T3X最多12个触点	
在 I(ON) 位置可加门联锁	
→ 第10页	
平齐安装 (.../E)	3
前部IP65	
从后部安装与接线	
端子：	
米字螺丝刀	
→ 第22页	

平齐安装式总开关 (.../EA/SVB)	3
前部IP65	
符合IEC /EN 60204及IEC/EN 60947-3,	
TOX最多8个触点	
T3X最多12个触点	
N及PE端子	
→ 第10页	
中心安装 (.../EZ)	3
前部IP65	
安装孔 Ø22.3,	
符合 IEC/EN 60947-5-1	
只需一个装配工	
→ 第22页	
表面安装 (.../I...)	4
IP65	
	
带PE接线端子	
外壳采用米制电缆接线，按照EN 50 262	
→ 第22页	


表面安装式总开关 (.../I...)	4
IP65	
	
符合IEC /EN 60204及IEC/EN 60947-3,	
TOX最多8个触点	
T3X最多10个触点	
0(off)位置可锁，最多3把挂锁	
外壳采用米制电缆接线，按照EN 50 262	
带PE接线端子	
→ 第10页	

用于急停的总开关(组件)	6
符合IEC / EN 60204-1	
带红黄圆形旋转手柄	
0(off)位置可锁定	
→ 第58页	
总开关（组件）	7
黑色圆形旋转手柄	
0(off)位置可锁定	
→ 第58页	
用于急停的拇指操作手柄	8
符合IEC / EN 60204-1	
带前面板红黄拇指操作手柄	
→ 第58页	
拇指操作手柄	9
带前面板黑色拇指操作手柄	
→ 第58页	
联动推杆	10
包括压接轴	
用于后部安装的可配置	
TOX(T3X)-.../XZ开关， TOX(T3X)/(P1X)-...Z的配件	
用于将T5X(B).../E平齐安装转换成后部安装，	
T5X(B)/(P3X)-...Z的配件	
→ 第65页	
注：	
凸轮开关T5X及T5XB只有固定在安装板上时螺钉安装可用	


凸轮开关TX， 负荷隔离开关PX

负荷隔离开关

通断开关 P1X, P3X



通断开关 P5X



配电柜安装 (.../IVS)	1	平齐安装 (.../E)	3	表面安装式总开关 (.../I.../SVB...)	5	用于急停的总开关 (组件)	7
前部IP30		前部 IP65		IP65		符合 IEC / EN 60204-1	
适配尺寸符合 DIN 43880		从后部安装与接线				带红黄圆形旋转手柄	
用于卡装在符合 IEC/EN 60715 的标准导轨上		端子： 米字螺丝刀		带 PE 接线端子		0(off)位置可锁定	
空间要求： P1X, 3极：3个模数		手指和手背防护		符合 IEC / EN 60204 及 IEC/EN 60947-3		→ 第58页	
→ 第22页		可安装两个附加模块（或改装）		0(off)位置可锁，最多3把挂锁		总开关（组件）	8
后部安装 (.../Z)	2	→ 第22页		用于改装的附加模块： P1X: HI 11-P1X/P3 或 N-P1X..., P3X: HI 11-P1X/P3 或 N-P3X...		黑色圆形旋转手柄	
前部 IP65		平齐安装式总开关 (.../EA/SVB)	3	外壳采用米制电缆接线， 按照 EN 50 262		0(off)位置可锁定	
螺钉固定或卡装固定		前部 IP65		→ 第10页		→ 第58页	
用于卡装在符合 IEC/EN 60715 的标准导轨上		符合 IEC / EN 60204 及 IEC/EN 60947-3				用于急停的拇指操作手柄	9
带门联动或罩盖联动		N 及 PE 端子				符合 IEC / EN 60204-1	
从前部联接		0(off)位置可锁，最多3把挂锁				带前面板黑色拇指操作手柄	
可安装两个附加模块（或改装）		可安装两个附加模块（或改装）				→ 第58页	
→ 第22页		→ 第10页				拇指操作手柄	10
后部安装式总开关 (.../V/SVB)	2	中心安装 (.../EZ) 仅适用于 P1X	3			带前面板黑色拇指操作手柄	
前部 IP65		前部 IP65				→ 第58页	
符合 IEC / EN 60204 及 IEC/EN 60947-3		安装孔 Ø22.3, 符合 IEC/EN 60947-5-1				联动推杆	11
在 I(ON) 位置可加门联锁		只需一个装配工				包括压接轴	
维修钥匙用于试运行或查找故障		→ 第22页				用于后部安装的可配置 TOX(T3X)-.../XZ 开关, TOX(T3X)/(P1X)-...Z 的配件	
0(off)位置可锁，最多3把挂锁		附加模块	4			用于将 T5X(B).../E 平齐安装 转换成后部安装， T5X(B)/(P3X)-...Z 的配件	
可安装两个附加模块（或改装）		可切断 N 性（提前闭合 N/O 触点）				→ 第65页	
→ 第10页		触指防护*				接地端子	12
		→ 第64页				前部安装，右 配电柜安装，左	
		表面安装 (.../I...)	5			中性端子	13
		IP65				前部安装，右 配电柜安装，左	
						→ 第64页	
		带 PE 接线端子					
		用于改装的附加模块： P1X: HI 11-P1X/P3 或 N-P1X..., P3X: HI 11-P1X/P3 或 N-P3X...					
		外壳采用米制电缆接线， 按照 EN 50 262					
		→ 第22页					

*此模块请咨询伊顿市场部

凸轮开关TX，负荷隔离开关PX
型号构成，模块化系统

描述

凸轮开关可用于很多开关及控制应用场合。如
通断开关，主开关，主/控制开关，仪表开关。

开关包括一个手柄，开关单元及安装附件。

触点模块（触点 = BE）包含1或2个触点。


样本上列出了我们的标准触点序号。

T凸轮开关和P负荷隔离开关的制造不含有PCB，
CFC，石棉及硅。触点不含镉。


CI-K... 绝缘箱不含硅及卤素

凸轮开关T0X和T3X

型号描述




模块化结构，利用相应附件可以改变安装形式




凸轮开关 T5XB

型号描述



模块化结构，利用相应附件可以改变安装形式T5X(B)



注： ¹) 包括主轴

负荷隔离开关 P1X和P3X


型号描述

P..... / /

↑ ↑ ↑ ↑ ↑

框架等级 额定持续电流 安装形式 型号后缀 附件
P1X或P3X → 第2页 (如需要) → 见相关样本


模块化结构，具有附加功能



凸轮开关TX， 负荷隔离开关PX
 负荷隔离开关 – 总开关, 维护开关/强制手动控制开关


订货

TX, PX

触点序号	徽牌	主触点极数	辅助触点	三相电动机 额定功率 AC-23 A, 400/415 V, 50/60 Hz	额定持续电流	平齐安装 前部 IP65	型号 订货号	标准 包装
		N/O	N/O	N/C	400 V P k		I_u A	
用作紧急断开的总开关/急停开关								
带红黄圆形旋转手柄 符合IEC /EN 60204-1, VDE 0113第1部分 可在 0 (Off) 位置锁定								
无辅助触点								
	1	0	0	6.5	20		T0X-1-8200/EA/SVB CPD05895	1件
				13	32		T3X-1-8200/EA/SVB CPD06461	1件
				22	63		T5XB-1-8200/EA/SVB CPD06699	1件
	2	0	0	6.5	20		T0X-1-102/EA/SVB CPD05821	1件
				13	32		T3X-1-102/EA/SVB CPD06451	1件
				22	63		T5XB-1-102/EA/SVB CPD06693	1件
	3	0	0	6.5	20		T0X-2-1/EA/SVB CPD05945	1件
				13	25		P1X-25/EA/SVB CPD05634	1件
				15	32		P1X-32/EA/SVB CPD05678	1件
	3	0	0	37	63		P3X-63/EA/SVB CPD05759	1件
				45	125		P5X-125/EA/SVB CPD05782	1件
				50	100		P3X-100/EA/SVB CPD05735	1件
	3	0	0	55	160		P5X-175/EA/SVB CPD05796	1件
				6.5	20		T0X-2-8900/EA/SVB CPD06106	1件
	3+N	0	0	13	25		P1X-25/EA/SVB/N CPD05636	1件
				15	32		P1X-32/EA/SVB/N CPD05680	1件
				37	63		P3X-63/EA/SVB/N CPD05761	1件
	3+N	0	0	45	125		P5X-125/EA/SVB/N CPD05787	1件
				50	100		P3X-100/EA/SVB/N CPD05737	1件
				55	160		P5X-175/EA/SVB/N CPD05801	1件

表面安装

IP65




型号
订货号

totally insulated

后部安装

前部 IP65



型号
订货号

标准
包装






标准
包装

T0X-1-8200/I1/SVB CPD05900	1件	T0X-1-8200/V/SVB CPD05905	1件
T3X-1-8200/I2/SVB CPD06465	1件	T3X-1-8200/V/SVB CPD06467	1件
T5XB-1-8200/I4/SVB CPD06883	1件	T5X-1-8200/V/SVB CPD06646	1件
T0X-1-102/I1/SVB CPD05826	1件	T0X-1-102/V/SVB CPD05831	1件
T3X-1-102/I2/SVB CPD06455	1件	T3X-1-102/V/SVB CPD06457	1件
T5XB-1-102/I4/SVB CPD06884	1件	T5XB-1-102/V/SVB CPD06695	1件
T5X-1-102/I5/SVB CPD06885	1件		
T0X-2-1/I1/SVB CPD05950	1件	T0X-2-1/V/SVB CPD05956	1件
P1X-25/I2/SVB CPD05650	1件	P1X-25/V/SVB CPD05664	1件
P1X-32/I2/SVB CPD05694	1件	P1X-32/V/SVB CPD05708	1件
P3X-63/I4/SVB CPD06886	1件	P3X-63/V/SVB CPD05770	1件
		P5X-125/V/SVB CPD05788	1件
P3X-100/I5/SVB CPD06887	1件	P3X-100/V/SVB CPD05745	1件
		P5X-175/V/SVB CPD05802	1件
T0X-2-8900/I1/SVB CPD06111	1件	T0X-2-8900/V/SVB CPD06116	1件
P1X-25/I2/SVB/N CPD05652	1件	P1X-25/V/SVB/N CPD05666	1件
P1X-32/I2/SVB/N CPD05696	1件	P1X-32/V/SVB/N CPD05710	1件
P3X-63/I4/SVB/N CPD06888	1件	P3X-63/V/SVB/N CPD05772	1件
		P5X-125/V/SVB/N CPD05793	1件
P3X-100/I5/SVB/N CPD06889	1件	P3X-100/V/SVB/N CPD05747	1件
		P5X-175/V/SVB/N CPD05807	1件

凸轮开关TX， 负荷隔离开关PX

负荷隔离开关 – 总开关, 维护开关/强制手动控制开关

TX, PX


触点序号	徽牌	主触点极数	辅助触点	三相电动机 额定功率 AC-23 A, 400/415 V, 50/60 Hz	额定持续 电流	平齐安装 前部 IP65	型号 订货号	标准 包装
		N/O	N/O	N/C	400 V P kW	 I _u A		
用作紧急断开的总开关/急停开关								
带红黄圆形旋转手柄 符合IEC /EN 60204-1, VDE 0113第1部分 可在 0 (Off) 位置锁定								
无辅助触点								
		6	0	0	6.5	20	T0X-3-8342/EA/SVB CPD06258	1件
					13	32	T3X-3-8342/EA/SVB CPD06538	1件
					22	63	T5XB-3-8342/EA/SVB CPD06720	1件
					30	100	T5X-3-8342/EA/SVB CPD06657	1件
		8	0	0	6.5	20	T0X-4-8344/EA/SVB CPD06337	1件
					13	32	T3X-4-8344/EA/SVB CPD06581	1件
					22	63	T5XB-4-8344/EA/SVB CPD06755	1件
					30	100	T5X-4-8344/EA/SVB CPD06680	1件
带辅助触点								
		3	1	0	6.5	20	T0X-2-15679/EA/SVB CPD06016	1件
		3	1	1	13	25	P1X-25/EA/SVB/HI11 CPD05635	1件
					15	32	P1X-32/EA/SVB/HI11 CPD05679	1件
					37	63	P3X-63/EA/SVB/HI11 CPD05760	1件
					50	100	P3X-100/EA/SVB/HI11 CPD05736	1件

凸轮开关TX，负荷隔离开关PX
 负荷隔离开关 – 总开关, 维护开关/强制手动控制开关

表面安装
IP65


totally insulated

后部安装
前部 IP65



型号
订货号

标准
包装








型号
订货号

标准
包装

T0X-3-8342/I1/SVB CPD06262	1件	T0X-3-8342/V/SVB CPD06265	1件
T3X-3-8342/I2/SVB CPD06541	1件	T3X-3-8342/V/SVB CPD06543	1件
		T5XB-3-8342/V/SVB CPD06722	1件
	1件	T5X-3-8342/V/SVB CPD06659	1件
T0X-4-8344/I1/SVB CPD06341	1件	T0X-4-8344/V/SVB CPD06344	1件
T3X-4-8344/I2/SVB CPD06585	1件	T3X-4-8344/V/SVB CPD06587	1件
		T5XB-4-8344/V/SVB CPD06757	1件
		T5X-4-8344/V/SVB CPD06681	1件
T0X-2-15679/I1/SVB CPD06020	1件	T0X-2-15679/V/SVB CPD06023	1件
P1X-25/I2/SVB/HI11 CPD05651	1件	P1X-25/V/SVB/HI11 CPD05665	1件
P1X-32/I2/SVB/HI11 CPD05695	1件	P1X-32/V/SVB/HI11 CPD05709	1件
		P3X-63/V/SVB/HI11 CPD05771	1件
		P3X-100/V/SVB/HI11 CPD05746	1件

凸轮开关TX， 负荷隔离开关PX
负荷隔离开关 – 总开关, 维护开关/强制手动控制开关

TX, PX

触点序号	徽牌	主触点极数	辅助触点	三相电动机 额定功率 AC-23 A, 400/415 V, 50/60 Hz	额定持续 电流	平齐安装 前部 IP65	型号 订货号	标准 包装
			N/O N/O N/C	400 V P kW	I _u A			
用作紧急断开的总开关/急停开关								
带红黄圆形旋转手柄 符合IEC /EN 60204-1, VDE 0113第1部分 可在 0 (Off) 位置锁定								
带辅助触点								
		3	2	1	6.5	20	T0X-3-15683/EA/SVB CPD06178	1件
		3	2	1	13	32	T3X-3-15683/EA/SVB CPD06514	1件
		3+N	1	1	6.5	20	T0X-3-15680/EA/SVB CPD06168	1件
					13	32	P1X-25/EA/SVB/N/HI11 CPD05637	1件
					13	32	T3X-3-15680/EA/SVB CPD06504	1件
		3+N	1	1	15	32	P1X-32/EA/SVB/N/HI11 CPD05681	1件
		3+N	1	1	6.5	20		
					13	32		
					30	100	T5X-3-8901/EA/SVB CPD06662	1件
		3+N	1	1	37	63	P3X-63/EA/SVB/N/HI11 CPD05762	1件
		3+N	1	1	50	100	P3X-100/EA/SVB/N/HI11 CPD05738	1件
		6	1	1	6.5	20	T0X-4-15682/EA/SVB CPD06306	1件
					13	32	T3X-4-15682/EA/SVB CPD06560	1件
					22	63	T5XB-4-15682/EA/SVB CPD06735	1件
					30	100	T5X-4-15682/EA/SVB CPD06671	1件


表面安装

IP65

totally insulated


后部安装

前部 IP65



型号
订货号

标准
包装




型号
订货号

标准
包装

		T0X-3-15683/V/SVB CPD06185	1件
T3X-3-15683/I2/SVB CPD06517	1件	T3X-3-15683/V/SVB CPD06519	1件
T0X-3-15680/I1/SVB CPD06170	1件	T0X-3-15680/V/SVB CPD06172	1件
T3X-3-15680/I2/SVB CPD06506	1件	T3X-3-15680/V/SVB CPD06508	1件
		P1X-32/V/SVB/N/HI11 CPD05711	1件
T0X-3-8901/I1/SVB CPD06278	1件		
T3X-3-8901/I2/SVB CPD08640	1件		
		P3X-63/V/SVB/N/HI11 CPD05773	1件
		P3X-100/V/SVB/N/HI11 CPD05748	1件
T0X-4-15682/I1/SVB CPD06310	1件	T0X-4-15682/V/SVB CPD06313	1件
T3X-4-15682/I2/SVB CPD06563	1件	T3X-4-15682/V/SVB CPD06565	1件
		T5XB-4-15682/V/SVB CPD06739	1件
		T5X-4-15682/V/SVB CPD06675	1件


凸轮开关TX，负荷隔离开关PX
 负荷隔离开关 – 总开关, 维护开关/强制手动控制开关

TX, PX

触点序号	徽牌	主触点极数	辅助触点	三相电动机 额定功率 AC-23 A, 400/415 V, 50/60 Hz	额定持续电流	平齐安装 前部 IP65	型号 订货号	标准 包装
		N/O	N/O	N/C	400 V P kW	 I _u A		
不带紧急停止功能的总开关								
黑色圆形旋转手柄 可在 0 (Off) 位置锁定								
无辅助触点								
		1	0	0	6.5	20	T0X-1-8200/EA/SVB-SW CPD05896	1件
					13	32	T3X-1-8200/EA/SVB-SW CPD06462	1件
					22	63	T5XB-1-8200/EA/SVB-SW CPD06700	1件
		2	0	0	6.5	20	T0X-1-102/EA/SVB-SW CPD05822	1件
					13	32	T3X-1-102/EA/SVB-SW CPD06452	1件
					22	63	T5XB-1-102/EA/SVB-SW CPD06694	1件
					30	100	T5X-1-102/EA/SVB-SW CPD06640	1件
		3	0	0	6.5	20	T0X-2-1/EA/SVB-SW CPD05946	1件
					13	25	P1X-25/EA/SVB-SW CPD05638	1件
					15	32	P1X-32/EA/SVB-SW CPD05682	1件
					37	63	P3X-63/EA/SVB-SW CPD05763	1件
					50	100	P3X-100/EA/SVB-SW CPD05739	1件
					45	125	P5X-125/EA/SVB-SW CPD05783	1件
					55	160	P5X-175/EA/SVB-SW CPD05797	1件
		3 + N	0	0	6.5	20	T0X-2-8900/EA/SVB-SW CPD06107	1件
					13	25	P1X-25/EA/SVB-SW/N CPD05640	1件
					15	32	P1X-32/EA/SVB-SW/N CPD05685	1件
					37	63	P3X-63/EA/SVB-SW/N CPD05766	1件
					50	100	P3X-100/EA/SVB-SW/N CPD05741	1件

表面安装

IP65




型号
订货号

totally insulated

后部安装

前部 IP65



型号
订货号








标准
包装

标准
包装

T0X-1-8200/I1/SVB-SW CPD05901	1件	T0X-1-8200/V/SVB-SW CPD05906	1件
T3X-1-8200/I2/SVB-SW CPD06466	1件	T3X-1-8200/V/SVB-SW CPD06468	1件
T0X-1-102/I1/SVB-SW CPD05827	1件	T0X-1-102/V/SVB-SW CPD05832	1件
T3X-1-102/I2/SVB-SW CPD06456	1件	T3X-1-102/V/SVB-SW CPD06458	1件
		T5XB-1-102/V/SVB-SW CPD06696	1件
T0X-2-1/I1/SVB-SW CPD05951	1件	T0X-2-1/V/SVB-SW CPD05957	1件
P1X-25/I2/SVB-SW CPD05653	1件	P1X-25/V/SVB-SW CPD05668	1件
P1X-32/I2/SVB-SW CPD05697	1件	P1X-32/V/SVB-SW CPD05712	1件
		P3X-63/V/SVB-SW CPD05774	1件
		P3X-100/V/SVB-SW CPD05749	1件
		P5X-125/V/SVB-SW CPD05789	1件
		P5X-175/V/SVB-SW CPD05803	1件
T0X-2-8900/I1/SVB-SW CPD06112	1件	T0X-2-8900/V/SVB-SW CPD06117	1件
P1X-25/I2/SVB-SW/N CPD05655	1件	P1X-25/V/SVB-SW/N CPD05670	1件
P1X-32/I2/SVB-SW/N CPD05699	1件	P1X-32/V/SVB-SW/N CPD05714	1件
		P3X-63/V/SVB-SW/N CPD05776	1件
		P3X-100/V/SVB-SW/N CPD05751	1件


凸轮开关TX，负荷隔离开关PX
 负荷隔离开关 – 总开关, 维护开关/强制手动控制开关

TX, PX

触点序号	徽牌	主触点极数	辅助触点	三相电动机 额定功率 AC-23 A, 400/415 V, 50/60 Hz	额定持续电流	平齐安装 前部 IP65	型号 订货号	标准 包装
		N/O 	N/O 	N/C 	400 V P kW	 I _u A		
不带紧急停止功能的总开关								
黑色圆形旋转手柄 可在 0 (Off) 位置锁定								
无辅助触点								
		3 + N	0	0	45	125	P5X-125/EA/SVB-SW/N CPD05785	1件
					55	160	P5X-175/EA/SVB-SW/N CPD05799	1件
		6	0	0	6.5	20	T0X-3-8342/EA/SVB-SW CPD06259	1件
					13	32	T3X-3-8342/EA/SVB-SW CPD06539	1件
					22	63	T5XB-3-8342/EA/SVB-SW CPD06721	1件
					30	100	T5X-3-8342/EA/SVB-SW CPD06658	1件
		8	0	0	6.5	20	T0X-4-8344/EA/SVB-SW CPD06338	1件
					13	32	T3X-4-8344/EA/SVB-SW CPD06582	1件
					22	63	T5XB-4-8344/EA/SVB-SW CPD06756	1件
					30	100		
带辅助触点								
		3	1	0	6.5	20	T0X-2-15679/EA/SVB-SW CPD06017	1件
		3	1	1	13	25	P1X-25/EA/SVB-SW/HI11 CPD05639	1件
					15	32	P1X-32/EA/SVB-SW/HI11 CPD05684	1件
					37	63	P3X-63/EA/SVB-SW/HI11 CPD05765	1件
					50	100	P3X-100/EA/SVB-SW/HI11 CPD05740	1件
		3	2	1	6.5	20	T0X-3-15683/EA/SVB-SW CPD06179	1件
					13	32	T3X-3-15683/EA/SVB-SW CPD06515	1件

表面安装

IP65




型号
订货号

totally insulated

后部安装

前部 IP65



型号
订货号







标准
包装

		P5X-125/V/SVB-SW/N	1件
		CPD05791	
		P5X-175/V/SVB-SW/N	1件
		CPD05805	
T0X-3-8342/I1/SVB-SW	1件	T0X-3-8342/V/SVB-SW	1件
CPD06263		CPD06266	
T3X-3-8342/I2/SVB-SW	1件	T3X-3-8342/V/SVB-SW	1件
CPD06542		CPD06544	
		T5XB-3-8342/V/SVB-SW	1件
		CPD06723	
		T5X-3-8342/V/SVB-SW	1件
		CPD06660	
T0X-4-8344/I1/SVB-SW	1件	T0X-4-8344/V/SVB-SW	1件
CPD06342		CPD06345	
T3X-4-8344/I2/SVB-SW	1件	T3X-4-8344/V/SVB-SW	1件
CPD06586		CPD06588	
		T5XB-4-8344/V/SVB-SW	1件
		CPD06758	
		T5X-4-8344/V/SVB-SW	1件
		CPD06682	
T0X-2-15679/I1/SVB-SW	1件	T0X-2-15679/V/SVB-SW	1件
CPD06021		CPD06024	
P1X-25/I2/SVB-SW/HI11	1件	P1X-25/V/SVB-SW/HI11	1件
CPD05654		CPD05669	
P1X-32/I2/SVB-SW/HI11	1件	P1X-32/V/SVB-SW/HI11	1件
CPD05698		CPD05713	
		P3X-63/V/SVB-SW/HI11	1件
		CPD05775	
		P3X-100/V/SVB-SW/HI11	1件
		CPD05750	
T0X-3-15683/I1/SVB-SW	1件	T0X-3-15683/V/SVB-SW	1件
CPD06183		CPD06186	
T3X-3-15683/I2/SVB-SW	1件		
CPD06518			

凸轮开关TX， 负荷隔离开关PX

负荷隔离开关 – 总开关, 维护开关/强制手动控制开关

TX, PX



触点序号	徽牌	主触点 极数	辅助触点	三相电动机 额定功率 AC-23 A, 400/415 V, 50/60 Hz	额定持 续电流	平齐安装 前部 IP65		
	 FS 908	N/O 	N/O 	N/C 	400 V P kW	 型号 订货号	标准 包装	
不带紧急停止功能的总开关								
黑色圆形旋转手柄 可在 0 (Off) 位置锁定								
带辅助触点								
		3 + N	1	1	6.5	20	T0X-3-15680/EA/SVB-SW CPD06169	1件
					13	32	P1X-25/EA/SVB-SW/N/HI11 CPD05641	1件
		3 + N	1	1	15	32	P1X-32/EA/SVB-SW/N/HI11 CPD05686	1件
		3 + N	1	1	13	32	T3X-3-15680/EA/SVB-SW CPD06505	1件
					22	63	T5XB-3-8901/EA/SVB-SW CPD06728	1件
					30	100	T5X-3-8901/EA/SVB-SW CPD06663	1件
		3 + N	1	1	37	63	P3X-63/EA/SVB-SW/N/HI11 CPD05767	1件
		6	1	1	6.5	20	T0X-4-15682/EA/SVB-SW CPD06307	1件
					13	32	T3X-4-15682/EA/SVB-SW CPD06561	1件
					22	63	T5XB-4-15682/EA/SVB-SW CPD06736	1件
					30	100	T5X-4-15682/EA/SVB-SW CPD06672	1件

凸轮开关TX，负荷隔离开关PX
 负荷隔离开关 – 总开关, 维护开关/强制手动控制开关

表面安装
IP65

totally insulated

后部安装
前部 IP65



型号
订货号

标准
包装

型号
订货号





标准
包装

T0X-3-15680/I1/SVB-SW CPD06171	1件	T0X-3-15680/V/SVB-SW CPD06173	1件
T3X-3-15680/I2/SVB-SW CPD06507	1件	T3X-3-15680/V/SVB-SW CPD06509	1件
		P1X-32/V/SVB-SW/N/HI11 CPD05715	1件
T3X-3-8901/I2/SVB-SW CPD06554	1件	P1X-25/V/SVB-SW/N/HI11 CPD05671	1件

T0X-4-15682/I1/SVB-SW CPD06311	1件	T0X-4-15682/V/SVB-SW CPD06314	1件
T3X-4-15682/I2/SVB-SW CPD06564	1件	T3X-4-15682/V/SVB-SW CPD06566	1件
		T5XB-4-15682/V/SVB-SW CPD06740	1件
		T5X-4-15682/V/SVB-SW CPD06676	1件

凸轮开关TX， 负荷隔离开关PX
负荷隔离开关 – 通断开关


TX, PX

触点序号	微牌	主触点极数	辅助触点	三相电动机 额定功率 AC-23 A, 400/415 V, 50/60 Hz	额定持 续电流	平齐安装 前部 IP65	中心安装 前部 IP65		
									
	FS 908	N/O	N/O	N/C	P kW	I _u A	型号 订货号	型号 订货号	标准 包装
									
无辅助触点的通断开关									
黑色手柄，灰色微牌									
		1	0	0	6.5	20	T0X-1-8200/E CPD05894	T0X-1-8200/EZ CPD05898	1件
		1	0	0	6.5	20			
		1	0	0	13	32	T3X-1-8200/E CPD06460	T3X-1-8200/EZ CPD06463	1件
		1	0	0	22	63	T5XB-1-8200/E CPD06698		
		2	0	0	6.5	20	T0X-1-102/E CPD05820	T0X-1-102/EZ CPD05824	1件
		2	0	0	6.5	20			
		2	0	0	13	32	T3X-1-102/E CPD06450	T3X-1-102/EZ CPD06453	1件
		2	0	0	22	63	T5XB-1-102/E CPD06692		1件
		3	0	0	6.5	20	T0X-2-1/E CPD05944	T0X-2-1/EZ CPD05948	1件
		3	0	0	6.5	20			
		3	0	0	13	25	P1X-25/E CPD05631	P1X-25/EZ CPD05644	1件
		3	0	0	15	32	P1X-32/E CPD05675	P1X-32/EZ CPD05689	1件
		3	0	0	45	125	P5X-125/E CPD05781		1件
		3	0	0	55	160	P5X-175/E CPD05795		1件
		3+N	0	0	6.5	20	T0X-2-8900/E CPD06105	T0X-2-8900/EZ CPD06109	1件
		3+N	0	0	13	25	P1X-25/E/N CPD05633	P1X-25/EZ/N CPD05646	1件
		3+N	0	0	15	32	P1X-32/E/N CPD05677	P1X-32/EZ/N CPD05690	1件
		4	0	0	6.5	20			

凸轮开关TX，负荷隔离开关PX 负荷隔离开关 – 通断开关

表面安装
IP65


totally insulated



型号
订货号


标准
包装

配电柜安装
前部 IP30



型号
订货号

后部安装
前部 IP65



型号
订货号



标准
包装

T0X-1-8200/I1 CPD05899	1件	T0X-1-8200/IVS CPD05903	T0X-1-8200/Z CPD05907	1件
			T0X-1-15401/Z CPD05855	1件
T3X-1-8200/I2 CPD06464	1件		T3X-1-8200/Z CPD06469	1件
			T5XB-1-8200/Z CPD06701	1件
T0X-1-102/I1 CPD05825	1件	T0X-1-102/IVS CPD05829	T0X-1-102/Z CPD05833	1件
			T0X-1-15402/Z CPD05860	1件
T3X-1-102/I2 CPD06454	1件		T3X-1-102/Z CPD06459	1件
			T5XB-1-102/Z CPD06697	1件
T0X-2-1/I1 CPD05949	1件	T0X-2-1/IVS CPD05953	T0X-2-1/Z CPD05958	1件
T0X-2-15403/I1 CPD05985	1件			
P1X-25/I2 CPD05647	1件	P1X-25/IVS CPD05659	P1X-25/Z CPD05672	1件
P1X-32/I2 CPD05691	1件	P1X-32/IVS CPD05703	P1X-32/Z CPD05716	1件
			P5X-125/Z CPD05794	1件
T0X-2-8900/I1 CPD06110	1件	T0X-2-8900/IVS CPD06114	T0X-2-8900/Z CPD06118	1件
P1X-25/I2/N CPD05649	1件	P1X-25/IVS/N CPD05661	P1X-25/Z/N CPD05674	1件
P1X-32/I2/N CPD05693	1件	P1X-32/IVS/N CPD05705	P1X-32/Z/N CPD05718	1件
T0X-2-15404/I1 CPD05989	1件	T0X-2-15404/IVS CPD05990		1件

凸轮开关TX，负荷隔离开关PX


负荷隔离开关 – 通断开关

TX

触点序号	徽牌	主触点 极数	辅助触点	三相电动机 额定功率 AC-23 A, 400/415 V, 50/60 Hz	额定持 续电流	平齐安装 前部 IP65	中心安装 前部 IP65		
	 FS 908								
		N/O 	N/O 	N/C 	P kW	I _u A	型号 订货号	型号 订货号	标准 包装

无辅助触点的通断开关


黑色手柄，灰色徽牌

	6	0	0	6.5	20	T0X-3-8342/E CPD06257	T0X-3-8342/EZ CPD06260	1件
	6	0	0	13	32	T3X-3-8342/E CPD06719		1件
	6	0	0	22	63	T5XB-3-8342/E CPD06719		1件
	8	0	0	6.5	20	T0X-4-8344/E CPD06336	T0X-4-8344/EZ CPD06339	1件
	8	0	0	13	32	T3X-4-8344/E CPD06580	T3X-4-8344/EZ CPD06583	1件
	8	0	0	22	63	T5XB-4-8344/E CPD06754		1件

凸轮开关TX，负荷隔离开关PX 负荷隔离开关 – 通断开关

表面安装
IP65


totally insulated



型号
订货号


标准
包装

配电柜安装
前部 IP30



型号
订货号

后部安装
前部 IP65








型号
订货号

标准
包装

T0X-3-8342/I1 CPD06261	1件	T0X-3-8342/IVS CPD06264	T0X-3-8342/Z CPD06267	1件
T3X-3-8342/I2 CPD06540	1件		T3X-3-8342/Z CPD06545	1件
			T5XB-3-8342/Z CPD06724	1件
T0X-4-8344/I1 CPD06340	1件	T0X-4-8344/IVS CPD06343	T0X-4-8344/Z CPD06346	1件
T3X-4-8344/I2 CPD06584	1件		T3X-4-8344/Z CPD06589	1件

凸轮开关TX， 负荷隔离开关PX
负荷隔离开关 – 通断开关


TX, PX

触点序号	徽牌	主触点 极数	辅助触点	三相电动机 额定功率 AC-23 A, 400/415 V, 50/60 Hz	额定持 续电流	平齐安装 前部 IP65	
							
		N/O 	N/O  N/C 	400 V P kW	I _u A	型号 订货号	标准 包装
带辅助触点的通断开关							
黑色手柄，灰色徽牌							
		3	1 0	6.5	20	T0X-2-15679/E CPD06015	1件
		3	2 1	6.5	20	T0X-3-15683/E CPD06177	1件
		3	2 1	13	32	T3X-3-15683/E CPD06513	1件
		3 + N	1 1	6.5	20		
		3 + N	1 1	13	32		
		6	1 1	6.5	20	T0X-4-15682/E CPD06305	1件
		6	1 1	13	32	T3X-4-15682/E CPD06559	1件
		6	1 1	22	63	T5XB-4-15682/E CPD06734	1件
		6	1 1	30	100	T5X-4-15682/E CPD06670	1件

凸轮开关TX，负荷隔离开关PX 负荷隔离开关 – 通断开关

中心安装

前部 IP65




型号
订货号

标准
包装

表面安装

IP65

totally insulated




型号
订货号

标准
包装

配电柜安装

前部 IP30




型号
订货号

标准
包装

后部安装

前部 IP65





型号
订货号

标准
包装

T0X-2-15679/EZ CPD06018	1件	T0X-2-15679/I1 CPD06019	1件	T0X-2-15679/IVS CPD06022	1件	T0X-2-15679/Z CPD06025	1件
T0X-3-15683/EZ CPD06180	1件	T0X-3-15683/I1 CPD06181	1件	T0X-3-15683/IVS CPD06184	1件		
		T3X-3-15683/I2 CPD06516	1件				
		T0X-3-8901/I1 CPD08641	1件				
		T3X-3-8901/I2 CPD08642	1件				
T0X-4-15682/EZ CPD06308	1件	T0X-4-15682/I1 CPD06309	1件	T0X-4-15682/IVS CPD06312	1件	T0X-4-15682/Z CPD06315	1件
		T3X-4-15682/I2 CPD06562	1件			T3X-4-15682/Z CPD06567	1件
						T5XB-4-15682/Z CPD06741	1件

凸轮开关TX， 负荷隔离开关PX
负荷隔离开关 – 通断开关

TX, PX


触点序号	徽牌	主触点 极数	辅助触点	三相电动机 额定功率 AC-23 A, 400/415 V, 50/60 Hz	额定持 续电流	平齐安装 前部 IP65		
	 FS 908							
		N/O 	N/O 	N/C 	400 V P kW	I _u A	型号 订货号	标准 包装
无辅助触点的通断开关								
红色手柄，黄色徽牌 符合IEC/EN 60204-1, VDE 113第1部分								
		1	0	0	6.5	20	T0X-1-8200/E-RT CPD05897	1件
					30	100	T5X-1-8200/E-RT CPD06645	1件
		2	0	0	6.5	20	T0X-1-102/E-RT CPD05823	1件
		3	0	0	6.5	20	T0X-2-1/E-RT CPD05947	1件
					13	25	P1X-25/E-RT CPD05642	1件
					15	32	P1X-32/E-RT CPD05687	1件
					37	63	P3X-63/E-RT CPD05768	1件
					50	100	P3X-100/E-RT CPD05743	1件
		3 + N	0	0	6.5	20	T0X-2-8900/E-RT CPD06108	1件

凸轮开关TX，负荷隔离开关PX

负荷隔离开关 – 通断开关

中心安装

前部 IP65



型号
订货号

表面安装

IP65


totally insulated



型号
订货号

配电柜安装


前部 IP30



型号
订货号

后部安装

前部 IP65



型号
订货号

标准
包装

标准
包装




标准
包装

标准
包装

TOX-1-8200/I1-RT CPD05902	1件	TOX-1-8200/IVS-RT CPD05904	1件
			1件
TOX-1-102/I1-RT CPD05828	1件	TOX-1-102/IVS-RT CPD05830	1件
TOX-2-1/I1-RT CPD05952	1件	TOX-2-1/IVS-RT CPD05954	1件
P1X-25/I2-RT CPD05658	1件	P1X-25/IVS-RT CPD05662	1件
P1X-32/I2-RT CPD05702	1件	P1X-32/IVS-RT CPD05706	1件
TOX-2-8900/I1-RT CPD06113	1件	TOX-2-8900/IVS-RT CPD06115	1件

凸轮开关TX， 负荷隔离开关PX
负荷隔离开关 – 转换开关

TX, PX


触点序号	徽牌	主触点 极数	三相电动机 额定功率 AC-23 A, 400/415 V, 50/60 Hz	额定持 续电流	平齐安装 前部 IP65	型号 订货号	标准 包装
		N/O 	400 V P kW	I _u A			
带0(Off)位置的转换开关							
黑色手柄和灰色徽牌 无急停功能							
	 FS 684	1	6.5	20	T0X-1-8210/E CPD05910	1件	
			13	32	T3X-1-8210/E CPD06470	1件	
	 FS 4011	1	6.5	20			
	 FS 684	2	6.5	20	T0X-2-8211/E CPD06058	1件	
			13	32	T3X-2-8211/E CPD06484	1件	
			22	63	T5XB-2-8211/E CPD06704	1件	
	 FS 684	3	6.5	20	T0X-3-8212/E CPD06209	1件	
			13	32	T3X-3-8212/E CPD06523	1件	
			22	63	T5XB-3-8212/E CPD06716	1件	
			30	100	T5X-3-8212/E CPD06654	1件	

凸轮开关TX，负荷隔离开关PX

负荷隔离开关 – 转换开关

中心安装

前部 IP65




型号
订货号

标准
包装

表面安装

IP65




型号
订货号

标准
包装

配电柜安装

前部 IP30




型号
订货号

标准
包装

后部安装

前部 IP65







型号
订货号

标准
包装

T0X-1-8210/EZ CPD05911	1件	T0X-1-8210/I1 CPD05912	1件	T0X-1-8210/IVS CPD05913	1件	T0X-1-8210/Z CPD05914	1件
T3X-1-8210/EZ CPD06471	1件	T3X-1-8210/I2 CPD06472	1件		1件	T3X-1-8210/Z CPD06473	1件
T0X-1-8214/EZ CPD05916	1件					T0X-1-8214/Z CPD05919	1件
T0X-2-8211/EZ CPD06059	1件	T0X-2-8211/I1 CPD06060	1件	T0X-2-8211/IVS CPD06061	1件	T0X-2-8211/Z CPD06062	1件
T3X-2-8211/EZ CPD06485	1件	T3X-2-8211/I2 CPD06486	1件		1件	T3X-2-8211/Z CPD06487	1件
	1件		1件		1件	T5XB-2-8211/Z CPD06705	1件
T0X-3-8212/EZ CPD06210	1件	T0X-3-8212/I1 CPD06211	1件	T0X-3-8212/IVS CPD06212	1件	T0X-3-8212/Z CPD06213	1件
T3X-3-8212/EZ CPD06524	1件	T3X-3-8212/I2 CPD06525	1件			T3X-3-8212/Z CPD06526	1件
						T5XB-3-8212/Z CPD06717	1件
						T5X-3-8212/Z CPD06655	1件

凸轮开关TX， 负荷隔离开关PX
负荷隔离开关 – 转换开关

TX, PX


触点序号	徽牌	主触点 极数	三相电动机 额定功率 AC-23 A, 400/415 V, 50/60 Hz	额定持 续电流	平齐安装 前部 IP65	
		N/O 	400 V P kW	I _u A		型号 订货号 标准 包装
带0(Off)位置的转换开关						
黑色手柄和灰色徽牌 无急停功能						
	 FS 161629	4	13	32	T3X-4-8902/E CPD06602	1件
			22	63	T5XB-4-8902/E CPD06763	1件
			30	100	T5X-4-8902/E CPD06685	1件
	 FS 684	4	6.5	20	T0X-4-8213/E CPD06318	1件
			13	32	T3X-4-8213/E CPD06569	1件
			22	63	T5XB-4-8213/E CPD06748	1件
			30	100	T5X-4-8213/E CPD06678	1件
	 FS 953	4	6.5	20	T0X-4-8294/E CPD06331	1件
			13	32	T3X-4-8294/E CPD06576	1件
			22	63	T5XB-4-8294/E CPD06752	1件

凸轮开关TX，负荷隔离开关PX

负荷隔离开关 – 转换开关

中心安装

前部 IP65




型号
订货号

表面安装

IP65


totally insulated



型号
订货号

配电柜安装


前部 IP30



型号
订货号

后部安装

前部 IP65



型号
订货号

标准
包装

T3X-4-8902/EZ CPD06603	1件	T3X-4-8902/I2 CPD06604	1件	T3X-4-8902/Z CPD06605	1件
				T5XB-4-8902/Z CPD06764	1件
				T5X-4-8902/Z CPD06686	1件
T0X-4-8213/EZ CPD06319	1件	T0X-4-8213/I1 CPD06320	1件	T0X-4-8213/IVS CPD06321	1件
T3X-4-8213/EZ CPD06570	1件	T3X-4-8213/I2 CPD06571	1件	T0X-4-8213/Z CPD06322	1件
			1件	T3X-4-8213/Z CPD06572	1件
			1件	T5XB-4-8213/Z CPD06749	1件
T0X-4-8294/EZ CPD06332	1件	T0X-4-8294/I1 CPD06333	1件	T0X-4-8294/IVS CPD06334	1件
		T3X-4-8294/I2 CPD06578	1件	T3X-4-8294/Z CPD06579	1件
				T5XB-4-8294/Z CPD06753	1件

凸轮开关TX，负荷隔离开关PX
 负荷隔离开关 – 转换开关

TX, PX

触点序号

徽牌

主触点
极数

三相电动机
额定功率
AC-23 A,
400/415 V,
50/60 Hz

额定持
续电流

平齐安装
前部 IP65



N/O



400 V
P
kW

I_u
A

型号
订货号

标准
包装

带0(Off)位置的转换开关

黑色手柄和灰色徽牌
无急停功能
双向弹簧复位至0



1

6.5

20

T0X-1-8214/E
CPD05915


1件

13

32

T3X-1-8214/E
CPD06474

1件



2

6.5

20

T0X-2-8215/E
CPD06063


1件

13

32

T3X-2-8215/E
CPD06488

1件



3

6.5

20

T0X-3-8216/E
CPD06214

1件

13

32

T3X-3-8216/E
CPD06527

1件

不带0(Off)位置的转换开关

黑色手柄和灰色徽牌
无急停功能
转换开关




1

6.5

20

T0X-1-8220/E
CPD05921

1件



2

6.5

20

T0X-2-8221/E
CPD06067


1件

13

32

T3X-2-8221/E
CPD06490

1件



3

6.5

20

T0X-3-8222/E
CPD06219

1件

13

32

T3X-3-8222/E
CPD06529


1件

22

63

T5XB-3-8222/E
CPD06718

1件



4

6.5

20

T0X-4-8223/E
CPD06323

1件

13

32

T3X-4-8223/E
CPD06573


1件

22

63

T5XB-4-8223/E
CPD06750

1件



5

6.5

20

T0X-5-8369/E
CPD06387


1件

13

32

T3X-5-8369/E
CPD06615

1件



6

6.5

20

T0X-6-8370/E
CPD06417


1件

13

32

T3X-6-8370/E
CPD06626

1件



8

6.5

20

T0X-8-8372/E
CPD06427

1件

13

32

T3X-8-8372/E
CPD06631

1件

凸轮开关TX，负荷隔离开关PX

负荷隔离开关 – 转换开关

中心安装
前部 IP65



型号
订货号

标准
包装


表面安装
IP65



型号
订货号

标准
包装


配电柜安装
前部 IP30



型号
订货号

标准
包装

后部安装
前部 IP65



型号
订货号







标准
包装

T0X-1-8214/EZ CPD05916		T0X-1-8214/I1 CPD05917	1件	T0X-1-8214/IVS CPD05918	1件	T0X-1-8214/Z CPD05919	
T0X-2-8215/EZ CPD06064	1件	T0X-2-8215/I1 CPD06065	1件	T0X-2-8215/IVS CPD06066	1件		
		T3X-2-8215/I2 CPD06489	1件				
T0X-3-8216/EZ CPD06215	1件	T0X-3-8216/I1 CPD06216	1件	T0X-3-8216/IVS CPD06217	1件	T0X-3-8216/Z CPD06218	1件
		T3X-3-8216/I2 CPD06528	1件				
T0X-1-8220/EZ CPD05922	1件	T0X-1-8220/I1 CPD05923	1件	T0X-1-8220/IVS CPD05924	1件	T0X-1-8220/Z CPD05925	1件
T0X-2-8221/EZ CPD06068	1件	T0X-2-8221/I1 CPD06069	1件	T0X-2-8221/IVS CPD06070	1件	T0X-2-8221/Z CPD06071	1件
T3X-2-8221/EZ CPD06491	1件	T3X-2-8221/I2 CPD06492	1件				
T0X-3-8222/EZ CPD06220	1件	T0X-3-8222/I1 CPD06221	1件	T0X-3-8222/IVS CPD06222	1件	T0X-3-8222/Z CPD06223	1件
T3X-3-8222/EZ CPD06530	1件	T3X-3-8222/I2 CPD06531	1件			T3X-3-8222/Z CPD06532	1件
T0X-4-8223/EZ CPD06324	1件	T0X-4-8223/I1 CPD06325	1件	T0X-4-8223/IVS CPD06326	1件	T0X-4-8223/Z CPD06327	1件
		T3X-4-8223/I2 CPD06574	1件			T3X-4-8223/Z CPD06575	1件
						T5XB-4-8223/Z CPD06751	1件
T0X-5-8369/EZ CPD06388	1件			T0X-5-8369/IVS CPD06389	1件		
						T3X-5-8369/Z CPD06616	1件
T0X-6-8370/EZ CPD06418	1件			T0X-6-8370/IVS CPD06419	1件	T0X-6-8370/Z CPD06420	1件
T3X-6-8370/EZ CPD06627	1件						
T0X-8-8372/EZ CPD06428	1件			T0X-8-8372/IVS CPD06429	1件	T0X-8-8372/Z CPD06430	1件
						T3X-8-8372/Z CPD06632	1件

凸轮开关TX，负荷隔离开关PX

负荷隔离开关 – 转向开关

TX, PX

触点序号	徽牌	主触点 极数	三相电动机 额定功率 AC-23 A, 400/415 V, 50/60 Hz	额定持续 电流	平齐安装 前部 IP65	型号 订货号	标准 包装		
		S 	400 V P kW	I _u A					
带0(Off)位置的换向开关									
黑色手柄和灰色徽牌									
无急停功能									
无弹簧复位									
	 FS 684	2	6.5	20	T0X-2-8400/E CPD06100	1件			
			13	32	T3X-2-8400/E CPD06493	1件			
	 FS 684	3	6.5	20	T0X-3-8401/E CPD06268	1件			
			13	32	T3X-3-8401/E CPD06546	1件			
			22	63	T5XB-3-8401/E CPD06725	1件			
双向弹簧复位至0									
	 FS 4011	3	6.5	20	T0X-3-8228/E CPD06224	1件			
			13	32	T3X-3-8228/E CPD06533	1件			
星-三角开关									
黑色手柄和灰色徽牌									
无急停功能									
	 FS 635	3	6.5	20	T0X-4-8410/E CPD06347	1件			
			13	32	T3X-4-8410/E CPD06590	1件			
			22	63	T5XB-4-8410/E CPD06759	1件			
星-三角开关									
黑色手柄和灰色徽牌									
无急停功能									
用于两个旋转方向									
	 FS 638	3	6.5	20	T0X-5-15876/E CPD06370	1件			
			13	32	T3X-5-15876/E CPD06609	1件			
	 FS 4017	3	22	63	T5XB-5-15876/E CPD06768	1件			

凸轮开关TX，负荷隔离开关PX 负荷隔离开关 – 转向开关

中心安装

前部 IP65



型号
订货号

表面安装

IP65




型号
订货号

标准
包装

配电柜安装

前部 IP30




型号
订货号

标准
包装

后部安装

前部 IP65



型号
订货号






标准
包装

T0X-2-8400/EZ CPD06101	1件	T0X-2-8400/I1 CPD06102	1件	T0X-2-8400/IVS CPD06103	1件	T0X-2-8400/Z CPD06104	1件
T3X-2-8400/EZ CPD06494	1件	T3X-2-8400/I2 CPD06495	1件			T3X-2-8400/Z CPD06496	1件
T0X-3-8401/EZ CPD06269	1件	T0X-3-8401/I1 CPD06270	1件	T0X-3-8401/IVS CPD06271	1件	T0X-3-8401/Z CPD06272	1件
T3X-3-8401/EZ CPD06547	1件	T3X-3-8401/I2 CPD06548	1件			T3X-3-8401/Z CPD06549	1件
						T5XB-3-8401/Z CPD06726	1件
T0X-3-8228/EZ CPD06225	1件	T0X-3-8228/I1 CPD06226	1件	T0X-3-8228/IVS CPD06227	1件	T0X-3-8228/Z CPD06228	1件
T3X-3-8228/EZ CPD06534	1件	T3X-3-8228/I2 CPD06535	1件			T3X-3-8228/Z CPD06536	1件
T0X-4-8410/EZ CPD06348	1件	T0X-4-8410/I1 CPD06349	1件	T0X-4-8410/IVS CPD06350	1件	T0X-4-8410/Z CPD06351	1件
T3X-4-8410/EZ CPD06591	1件	T3X-4-8410/I2 CPD06592	1件			T3X-4-8410/Z CPD06593	1件
T0X-5-15876/EZ CPD06371	1件			T0X-5-15876/IVS CPD06372	1件	T0X-5-15876/Z CPD06373	1件
T3X-5-15876/EZ CPD06610	1件					T3X-5-15876/Z CPD06611	1件
						T5XB-5-15876/Z CPD06769	1件

凸轮开关TX，负荷隔离开关PX

负荷隔离开关 – 多速开关

TX, PX


触点序号	徽牌	主触点 极数	三相电动机 额定功率 AC-23 A, 400/415 V, 50/60 Hz	额定持 续电流	平齐安装 前部 IP65		型号 订货号	标准 包装				
		N/O 	400 V P kW	I _u A								
多速开关												
黑色手柄和灰色徽牌												
无急停功能												
2速，不换向，用于2个单独绕组												
		FS 644	6	6.5	20		T0X-3-8451/E CPD06273	1件				
				13	32		T3X-3-8451/E CPD06550	1件				
用于多抽头绕组												
		FS 644	3	6.5	20		T0X-4-8440/E CPD06352	1件				
				13	32		T3X-4-8440/E CPD06594	1件				
		FS 684	3	6.5	20		T0X-4-8441/E CPD06357	1件				
				13	32		T3X-4-8441/E CPD06598	1件				
				22	63		T5XB-4-8441/E CPD06760	1件				
多速开关												
黑色手柄和灰色徽牌												
无急停功能												
2速，不换向，用于2个单独绕组												
		FS 629	—	6.5	20		T0X-6-15866/E CPD06399	1件				
				13	32		T3X-6-15866/E CPD06618	1件				
		FS 441	—	22	63		T5XB-7-15866/E CPD06775	1件				

凸轮开关TX，负荷隔离开关PX

负荷隔离开关 – 多速开关

中心安装

前部 IP65




型号
订货号

标准
包装

表面安装

IP65




型号
订货号

标准
包装

配电柜安装

前部 IP30




型号
订货号

标准
包装

后部安装

前部 IP65



型号
订货号

标准
包装

T0X-3-8451/EZ CPD06274	1件	T0X-3-8451/I1 CPD06275	1件	T0X-3-8451/IVS CPD06276	1件	T0X-3-8451/Z CPD06277	1件
T3X-3-8451/EZ CPD06551	1件	T3X-3-8451/I2 CPD06552	1件			T3X-3-8451/Z CPD06553	1件
T0X-4-8440/EZ CPD06353	1件	T0X-4-8440/I1 CPD06354	1件	T0X-4-8440/IVS CPD06355	1件	T0X-4-8440/Z CPD06356	1件
T3X-4-8440/EZ CPD06595	1件	T3X-4-8440/I2 CPD06596	1件			T3X-4-8440/Z CPD06597	1件
T0X-4-8441/EZ CPD06358	1件	T0X-4-8441/I1 CPD06359	1件	T0X-4-8441/IVS CPD06360	1件	T0X-4-8441/Z CPD06361	1件
		T3X-4-8441/I2 CPD06599	1件			T3X-4-8441/Z CPD06600	1件
T0X-6-15866/EZ CPD06400	1件			T0X-6-15866/IVS CPD06401	1件	T0X-6-15866/Z CPD06402	1件
						T3X-6-15866/Z CPD06619	1件

凸轮开关TX，负荷隔离开关PX
控制开关 – 步进开关

TX

触点序号	徽牌	主触点极数	平齐安装 ¹⁾ 前部 IP65	中心安装 ¹⁾ 前部 IP65		
		N/O	型号 订货号	标准 包装	型号 订货号	标准 包装

步进开关

黑色手柄和灰色徽牌
每一步接通一个触点
(无重复)

带0(off)位置

		1	TOX-1-8240/E CPD05926	1件	TOX-1-8240/EZ CPD05927	1件
		1	TOX-2-8241/E CPD06082	1件	TOX-2-8241/EZ CPD06083	1件
		1	TOX-2-8242/E CPD06087	1件	TOX-2-8242/EZ CPD06088	1件
		1	TOX-3-8243/E CPD06239	1件	TOX-3-8243/EZ CPD06240	1件
		1	TOX-3-8244/E CPD06244	1件	TOX-3-8244/EZ CPD06245	1件
		3	TOX-3-8280/E CPD06252	1件	TOX-3-8280/EZ CPD06253	1件
		3	TOX-5-8281/E CPD06382	1件	TOX-5-8281/EZ CPD06383	1件
		3	TOX-6-8282/E CPD06410	1件	TOX-6-8282/EZ CPD06411	1件

凸轮开关TX，负荷隔离开关PX 控制开关 – 步进开关

表面安装

IP65

totally insulated




型号
订货号

标准
包装

配电柜安装²⁾

前部 IP30




型号
订货号

标准
包装

后部安装²⁾

前部 IP65



型号
订货号

标准
包装

T0X-1-8240/11 CPD05928	1件	T0X-1-8240/IVS CPD05929	1件	T0X-1-8240/Z CPD05930	1件
T0X-2-8241/11 CPD06084	1件	T0X-2-8241/IVS CPD06085	1件	T0X-2-8241/Z CPD06086	1件
T0X-2-8242/11 CPD06089	1件	T0X-2-8242/IVS CPD06090	1件	T0X-2-8242/Z CPD06091	1件
T0X-3-8243/11 CPD06241	1件	T0X-3-8243/IVS CPD06242	1件	T0X-3-8243/Z CPD06243	1件
T0X-3-8244/11 CPD06246	1件	T0X-3-8244/IVS CPD06247	1件	T0X-3-8244/Z CPD06248	1件
T0X-3-8280/11 CPD06254	1件	T0X-3-8280/IVS CPD06255	1件	T0X-3-8280/Z CPD06256	1件
		T0X-5-8281/IVS CPD06384	1件	T0X-5-8281/Z CPD06385	1件
		T0X-6-8282/IVS CPD06412	1件	T0X-6-8282/Z CPD06413	1件

凸轮开关TX，负荷隔离开关PX
 控制开关 – 步进开关，通断开关

TX, PX

触点序号	徽牌	主触点极数	平齐安装 ¹⁾ 前部 IP65	中心安装 ¹⁾ 前部 IP65		
		N/O	型号 订货号	标准 包装	型号 订货号	标准 包装

步进开关

黑色手柄和灰色徽牌
 每一步接通一个触点
 （无重复）

无0(off)位置

	 FS 943	1	T0X-1-8220/E CPD05921	1件	T0X-1-8220/EZ CPD05922	1件
	 FS 404	1	T0X-2-8230/E CPD06072	1件	T0X-2-8230/EZ CPD06073	1件
	 FS 606	1	T0X-2-8231/E CPD06077	1件	T0X-2-8231/EZ CPD06078	1件
	 FS 408	1	T0X-3-8232/E CPD06229	1件	T0X-3-8232/EZ CPD06230	1件
	 FS 410	1	T0X-3-8233/E CPD06234	1件	T0X-3-8233/EZ CPD06235	1件
	 FS 406	2	T0X-4-8251/E CPD06329	1件		
	 FS 943	3	T0X-3-8222/E CPD06219	1件	T0X-3-8222/EZ CPD06220	1件
	 FS 404	3	T0X-5-8270/E CPD06378	1件	T0X-5-8270/EZ CPD06379	1件
	 FS 406	3	T0X-6-8271/E CPD06406	1件	T0X-6-8271/EZ CPD06407	1件

凸轮开关TX，负荷隔离开关PX
控制开关 – 步进开关，通断开关

表面安装
IP65


totally insulated



型号
订货号

标准
包装


配电柜安装²⁾
前部 IP30



型号
订货号

标准
包装

后部安装¹⁾
前部 IP65



型号
订货号

标准
包装

T0X-1-8220/11 CPD05923	1件	T0X-1-8220/IVS CPD05924	1件	T0X-1-8220/Z CPD05925	1件
T0X-2-8230/11 CPD06074	1件	T0X-2-8230/IVS CPD06075	1件	T0X-2-8230/Z CPD06076	1件
T0X-2-8231/11 CPD06079	1件	T0X-2-8231/IVS CPD06080	1件	T0X-2-8231/Z CPD06081	1件
T0X-3-8232/11 CPD06231	1件	T0X-3-8232/IVS CPD06232	1件	T0X-3-8232/Z CPD06233	1件
T0X-3-8233/11 CPD06236	1件	T0X-3-8233/IVS CPD06237	1件	T0X-3-8233/Z CPD06238	1件

T0X-3-8222/11 CPD06221	1件	T0X-3-8222/IVS CPD06222	1件		
		T0X-5-8270/IVS CPD06380	1件	T0X-5-8270/Z CPD06381	1件
		T0X-6-8271/IVS CPD06408	1件	T0X-6-8271/Z CPD06409	1件

凸轮开关TX，负荷隔离开关PX
 控制开关 – 步进开关，通断开关

TX

触点序号	徽牌	主触点 极数	平齐安装 ¹⁾	型号 订货号	标准 包装	中心安装 ²⁾	标准 包装
			前部 IP65			前部 IP65	
		N/O					

通断开关


黑色手柄和灰色徽牌

		1	T0X-1-15401/E CPD05851	1件	T0X-1-15401/EZ CPD05852	1件
		2	T0X-1-15402/E CPD05856	1件	T0X-1-15402/EZ CPD05857	1件
		3	T0X-2-15403/E CPD05983	1件	T0X-2-15403/EZ CPD05984	1件
		4	T0X-2-15404/E CPD05987	1件	T0X-2-15404/EZ CPD05988	1件

表面安装

IP65

totally insulated




型号
订货号

标准
包装

配电柜安装³⁾

前部 IP30




型号
订货号

标准
包装

后部安装

前部 IP65



型号
订货号

标准
包装

T0X-1-15401/11 CPD05853	1件	T0X-1-15401/IVS CPD05854	1件
T0X-1-15402/11 CPD05858	1件	T0X-1-15402/IVS CPD05859	1件
		T0X-2-15403/IVS CPD05986	1件


凸轮开关TX，负荷隔离开关PX
 控制开关 – 转换开关，手动/自动开关

TX

触点序号	徽牌	主触点极数	平齐安装 ¹⁾ 前部 IP65	中心安装 ¹⁾ 前部 IP65	标准 包装	标准 包装
		N/O				
			型号 订货号	型号 订货号		
转换开关						
黑色手柄和灰色徽牌						
		1	T0X-1-15421/E CPD05861	1件	T0X-1-15421/EZ CPD05862	1件
		2	T0X-2-15422/E CPD05991	1件	T0X-2-15422/EZ CPD05992	1件
		3	T0X-3-15423/E CPD06147	1件	T0X-3-15423/EZ CPD06148	1件
手动/自动开关						
带0(off)位置						
		1	T0X-1-15431/E CPD05866	1件	T0X-1-15431/EZ CPD05867	1件
		2	T0X-2-15432/E CPD05996	1件	T0X-2-15432/EZ CPD05997	1件
		3	T0X-3-15433/E CPD06152	1件	T0X-3-15433/EZ CPD06153	1件
从手动位置(HAND)弹簧复位至0						
		1	T0X-1-15434/E CPD05871	1件	T0X-1-15434/EZ CPD05872	1件
		2	T0X-2-15435/E CPD06001	1件		
从开始位置(START)弹簧复位至(HAND)						
		2	T0X-2-15907/E CPD06026	1件	T0X-2-15907/EZ CPD06027	1件
无0(off)位置						
		1	T0X-1-15451/E CPD05877	1件	T0X-1-15451/EZ CPD05878	1件
		2	T0X-2-15452/E CPD06006	1件	T0X-2-15452/EZ CPD06007	1件
		3	T0X-3-15453/E CPD06158	1件	T0X-3-15453/EZ CPD06159	1件

凸轮开关TX，负荷隔离开关PX
控制开关 – 转换开关，手动/自动开关


表面安装
IP65



型号
订货号


totally insulated

配电柜安装²⁾
前部 IP30



型号
订货号

后部安装¹⁾
前部 IP65





型号
订货号

标准
包装

TOX-1-15421/I1 CPD05863	1件	TOX-1-15421/IVS CPD05864	1件	TOX-1-15421/Z CPD05865	1件
TOX-2-15422/I1 CPD05993	1件	TOX-2-15422/IVS CPD05994	1件	TOX-2-15422/Z CPD05995	1件
TOX-3-15423/I1 CPD06149	1件	TOX-3-15423/IVS CPD06150	1件	TOX-3-15423/Z CPD06151	1件
TOX-1-15431/I1 CPD05868	1件	TOX-1-15431/IVS CPD05869	1件	TOX-1-15431/Z CPD05870	1件
TOX-2-15432/I1 CPD05998	1件	TOX-2-15432/IVS CPD05999	1件	TOX-2-15432/Z CPD06000	1件
TOX-3-15433/I1 CPD06154	1件	TOX-3-15433/IVS CPD06155	1件	TOX-3-15433/Z CPD06156	1件
TOX-1-15434/I1 CPD05873	1件	TOX-1-15434/IVS CPD05874	1件	TOX-1-15434/Z CPD05875	1件
				TOX-2-15435/Z CPD06002	1件
TOX-2-15907/I1 CPD06028	1件	TOX-2-15907/IVS CPD06030	1件	TOX-2-15907/Z CPD06031	1件
TOX-1-15451/I1 CPD05879	1件	TOX-1-15451/IVS CPD05880	1件	TOX-1-15451/Z CPD05881	1件
TOX-2-15452/I1 CPD06008	1件	TOX-2-15452/IVS CPD06009	1件	TOX-2-15452/Z CPD06010	1件
TOX-3-15453/I1 CPD06160	1件	TOX-3-15453/IVS CPD06161	1件	TOX-3-15453/Z CPD06162	1件





凸轮开关TX，负荷隔离开关PX
 控制开关 – 接通开关

TX

触点序号	微牌	主触点 极数	平齐安装 前部 IP65	中心安装 前部 IP65	标准 包装	标准 包装
		N/O				
			型号 订货号	型号 订货号		





接通开关（N/O）

黑色手柄和灰色微牌
从位置1弹簧复位至0

	 FS 4721	1	T0X-1-15321/E CPD05835	1件	T0X-1-15321/EZ CPD05836	1件
		2	T0X-1-15322/E CPD05840	1件	T0X-1-15322/EZ CPD05841	1件
		3	T0X-2-15323/E CPD05977	1件	T0X-2-15323/EZ CPD05978	1件
	 FS 456		T0X-1-15366/E CPD05846		T0X-1-15366/EZ CPD05847	

弹簧复位式启停开关

黑色手柄和灰色微牌
从开始位置(START)弹簧复位至0

	 FS 147767	1	T0X-1-15511/E CPD05886	1件	T0X-1-15511/EZ CPD05887	1件
		2	T0X-2-15512/E CPD06011	1件	T0X-2-15512/EZ CPD06012	1件
		3	T0X-3-15513/E CPD06163	1件	T0X-3-15513/EZ CPD06164	1件
	 FS 140660	see K 115	T0X-2-8177/E CPD06052	1件	T0X-2-8177/EZ CPD06053	1件




凸轮开关TX，负荷隔离开关PX 控制开关 – 接通开关

表面安装
IP65

totally insulated

配电柜安装
前部 IP30

后部安装
前部 IP65



型号
订货号

标准
包装

型号
订货号

标准
包装



型号
订货号

标准
包装

T0X-1-15321/I1 CPD05837	1件	T0X-1-15321/IVS CPD05838	1件	T0X-1-15321/Z CPD05839	1件
T0X-1-15322/I1 CPD05842	1件	T0X-1-15322/IVS CPD05843	1件		
T0X-2-15323/I1 CPD05979	1件	T0X-2-15323/IVS CPD05980	1件		
T0X-1-15511/I1 CPD05888	1件			T0X-1-15511/Z CPD05889	1件
T0X-2-15512/I1 CPD06013	1件			T0X-2-15512/Z CPD06014	1件
T0X-3-15513/I1 CPD06165	1件				
T0X-2-8177/I1 CPD06054	1件	T0X-2-8177/IVS CPD06055	1件	T0X-2-8177/Z CPD06056	1件

凸轮开关TX，负荷隔离开关PX
 控制开关 – 通用控制开关、编码开关、串联开关

TX

触点序号	徽牌	主触点极数	平齐安装 ¹⁾ 前部 IP65	中心安装 ¹⁾ 前部 IP65		
						
		N/O	型号 订货号	标准 包装	型号 订货号	标准 包装


通用控制开关

黑色手柄和灰色徽牌

自锁定3位开关


每一位接通3个触点，另外：

- 位置0和1接通3个触点
- 位置0和2接通3个触点
- 位置1和2接通3个触点

	 FS 429		T0X-3-15391/E CPD06139	1件	T0X-3-15391/EZ CPD06140	1件
--	---	--	----------------------------------	----	-----------------------------------	----


从位置1和2弹簧复位至0

黑色手柄和灰色徽牌

	 FS 458		T0X-3-15394/E CPD06143	1件	T0X-3-15394/EZ CPD06144	1件
---	--	--	----------------------------------	----	-----------------------------------	----

编码开关

黑色手柄和灰色徽牌，双向旋转

	 FS 312	Binary BCD code	T0X-4-15602/E CPD06299	1件	T0X-4-15602/EZ CPD06300	1件
--	---	--------------------	----------------------------------	----	-----------------------------------	----

串联开关

黑色手柄和灰色徽牌


带0(off)位（加热器开关）

	 FS 614	1	T0X-1-91/E CPD05933	1件	T0X-1-91/EZ CPD05934	1件
--	---	---	-------------------------------	----	--------------------------------	----

凸轮开关TX，负荷隔离开关PX
控制开关 – 通用控制开关、编码开关、串联开关

表面安装
IP65


totally insulated



型号
订货号

标准
包装


配电柜安装²⁾
前部 IP30



型号
订货号

标准
包装

后部安装¹⁾
前部 IP65





型号
订货号

标准
包装

T0X-3-15391/I1 CPD06141	1件	T0X-3-15391/IVS CPD06142	1件		
T0X-3-15394/I1 CPD06145	1件	T0X-3-15394/IVS CPD06146	1件		
T0X-4-15602/I1 CPD06301	1件	T0X-4-15602/IVS CPD06302	1件	T0X-4-15602/Z CPD06303	1件
T0X-1-91/I1 CPD05935	1件	T0X-1-91/IVS CPD05936	1件	T0X-1-91/Z CPD05937	1件

凸轮开关TX，负荷隔离开关PX
控制开关 – 仪表选择开关

TX

触点序号	徽牌	极数	主触点 极数	平齐安装 ¹⁾	中心安装 ¹⁾	标准 包装	标准 包装				
				前部 IP65	前部 IP65						
											
								型号 订货号	型号 订货号		
								N/0			

电压表选择开关

黑色手柄和灰色徽牌

		3×相 - N, 带0(off)位置	3 + N	T0X-2-15921/E CPD06036	1件	T0X-2-15921/EZ CPD06037	1件
		3×相 - 相 +3×相 - N, 带0(off)位置	3 + N	T0X-3-8007/E CPD06198	1件	T0X-3-8007/EZ CPD06199	1件
		3×相 - 相 +3×相 - N, 无0(off)位置 双向360°旋转	3 + N	T0X-3-15924/E CPD06187	1件	T0X-3-15924/EZ CPD06188	1件
		3×相 - 相 带0(off)位置	3	T0X-2-15920/E CPD06032	1件	T0X-2-15920/EZ CPD06033	1件
		3×相 - 相 无0(off)位置	3	T0X-2-15922/E CPD06041	1件	T0X-2-15922/EZ CPD06042	1件

电流表选择开关

黑色手柄，灰色徽牌
双向360° 旋转
经电流互感器测量电流
带0(off)位置


				T0X-3-8048/E CPD06205	1件	T0X-3-8048/EZ CPD06206	1件
--	--	--	--	---------------------------------	----	----------------------------------	----

凸轮开关TX，负荷隔离开关PX 控制开关 – 仪表选择开关

表面安装

IP65

totally insulated




型号
订货号

标准
包装

配电柜安装²⁾

前部 IP30




型号
订货号

标准
包装

后部安装¹⁾

前部 IP65



型号
订货号

标准
包装

		T0X-2-15921/IVS CPD06039	1件	T0X-2-15921/Z CPD06040	1件
T0X-3-8007/I1 CPD06200	1件	T0X-3-8007/IVS CPD06201	1件	T0X-3-8007/Z CPD06202	1件
T0X-3-15924/I1 CPD06189	1件	T0X-3-15924/IVS CPD06190	1件	T0X-3-15924/Z CPD06191	1件
		T0X-2-15920/IVS CPD06034	1件	T0X-2-15920/Z CPD06035	1件
		T0X-2-15922/IVS CPD06043	1件	T0X-2-15922/Z CPD06044	1件
		T0X-3-8048/IVS CPD06207	1件	T0X-3-8048/Z CPD06208	1件

主开关组件，拇指手柄

	紧急关闭/紧急停止功能	应用于	型号 订货号	标准 包装	说明		
总开关手柄装置							
挂锁仅用于总开关 TOX最多8个触点 T3X最多12个触点							
	红色手柄加黄色锁圈	带急停功能 符合IEC/EN 60204-1, VDE 113第1部分	T0X-.../E, .../Z, .../I1 T3X-.../E, .../Z, .../I2 P1X-.../E, .../Z, .../I2	SVB-T0X CPD05817	1件	• 0位可加挂锁 • 对于带0-I位置（90度）开关 • 开关角度如前面板FS908 • 可锁定，最多3把挂锁	
			T5XB-.../E, .../Z, .../I4 T5X-.../E, .../Z, .../I5 P3X-63/E, .../Z, .../I4 P3X-100/E, .../Z, .../I5	SVB-P3X CPD05729	1件		
	黑色手柄加黑色锁圈	无急停功能	T0X-.../E, .../Z, .../I1 T3X-.../E, .../Z, .../I2 P1X-.../E, .../Z, .../I2	SVB-SW-T0X CPD05816	1件		• 0位或I位可加挂锁 • 可锁定，最多3把挂锁
			T5XB-.../E, .../Z, .../I4 T5X-.../E, .../Z, .../I5 P3X-63/E, .../Z, .../I4 P3X-100/E, .../Z, .../I5	SVB-SW-P3X CPD05730	1件		
总开关手柄装置							
带PE接线端和N接线端 挂锁仅用于总开关 TOX最多8个触点 T3X最多12个触点							
	红色手柄加黄色锁圈，可加挂锁	带急停功能 符合IEC/EN 60204-1, VDE 113第1部分	T0X-.../E, .../Z T3X-.../E, .../Z	V/EA/SVB-T0X CPD06437	1件	用于转换安装形式： • 平齐安装T.../E → 平齐安装式总开关T.../EA/SVB (带徽牌FS908) • 后部安装T.../Z → 后部安装式总开关T.../V/SVB (带徽牌FS908)	
			T5X(B)-.../E, .../Z	V/EA/SVB-T5X CPD06777	1件		
	黑色手柄加黑色锁圈，可加挂锁	无急停功能	T0X-.../E, .../Z T3X-.../E, .../Z	V/EA/SVB-SW-T0X CPD06436	1件		
			T5X(B)-.../E, .../Z	V/EA/SVB-SW-T5X CPD06776	1件		
拇指操作手柄							
	黑	-	T0X-.../E, .../EZ, .../IVS, .../Z, .../I1 T3X-.../E, .../EZ, .../IVS, .../Z, .../I2 P1X-.../E, .../EZ, .../IVS, .../Z, .../I2	KNB-T0X CPD05814	10件	-	
	红	红色手柄仅用于急停开关 符合IEC/EN 60204-1, VDE 113第1部分	T0X-.../E, .../IVS, .../Z, .../I1 T3X-.../E, .../IVS, .../Z, .../I2 P1X-.../E, .../IVS, .../Z, .../I2	KNB-RT-T0X CPD05813	10件	• 并且须订购相应的黄色徽牌FS908GE-T0X	
	黑	-	T5X(B)-.../E, .../Z, .../I4 P3X-63/E, .../Z, .../I4 P3X-100/E, .../Z, .../I5	KNB-P3X CPD05724	10件	-	
	红	红色手柄仅用于急停开关 符合IEC/EN 60204-1, VDE 113第1部分	T5X(B)-.../E, .../Z, .../I4 P3X-63/E, .../Z, .../I4 P3X-100/E, .../Z, .../I5	KNB-RT-P3X CPD05725	10件	• 并且须订购相应的黄色徽牌FS908GE-P3X	
互锁机构钥匙							
		P3X...	KNK-P3X CPD05726	5件	电工专用特殊装置： 门联锁主开关可以通过维护钥匙在打开门维护维修时闭合或断开（按照IEC/EN 60204-1，第5.1.1.1节）		

FS...-T0X(P3X)

框架等级	尺寸 (W x H x D) mm	应用于	空白 可刻字 型号 订货号	标准 包装
急停前板 P3X, T5X, T5XB	84 x 84	用于88×88框架	FS908GE-P3X CPD05721	5件

注：


标准前面板

为标准开关配置的前面板如果需要的话可以用下面显示前面板替换（不包括T6，T8和TM）。
要求切换角度，位置数和0位的位置是相同的。


切换角度30°




切换角度45°



切换角度60°




切换角度90°




凸轮开关TX， 负荷隔离开关PX
附加前面板

ZFS...



	语言	凸轮开关 T0X, T3X, P1X 型号 订货号	标准 包装	负荷隔离开关 T5X(B), P3X 型号 订货号	标准 包装
前板插牌，挂锁标牌，可刻字					
用于带标志牌架和插入标签的挂锁功能					
					
- 标准文本刻印 各种语言的“只在0位置断开的主开关” - 下面的型号已经包含标准前面板： T... EA / SVB，P...EA / SVB平齐安装主开关 T... V / SVB，P...V / SVB后部安装主开关					
• 标准文本刻印	德文/英文	ZFS61/62-T0X CPD06441	25件		
空白，可刻字	无	ZFS60-T0X CPD06440	25件		
插牌架，黑色，可拆卸					
		ZFSX-T0X CPD06442	25件		
插入标志牌					
		BS45X14-T0X CPD05808	25件		

N-P1X, N-P3X



	应用于	型号 订货号	标准 包装	
N 极模块				
提前闭合，延迟分断 N极触点始终提前闭合，延迟分断 N-P1X(P3X)...的分断容量和P1X(P3X)-...触点的分断容量相同				
	可左侧或右侧安装	P1X-.../E, .../EA, .../EZ	N-P1XE CPD05629	5件
	对于P1X-.../I2：可选 N-P1XZ 或HI11-P1X/P3Z，只能安装在 左侧。	P1X-.../Z, .../V, .../I2, .../IVS	N-P1XZ CPD05630	5件
		P3X-.../E, .../EA...	N-P3XE CPD05727	5件
		P3X-.../Z, .../V, .../IVS P3X-63.../Z, .../I4 P3X-100.../Z, .../I5	N-P3XZ CPD05728	5件
辅助触点模块				
1常开+1常闭触点 延迟分断，延迟闭合。N/O触点通常用于甩负荷。				
	可左侧或右侧安装	P1X-.../E, .../EA..., .../EZ P3X-.../E, .../EA	HI11-P1X/P3E CPD05627	5件
	对于P1X... / I2：可选 HI11-P1X/ P3Z或N-P1XZ， 只能安装在左侧	P1X-.../Z, .../V, .../I2, .../IVS P3X-63/Z, .../V, .../I4, .../IVS P3X-100/Z, .../V, .../I5	HI11-P1X/P3Z CPD05628	5件
中心安装附件				
对于单孔22.3mm				
	对于既有前面板的凸轮 开关 - 带卡扣系统快速 安装	T0X-.../E T3X-.../E	EZ-T0X CPD05810	1件

凸轮开关TX，负荷隔离开关PX
联接件，互锁机构，延长杆

DE-T0X(P3X), ZAV-T0X(P3X)

	应用于	型号 订货号	标准 包装	说明
配电柜安装附件				
包括压接轴				
	用于配电柜安装T0X-.../ IVS 设计改造。使用基本开关 前面板。	T0X-.../XZ	IVS-T0X CPD05812	1件
联接件				
包括压接轴				
	用于后部安装T0X(T3X)-.../ XZ 的改造。T0X(T3X)/(P1X)-.../Z 的备件。	-	DE-T0X CPD05809	1件
	用于将平齐安装T5X(B)-.../E 转换成后部安装 T5X(B)/(P3X)-.../Z的备件。	-	DE-P3X CPD05720	3件
互锁机构				
带PE和中性线连接 平齐安装时安装开关后部，后部安装方式时安装在开关前部具有互锁功能				
		T0X-.../E, ...EZ, ...Z T3X-.../E, ...EZ, ...Z P1X-.../E, ...EZ, ...Z	UV-T0X CPD06435	1件 平齐安装时安装开关后部
		T5X(B)-.../E, ...Z P3X-.../E, ...Z	UV-P3X CPD05731	1件 后部安装方式时安装在开关 前部具有互锁功能
互锁延长装置				
最多可以插接4个单位到联锁部件上（需要相应数目的延长轴），每个25mm。				
		T0X-.../Z, T3X-.../Z, P1X-.../Z	ZVV-T0X CPD06443	10件 -
		P3X-.../Z, T5X(B)-.../Z	ZVV-P3X CPD08812	10件 -
延长杆				
最多可以安装4个单元，每个25mm。				
		T0X-.../Z, T0X-.../V T3X-.../Z, T3X-.../V P1X-.../Z, P1X-.../V	ZAV-T0X CPD06439	10件 -
		P3X-.../Z, P3X-.../V T5X(B)-.../Z, T5X(B)-.../V	ZAV-P3X CPD08810	10件 -


H...

		应用于	型号 订货号	标准 包装	说明
护罩					
	用于平齐安装式开关， 最多8个触点	T0X-.../E T3X-.../E	H3-T0X CPD05811	1件	电缆进线孔数量： 2 x Ø 20 mm + 2 x Ø 15 mm 电缆截面： 5 x 6 mm ² 5 x 2.5 mm ²
	接线端子护罩 最多4个触点	T5X(B)-.../E, .../Z	H1-T5X CPD06636	1件	可以任选用于输入接线和/或 输出接线
	护罩 H1-T5X的扩展 6~16个触点	H1-T5X	HZ-T5X CPD06637	10件	每个触点需要一个HZ-T5X
锁扣（每套2锁扣）*					
	用于后期改变钥匙 拔出的接合位置	S-T0X可用于所 有开关角度	VR-T0X CPD06438	1件	

*如需要订购，请咨询伊顿市场部。

凸轮开关TX， 负荷隔离开关PX
绝缘配电箱， 附件

安装盒， 附件

			应用于	型号 订货号	标准 包装	说明
IP65绝缘配电箱						
	1 - 2个触点模块	带隔膜 电缆口	T0X-.../Z	CI-K1-T0X-2 CPD06446	1件	隔膜可以用电缆穿孔 主电流/控制电流： 12 mm/- 16 mm/8 mm 1个触点模块 = 2个触点
	3 - 4个触点模块		T0X-.../Z	CI-K1-T0X-4 CPD06447	1件	

TOX

	型号	订货号	型号	订货号	标准 包装
TOX凸轮开关	TOX-1-SOND*/E	CPD05940	TOX-5-SOND*/E	CPD06393	1件
			TOX-5-SOND*/EZ	CPD06394	
			TOX-5-SOND*/IVS	CPD06395	
	TOX-1-SOND*/I1	CPD05941			
	TOX-1-SOND*/I1/SVB	CPD05942	TOX-6-SOND*/E	CPD06423	
	TOX-1-SOND*/I1/SVB-SW	CPD05943			
			TOX-7-SOND*/E	CPD06424	
	TOX-2-SOND*/E	CPD06122			
	TOX-2-SOND*/EA/SVB-SW	CPD06123			
	TOX-2-SOND*/EZ	CPD06124	TOX-8-SOND*/E	CPD06434	
	TOX-2-SOND*/I1	CPD06125			
	TOX-2-SOND*/I1/SVB	CPD06126			
	TOX-2-SOND*/I1/SVB-SW	CPD06127			
	TOX-2-SOND*/Z	CPD06128			
	TOX-3-SOND*/E	CPD06279			
	TOX-3-SOND*/EA/SVB	CPD06280	TOX-10-SOND*/E	CPD05819	
	TOX-3-SOND*/EZ	CPD06281			
	TOX-3-SOND*/I1	CPD06282			
	TOX-3-SOND*/I1/SVB	CPD06283			
	TOX-3-SOND*/I1/SVB-SW	CPD06284			
	TOX-3-SOND*/IVS	CPD06285			
	TOX-3-SOND*/V/SVB	CPD06286			
	TOX-3-SOND*/Z	CPD06287			
	TOX-4-SOND*/E	CPD06363			
	TOX-4-SOND*/I1	CPD06364			
	TOX-4-SOND*/I1/SVB	CPD06365			
	TOX-4-SOND*/I1/SVB-SW	CPD06366			
	TOX-4-SOND*/Z	CPD06367			

注：价格适用于非标准接触顺序的凸轮开关TX。
首次订货时请使用“凸轮开关订制型号初次订单定制表格”（F02表格）。
第二次下订制型号订单时，只需指定触点序号加上国家标识符就可以了（例如4711D）。

凸轮开关TX， 负荷隔离开关PX
非标开关

T3X

	型号	订货号	型号	订货号	标准 包装
T3X凸轮开关	T3X-1-SOND*/I2	CPD06478	T3X-6-SOND*/E	CPD06628	1件
	T3X-1-SOND*/I2/SVB	CPD06479			
	T3X-1-SOND*/I2/SVB-SW	CPD06480	T3X-7-SOND*/E	CPD06630	
	T3X-2-SOND*/EZ	CPD06498			
	T3X-2-SOND*/I2	CPD06499			
	T3X-2-SOND*/I2/SVB	CPD06500			
	T3X-2-SOND*/I2/SVB-SW	CPD06501			
	T3X-3-SOND*/E	CPD06555			
	T3X-3-SOND*/I2	CPD06556			
	T3X-3-SOND*/I2/SVB	CPD06557			
	T3X-3-SOND*/I2/SVB-SW	CPD06558			
	T3X-4-SOND*/I2	CPD06606			
	T3X-4-SOND*/I2/SVB	CPD06607			
	T3X-4-SOND*/I2/SVB-SW	CPD06608			

注： 价格适用于非标准接触顺序的凸轮开关TX。
首次订货时请使用“凸轮开关定制型号初次订单定制表格”（F02表格）。
第二次下定制型号订单时，只需指定触点序号加上国家标识符就可以了（例如4711D）。

T5XB

	型号	订货号	型号	订货号	标准 包装
T5XB 凸轮开关	T5XB-2-SOND*/E	CPD06706	T5XB-8-SOND*/E	CPD06779	1件
	T5XB-4-SOND*/E	CPD06767	T5XB-9-SOND*/E	CPD06780	
	T5XB-5-SOND*/Z	CPD06772	T5XB-10-SOND*/E	CPD06691	

注：

价格适用于非标准接触顺序的凸轮开关TX。
首次订货时请使用“凸轮开关定制型号初次订单定制表格”（F02表格）。
第二次下定制型号订单时，只需指定触点序号加上国家标识符就可以了（例如4711D）。

凸轮开关TX， 负荷隔离开关PX
非标开关

T5X

	型号	订货号	型号	订货号	标准 包装
T5X凸轮开关	T5X-1-SOND*/E	CPD06648	T5X-5-SOND*/E	CPD06689	1件
	T5X-3-SOND*/E	CPD06664	T5X-7-SOND*/EA/SVB	CPD06690	
	T5X-4-SOND*/E	CPD06688	T5X-10-SOND*/E	CPD06778	

注： 价格适用于非标准接触顺序的凸轮开关TX。
首次订货时请使用“凸轮开关定制型号初次订单定制表格”（F02表格）。
第二次下定制型号订单时，只需指定触点序号加上国家标识符就可以了（例如4711D）。

TX

定制型号的订货

↑		↑	↑	↑	↑
框架等级		触点模块数 (1个触点模块 = 2个触点)		触点序号	安装形式
		最大触点模块数	最大触点数	国家ID对应制造国。 如果第一次订购定制型号请应发送完整的表格F02 (如图所示)。生产工厂在交货后会提供触点序号。重复订单时指定触点序号就足够了。	• 安装型式 /E • 中心安装 /EZ (适用于T0X, T3X) • 表面安装 /L... ¹⁾ • 配电柜安装 /VS (适用于T0X) • 后部安装 /Z • 平齐安装总开关 /EA/SVB ²⁾ • 表面安装总开关 /L.../SVB • 后部安装总开关 /V/SVB ²⁾
T0X	11	11	22		
T3X	11	11	22		
T5XB	10	10	20		
T5X	10	10	20		

非标准触点序号工程注意事项

触点序号

图示化的表格F02可以更容易地指定触点序号。
原版拷贝

切换角度

30, 45, 60, 90°
优先角度: 60°
对于通断开关: 90°
F对于主开关: 90°如FS 908
2位置间带中断点转换 (通-断-通), 不适用于T0X; T3X = 30°, 45°; 对于T5X(T5XB) = 30°

星-三角开关的只允许开关角 $\geq 60^\circ$

弹簧复位

转换操作由锁止限制。弹簧复位在最后一个位置。对于双向的弹簧复位, 中间最多有3个位置。
弹簧复位角度小于或等于一半的开关角度。最多6个触点可以同时弹簧复位。

点动触点

点动触点时间主要取决于操作速度。为驱动一个点动接触器, 凸轮开关的开关角度不能小于60°, 因为更小的操作角度会导致点动时间太短。点动触点总是可以双向操作的。

全旋转

只有360°的全旋转角度。可以双向操作。开关位置和开关角度的乘积必须是360。

徽牌

前面板作为开关的一部分交货, 不需要单独订货。

触点模块数量

触点数 = 向上就近取整
2

触点模块有1或2个触点, 并可凸轮分别控制。T5(B)只有共用的凸轮, 需要验证如下:
小于180°的总开关角度, 触点可以分别切换。对于大于180°的总开关角度, 如果触点开关顺序相同但偏180°, 同一个触点模块只能是2个触点。(如步进开关T5XB-4-8235)

标准特征

同标准型号的触点序号。

注:

由于技术原因改变导致触点序号改变是可能的。


特定的短接线只能是在奇数或偶数端子号之间。
其它型式的联接只能由用户在现场进行。

- ¹⁾ T0X-.../I1: 最多4个触点模块
T3X-.../I2: 最多5个触点模块
²⁾ T0X: 最多8个触点 = 4个触点模块,
T3X: 最多12个触点 = 6个触点模块

TX, TM

[illegible]

TX, TM

EATON 凸轮开关订制型号初次订单定制表格																																																																
订单号:		项目:		办公室:		名称:																																																										
客户名:				客户编号:			日期:																																																									
注: 各安装方式下是大的可触点数可以在样本上查看。	数量:	切换角度:	型号:	触点数量:		安装方式:																																																										
	元/每个	☐ 30 ☐ 45 ☐ 60 ☐ 90	☐ TM ☐ T0 ☐ T3 ☐ T5B ☐ T5	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ☐ 11	☐ 12 ☐ 13 ☐ 14 ☐ 15 ☐ 16 ☐ 17 ☐ 18 ☐ 19 ☐ 20 ☐ 21 ☐ 22	☐ E ☐ EA/SVB ☐ EA/SVB-SW ☐ EZ ☐ I... ☐ I.../SVB ☐ I.../SVB-SW ☐ IVS ☐ V/SVB ☐ V/SVB-SW ☐ Z ☐ + _____ ☐ + _____																																																										
每个开关角度前面板上可印的最大字母数 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>角度</th> <th>TM-E</th> <th>TM-EZ</th> <th>TM-IVS</th> <th>TOX(3)</th> <th>T5X(B)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.18</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>13</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>30, 210, 330</td> <td>8</td> <td>7</td> <td>4</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>45, 135, 225, 315</td> <td>6</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>60, 120, 240, 300</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>3</td> <td>5</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>90, 270</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>150</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>										角度	TM-E	TM-EZ	TM-IVS	TOX(3)	T5X(B)	0.18	5	5	6	13	13	30, 210, 330	8	7	4	8	8	45, 135, 225, 315	6	5	4	6	7	60, 120, 240, 300	5	5	3	5	7	90, 270	5	4	1	4	7	150	4	4	4	8	8													
角度	TM-E	TM-EZ	TM-IVS	TOX(3)	T5X(B)																																																											
0.18	5	5	6	13	13																																																											
30, 210, 330	8	7	4	8	8																																																											
45, 135, 225, 315	6	5	4	6	7																																																											
60, 120, 240, 300	5	5	3	5	7																																																											
90, 270	5	4	1	4	7																																																											
150	4	4	4	8	8																																																											
前面板编号 FS _____ ☐ 360度旋转 ☐ 弹簧复位  角度		触点模块 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>7</td><td>9</td><td>11</td><td>13</td><td>15</td><td>17</td><td>19</td><td>21</td> </tr> <tr> <td>23</td><td>25</td><td>27</td><td>29</td><td>31</td><td>33</td><td>35</td><td>37</td><td>39</td><td>41</td><td>43</td> </tr> <tr> <td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td><td>12</td><td>14</td><td>16</td><td>18</td><td>20</td><td>22</td> </tr> <tr> <td>24</td><td>26</td><td>28</td><td>30</td><td>32</td><td>34</td><td>36</td><td>38</td><td>40</td><td>42</td><td>44</td> </tr> </tbody> </table>								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																																																				
1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21																																																						
23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43																																																						
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22																																																						
24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44																																																						
标识:		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>1</th><th>3</th><th>5</th><th>7</th><th>9</th><th>11</th><th>13</th><th>15</th><th>17</th><th>19</th><th>21</th><th>23</th><th>25</th><th>27</th><th>29</th><th>31</th><th>33</th><th>35</th><th>37</th><th>39</th><th>41</th><th>43</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td><td>12</td><td>14</td><td>16</td><td>18</td><td>20</td><td>22</td><td>24</td><td>26</td><td>28</td><td>30</td><td>32</td><td>34</td><td>36</td><td>38</td><td>40</td><td>42</td><td>44</td> </tr> </tbody> </table>								1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44											
1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43																																											
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44																																											
270																																																																
300																																																																
315																																																																
330																																																																
0																																																																
30																																																																
45																																																																
60																																																																
90																																																																
120																																																																
135																																																																
150																																																																
180																																																																
210																																																																
225																																																																
240																																																																
钥匙可拔出		X 再次订货型号 (工厂填写) T _____																																																														

FS-SOND

前面板初次订单定制表格

EAT•N

凸轮开关前面板初次订单定制表格

订单号：

项目：

办公室：

名称：

客户：

客户编号：

数量：

元/每个

日期：

文本总是在文本框的正中间

非标前面板

铭文：
黑字体前面板

插入文本

备注：最大的字母数可以在标识区域之外！

型号

☐ FS-SOND-T0X (T3X, P1X)

字母高度

≤2字母

≥2字母

4 mm

3 mm

☐ FS-SOND-P3X (T5BX, T5X)

字母高度

≤2字母

≥2字母

8 mm

5 mm

☐ FS-SOND-TM-E

☐ FS-SOND-TM-EZ

≤2字母

≥2字母

3.5 mm

3 mm

对于P1X和P3X只完成位置270° 和 0°

每个开关角度前面板上可印的最大字母数

位置

角度	TM-E	TM-EZ	T0X/ P1X	T5X/ P3X
0, 180	5	5	13	13
30, 210, 330	8	7	8	8
45, 135, 225, 315	6	5	6	7
60, 120, 240, 300	5	5	5	7
90, 270	5	4	4	7
150	4	4	8	8

尺寸

型号

前面板尺寸

TM-.../E

29 x 29 mm (用于框架尺寸30 x 30)

TM-.../EZ (-...)

29 x 29 mm (用于框架尺寸30 x 30)

T0X, T3X, P1X

45 x 45 mm (用于框架尺寸48 x 48)

P3X, T5X, T5XB

84 x 84 mm (用于框架尺寸88 x 88)

再次订货型号 (工厂填写)






FS

68

特性曲线

根据开断电流和使用类别1组件的使用寿命¹⁾

为了保证在使用类别为AC-4在合理使用寿命（极端负载：100%的点动，扭转，或反接制动）电机的静止电流不能超过在AC-21A的开关的额定工作电流。



注：

¹⁾AC-3和AC-21于400 V, AC-15于230 V

凸轮开关TX， 负荷隔离开关PX
 负荷隔离开关

技术数据

P1X, P3X

				单位	P1X-25	P1X-32	P3X-63	P3X-100
概述								
符合标准					IEC/EN 60947, IEC/EN 60204 隔离开关符合IEC/EN 60947-3			
机械寿命	通断次数	x 10 ⁶			0.1	0.1	0.03	0.03
最大操作频率	通断次数/h				50	50	50	50
气候防护					湿热、恒定、符合IEC 60068-2-78 湿热、周期性、符合IEC 60068-2-30			
环境温度	敞开		°C		-25 - 50	-25 - 50	-25 - 50	-25 - 50
	封闭		°C		-25 - 40	-25 - 40	-25 - 40	-25 - 40
安装位置					任意	任意	任意	任意
抗机械冲击强度 (IEC/EN60068-2-27)	半正弦波冲击20 ms		g		15	15	15	15
主回路								
额定工作电压	U _e	V AC			690	690	690	690
额定冲击耐受电压	U _{imp}	V AC			6000	6000	6000	6000
过电压类别/污染等级					III/3	III/3	III/3	III/3
额定持续电流	I _u	A			25	32	63	100
间歇操作负载额定，12级	AB 60 % DF	x I _e			1.3	1.3	1.3	1.3
	AB 40 % DF	x I _e			1.6	1.6	1.6	1.6
	AB 25 % DF	x I _e			2	2	2	2
短路额定值	熔断器	AgG/gL			25	50	80	100
额定短时耐受电流（1秒电流）	I _{cw}	A _{rms}			640	640	1260	2000
绝缘特性符合IEC/EN 60947					V AC	≤ 690	≤ 690	≤ 690
安全隔离，符合EN 61140								
安全绝缘，符合VDE 0106 第101和第101/A1 在辅助触点和主回路之间					V AC	440	440	440
切换角度		°			90	90	90	90
触点		极数			最大3 (+N)	最大3 (+N)	最大3 (+N)	最大3 (+N)
I _e 下每极触点的发热损耗		W			1.1	1.8	4.5	7.5
接线能力								
实心或绞合线		mm ²			1 x (1.5 - 6)	1 x (1.5 - 6)	1 x (2.5 - 35)	1 x (2.5 - 35)
					2 x (1.5 - 6)	2 x (1.5 - 6)	2 x (2.5 - 10)	2 x (2.5 - 10)
带金属套管的软线 符合DIN 46228		mm ²			1 x (1 - 4)	1 x (1 - 4)	1 x (1.5 - 25)	1 x (1.5 - 25)
					2 x (1 - 4)	2 x (1 - 4)	2 x (1.5 - 6)	2 x (1.5 - 6)
螺钉端子					M4	M4	M5	M5
接线螺钉的紧固力矩		Nm			1.6	1.6	3	3
分断能力								
交流电压								
额定接通能力cos φ = 0.35					A	240	320	800
额定分断能力， 电动机负荷开关COS φ =0.35	230 V		A		190	260	640	760
	400/415 V		A		150	300	600	740
	500 V		A		170	290	590	880
	690 V		A		150	250	340	520
额定工作电流440V， 负荷开关AC-21A		I _e	A		25	32	63	100
电动机功率 AC-3负载	230 V	P	kW		5.5	7.5	15	22
	400/415 V	P	kW		7.5	13	30	37
	500 V	P	kW		7.5	18.5	30	45
	690 V	P	kW		7.5	15	30	37
电动机功率 AC-23A负载	230 V	P	kW		7	8.5	18.5	30
	400/415 V	P	kW		13	15	30	50
	500 V	P	kW		11	18.5	37	65
	690 V	P	kW		11	18.5	30	45

注： 主开关特性符合IEC / EN60204; 肯定断开触点，操作元件刚性固定于主轴上。
 额定持续电流I_u为最大值基于最大横截面电缆。
 对于端子接线能力，硬线，绞线和软线：允许最多2种不同横截面积的导线。

P5X

			单位	P5X-125	P5X-175
概述					
符合标准				IEC/EN 60947, IEC/EN 60204 隔离开关符合 IEC/EN 60947-3	
机械寿命	通断次数	$\times 10^6$		0.03	0.03
最大操作频率	通断次数/h			50	50
气候防护				湿热、恒定、符合 IEC 60068-2-78 湿热、周期性、符合 IEC 60068-2-30	
环境温度	敞开		°C	-25 - 50	-25 - 50
	封闭		°C	-25 - 40	-25 - 40
安装位置				任意	任意
主回路					
额定工作电压	U_e	V AC		690	690
额定冲击耐受电压	U_{imp}	V AC		8000	8000
过电压类别/污染等级				III/3	III/3
额定持续电流	I_u	A		125	175
间歇操作负载额定, 12级	AB 60 % DF	$\times I_e$		1.3	1.3
	AB 40 % DF	$\times I_e$		1.6	1.6
	AB 25 % DF	$\times I_e$		2	2
短路额定值	熔断器	A gG/gL		125	175
额定短时耐受电流 (1秒电流)	I_{cw}	A _{rms}		1125	1575
绝缘特性符合 IEC/EN 60947		V AC		≤ 690	≤ 690
安全隔离, 符合 EN 61140					
安全绝缘, 符合 VDE 0106 第101和第101/A1 在辅助触点和主回路之间			V AC	440	440
切换角度		°		90	90
触点		极数		最大3 (+N)	最大3 (+N)
I_e 下每极触点的发热损耗		W		8	10
接线能力					
实心或绞合线		mm ²		50 - 70	50 - 70
铜条, 1扁平导线	根数 × 宽度 × 厚度	mm		6 × 9 × 0.8	—
铜条, 2扁平导线		mm		—	6 × 9 × 0.8
带金属套管的软线符合 DIN 46228		mm ²		1 × (16 - 70) 2 × (16 - 25)	1 × (16 - 70) 2 × (16 - 25)
螺钉端子				M10, 六角螺钉	M10, 六角螺钉
接线螺钉的紧固力矩		Nm		14	14
注: 主开关特性符合 IEC / EN 60204; 肯定断开触点, 操作元件刚性固定于主轴上。 额定持续电流 I_u 为最大值基于最大横截面电缆。 对于端子接线能力, 硬线, 绞线和软线: 允许最多2种不同横截面积的导线。					

负荷隔离开关，辅助触点

単位	P5X-125	P5X-175
----	---------	---------

分断能力					
交流电压					
额定接通能力cos φ = 0.35				850	1050
额定分断能力， 电动机负荷开关COS φ =0.35	230 V		A	800	900
	400 V		A	750	850
	500 V		A	650	850
	690 V		A	340	340
额定工作电流440V， 负荷开关AC-21A		I _e	A	125	160
电动机功率 AC-3负载	230 V	P	kW	22	30
	400 V	P	kW	37	45
	690 V	P	kW	30	37
电动机功率 AC-23A负载	230 V	P	kW	30	30
	400 V	P	kW	45	55
	690 V	P	kW	37	37
直流电压					
DC-1负载 L/R = 1 ms	额定工作电流	I _e	A	125	160
	串联触点		V	42	42
DC-23A负载 L/R = 15 ms	24 V	额定工作电流	I _e	A	125
		触点模块数	个	3	3
	48 V	额定工作电流	I _e	A	125
		触点模块数	个	3	3
	60 V	额定工作电流	I _e	A	125
		触点模块数	个	3	3
	120 V	额定工作电流	I _e	A	40
		触点模块数	个	3	3

注: 主开关特性符合 IEC / EN 62024; 肯定断开触点, 操作元件刚性固定于主轴上。
额定持续电流 I_n 为最大值基于最大横截面电缆。
对于端子接线能力, 硬线, 绞线和软线: 允许最多 2 种不同横截面面积的导线。

TX

		单位	T0X-...	T3X-...	T5XB-...	T5X-...
概述						
符合标准			IEC/EN 60947, IEC/EN 60204 负荷隔离开关符合IEC/EN 60947-3 负荷开关符合IEC/EN 60947-3		IEC/EN 60947,IEC/EN 60204 负荷隔离开关符合IEC/EN 60947-3 负荷开关符合IEC/EN 60947-3	
机械寿命	通断次数	x 10 ⁶	0.4	0.4	0.4	0.4
最大操作频率	通断次数/h		3000	3000	3000	3000
气候防护			湿热、 恒定、符合IEC 60068-2-78 湿热、 周期性、符合IEC 60068-2-30		湿热、 恒定、符合IEC 60068-2-78 湿热、 周期性、符合IEC 60068-2-30	
环境温度						
敞开		°C	-25 - 50	-25 - 50	-25 - 50	-25 - 50
封闭		°C	-25 - 40	-25 - 40	-25 - 40	-25 - 40
安装位置			任意	任意	任意	任意
抗机械冲击强度符合IEC60068-2-27	半正弦波 冲击20 ms	g	> 15	> 15	> 15	> 15
主回路						
额定工作电压	U _e	V AC	690	690	690	690
额定冲击耐受电压	U _{imp}	V AC	6000	6000	6000	6000
过电压类别/污染等级			III/3	III/3	III/3	III/3
额定持续电流						
敞开	I _u	A	20	32	63	100
封闭	I _u	A	20	32	63	100
间歇操作负载额定，12级						
AB 25 % DF	x I _e		2	2	2	2
AB 40 % DF	x I _e		1.6	1.6	1.6	1.6
AB 60 % DF	x I _e		1.3	1.3	1.3	1.3
短路额定值						
熔断器		A gG/gL	20	35	80	100
额定短时耐受电流（1秒电流）	I _{cw}	A _{rms}	320	650	1300	1850
安全隔离，符合EN 61140						
在触点之间		V AC	440	440	440	440
切换角度		°	90 60 45 30	90 60 45 30	90 60 45 30	90 60 45 30
触点模块数			最大11	最大11	最大10	最大10
双断点的触点			最大22	最大22	最大20	最大20
每个触点的电流热损耗 I _e		W	0.6	1.1	4.5	7.5
接线能力						
实心或绞合线		mm ²	1 x (1 - 2.5) 2 x (1 - 2.5)	1 x (1 - 6) 2 x (1 - 6)	1 x (2.5 - 35) 2 x (2.5 - 16)	1 x (2.5 - 35) 2 x (2.5 - 16)
带金属套管的软线符合DIN 46228		mm ²	1 x (0.75 - 1.5) 2 x (0.75 - 1.5)	1 x (0.75 - 4) 2 x (0.75 - 4)	1 x (1.5 - 25) 2 x (1.5 - 10)	1 x (1.5 - 25) 2 x (1.5 - 10)
适用于导轨的平端子		mm ²				
螺钉端子			M3.5	M4	M6	M6
接线螺钉的紧固力矩		Nm	1	2	4	4

注： 机械冲击强度：T0X(3).../SVB > 12g
IEC / EN60947的隔离特性，T0X(3).../SVB：额定工作电压U_e高达500 VAC
触点额定不间断电流I_u：T5X-4-8344/ I5最大95A
端子硬线，绞线和软线的接线能力：
T0X(3), (6), (8)...：如果接2根导体，最多2种不同的横截面
T5X(B)-...：如果接2根导体，最多1种不同的横截面

凸轮开关TX， 负荷隔离开关PX
凸轮开关

TX

			单位	T0X-...	T3X-...	
分断能力						
交流电压						
额定接通能力cos φ = 0.35			A	130	320	
额定分断能力, 电动机负荷开关COS φ =0.35	230 V		A	100	260	
	400 V		A	110	260	
	500 V		A	80	240	
	690 V		A	60	170	
额定工作电流 负荷开关AC-21A	440V	I _e	A	20	32	
电动机功率 AC-3负载	230 V	P	kW	3	6.5	
	230 V 星 - 三角	P	kW	4	11	
	400/415 V	P	kW	4	12	
	400 V 星 - 三角	P	kW	5.5	18.5	
	500 V	P	kW	5.5	15	
	500 V 星 - 三角	P	kW	7.5	22	
	690 V	P	kW	4	15	
	690 V 星 - 三角	P	kW	5.5	22	
电动机功率 AC-23A负载	230 V	P	kW	3.5	7.5	
	400/415 V	P	kW	6.5	13	
	500 V	P	kW	7.5	15	
	690 V	P	kW	6.5	15	
额定工作电流 控制开关AC-15	230 V	I _e	A	6	10	
	400/415 V	I _e	A	4	6	
	500 V	I _e	A	2	4	
直流电压						
DC-1负载 L/R = 1 ms	额定工作电流	I _e	A	10	25	
	串联触点		V	60	60	
DC -21A	额定工作电流240 V	I _e	A	1	1	
	240 V触点模块数		个	1	1	
DC-23A负载 L/R = 15 ms	24 V	额定工作电流	I _e	A	10	25
		触点模块数		个	1	1
	48	额定工作电流	I _e	A	10	25
		触点模块数		个	2	2
	60	额定工作电流	I _e	A	10	25
		触点模块数		个	3	3
	120	额定工作电流	I _e	A	5	12
		触点模块数		个	3	3
	240	额定工作电流	I _e	A	5	5
		触点模块数		个	5	5
	DC-13负载 L/R = 50 ms	额定工作电流	I _e	A	10	20
		串联触点		V	32	32
控制回路可靠性于24 V DC, 10 mA		故障率	H _F	< 10 ⁻⁵ , 10万次操作故障少于1次		
辅助触点						
符合标准						
额定绝缘电压		U _i	V AC	—	—	
额定持续电流		I _u	A	—	—	
额定工作电流						
AC-15于230 V		I _e	A	—	—	
400 V/415 V		I _e	A	—	—	
短路额定值						
最大熔断器			A gG/gL	—	—	
接线能力						
实心线			mm ²	—	—	
带金属套管的软线符合DIN 46228			mm ²	—	—	
接线螺钉的紧固力矩			Nm			
控制回路可靠性于24 V DC, 10 mA		故障率	H _F	—	—	



T5XB-...	T5X-...
800	950
520	760
600	740
480	590
340	420
63	100
15	22
22	30
22	30
37	45
22	37
37	55
22	30
37	45
15	18.5
22	30
22	37
22	30
16	16
6	6
4	4
63	80
60	60
50	-
1	-
50	-
2	-
50	-
3	-
25	-
3	-
20	-
6	-
25	-
24	-
< 10 ⁻⁵ , 10万次操作故障少于1次	
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

凸轮开关TX， 负荷隔离开关PX
凸轮开关


尺寸

平齐安装

T0X.../E (+ H3-T0)
T3X.../E (+ H3-T0)




开孔尺寸




中心安装


T0X.../EZ
T3X.../EZ




T0X



T3X



开孔尺寸



型号	c20	c21
T0X-1...	41	61
T0X-2...	50	70
T0X-3...	60	80
T0X-4...	69	89
T0X-5...	79	99
T0X-6...	88	108
T0X-7...	98	118
T0X-8...	107	127
T0X-9...	117	137
T0X-10...	126	146
T0X-11...	136	156

单个触点模块深度：9.5 mm

型号	c20	c21
T3X-1...	44	64
T3X-2...	56	76
T3X-3...	67	87
T3X-4...	79	99
T3X-5...	90	110
T3X-6...	102	122
T3X-7...	113	133
T3X-8...	125	145
T3X-9...	136	156
T3X-10...	148	168
T3X-11...	159	179


单个触点模块深度：11.5 mm

② 非标准配置

配电柜安装

T0X.../IVS


开孔尺寸（底座）



后部安装

T0X.../Z
T3X.../Z

① 可用联锁长杆 ZVV-T0X 加以延长，最多 $4 \times 25 = 100\text{mm}$



ZAV-T0X 为延长轴，
 $\leq 4 \times 25 = 100\text{mm}$


型号	c20	c21	c22	c23	c24 ≧/≦	c24 ≦4 ZAV	c25
T0X-1...	41	61	77	48	86 - 102	202	72
T0X-2...	50	70	87	57	96 - 112	212	72
T0X-3...	60	80	96	67	105 - 121	221	91
T0X-4...	69	89	106	76	115 - 131	231	91
T0X-5...	79	99	115	86	124 - 140	240	-
T0X-6...	88	108	125	95	134 - 150	250	-
T0X-7...	98	118	134	105	143 - 159	259	-
T0X-8...	107	127	144	114	153 - 169	269	-
T0X-9...	117	137	154	124	162 - 178	278	-
T0X-10...	126	146	163	133	172 - 188	288	-
T0X-11...	136	156	173	143	181 - 197	297	-

单个触点模块深度：9.5 mm

② 非标准配置


平齐安装式总开关

T0X.../EA/SVB
T3X.../EA/SVB



后部安装式总开关

T0X.../V/SVB
T3X.../V/SVB




① 可用联锁长杆 ZVV-T0X + ZAV-T0X 加以延长，最多 $4 \times 25 = 100\text{mm}$

② 非标准配置

开孔尺寸
(底座)

门开孔尺寸



型号	c20	c21	c22	c23	c24 ≧/≦	c24 ≦4 ZAV	c25
T3X-1...	44	64	80	51	86 - 105	205	79
T3X-2...	56	76	92	63	101 - 115	216	79
T3X-3...	67	87	103	74	112 - 128	228	101
T3X-4...	79	99	115	86	124 - 139	239	101
T3X-5...	90	110	126	97	135 - 151	251	-
T3X-6...	102	122	138	109	147 - 162	262	-
T3X-7...	113	133	149	120	158 - 174	274	-
T3X-8...	125	145	161	132	170 - 185	285	-
T3X-9...	136	156	172	143	181 - 196	296	-
T3X-10...	148	168	184	155	193 - 208	308	-
T3X-11...	159	179	195	166	204 - 219	319	-


单个触点模块深度：11.5 mm

门开孔尺寸



开孔尺寸
(底座)


门开孔尺寸




凸轮开关TX， 负荷隔离开关PX
凸轮开关

表面安装


T0X.../I1




开孔尺寸（底座）



T3X.../I2




开孔尺寸（底座）




表面安装式总开关


T0X.../I1/挂锁设施




开孔尺寸（底座）



T3X.../I2/SVB



开孔尺寸（底座）




型号	c25
T0X-1...	75
T0X-2...	75
T0X-3...	95
T0X-4...	95

型号	c25	c33
T3X-1...	80	27
T3X-2...	80	27
T3X-3...	100	35
T3X-4...	100	35
T3X-5...	145	35

附加模块


可通断的N极模块 N-P...
 辅助触点模块 HI11-P1X/P3



型号	a3	a31	a32	a33	b31
P1X-...	49	15	15	83	49
P3X-..	72	18	15	114	60

② 非标准配置

最多3把挂锁




凸轮开关TX， 负荷隔离开关PX
凸轮开关

平齐安装

T5X(B).../E




门开孔尺寸




后部安装


T5X(B).../Z



开孔尺寸（底座）




门开孔尺寸





① 可用延长杆 ZAV-P3X 加以延长，最多4 x 25 = 100 mm

平齐安装式总开关

T5X(B).../EA/SVB




门开孔尺寸



后部安装式总开关


T5X(B).../V/SVB



开孔尺寸（底座）



门开孔尺寸



型号	c2	20 ≧ / ≦	c20 ≧ 4 ZAV	c21	c22
T5X(B)-1...	54	92 – 107	207	90	125 (95)
T5X(B)-2...	71	109 – 124	224	90	125 (95)
T5X(B)-3...	87	125 – 140	240	123	160 (160)
T5X(B)-4...	104	142 – 157	257	123	160 (160)
T5X(B)-5...	120	158 – 173	273	–	–
T5X(B)-6...	137	175 – 190	290	–	–
T5X(B)-7...	153	191 – 206	306	–	–
T5X(B)-8...	170	208 – 223	323	–	–
T5X(B)-9...	186	224 – 239	339	–	–
T5X(B)-10...	203	240 – 356	356	–	–

单个触点模块深度：16.5 mm


T5XB和T5X凸轮开关的设计相同，但触点不同

① 可用联锁长杆 ZVV-P3X 加以延长，最多4x25 = 100mm

② 非标准配置



平齐安装

PX.../E



中心安装


P1X.../EZ




P1X.../EZ = c2 + 5 mm

门开孔尺寸


P1X.../E



P1X.../EZ




P3X.../E





配电柜平齐安装

最多3把挂锁






P1X.../IVS




后部安装

PX.../Z




开孔尺寸（底座）



P1X.../Z



门开孔尺寸



P3X.../Z



① 可用延长杆 ZAV... 加以延长，最多4 x 25 = 100 mm


型号	a2	a3	a4	a21	a22	a23	a31	a32	a33	b2	b3	b21	b22	b23	b24	b31
P1X	48	49	53.5	65	48	87	15	15	83	48	70	65	17	180	32	49
P3X	87	72	71.5	87	87	125	18	15	114	87	83	87	27	175	-	60

型号	c2	c3	c20 ≥/≤	c20 ≤4 ZAV/ZW	c21	c22	c23	c24	c25	c27	c28	c31	c32	c33
P1X	59	86	96 - 112	212	35	32	65	68	58	35	77	25	25	27
P3X	59	82	103 - 118	218	37	41	63	81	65	44	90	25	25	29

凸轮开关TX，负荷隔离开关PX
 负荷隔离开关


平齐安装式总开关

PX.../EA/SVB




门开孔尺寸

P1X...




P3X



后部安装式总开关


PX.../V/SVB




开孔尺寸（底座）

门开孔尺寸

P1X/V/SVB



P3X/V/SVB



- ① 可用联锁长杆 ZVW...+ZAV... 加以延长，最多4 x 25 = 100 mm
- ② 非标准配置




表面安装

表面安装式总开关

P1X.../I2

P1X.../I2/SVB

开孔尺寸




型号	a2	a3	a4	a21	a22	a23	a31	a32	a33	b2	b3	b21	b22	b23	b24	b31
P1X.../I2	48	49	53.5	65	48	100	15	15	83	48	70	65	17	180	35.5	49

型号	c2	c3	c20 ≥/≤	c20 ≤4 ZAV/ZW	c21	c22	c23	c24	c25	c27	c28	c31	c32	c33
P1X...	59	86	96 – 112	212	35	32	65	68	58	35	80	25	25	27

平齐安装式总开关


PX.../EA/SVB



门开孔尺寸


P1X...

P3X



后部安装式总开关

PX.../V/SVB




开孔尺寸 (底座)

门开孔尺寸

P1X/V/SVB


P3X/V/SVB



- ① 可用联锁长杆 ZW-...+ZAV... 加以延长，最多 $4 \times 25 = 100$ mm
- ② 非标准配置


表面安装

P1X.../I2




表面安装式总开关

P1X.../I2/SVB



开孔尺寸




型号	a2	a3	a4	a21	a22	a23	a31	a32	a33	b2	b3	b21	b22	b23	b24	b31
P1X.../I2	48	49	53.5	65	48	100	15	15	83	48	70	65	17	180	35.5	49

型号	c2	c3	c20 ≥/≤	c20 ≤ 4 ZAV/ZW	c21	c22	c23	c24	c25	c27	c28	c31	c32	c33
P1X...	59	86	96 - 112	212	35	32	65	68	58	35	80	25	25	27

凸轮开关TX， 负荷隔离开关PX
负荷隔离开关


平齐安装

P5X.../E




平齐安装式总开关

P5X-.../EA/SVB-(SW)




后部安装

P5X.../Z



后部安装式总开关

P5X-...V/SVB-(SW)



型号	a	a1	a2	b	b1	b2	c	c1
P5X-125/175	112	36	38	108	120	76	91	≥130

凸轮开关TX，负荷隔离开关PX 清单索引

物料号	型号
CPD05627	HI11-P1X/P3E
CPD05628	HI11-P1X/P3Z
CPD05629	N-P1XE
CPD05630	N-P1XZ
CPD05631	P1X-25/E
CPD05632	P1X-25/E/HI11
CPD05633	P1X-25/E/N
CPD05634	P1X-25/EA/SVB
CPD05635	P1X-25/EA/SVB/HI11
CPD05636	P1X-25/EA/SVB/N
CPD05637	P1X-25/EA/SVB/N/HI11
CPD05638	P1X-25/EA/SVB-SW
CPD05639	P1X-25/EA/SVB-SW/HI11
CPD05640	P1X-25/EA/SVB-SW/N
CPD05641	P1X-25/EA/SVB-SW/N/HI11
CPD05642	P1X-25/E-RT
CPD05643	P1X-25/E-RT/N
CPD05644	P1X-25/EZ
CPD05645	P1X-25/EZ/HI11
CPD05646	P1X-25/EZ/N
CPD05647	P1X-25/I2
CPD05648	P1X-25/I2/HI11
CPD05649	P1X-25/I2/N
CPD05650	P1X-25/I2/SVB
CPD05651	P1X-25/I2/SVB/HI11
CPD05652	P1X-25/I2/SVB/N
CPD05653	P1X-25/I2/SVB-SW
CPD05654	P1X-25/I2/SVB-SW/HI11
CPD05655	P1X-25/I2/SVB-SW/N
CPD05658	P1X-25/I2-RT
CPD05659	P1X-25/IVS
CPD05660	P1X-25/IVS/HI11
CPD05661	P1X-25/IVS/N
CPD05662	P1X-25/IVS-RT
CPD05663	P1X-25/IVS-RT/N
CPD05664	P1X-25/V/SVB
CPD05665	P1X-25/V/SVB/HI11
CPD05666	P1X-25/V/SVB/N
CPD05667	P1X-25/V/SVB/N/HI11
CPD05668	P1X-25/V/SVB-SW
CPD05669	P1X-25/V/SVB-SW/HI11
CPD05670	P1X-25/V/SVB-SW/N
CPD05671	P1X-25/V/SVB-SW/N/HI11
CPD05672	P1X-25/Z
CPD05673	P1X-25/Z/HI11
CPD05674	P1X-25/Z/N
CPD05675	P1X-32/E
CPD05676	P1X-32/E/HI11
CPD05677	P1X-32/E/N
CPD05678	P1X-32/EA/SVB
CPD05679	P1X-32/EA/SVB/HI11

物料号	型号
CPD05680	P1X-32/EA/SVB/N
CPD05681	P1X-32/EA/SVB/N/HI11
CPD05682	P1X-32/EA/SVB-SW
CPD05683	P1X-32/EA/SVB-SW/2HI11
CPD05684	P1X-32/EA/SVB-SW/HI11
CPD05685	P1X-32/EA/SVB-SW/N
CPD05686	P1X-32/EA/SVB-SW/N/HI11
CPD05687	P1X-32/E-RT
CPD05688	P1X-32/E-RT/N
CPD05689	P1X-32/EZ
CPD05690	P1X-32/EZ/N
CPD05691	P1X-32/I2
CPD05692	P1X-32/I2/HI11
CPD05693	P1X-32/I2/N
CPD05694	P1X-32/I2/SVB
CPD05695	P1X-32/I2/SVB/HI11
CPD05696	P1X-32/I2/SVB/N
CPD05697	P1X-32/I2/SVB-SW
CPD05698	P1X-32/I2/SVB-SW/HI11
CPD05699	P1X-32/I2/SVB-SW/N
CPD05702	P1X-32/I2-RT
CPD05703	P1X-32/IVS
CPD05704	P1X-32/IVS/HI11
CPD05705	P1X-32/IVS/N
CPD05706	P1X-32/IVS-RT
CPD05707	P1X-32/IVS-RT/N
CPD05708	P1X-32/V/SVB
CPD05709	P1X-32/V/SVB/HI11
CPD05710	P1X-32/V/SVB/N
CPD05711	P1X-32/V/SVB/N/HI11
CPD05712	P1X-32/V/SVB-SW
CPD05713	P1X-32/V/SVB-SW/HI11
CPD05714	P1X-32/V/SVB-SW/N
CPD05715	P1X-32/V/SVB-SW/N/HI11
CPD05716	P1X-32/Z
CPD05717	P1X-32/Z/HI11
CPD05718	P1X-32/Z/N
CPD05720	DE-P3X
CPD05721	F5908GE-P3X
CPD05724	KNB-P3X
CPD05726	KNK-P3X
CPD05727	N-P3XE
CPD05728	N-P3XZ
CPD05729	SVB-P3X
CPD05730	SVB-SW-P3X
CPD05731	UV-P3X
CPD05732	P3X-100/E
CPD05733	P3X-100/E/HI11
CPD05734	P3X-100/E/N
CPD05735	P3X-100/EA/SVB
CPD05736	P3X-100/EA/SVB/HI11

物料号	型号
CPD05737	P3X-100/EA/SVB/N
CPD05738	P3X-100/EA/SVB/N/HI11
CPD05739	P3X-100/EA/SVB-SW
CPD05740	P3X-100/EA/SVB-SW/HI11
CPD05741	P3X-100/EA/SVB-SW/N
CPD05742	P3X-100/EA/SVB-SW/N/HI11
CPD05743	P3X-100/E-RT
CPD05744	P3X-100/E-RT/N
CPD05745	P3X-100/V/SVB
CPD05746	P3X-100/V/SVB/HI11
CPD05747	P3X-100/V/SVB/N
CPD05748	P3X-100/V/SVB/N/HI11
CPD05749	P3X-100/V/SVB-SW
CPD05750	P3X-100/V/SVB-SW/HI11
CPD05751	P3X-100/V/SVB-SW/N
CPD05752	P3X-100/V/SVB-SW/N/HI11
CPD05753	P3X-100/Z
CPD05754	P3X-100/Z/HI11
CPD05755	P3X-100/Z/N
CPD05756	P3X-63/E
CPD05757	P3X-63/E/HI11
CPD05758	P3X-63/E/N
CPD05759	P3X-63/EA/SVB
CPD05760	P3X-63/EA/SVB/HI11
CPD05761	P3X-63/EA/SVB/N
CPD05762	P3X-63/EA/SVB/N/HI11
CPD05763	P3X-63/EA/SVB-SW
CPD05764	P3X-63/EA/SVB-SW/2HI11
CPD05765	P3X-63/EA/SVB-SW/HI11
CPD05766	P3X-63/EA/SVB-SW/N
CPD05767	P3X-63/EA/SVB-SW/N/HI11
CPD05768	P3X-63/E-RT
CPD05769	P3X-63/E-RT/N
CPD05770	P3X-63/V/SVB
CPD05771	P3X-63/V/SVB/HI11
CPD05772	P3X-63/V/SVB/N
CPD05773	P3X-63/V/SVB/N/HI11
CPD05774	P3X-63/V/SVB-SW
CPD05775	P3X-63/V/SVB-SW/HI11
CPD05776	P3X-63/V/SVB-SW/N
CPD05777	P3X-63/V/SVB-SW/N/HI11
CPD05778	P3X-63/Z
CPD05779	P3X-63/Z/HI11
CPD05780	P3X-63/Z/N
CPD05781	P5X-125/E
CPD05782	P5X-125/EA/SVB
CPD05783	P5X-125/EA/SVB-SW
CPD05785	P5X-125/EA/SVB-SW/N
CPD05787	P5X-125/EA/SVB/N
CPD05788	P5X-125/V/SVB
CPD05789	P5X-125/V/SVB-SW

凸轮开关TX，负荷隔离开关PX
 清单索引

物料号	型号
CPD05791	P5X-125/V/SVB-SW/N
CPD05793	P5X-125/V/SVB/N
CPD05794	P5X-125/Z
CPD05805	P5X-175/V/SVB-SW/N
CPD05807	P5X-175/V/SVB/N
CPD05808	BS45X14-TOX
CPD05809	DE-TOX
CPD05810	EZ-TOX
CPD05811	H3-TOX
CPD05812	IVS-TOX
CPD05813	KNB-RT-TOX
CPD05814	KNB-TOX
CPD05816	SVB-SW-TOX
CPD05817	SVB-TOX
CPD05818	TOX-10-15292/E
CPD05819	TOX-10-SOND*/E
CPD05820	TOX-1-102/E
CPD05821	TOX-1-102/EA/SVB
CPD05822	TOX-1-102/EA/SVB-SW
CPD05823	TOX-1-102/E-RT
CPD05824	TOX-1-102/EZ
CPD05825	TOX-1-102/I1
CPD05826	TOX-1-102/I1/SVB
CPD05827	TOX-1-102/I1/SVB-SW
CPD05828	TOX-1-102/I1-RT
CPD05829	TOX-1-102/IVS
CPD05830	TOX-1-102/IVS-RT
CPD05831	TOX-1-102/V/SVB
CPD05832	TOX-1-102/V/SVB-SW
CPD05833	TOX-1-102/Z
CPD05834	TOX-1-15113/E
CPD05835	TOX-1-15321/E
CPD05836	TOX-1-15321/EZ
CPD05837	TOX-1-15321/I1
CPD05838	TOX-1-15321/IVS
CPD05839	TOX-1-15321/Z
CPD05840	TOX-1-15322/E
CPD05841	TOX-1-15322/EZ
CPD05842	TOX-1-15322/I1
CPD05843	TOX-1-15322/IVS
CPD05844	TOX-1-15351/EZ
CPD05845	TOX-1-15362/E
CPD05846	TOX-1-15366/E
CPD05847	TOX-1-15366/EZ
CPD05848	TOX-1-15366/I1
CPD05849	TOX-1-15366/Z
CPD05850	TOX-1-15371/E
CPD05851	TOX-1-15401/E
CPD05852	TOX-1-15401/EZ
CPD05853	TOX-1-15401/I1
CPD05854	TOX-1-15401/IVS

物料号	型号
CPD05855	TOX-1-15401/Z
CPD05856	TOX-1-15402/E
CPD05857	TOX-1-15402/EZ
CPD05858	TOX-1-15402/I1
CPD05859	TOX-1-15402/IVS
CPD05860	TOX-1-15402/Z
CPD05861	TOX-1-15421/E
CPD05862	TOX-1-15421/EZ
CPD05863	TOX-1-15421/I1
CPD05864	TOX-1-15421/IVS
CPD05865	TOX-1-15421/Z
CPD05866	TOX-1-15431/E
CPD05867	TOX-1-15431/EZ
CPD05868	TOX-1-15431/I1
CPD05869	TOX-1-15431/IVS
CPD05870	TOX-1-15431/Z
CPD05871	TOX-1-15434/E
CPD05872	TOX-1-15434/EZ
CPD05873	TOX-1-15434/I1
CPD05874	TOX-1-15434/IVS
CPD05875	TOX-1-15434/Z
CPD05876	TOX-1-15441/EZ
CPD05877	TOX-1-15451/E
CPD05878	TOX-1-15451/EZ
CPD05879	TOX-1-15451/I1
CPD05880	TOX-1-15451/IVS
CPD05881	TOX-1-15451/Z
CPD05882	TOX-1-15471/E
CPD05883	TOX-1-15472/E
CPD05884	TOX-1-15481/E
CPD05885	TOX-1-15482/E
CPD05886	TOX-1-15511/E
CPD05887	TOX-1-15511/EZ
CPD05888	TOX-1-15511/I1
CPD05889	TOX-1-15511/Z
CPD05890	TOX-1-15521/E
CPD05891	TOX-1-15521/EZ
CPD05892	TOX-1-78/Z
CPD05893	TOX-1-8158/E
CPD05894	TOX-1-8200/E
CPD05895	TOX-1-8200/EA/SVB
CPD05896	TOX-1-8200/EA/SVB-SW
CPD05897	TOX-1-8200/E-RT
CPD05898	TOX-1-8200/EZ
CPD05899	TOX-1-8200/I1
CPD05900	TOX-1-8200/I1/SVB
CPD05901	TOX-1-8200/I1/SVB-SW
CPD05902	TOX-1-8200/I1-RT
CPD05903	TOX-1-8200/IVS
CPD05904	TOX-1-8200/IVS-RT
CPD05905	TOX-1-8200/V/SVB

物料号	型号
CPD05906	TOX-1-8200/V/SVB-SW
CPD05907	TOX-1-8200/Z
CPD05908	TOX-1-8201/E
CPD05909	TOX-1-8204/E
CPD05910	TOX-1-8210/E
CPD05911	TOX-1-8210/EZ
CPD05912	TOX-1-8210/I1
CPD05913	TOX-1-8210/IVS
CPD05914	TOX-1-8210/Z
CPD05915	TOX-1-8214/E
CPD05916	TOX-1-8214/EZ
CPD05917	TOX-1-8214/I1
CPD05918	TOX-1-8214/IVS
CPD05919	TOX-1-8214/Z
CPD05920	TOX-1-8218/E
CPD05921	TOX-1-8220/E
CPD05922	TOX-1-8220/EZ
CPD05923	TOX-1-8220/I1
CPD05924	TOX-1-8220/IVS
CPD05925	TOX-1-8220/Z
CPD05926	TOX-1-8240/E
CPD05927	TOX-1-8240/EZ
CPD05928	TOX-1-8240/I1
CPD05929	TOX-1-8240/IVS
CPD05930	TOX-1-8240/Z
CPD05931	TOX-1-9/E
CPD05932	TOX-1-9/EZ
CPD05933	TOX-1-91/E
CPD05934	TOX-1-91/EZ
CPD05935	TOX-1-91/I1
CPD05936	TOX-1-91/IVS
CPD05937	TOX-1-91/Z
CPD05938	TOX-1-93/E
CPD05939	TOX-1-93/EZ
CPD05940	TOX-1-SOND*/E
CPD05941	TOX-1-SOND*/I1
CPD05942	TOX-1-SOND*/I1/SVB
CPD05943	TOX-1-SOND*/I1/SVB-SW
CPD05944	TOX-2-1/E
CPD05945	TOX-2-1/EA/SVB
CPD05946	TOX-2-1/EA/SVB-SW
CPD05947	TOX-2-1/E-RT
CPD05948	TOX-2-1/EZ
CPD05949	TOX-2-1/I1
CPD05950	TOX-2-1/I1/SVB
CPD05951	TOX-2-1/I1/SVB-SW
CPD05952	TOX-2-1/I1-RT
CPD05953	TOX-2-1/IVS
CPD05954	TOX-2-1/IVS-RT
CPD05956	TOX-2-1/V/SVB
CPD05957	TOX-2-1/V/SVB-SW

凸轮开关TX，负荷隔离开关PX 清单索引

物料号	型号
CPD05958	T0X-2-1/Z
CPD05959	T0X-2-10/E
CPD05960	T0X-2-10/Z
CPD05961	T0X-2-113/EA/SVB-SW
CPD05962	T0X-2-113/E-RT
CPD05965	T0X-2-113/V/SVB
CPD05966	T0X-2-142/E
CPD05967	T0X-2-148/E
CPD05968	T0X-2-149/E
CPD05969	T0X-2-149/EZ
CPD05970	T0X-2-15029/E
CPD05971	T0X-2-15042/EZ
CPD05972	T0X-2-15114/EZ
CPD05974	T0X-2-15130/E
CPD05975	T0X-2-15176/EZ
CPD05976	T0X-2-15303/E
CPD05977	T0X-2-15323/E
CPD05978	T0X-2-15323/EZ
CPD05979	T0X-2-15323/I1
CPD05980	T0X-2-15323/IVS
CPD05981	T0X-2-15367/E
CPD05982	T0X-2-15372/E
CPD05983	T0X-2-15403/E
CPD05984	T0X-2-15403/EZ
CPD05985	T0X-2-15403/I1
CPD05986	T0X-2-15403/IVS
CPD05987	T0X-2-15404/E
CPD05988	T0X-2-15404/EZ
CPD05989	T0X-2-15404/I1
CPD05990	T0X-2-15404/IVS
CPD05991	T0X-2-15422/E
CPD05992	T0X-2-15422/EZ
CPD05993	T0X-2-15422/I1
CPD05994	T0X-2-15422/IVS
CPD05995	T0X-2-15422/Z
CPD05996	T0X-2-15432/E
CPD05997	T0X-2-15432/EZ
CPD05998	T0X-2-15432/I1
CPD05999	T0X-2-15432/IVS
CPD06000	T0X-2-15432/Z
CPD06001	T0X-2-15435/E
CPD06002	T0X-2-15435/Z
CPD06003	T0X-2-15442/E
CPD06004	T0X-2-15442/EZ
CPD06005	T0X-2-15442/I1
CPD06006	T0X-2-15452/E
CPD06007	T0X-2-15452/EZ
CPD06008	T0X-2-15452/I1
CPD06009	T0X-2-15452/IVS
CPD06010	T0X-2-15452/Z
CPD06011	T0X-2-15512/E

物料号	型号
CPD06012	T0X-2-15512/EZ
CPD06013	T0X-2-15512/I1
CPD06014	T0X-2-15512/Z
CPD06015	T0X-2-15679/E
CPD06016	T0X-2-15679/EA/SVB
CPD06017	T0X-2-15679/EA/SVB-SW
CPD06018	T0X-2-15679/EZ
CPD06019	T0X-2-15679/I1
CPD06020	T0X-2-15679/I1/SVB
CPD06021	T0X-2-15679/I1/SVB-SW
CPD06022	T0X-2-15679/IVS
CPD06023	T0X-2-15679/V/SVB
CPD06024	T0X-2-15679/V/SVB-SW
CPD06025	T0X-2-15679/Z
CPD06026	T0X-2-15907/E
CPD06027	T0X-2-15907/EZ
CPD06028	T0X-2-15907/I1
CPD06030	T0X-2-15907/IVS
CPD06031	T0X-2-15907/Z
CPD06032	T0X-2-15920/E
CPD06033	T0X-2-15920/EZ
CPD06034	T0X-2-15920/IVS
CPD06035	T0X-2-15920/Z
CPD06036	T0X-2-15921/E
CPD06037	T0X-2-15921/EZ
CPD06038	T0X-2-15921/I1
CPD06039	T0X-2-15921/IVS
CPD06040	T0X-2-15921/Z
CPD06041	T0X-2-15922/E
CPD06042	T0X-2-15922/EZ
CPD06043	T0X-2-15922/IVS
CPD06044	T0X-2-15922/Z
CPD06049	T0X-2-8004/E
CPD06050	T0X-2-8021/E
CPD06051	T0X-2-8021/EZ
CPD06052	T0X-2-8177/E
CPD06053	T0X-2-8177/EZ
CPD06054	T0X-2-8177/I1
CPD06055	T0X-2-8177/IVS
CPD06056	T0X-2-8177/Z
CPD06057	T0X-2-8207/E
CPD06058	T0X-2-8211/E
CPD06059	T0X-2-8211/EZ
CPD06060	T0X-2-8211/I1
CPD06061	T0X-2-8211/IVS
CPD06062	T0X-2-8211/Z
CPD06063	T0X-2-8215/E
CPD06064	T0X-2-8215/EZ
CPD06065	T0X-2-8215/I1
CPD06066	T0X-2-8215/IVS
CPD06067	T0X-2-8221/E

物料号	型号
CPD06068	T0X-2-8221/EZ
CPD06069	T0X-2-8221/I1
CPD06070	T0X-2-8221/IVS
CPD06071	T0X-2-8221/Z
CPD06072	T0X-2-8230/E
CPD06073	T0X-2-8230/EZ
CPD06074	T0X-2-8230/I1
CPD06075	T0X-2-8230/IVS
CPD06076	T0X-2-8230/Z
CPD06077	T0X-2-8231/E
CPD06078	T0X-2-8231/EZ
CPD06079	T0X-2-8231/I1
CPD06080	T0X-2-8231/IVS
CPD06081	T0X-2-8231/Z
CPD06082	T0X-2-8241/E
CPD06083	T0X-2-8241/EZ
CPD06084	T0X-2-8241/I1
CPD06085	T0X-2-8241/IVS
CPD06086	T0X-2-8241/Z
CPD06087	T0X-2-8242/E
CPD06088	T0X-2-8242/EZ
CPD06089	T0X-2-8242/I1
CPD06090	T0X-2-8242/IVS
CPD06091	T0X-2-8242/Z
CPD06092	T0X-2-8260/E
CPD06093	T0X-2-8260/EZ
CPD06094	T0X-2-8311/E
CPD06095	T0X-2-8311/I1
CPD06096	T0X-2-8324/E
CPD06097	T0X-2-8324/I1/SVB
CPD06098	T0X-2-8324/V/SVB
CPD06099	T0X-2-8324/V/SVB-SW
CPD06100	T0X-2-8400/E
CPD06101	T0X-2-8400/EZ
CPD06102	T0X-2-8400/I1
CPD06103	T0X-2-8400/IVS
CPD06104	T0X-2-8400/Z
CPD06105	T0X-2-8900/E
CPD06106	T0X-2-8900/EA/SVB
CPD06107	T0X-2-8900/EA/SVB-SW
CPD06108	T0X-2-8900/E-RT
CPD06109	T0X-2-8900/EZ
CPD06110	T0X-2-8900/I1
CPD06111	T0X-2-8900/I1/SVB
CPD06112	T0X-2-8900/I1/SVB-SW
CPD06113	T0X-2-8900/I1-RT
CPD06114	T0X-2-8900/IVS
CPD06115	T0X-2-8900/IVS-RT
CPD06116	T0X-2-8900/V/SVB
CPD06117	T0X-2-8900/V/SVB-SW
CPD06118	T0X-2-8900/Z

凸轮开关TX，负荷隔离开关PX
 清单索引

物料号	型号
CPD06119	T0X-2-96/E
CPD06120	T0X-2-99/E
CPD06121	T0X-2-99/EZ
CPD06122	T0X-2-SOND*/E
CPD06123	T0X-2-SOND*/EA/SVB-SW
CPD06124	T0X-2-SOND*/EZ
CPD06125	T0X-2-SOND*/I1
CPD06126	T0X-2-SOND*/I1/SVB
CPD06127	T0X-2-SOND*/I1/SVB-SW
CPD06128	T0X-2-SOND*/Z
CPD06129	T0X-3-123/E
CPD06130	T0X-3-145/E
CPD06131	T0X-3-145/EZ
CPD06132	T0X-3-150/E
CPD06134	T0X-3-15053/Z
CPD06135	T0X-3-15123/IVS
CPD06136	T0X-3-15131/E
CPD06137	T0X-3-15137/EZ
CPD06138	T0X-3-15373/E
CPD06139	T0X-3-15391/E
CPD06140	T0X-3-15391/EZ
CPD06141	T0X-3-15391/I1
CPD06142	T0X-3-15391/IVS
CPD06143	T0X-3-15394/E
CPD06144	T0X-3-15394/EZ
CPD06145	T0X-3-15394/I1
CPD06146	T0X-3-15394/IVS
CPD06147	T0X-3-15423/E
CPD06148	T0X-3-15423/EZ
CPD06149	T0X-3-15423/I1
CPD06150	T0X-3-15423/IVS
CPD06151	T0X-3-15423/Z
CPD06152	T0X-3-15433/E
CPD06153	T0X-3-15433/EZ
CPD06154	T0X-3-15433/I1
CPD06155	T0X-3-15433/IVS
CPD06156	T0X-3-15433/Z
CPD06157	T0X-3-15443/E
CPD06158	T0X-3-15453/E
CPD06159	T0X-3-15453/EZ
CPD06160	T0X-3-15453/I1
CPD06161	T0X-3-15453/IVS
CPD06162	T0X-3-15453/Z
CPD06163	T0X-3-15513/E
CPD06164	T0X-3-15513/EZ
CPD06165	T0X-3-15513/I1
CPD06166	T0X-3-15513/Z
CPD06167	T0X-3-15680/E
CPD06168	T0X-3-15680/EA/SVB
CPD06169	T0X-3-15680/EA/SVB-SW
CPD06170	T0X-3-15680/I1/SVB

物料号	型号
CPD06171	T0X-3-15680/I1/SVB-SW
CPD06172	T0X-3-15680/V/SVB
CPD06173	T0X-3-15680/V/SVB-SW
CPD06174	T0X-3-15681/EA/SVB
CPD06175	T0X-3-15681/I1/SVB
CPD06176	T0X-3-15681/I1/SVB-SW
CPD06177	T0X-3-15683/E
CPD06178	T0X-3-15683/EA/SVB
CPD06179	T0X-3-15683/EA/SVB-SW
CPD06180	T0X-3-15683/EZ
CPD06181	T0X-3-15683/I1
CPD06182	T0X-3-15683/I1/SVB
CPD06183	T0X-3-15683/I1/SVB-SW
CPD06184	T0X-3-15683/IVS
CPD06185	T0X-3-15683/V/SVB
CPD06186	T0X-3-15683/V/SVB-SW
CPD06187	T0X-3-15924/E
CPD06188	T0X-3-15924/EZ
CPD06189	T0X-3-15924/I1
CPD06190	T0X-3-15924/IVS
CPD06191	T0X-3-15924/Z
CPD06192	T0X-3-174/EZ
CPD06193	T0X-3-2/E
CPD06194	T0X-3-20/E
CPD06195	T0X-3-38/E
CPD06197	T0X-3-7/E
CPD06198	T0X-3-8007/E
CPD06199	T0X-3-8007/EZ
CPD06200	T0X-3-8007/I1
CPD06201	T0X-3-8007/IVS
CPD06202	T0X-3-8007/Z
CPD06203	T0X-3-8017/EZ
CPD06204	T0X-3-8030/E
CPD06205	T0X-3-8048/E
CPD06206	T0X-3-8048/EZ
CPD06207	T0X-3-8048/IVS
CPD06208	T0X-3-8048/Z
CPD06209	T0X-3-8212/E
CPD06210	T0X-3-8212/EZ
CPD06211	T0X-3-8212/I1
CPD06212	T0X-3-8212/IVS
CPD06213	T0X-3-8212/Z
CPD06214	T0X-3-8216/E
CPD06215	T0X-3-8216/EZ
CPD06216	T0X-3-8216/I1
CPD06217	T0X-3-8216/IVS
CPD06218	T0X-3-8216/Z
CPD06219	T0X-3-8222/E
CPD06220	T0X-3-8222/EZ
CPD06221	T0X-3-8222/I1
CPD06222	T0X-3-8222/IVS

物料号	型号
CPD06223	T0X-3-8222/Z
CPD06224	T0X-3-8228/E
CPD06225	T0X-3-8228/EZ
CPD06226	T0X-3-8228/I1
CPD06227	T0X-3-8228/IVS
CPD06228	T0X-3-8228/Z
CPD06229	T0X-3-8232/E
CPD06230	T0X-3-8232/EZ
CPD06231	T0X-3-8232/I1
CPD06232	T0X-3-8232/IVS
CPD06233	T0X-3-8232/Z
CPD06234	T0X-3-8233/E
CPD06235	T0X-3-8233/EZ
CPD06236	T0X-3-8233/I1
CPD06237	T0X-3-8233/IVS
CPD06238	T0X-3-8233/Z
CPD06239	T0X-3-8243/E
CPD06240	T0X-3-8243/EZ
CPD06241	T0X-3-8243/I1
CPD06242	T0X-3-8243/IVS
CPD06243	T0X-3-8243/Z
CPD06244	T0X-3-8244/E
CPD06245	T0X-3-8244/EZ
CPD06246	T0X-3-8244/I1
CPD06247	T0X-3-8244/IVS
CPD06248	T0X-3-8244/Z
CPD06249	T0X-3-8250/E
CPD06250	T0X-3-8250/I1
CPD06251	T0X-3-8261/E
CPD06252	T0X-3-8280/E
CPD06253	T0X-3-8280/EZ
CPD06254	T0X-3-8280/I1
CPD06255	T0X-3-8280/IVS
CPD06256	T0X-3-8280/Z
CPD06257	T0X-3-8342/E
CPD06258	T0X-3-8342/EA/SVB
CPD06259	T0X-3-8342/EA/SVB-SW
CPD06260	T0X-3-8342/EZ
CPD06261	T0X-3-8342/I1
CPD06262	T0X-3-8342/I1/SVB
CPD06263	T0X-3-8342/I1/SVB-SW
CPD06264	T0X-3-8342/IVS
CPD06265	T0X-3-8342/V/SVB
CPD06266	T0X-3-8342/V/SVB-SW
CPD06267	T0X-3-8342/Z
CPD06268	T0X-3-8401/E
CPD06269	T0X-3-8401/EZ
CPD06270	T0X-3-8401/I1
CPD06271	T0X-3-8401/IVS
CPD06272	T0X-3-8401/Z
CPD06273	T0X-3-8451/E

凸轮开关TX，负荷隔离开关PX 清单索引

物料号	型号
CPD06274	T0X-3-8451/EZ
CPD06275	T0X-3-8451/I1
CPD06276	T0X-3-8451/IVS
CPD06277	T0X-3-8451/Z
CPD06278	T0X-3-8901/I1/SVB
CPD06279	T0X-3-SOND*/E
CPD06280	T0X-3-SOND*/EA/SVB
CPD06281	T0X-3-SOND*/EZ
CPD06282	T0X-3-SOND*/I1
CPD06283	T0X-3-SOND*/I1/SVB
CPD06284	T0X-3-SOND*/I1/SVB-SW
CPD06285	T0X-3-SOND*/IVS
CPD06286	T0X-3-SOND*/V/SVB
CPD06287	T0X-3-SOND*/Z
CPD06288	T0X-4-146/E
CPD06290	T0X-4-15056/EZ
CPD06291	T0X-4-15138/E
CPD06292	T0X-4-15164/EA/SVB
CPD06293	T0X-4-15185/E
CPD06294	T0X-4-152/E
CPD06296	T0X-4-15246/E
CPD06297	T0X-4-153/E
CPD06299	T0X-4-15602/E
CPD06300	T0X-4-15602/EZ
CPD06301	T0X-4-15602/I1
CPD06302	T0X-4-15602/IVS
CPD06303	T0X-4-15602/Z
CPD06305	T0X-4-15682/E
CPD06306	T0X-4-15682/EA/SVB
CPD06307	T0X-4-15682/EA/SVB-SW
CPD06308	T0X-4-15682/EZ
CPD06309	T0X-4-15682/I1
CPD06310	T0X-4-15682/I1/SVB
CPD06311	T0X-4-15682/I1/SVB-SW
CPD06312	T0X-4-15682/IVS
CPD06313	T0X-4-15682/V/SVB
CPD06314	T0X-4-15682/V/SVB-SW
CPD06315	T0X-4-15682/Z
CPD06316	T0X-4-5/E
CPD06317	T0X-4-8008/E
CPD06318	T0X-4-8213/E
CPD06319	T0X-4-8213/EZ
CPD06320	T0X-4-8213/I1
CPD06321	T0X-4-8213/IVS
CPD06322	T0X-4-8213/Z
CPD06323	T0X-4-8223/E
CPD06324	T0X-4-8223/EZ
CPD06325	T0X-4-8223/I1
CPD06326	T0X-4-8223/IVS
CPD06327	T0X-4-8223/Z
CPD06328	T0X-4-8235/E

物料号	型号
CPD06329	T0X-4-8251/E
CPD06330	T0X-4-8262/E
CPD06331	T0X-4-8294/E
CPD06332	T0X-4-8294/EZ
CPD06333	T0X-4-8294/I1
CPD06334	T0X-4-8294/IVS
CPD06335	T0X-4-8343/I1/SVB
CPD06336	T0X-4-8344/E
CPD06337	T0X-4-8344/EA/SVB
CPD06338	T0X-4-8344/EA/SVB-SW
CPD06339	T0X-4-8344/EZ
CPD06340	T0X-4-8344/I1
CPD06341	T0X-4-8344/I1/SVB
CPD06342	T0X-4-8344/I1/SVB-SW
CPD06343	T0X-4-8344/IVS
CPD06344	T0X-4-8344/V/SVB
CPD06345	T0X-4-8344/V/SVB-SW
CPD06346	T0X-4-8344/Z
CPD06347	T0X-4-8410/E
CPD06348	T0X-4-8410/EZ
CPD06349	T0X-4-8410/I1
CPD06350	T0X-4-8410/IVS
CPD06351	T0X-4-8410/Z
CPD06352	T0X-4-8440/E
CPD06353	T0X-4-8440/EZ
CPD06354	T0X-4-8440/I1
CPD06355	T0X-4-8440/IVS
CPD06356	T0X-4-8440/Z
CPD06357	T0X-4-8441/E
CPD06358	T0X-4-8441/EZ
CPD06359	T0X-4-8441/I1
CPD06360	T0X-4-8441/IVS
CPD06361	T0X-4-8441/Z
CPD06362	T0X-4-8443/E
CPD06363	T0X-4-SOND*/E
CPD06364	T0X-4-SOND*/I1
CPD06365	T0X-4-SOND*/I1/SVB
CPD06366	T0X-4-SOND*/I1/SVB-SW
CPD06367	T0X-4-SOND*/Z
CPD06368	T0X-5-15248/E
CPD06369	T0X-5-15251/E
CPD06370	T0X-5-15876/E
CPD06371	T0X-5-15876/EZ
CPD06372	T0X-5-15876/IVS
CPD06373	T0X-5-15876/Z
CPD06374	T0X-5-25/E
CPD06375	T0X-5-8237/E
CPD06376	T0X-5-8237/EZ
CPD06377	T0X-5-8247/E
CPD06378	T0X-5-8270/E
CPD06379	T0X-5-8270/EZ

物料号	型号
CPD06380	T0X-5-8270/IVS
CPD06381	T0X-5-8270/Z
CPD06382	T0X-5-8281/E
CPD06383	T0X-5-8281/EZ
CPD06384	T0X-5-8281/IVS
CPD06385	T0X-5-8281/Z
CPD06386	T0X-5-8361/E
CPD06387	T0X-5-8369/E
CPD06388	T0X-5-8369/EZ
CPD06389	T0X-5-8369/IVS
CPD06390	T0X-5-8369/Z
CPD06391	T0X-5-8453/E
CPD06392	T0X-5-8453/IVS
CPD06393	T0X-5-SOND*/E
CPD06394	T0X-5-SOND*/EZ
CPD06395	T0X-5-SOND*/IVS
CPD06397	T0X-6-15249/E
CPD06398	T0X-6-15253/E
CPD06399	T0X-6-15866/E
CPD06400	T0X-6-15866/EZ
CPD06401	T0X-6-15866/IVS
CPD06402	T0X-6-15866/Z
CPD06403	T0X-6-15877/E
CPD06405	T0X-6-8249/E
CPD06406	T0X-6-8271/E
CPD06407	T0X-6-8271/EZ
CPD06408	T0X-6-8271/IVS
CPD06409	T0X-6-8271/Z
CPD06410	T0X-6-8282/E
CPD06411	T0X-6-8282/EZ
CPD06412	T0X-6-8282/IVS
CPD06413	T0X-6-8282/Z
CPD06414	T0X-6-8362/E
CPD06415	T0X-6-8362/EZ
CPD06416	T0X-6-8362/Z
CPD06417	T0X-6-8370/E
CPD06418	T0X-6-8370/EZ
CPD06419	T0X-6-8370/IVS
CPD06420	T0X-6-8370/Z
CPD06421	T0X-6-8455/E
CPD06422	T0X-6-8529/E
CPD06423	T0X-6-SOND*/E
CPD06424	T0X-7-SOND*/E
CPD06425	T0X-8-15152/E
CPD06426	T0X-8-8364/E
CPD06427	T0X-8-8372/E
CPD06428	T0X-8-8372/EZ
CPD06429	T0X-8-8372/IVS
CPD06430	T0X-8-8372/Z
CPD06431	T0X-8-8477/E
CPD06432	T0X-8-8477/IVS

凸轮开关TX， 负荷隔离开关PX
 清单索引

物料号	型号
CPD06433	T0X-8-8484/EZ
CPD06434	T0X-8-SOND*/E
CPD06435	UV-T0X
CPD06436	V/EA/SVB-SW-T0X
CPD06437	V/EA/SVB-T0X
CPD06439	ZAV-T0X
CPD06440	ZFS60-T0X
CPD06441	ZFS61/62-T0X
CPD06442	ZFSX-T0X
CPD06443	ZVV-T0X
CPD06444	T0X-1-15180/E
CPD06445	T0X-3-8250/Z
CPD06450	T3X-1-102/E
CPD06451	T3X-1-102/EA/SVB
CPD06452	T3X-1-102/EA/SVB-SW
CPD06453	T3X-1-102/EZ
CPD06454	T3X-1-102/I2
CPD06455	T3X-1-102/I2/SVB
CPD06456	T3X-1-102/I2/SVB-SW
CPD06457	T3X-1-102/V/SVB
CPD06458	T3X-1-102/V/SVB-SW
CPD06459	T3X-1-102/Z
CPD06460	T3X-1-8200/E
CPD06461	T3X-1-8200/EA/SVB
CPD06462	T3X-1-8200/EA/SVB-SW
CPD06463	T3X-1-8200/EZ
CPD06464	T3X-1-8200/I2
CPD06465	T3X-1-8200/I2/SVB
CPD06466	T3X-1-8200/I2/SVB-SW
CPD06467	T3X-1-8200/V/SVB
CPD06468	T3X-1-8200/V/SVB-SW
CPD06469	T3X-1-8200/Z
CPD06470	T3X-1-8210/E
CPD06471	T3X-1-8210/EZ
CPD06472	T3X-1-8210/I2
CPD06473	T3X-1-8210/Z
CPD06474	T3X-1-8214/E
CPD06475	T3X-1-8220/E
CPD06476	T3X-1-8220/I2
CPD06477	T3X-1-91/E
CPD06478	T3X-1-SOND*/I2
CPD06479	T3X-1-SOND*/I2/SVB
CPD06480	T3X-1-SOND*/I2/SVB-SW
CPD06484	T3X-2-8211/E
CPD06485	T3X-2-8211/EZ
CPD06486	T3X-2-8211/I2
CPD06487	T3X-2-8211/Z
CPD06488	T3X-2-8215/E
CPD06489	T3X-2-8215/I2
CPD06490	T3X-2-8221/E
CPD06491	T3X-2-8221/EZ

物料号	型号
CPD06492	T3X-2-8221/I2
CPD06493	T3X-2-8400/E
CPD06494	T3X-2-8400/EZ
CPD06495	T3X-2-8400/I2
CPD06496	T3X-2-8400/Z
CPD06498	T3X-2-SOND*/EZ
CPD06499	T3X-2-SOND*/I2
CPD06500	T3X-2-SOND*/I2/SVB
CPD06501	T3X-2-SOND*/I2/SVB-SW
CPD06502	T3X-3-15098/E
CPD06503	T3X-3-15131/Z
CPD06504	T3X-3-15680/EA/SVB
CPD06505	T3X-3-15680/EA/SVB-SW
CPD06506	T3X-3-15680/I2/SVB
CPD06507	T3X-3-15680/I2/SVB-SW
CPD06508	T3X-3-15680/V/SVB
CPD06509	T3X-3-15680/V/SVB-SW
CPD06510	T3X-3-15681/EA/SVB
CPD06511	T3X-3-15681/I2/SVB
CPD06512	T3X-3-15681/I2/SVB-SW
CPD06513	T3X-3-15683/E
CPD06514	T3X-3-15683/EA/SVB
CPD06515	T3X-3-15683/EA/SVB-SW
CPD06516	T3X-3-15683/I2
CPD06517	T3X-3-15683/I2/SVB
CPD06518	T3X-3-15683/I2/SVB-SW
CPD06519	T3X-3-15683/V/SVB
CPD06520	T3X-3-20/E
CPD06521	T3X-3-21/E
CPD06522	T3X-3-8007/EZ
CPD06523	T3X-3-8212/E
CPD06524	T3X-3-8212/EZ
CPD06525	T3X-3-8212/I2
CPD06526	T3X-3-8212/Z
CPD06527	T3X-3-8216/E
CPD06528	T3X-3-8216/I2
CPD06529	T3X-3-8222/E
CPD06530	T3X-3-8222/EZ
CPD06531	T3X-3-8222/I2
CPD06532	T3X-3-8222/Z
CPD06533	T3X-3-8228/E
CPD06534	T3X-3-8228/EZ
CPD06535	T3X-3-8228/I2
CPD06536	T3X-3-8228/Z
CPD06537	T3X-3-8342/E
CPD06538	T3X-3-8342/EA/SVB
CPD06539	T3X-3-8342/EA/SVB-SW
CPD06540	T3X-3-8342/I2
CPD06541	T3X-3-8342/I2/SVB
CPD06542	T3X-3-8342/I2/SVB-SW
CPD06543	T3X-3-8342/V/SVB

物料号	型号
CPD06544	T3X-3-8342/V/SVB-SW
CPD06545	T3X-3-8342/Z
CPD06546	T3X-3-8401/E
CPD06547	T3X-3-8401/EZ
CPD06548	T3X-3-8401/I2
CPD06549	T3X-3-8401/Z
CPD06550	T3X-3-8451/E
CPD06551	T3X-3-8451/EZ
CPD06552	T3X-3-8451/I2
CPD06553	T3X-3-8451/Z
CPD06554	T3X-3-8901/I2/SVB-SW
CPD06555	T3X-3-SOND*/E
CPD06556	T3X-3-SOND*/I2
CPD06557	T3X-3-SOND*/I2/SVB
CPD06558	T3X-3-SOND*/I2/SVB-SW
CPD06559	T3X-4-15682/E
CPD06560	T3X-4-15682/EA/SVB
CPD06561	T3X-4-15682/EA/SVB-SW
CPD06562	T3X-4-15682/I2
CPD06563	T3X-4-15682/I2/SVB
CPD06564	T3X-4-15682/I2/SVB-SW
CPD06565	T3X-4-15682/V/SVB
CPD06566	T3X-4-15682/V/SVB-SW
CPD06567	T3X-4-15682/Z
CPD06568	T3X-4-24/EZ
CPD06569	T3X-4-8213/E
CPD06570	T3X-4-8213/EZ
CPD06571	T3X-4-8213/I2
CPD06572	T3X-4-8213/Z
CPD06573	T3X-4-8223/E
CPD06574	T3X-4-8223/I2
CPD06575	T3X-4-8223/Z
CPD06576	T3X-4-8294/E
CPD06577	T3X-4-8294/EZ
CPD06578	T3X-4-8294/I2
CPD06579	T3X-4-8294/Z
CPD06580	T3X-4-8344/E
CPD06581	T3X-4-8344/EA/SVB
CPD06582	T3X-4-8344/EA/SVB-SW
CPD06583	T3X-4-8344/EZ
CPD06584	T3X-4-8344/I2
CPD06585	T3X-4-8344/I2/SVB
CPD06586	T3X-4-8344/I2/SVB-SW
CPD06587	T3X-4-8344/V/SVB
CPD06588	T3X-4-8344/V/SVB-SW
CPD06589	T3X-4-8344/Z
CPD06590	T3X-4-8410/E
CPD06591	T3X-4-8410/EZ
CPD06592	T3X-4-8410/I2
CPD06593	T3X-4-8410/Z
CPD06594	T3X-4-8440/E

凸轮开关TX，负荷隔离开关PX 清单索引

物料号	型号
CPD06595	T3X-4-8440/EZ
CPD06596	T3X-4-8440/I2
CPD06597	T3X-4-8440/Z
CPD06598	T3X-4-8441/E
CPD06599	T3X-4-8441/I2
CPD06600	T3X-4-8441/Z
CPD06602	T3X-4-8902/E
CPD06603	T3X-4-8902/EZ
CPD06604	T3X-4-8902/I2
CPD06605	T3X-4-8902/Z
CPD06606	T3X-4-SOND*/I2
CPD06607	T3X-4-SOND*/I2/SVB
CPD06608	T3X-4-SOND*/I2/SVB-SW
CPD06609	T3X-5-15876/E
CPD06610	T3X-5-15876/EZ
CPD06611	T3X-5-15876/Z
CPD06612	T3X-5-25/E
CPD06613	T3X-5-30/E
CPD06614	T3X-5-8270/E
CPD06615	T3X-5-8369/E
CPD06616	T3X-5-8369/Z
CPD06617	T3X-6-15168/EA/SVB-SW
CPD06618	T3X-6-15866/E
CPD06619	T3X-6-15866/Z
CPD06620	T3X-6-15877/E
CPD06621	T3X-6-8282/E
CPD06622	T3X-6-8348/E
CPD06623	T3X-6-8348/EA/SVB
CPD06624	T3X-6-8348/Z
CPD06625	T3X-6-8362/E
CPD06626	T3X-6-8370/E
CPD06627	T3X-6-8370/EZ
CPD06628	T3X-6-SOND*/E
CPD06629	T3X-7-8371/Z
CPD06630	T3X-7-SOND*/E
CPD06631	T3X-8-8372/E
CPD06632	T3X-8-8372/Z
CPD06633	T3X-6-15168/Z
CPD06636	H1-T5X
CPD06637	HZ-T5X
CPD06638	T5X-1-102/E
CPD06639	T5X-1-102/EA/SVB
CPD06640	T5X-1-102/EA/SVB-SW
CPD06641	T5X-1-102/Z
CPD06642	T5X-1-8200/E
CPD06643	T5X-1-8200/EA/SVB
CPD06644	T5X-1-8200/EA/SVB-SW
CPD06645	T5X-1-8200/E-RT
CPD06646	T5X-1-8200/V/SVB
CPD06648	T5X-1-SOND*/E
CPD06649	T5X-3-15284/V/SVB

物料号	型号
CPD06652	T5X-3-7/E
CPD06653	T5X-3-7/Z
CPD06654	T5X-3-8212/E
CPD06655	T5X-3-8212/Z
CPD06656	T5X-3-8342/E
CPD06657	T5X-3-8342/EA/SVB
CPD06658	T5X-3-8342/EA/SVB-SW
CPD06659	T5X-3-8342/V/SVB
CPD06660	T5X-3-8342/V/SVB-SW
CPD06661	T5X-3-8342/Z
CPD06664	T5X-3-SOND*/E
CPD06665	T5X-4-15164/E
CPD06666	T5X-4-15164/EA/SVB
CPD06667	T5X-4-15164/V/SVB
CPD06668	T5X-4-15164/V/SVB-SW
CPD06669	T5X-4-15164/Z
CPD06670	T5X-4-15682/E
CPD06671	T5X-4-15682/EA/SVB
CPD06672	T5X-4-15682/EA/SVB-SW
CPD06675	T5X-4-15682/V/SVB
CPD06676	T5X-4-15682/V/SVB-SW
CPD06678	T5X-4-8213/E
CPD06679	T5X-4-8223/E
CPD06680	T5X-4-8344/EA/SVB
CPD06681	T5X-4-8344/V/SVB
CPD06682	T5X-4-8344/V/SVB-SW
CPD06683	T5X-4-88/E
CPD06684	T5X-4-88/Z
CPD06685	T5X-4-8902/E
CPD06686	T5X-4-8902/Z
CPD06687	T5X-4-90/Z
CPD06688	T5X-4-SOND*/E
CPD06689	T5X-5-SOND*/E
CPD06690	T5X-7-SOND*/EA/SVB
CPD06691	T5XB-10-SOND*/E
CPD06692	T5XB-1-102/E
CPD06693	T5XB-1-102/EA/SVB
CPD06694	T5XB-1-102/EA/SVB-SW
CPD06695	T5XB-1-102/V/SVB
CPD06696	T5XB-1-102/V/SVB-SW
CPD06697	T5XB-1-102/Z
CPD06698	T5XB-1-8200/E
CPD06699	T5XB-1-8200/EA/SVB
CPD06700	T5XB-1-8200/EA/SVB-SW
CPD06701	T5XB-1-8200/Z
CPD06702	T5XB-2-37/E
CPD06703	T5XB-2-39/E
CPD06704	T5XB-2-8211/E
CPD06705	T5XB-2-8211/Z
CPD06706	T5XB-2-SOND*/E
CPD06708	T5XB-3-15284/EA/SVB

物料号	型号
CPD06709	T5XB-3-15284/V/SVB
CPD06713	T5XB-3-50/E
CPD06714	T5XB-3-7/E
CPD06715	T5XB-3-7/Z
CPD06716	T5XB-3-8212/E
CPD06717	T5XB-3-8212/Z
CPD06718	T5XB-3-8222/E
CPD06719	T5XB-3-8342/E
CPD06720	T5XB-3-8342/EA/SVB
CPD06721	T5XB-3-8342/EA/SVB-SW
CPD06722	T5XB-3-8342/V/SVB
CPD06723	T5XB-3-8342/V/SVB-SW
CPD06724	T5XB-3-8342/Z
CPD06729	T5XB-4-15164/E
CPD06730	T5XB-4-15164/EA/SVB
CPD06731	T5XB-4-15164/EA/SVB-SW
CPD06732	T5XB-4-15164/V/SVB
CPD06733	T5XB-4-15164/V/SVB-SW
CPD06734	T5XB-4-15682/E
CPD06735	T5XB-4-15682/EA/SVB
CPD06736	T5XB-4-15682/EA/SVB-SW
CPD06739	T5XB-4-15682/V/SVB
CPD06740	T5XB-4-15682/V/SVB-SW
CPD06741	T5XB-4-15682/Z
CPD06746	T5XB-4-41/E
CPD06747	T5XB-4-41/Z
CPD06748	T5XB-4-8213/E
CPD06749	T5XB-4-8213/Z
CPD06750	T5XB-4-8223/E
CPD06751	T5XB-4-8223/Z
CPD06754	T5XB-4-8344/E
CPD06755	T5XB-4-8344/EA/SVB
CPD06756	T5XB-4-8344/EA/SVB-SW
CPD06757	T5XB-4-8344/V/SVB
CPD06758	T5XB-4-8344/V/SVB-SW
CPD06760	T5XB-4-8441/E
CPD06761	T5XB-4-88/E
CPD06762	T5XB-4-88/Z
CPD06763	T5XB-4-8902/E
CPD06764	T5XB-4-8902/Z
CPD06765	T5XB-4-90/E
CPD06766	T5XB-4-90/Z
CPD06767	T5XB-4-SOND*/E
CPD06772	T5XB-5-SOND*/Z
CPD06773	T5XB-6-15168/V/SVB
CPD06774	T5XB-6-8362/E
CPD06776	V/EA/SVB-SW-T5X
CPD06777	V/EA/SVB-T5X
CPD06778	T5X-10-SOND*/E
CPD06779	T5XB-8-SOND*/E
CPD06780	T5XB-9-SOND*/E

凸轮开关TX，负荷隔离开关PX 清单索引

[illegible]

伊顿公司是一家智能动力管理公司，致力于保护环境和改善人类的生活品质。我们的产品服务于数据中心、公用事业、工业、商业、机械制造、住宅、宇航和车辆市场。无论是现在还是未来，我们承诺正当经营、可持续运营和帮助客户更好地管理动力。在全球电气化和数字化发展趋势的助力下，我们正在帮助客户解决最紧迫的动力管理挑战，为当今及未来的人类创建更可持续的社会。

自 1911 年成立起，伊顿公司不断发展，以满足利益相关方日益变化和增长的需求。2024 年，伊顿公司全球销售额将近 250 亿美元，业务遍布 160 多个国家。伊顿公司于 1993 年进入中国市场，此后迅速发展其中国业务。2004 年，公司亚太区总部从香港搬至上海。在中国，伊顿公司现有约 8,000 名员工和 19 家生产制造基地。

如需更多信息，敬请访问伊顿公司官方中文网站：www.eaton.com.cn
关注伊顿公司官方微信公众号：[Eaton_China](#)

TP 产品主页：www.eaton.com.cn/TP

伊顿公司
亚太总部
上海市长宁区临虹路280弄3号
邮编: 200335
www.eaton.com.cn/electrical

© 2025 伊顿公司
本公司保留对样本资料的解释权和
修改权，并无需另行通知。
TP-CN(08-2025)

客户服务中心
联系方式：800-988-1203
400-921-0826
工作时间：09:00-17:00（周一至周五）
技术服务邮箱：TechCareCPCD@Eaton.com



扫描二维码，
关注“伊顿电气官方”微信公众号