

Anker SOLIX C300X Tragbare Powerstation 288Wh | 600W(A1723311)

Anker SOLIX C300X Tragbare Powerstation 288Wh | 600W



Hauptmerkmale

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung                 | Anker SOLIX C300X - tragbares kraftwerk - 300 Watt - LiFePO4 - 288 Wh                                                                                                                                                                    |
| Gerätetyp                           | Tragbares kraftwerk - extern                                                                                                                                                                                                             |
| Gewicht                             | 4.13 kg                                                                                                                                                                                                                                  |
| Eingangsspannung                    | Wechselstrom 220-240 V                                                                                                                                                                                                                   |
| Leistungskapazität                  | 300 Watt                                                                                                                                                                                                                                 |
| Eingangsanschlüsse                  | 3 x XT60, 24 pin USB-C, Strom IEC 60320 C14                                                                                                                                                                                              |
| Ausgabeanschlussstellen             | 1 x automobile cigarette lighter - 12 V 10 A 120 W   2 x Stecker Typ F - 230 V 1.31 A 300 W (Überspannungsschutz 600 W)   1 x 9-poliger USB Typ A - 5 V 2.4 A 12 W   1 x 24 pin USB-C - 5 V 3 A 15 W   2 x 24 pin USB-C - 28 V 5 A 140 W |
| Batterie                            | Lithiumeisenphosphat - 288 Wh                                                                                                                                                                                                            |
| Netzwerk                            | Wi-Fi, Bluetooth                                                                                                                                                                                                                         |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 16.4 cm x 16.1 cm x 24 cm                                                                                                                                                                                                                |
| Herstellergarantie                  | 5 Jahre Garantie                                                                                                                                                                                                                         |

Erweiterte Spezifikationen

Allgemein

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| Gerätetyp | Tragbares kraftwerk - extern |
|-----------|------------------------------|

Herstellergarantie

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre |
|---------------------|------------------------------|

Netzwerk

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Remote-Verwaltungsschnittstelle | Wi-Fi, Bluetooth |
|---------------------------------|------------------|

Verschiedenes

|                  |                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enthaltene Kabel | AC-Netzkabel - extern                                                                                                                                                                           |
| Besonderheiten   | 10 Jahre Batterielebensdauer, kompatibel mit Solarpanel, LED-Lichtleiste, Ein/Aus-Schalter, Reset-Taste, Griff, Riemenloch, SurgePad Technology, InfiniPower Technology, LCD Anzeige, SOS-Modus |

Umgebungsbedingungen

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Min Betriebstemperatur  | -20 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C  |

**Batterie**

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Technologie                 | Lithiumeisenphosphat |
| Kapazität                   | 288 Wh               |
| Wiederaufladevorgänge, max. | 3000                 |
| Übertragungszeit            | 10 ms                |

**Stromversorgungsgerät**

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eingangsspannung                        | Wechselstrom 220-240 V                                                                                                                                                                                                                   |
| Nötige Frequenz                         | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                 |
| Eingangsanschlüsse                      | 3 x XT60, 24 pin USB-C, Strom IEC 60320 C14                                                                                                                                                                                              |
| Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen | 1 x automobile cigarette lighter - 12 V 10 A 120 W   2 x Stecker Typ F - 230 V 1.31 A 300 W (Überspannungsschutz 600 W)   1 x 9-poliger USB Typ A - 5 V 2.4 A 12 W   1 x 24 pin USB-C - 5 V 3 A 15 W   2 x 24 pin USB-C - 28 V 5 A 140 W |
| Leistungskapazität                      | 300 Watt                                                                                                                                                                                                                                 |

**Abmessungen und Gewicht**

|         |         |
|---------|---------|
| Breite  | 16.4 cm |
| Tiefe   | 16.1 cm |
| Höhe    | 24 cm   |
| Gewicht | 4.13 kg |

**Internet der Dinge (IoT)**

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Internet der Dinge (IoT) kompatibel | Ja               |
| Kommunikationstechnologie           | Wi-Fi, Bluetooth |

\* Für Fehler im Datenblatt übernimmt TD SYNnex keine Haftung