

# PHILIPS

Instalare rapidă și  
ușoară

Ultinon Access

Tip de lampă: H8, H9, H11, H16

Bec LED cu potrivire directă

Design compact

Lumină albă rece de 6000 K

11366U2500CX



## Modernizează. Condu. Bucură-te.

### Instalare rapidă și ușoară

Modernizează-ți farurile vehiculului cu gama LED Philips Ultinon Access. Aceste becuri pot fi instalate la fel de rapid și de ușor ca becurile cu halogen! Scoate-ți în evidență iluminarea cu 80 % mai multă luminozitate\* și bucură-te de cea mai recentă tehnologie în mașina ta.

#### Instalare rapidă și ușoară

- instalare Plug-and-play

#### Iluminat mai performant

- Fascicul de lumină mai performant decât halogenul

#### Calitate Philips fiabilă

- Conformitate cu standardele auto
- Performanță de durată

## Repere

### Instalare Plug-and-play

Cu becurile cu LED Philips Ultinon Access, instalarea este atât de rapidă și ușoară încât montarea lor pe instalații vechi este o joacă de copii! Nu este nevoie de verificarea compatibilității sau inele adaptoare: becurile cu LED Philips Ultinon Access au un corp ultracompact și o bază integrată compatibilă cu IEC 60061. Designul lor cu potrivire directă are aceeași amprentă ca și becurile cu halogen, permițând instalarea simplă în spații înguste. Acestea se potrivesc cu ușurință în vehiculele echipate cu becuri de tip ceață și asigură compatibilitate amplă cu majoritatea modelelor de vehicule\*\*.

### Fasciculul surclasează halogenul

Becurile cu LED Philips Ultinon Access sunt concepute pentru a oferi un fascicul de lumină mai performant decât becurile cu halogen, cu un design universal compact. Utilizând cele mai recente inovații în tehnologia LED, acestea oferă același flux luminos precum becurile cu halogen ECE standard, dar îmbunătățesc semnificativ performanța fasciculului folosind mai puțină energie. Cu o luminozitate mai puternică cu până la 80%\*, becurile cu LED Philips Ultinon Access oferă șoferilor o vizibilitate mai bună pe șosea, facilitând identificarea obstacolelor și conducerea mai sigură.

### Conformitate cu standardele auto

Avansat din punct de vedere tehnologic, iluminatul Philips este renumit în industria auto de peste 100 de ani. Conștienți de faptul că performanța produselor noastre depinde de compatibilitatea acestora cu cerințele mediului auto de astăzi, proiectăm produse cât mai aproape posibil de standardele din domeniu. Becurile noastre cu LED Philips Ultinon Access respectă standardele EMI pentru interferențe electromagnetice. Proiectate cu precizie pentru a rezista rigorilor vieții auto moderne, becurile noastre nu vor perturba funcționarea altor componente ale vehiculului.

### Performanță de durată

Becurile LED Philips Ultinon Access sunt testate și verificate riguros pentru a asigura durabilitate pe termen lung și performanță de lungă durată. Gama noastră oferă o durată de viață de până la trei ori mai mare decât a unui bec cu halogen comparabil și o lumină omogenă pe toată durata de viață a becurilor. Garanția Philips acoperă becurile LED Philips Ultinon Access\*\*\*. Bucură-te de cea mai bună tehnologie din ziua de astăzi cu becurile LED Philips Ultinon Access.

## Specificații

### Specificații pentru comercializare

**Caracteristici produs:** Bec LED cu potrivire directă

**Avantaje preconizate:** Instalare simplă și rapidă

### Descrierea produsului

**Aplicație:** Ceață

**Bază:** PGJ19-1/3/5

**Denumire:** LED Fog 11366 12V U2500 CX

**Denumirea tipului de LED:** [≈H8], [≈H9], [≈H16]

**Temperatură de funcționare:** -40 °C/+85 °C

**Gamă:** Ultinon Access

**Tehnologie:** LED

**Tip:** H8, H9, H11, H16

**Omologare ECE R37:** Nu

**Omologare ECE R10**

**Fără polaritate**

### Durată de viață

**Durată de viață:** 1500 de ore

### Caracteristicile fotometrice

**Temperatură de culoare:** 6000 K

**Lumeni [lm]:** 1800

### Caracteristici electrice

**Putere:** 20 W

**Tensiune:** 12 V

### Informații privind comandarea

**Nr. comandă:** 11366U2500CX

**Cod de comandă:** 02580750

### Informații ambalaj

**EAN1:** 8719018025807

**EAN3:** 8719018025821

**Tip ambalaj:** CX

**EAN2:** 8719018025814

### Informații despre produsul ambalat

**Lungime:** 9.5 cm

**Lățime:** 4.7 cm

**Înălțime:** 7.9 cm

**Cantitate per pachet:** 2 buc.

**MOQ (pentru profesioniști):** 4 seturi/8 buc.

### Informații de pe ambalajul exterior

**Lungime:** 20.2 cm

**Lățime:** 10.5 cm

**Înălțime:** 10 cm

