



**LT**

DĖMESIO! PRAŠOME MONTUOTI DURIS ATSARGIAI, UŽGRŪDINTAS STIKLAS GALI ĮSKILTI, JO KRAŠTAMS IR KAMPAMS SUSILIETUS SU KIETU PAVIRŠIUMI!

Duris montuoti turi du asmenys!

1. Pastatykite duris ant grindų taip, kad jos atsидarytų į viršų. Po to vienas iš montuotojų laiko durų stiklą atidarytą, o antras šalina transportavimo lentą. Jeigu Jūs norite pakeisti durų atidarymo pusę, perkeltkite jungtį į priešingą staktos pusę.
2. Kad montavimo metu durys nesudūžtų, kaip minkštiklį pakiškite kartotinį durų įpakavimą ant grindų po durimis.
3. Atsargiai pakelkite duris vertikaliai, vienas montuotojas laiko atvirą durų stiklą, o kitas palaiko duris už staktos. Tokiu būdu būtina sumontuoti duris durų angje.
4. Montuojant durų dėžę naudokite svambalą ir, reikalui esant, sureguliuokite durų padėtį pleištais. Iš pradžių būtina sutvirtinti durų angje staktą, prie kurios pritvirtintas stiklas. Po to, uždarant stiklą, galima patikrinti, ar tiksliai sumontuotos kitos staktos durų angje ir ar gerai užsidaro durys.
5. Tarp staktų būtina sumontuoti horizontalias atramas ir užpildyti tuštumas tarp dėžės ir durų angos statybinėmis putomis.
6. Priklausomai nuo vėrų tipo, stiklo padėtį galima sureguliuoti paties vėrio reguliavimo sraigto pagalba ir/arba atleidus stikląlaikančių vėrų varžtus, pastumti stiklą į reikiamą padėtį.
7. Jeigu į durų komplektą įeina rutulinė spyna ir montavimo metu ją reikia sureguliuoti, tai galima padaryti sukant rutulinės spygnos reguliavimo sraigto taip, kad spyna veiktų laisvai ir tuo pat metu sandariai užsidarytu.
8. Įrenkite durų rankeną ir vėrų apdailą. Įrenkite sklendes durų dėžės tvirtinimo vietoje.

Kad durys tarnautų ilgai, rekomenduojame Reguliariai plauti stiklą stiklų plovikliais. Kad durys laisvai užsidarytu, kartais, reikalui esant, būtina reguliuoti ir tepti vėrų ir spygną.

LV

UZMANĪBU! LŪDZAM IZTURĒTIES PRET DURVĪM UN UZSTĀDĪT TĀS UZMANĪGI, JO RŪDĪTAIS STIKLS VAR SAPLĪST, JA TĀ STŪRI UN MALAS SASKARAS AR CIETU VIRSMU!

Durvju uzstādīšanai nepieciešami divi cilvēki!

1. Novietojiet durvis ar kārbu uz grīdas tādā veidā, lai tās varētu atvērt vaļā no augšas. Pēc tam, viens no uzstādītājiem pietur durvju stiklu atvērtajā stāvoklī, bet otrs uzstādītājs novāc transportēšanas latu. Ja jūs vēlaties mainīt durvju atvēšanas pusi, tad pārvietojiet pārsedzi uz pretējo durvju stenderu pusi.
2. Lai uzstādīšanas gaitā stikls nesaplīstu, novietojiet durvju kartona iepakojumu uz grīdas zem durvīm, lai nodrošinātu trieciena mīkstināšanu.
3. Uzmanīgi paceliet durvis vertikālajā stāvoklī, viens uzstādītājs pietur durvju stiklu atvērtajā veidā, bet otrs uzstādītājs pietur durvis aiz stenderēm. Šādā stāvoklī piesiet durvis un ievietojiet tās ailē.
4. Uzstādot kārbu, izmantojiet svērtēni, un nepieciešamības gadījumā noregulējiet durvju stāvokli, izmantojot ķīļus. Sākumā nostipriniet durvju ailē stenderi, pie kura piestiprināts stikls. Pēc tam, aizverot stiklu, var pārbaudīt pārējo stenderu stāvokļu pareizību durvju ailē un durvju aizvēršanas.
5. Novietojiet starp stenderēm horizontālos balstus un aizpildiet spraugas starp durvju kārbu un durvju aili ar celtniecības putām.
6. Atkarībā no eņģu veida, var noregulēt stikla stāvokli ar pašu eņģu regulēšanas skrūvju palīdzību un/vai atlaižot eņģu skrūves, kas tur stiklu, pārvietojot stiklu nepieciešamajā attālumā.
7. Ja durvju komplektā ietverts rullīšu slēdzis un uzstādīšanas laikā to nepieciešams noregulēt, tad to var veikt, pagriežot rullīšu slēdža regulēšanas skrūvi tā, lai slēdzis strādātu brīvi un tajā pašā laikā durvis aizvērtos cieši.
8. Uzstādiet durvju rokturi un uzlikas uz eņģēm. Uzstādiet aizbāžņus kastes stiprināšanas vietās.

Lai nodrošinātu ilgu durvju kalpošanas laiku, Rekomendēts regulāri mazgāt stiklu ar stikla tīrīšanas līdzekli. Lai durvis brīvi vērtos ciet, iesakam laiku pa laikam vai pēc nepieciešamības noregulēt un ieeļļot eņģes un atslēgu.

RUS

ВНИМАНИЕ! ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ С ДВЕРЬЮ И УСТАНАВЛИВАТЬ ЕЕ АККУРАТНО, ПОСКОЛЬКУ ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО МОЖЕТ РАЗБИТЬСЯ, ЕСЛИ ЕГО УГЛЫ И КРАЯ СОПРИКАСАЮТСЯ С ТВЕРДОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ!

Для установки двери требуется два человека!

1. Положите дверь с коробом на пол таким образом, чтобы она открывалась вверх. После этого, один из установщиков удерживает стекло двери в открытом положении, а второй установщик убирает, транспортировочную рейку. Если вы желаете изменить сторону открытия двери, то переносите перемычку на противоположную сторону косяков.
2. Чтобы в ходе установки не разбить стекло, поместите картонную упаковку от двери в качестве смягчения на пол в дверной проем.
3. Аккуратно поднимите дверь в вертикальное положение, один установщик удерживает стекло двери в открытом виде, а второй установщик удерживает дверь за косяки. В таком положении поднесите дверь и вставьте ее в проем.
4. При установке короба используйте отвес и при необходимости отрегулируйте положение двери используя клинья. Сначала закрепите в дверном проеме косяк к которому прикреплено стекло. После этого, закрывая стекло, можно проверить правильность положения остальных косяков в дверном проеме и закрытие двери.
5. Поместите между косяками горизонтальные опоры и заполните зазоры между коробом и дверным проемом строительной пеной.
6. В зависимости от типа петель, можно отрегулировать положение стекла с помощью регулировочных винтов самой петли и/или ослабив болты петель держащих стекло, сместить стекло на требуемое расстояние.
7. Если в комплект двери входит роликовый замок и при установке требуется его отрегулировать, то это можно сделать поворачивая регулировочный винт роликового замка так, чтобы замок работал свободно и в то же время дверь плотно закрывалась.
8. Установите дверную ручку и накладки на петли. Поставьте заглушки в места крепления короба.

Для обеспечения многолетнего срока службы двери рекомендуется регулярно мыть стекло чистящим средством для стёкол, а чтобы дверь свободно закрывалась, советуем время от времени или при необходимости, регулировать и смазывать петли и замок.

