

## Placa de inducción independiente

5I184254ME

EG013850



Diseño	
Construcción	Sin marco - Cristal esmerilado
Tipo de montaje	Apoyado / Al ras
Ancho (en cm)	80

Tipo de calentamiento y funciones	
Tipo de calentamiento	Inducción
Niveles de potencia	10
Cantidad de zonas de cocción	4
Zonas de cocción	2 x 21,0 x 19,0 cm (2,1 kW / 3,0 kW), 1 x Ø 26,5 cm (2,3 kW / 3,0 kW), 1 x Ø 21,5 cm (2,3 kW / 3,0 kW)
Función Boost	•
Zona de dos círculos	–
Zona para cacerola	–
Funciones especiales	1 x inducción combinada

Comodidad de manejo y equipamiento	
Manejo	Touch Control con Slider
Display / color	Digital / Blanco
Detección de recipiente	•
Indicador de calor residual	•
Temporizador	•
Seguro para niños	•
Desconexión de seguridad	•
Gestión de la potencia	•
Multi Control	•

Datos técnicos	
Potencia conectada	7,4 kW / 220 – 240 V
Potencia conectada	7,4 kW / 220 – 240 / 400 V
Protección por fusible (en A)	
Frecuencia (en Hz)	50-60 Hz
Tipo de enchufe	-
Longitud del cable de conexión (en cm)	110 cm
Peso neto (en KG)	10,99 kg
Peso bruto (en KG)	12 kg
Dimensiones del electrodoméstico embalado (Al x An x P)	9,5 x 84,0 x 60,0 cm
Dimensiones del electrodoméstico (Al x An x P)	5,2 x 78,0 x 52,0 cm
Dimensiones de montaje (Al x An x P)	5,2 x 75,0 x 49,0 cm
EAN	4251003110111

Nota	
Ventilación	No se requiere ventilación frontal

