

PHILIPS



Pantalla H-Line

Signage Solutions

55"

2500 cd/m²

Full HD



55BDL4002H

Visibilidad intensa con cualquier iluminación

Pantalla con gran nivel de brillo y funcionamiento ininterrumpido

Mantén la visibilidad de día y de noche con las pantallas Philips H-Line de alto brillo. Su sorprendente claridad y contraste la convierten en la solución perfecta para mostrar contenido atractivo en ventanas y ubicaciones más claras: desde aeropuertos hasta centros comerciales y mucho más.

Configuración sencilla. Control total.

- CMND & Create. Desarrolla y lanza tu propio contenido
- Agrega la potencia de procesamiento de Android con un módulo opcional CRD50

Imágenes excelentes. Gran nivel de brillo.


- Señalización urbana con resolución Full HD
- Sensor de luz ambiental integrado: control de brillo automático

Solución para sistemas versátil

- La ranura OPS permite la integración de PC sin cables
- FailOver. Tu pantalla jamás se quedará en blanco
- Diseño para condiciones extremas

Destacados

CMND & Create




Toma el control de tu contenido con CMND & Create. La interfaz mediante "arrastrar y soltar" facilita la publicación de contenidos, ya sea un tablón con los especiales del día o información corporativa de marca. Las plantillas preinstaladas y los widgets integrados te permitirán exponer tus fotos, textos y vídeos en nada de tiempo.

FailOver

Fundamental para las aplicaciones comerciales exigentes, FailOver es una tecnología revolucionaria que reproduce automáticamente una copia de seguridad del contenido en pantalla en el improbable caso de que falle el reproductor multimedia. Solo tienes que

seleccionar una conexión de entrada principal y una conexión de FailOver y empezarás a contar con protección instantánea del contenido.

Ranura OPS



Integra un PC de potencia completa o un módulo CRD50 Android directamente en tu pantalla profesional Philips. La ranura OPS contiene todas las conexiones que necesitas para tu solución con ranura, incluida la alimentación.

Módulo opcional CRD50

Integra un sistema en chip (SOC) Android en tu pantalla profesional Philips. El módulo opcional CRD50 es un dispositivo OPS que ofrece potencia de procesamiento de Android sin cables. Solo

tienes que introducirlo en la ranura OPS, que contiene todas las conexiones necesarias para utilizar el módulo (incluida la alimentación).

Condiciones extremas

Gestión térmica mejorada, paneles de cristal líquido de alta TNI y sensores térmicos integrados para hacer frente a altas temperaturas ambientales (luz solar, etc.) hasta 2500 cd/m². Polarizador de pantalla compatible con gafas de sol polarizadas para facilitar la lectura con luz solar.

Mayor brillo

Las pantallas digitales de alto brillo para exteriores llaman la atención en cualquier condición de iluminación, lo que aumenta la exposición de la tienda y atrae clientes. El espectacular brillo de hasta 2500 cd/m² garantiza una alta visibilidad y una calidad de imagen pura, incluso en condiciones de luz ambiental extremas.

Especificaciones

Imagen/Pantalla

Tamaño diagonal de pantalla (métrico):

138.7 cm

Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas):

54.6 pulgada

Relación de aspecto: 16:9

Resolución de pantalla: 1920 x 1080 p

Punto de píxel: 0,63 x 0,63 mm

Resolución óptima: 1920 x 1080, a 60 Hz

Brillo: 2500 cd/m²

Colores de pantalla: 1070 millones

Relación de contraste (típica): 4000:1

Relación de contraste dinámico: 500000: 1

Tiempo de respuesta (típico): 8 ms

Ángulo de visión (horizontal): 178 grado

Ángulo de visión (vertical): 178 grado

Conectividad

Salida de audio: Toma de 3,5 mm

Entrada de vídeo: Display Port 1.2 (x1), DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x2)

Entrada de audio: Toma de 3,5 mm

Otras conexiones: OPS, USB 2.0 (x2)

Salida de vídeo: DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)

Control externo: Toma de infrarrojos

(entrada/salida) de 3,5 mm, RJ45, Toma RS232C (entrada/salida) de 2,5 mm

Comodidad

Ubicación: Horizontal (24/7), Vertical (24/7)

Funciones de protección de pantalla: Desviación de píxeles, bajo brillo

Control de teclado: Oculto, Se puede bloquear

Señal del mando a distancia: Se puede bloquear

Señal de bucle intermedio: Puerto pantalla,

RS232, HDMI, Bucle intermedio IR

Instalación simplificada: Asas de transporte, Fácil inserción

Funciones de bajo consumo:

Apagado/encendido inteligente

Con control de red: RS232, RJ45

Sonido

Altavoces integrados: 2 x 10 W RMS

Potencia

Red eléctrica: 100 ~ 240 V de CA, 50 ~ 60 Hz

Consumo (típico): 245 W

Consumo (máx.): 430 W

Consumo en modo de espera: <0,5 W

Resolución de pantalla compatible

Formatos informáticos: 640 x 480 a 60, 72, 75 Hz,

720 x 400, 70 Hz, 800 x 600 a 60, 75 Hz,

1024 x 768 a 60, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz,

1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 960, 60 Hz,

1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz,

1366 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz,

1920 x 1080, 60 Hz

Formatos de vídeo: 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 25,

30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Dimensiones

Montaje de fácil inserción: Punto de 100 mm x 100 mm, 6 x M4L6

Anchura del dispositivo: 1248,6 mm

Peso del producto: 30,37 kg

Altura del dispositivo: 719,4 mm

Profundidad del dispositivo: 85 mm

Anchura del dispositivo (pulgadas):

49,16 pulgada

Altura del dispositivo (pulgadas): 28.32 pulgada

Sistema de montaje en pared: 400 x 400 mm, M6

Profundidad del dispositivo (pulgadas):

3,35 pulgada

Anchura del bisel: 17,5 mm (bisel uniforme)

Peso del producto (lb): 66,95 libras

Altura de fácil inserción: 100 mm

Condiciones de funcionamiento

Altitud: 0 ~ 3000 m

Rango de temperatura (funcionamiento): 0 ~ 40 °C

MTBF: 50 000 hora(s)

Rango de temperaturas (almacenamiento): -20 ~ 60 °C

Intervalo de humedad (en funcionamiento)

[HR]: 20 ~ 80 % de humedad relativa (sin condensación)

Intervalo de humedad (almacenamiento) [HR]: 5

~ 95 % de humedad relativa (sin condensación)

Aplicaciones multimedia

Reproducción de vídeos a través de USB: AVI,

MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, MPEG4

Reproducción de imágenes a través de USB:

BMP, JPEG, JPG, PNG

Accesorios

Accesorios incluidos: Cubierta del interruptor de CA, Cable con sensor de IR (1,8 m) (x1), Logotipo de Philips (x1), Guía de inicio rápido (x1), Mando a distancia y pilas AAA, Tapa de USB y tornillo x1, Fijación de cables (x3), Cable de alimentación de CA, Kit de alineación de bordes, Kit de marco abierto

Varios

Idiomas de visualización en pantalla: Árabe,

Holandés, Inglés, Francés, Alemán, Italiano,

Japonés, Polaco, Portugués, Ruso, Español, Chino simplificado, Turco, Chino tradicional

Garantía: 3 años de garantía

Aprobación de regulaciones: CE, FCC, Clase A, UL/cUL, CB

