SOLUCIONES
DE CARGA

NexSys®+ OUTDOOR

CARGADOR DE EXTERIOR

IP54
NEMA 3R

ENVOLVENTE CON PROTECCIÓN

Resistente al
polvo y al agua

CAPACIDAD DE CARGA DE BATERÍAS FLEXIBLE

Compatible con la mayoría de las tecnologías de baterías, para evitar a los operarios problemas y confusiones.

HASTA UN 94 % DE EFICIENCIA DE CARGA

Para maximizar el rendimiento
y el ahorro de energía

Esta versión de exterior del cargador NexSys®+ avanzado ha sido construida para soportar las inclemencias del tiempo se suministra con una robusta envolvente con protección IP54 que ayuda a protegerla de la suciedad, el agua y los cambios de temperatura.

El cargador NexSys®+ Outdoor es excelente para cargar en aeropuertos, depósitos de materiales de construcción y alquiler de maquinaria, granjas, terminales de carga, puertos y otros entornos expuestos a los rigores del clima.

CE* c UL us

EnerSys
Power/Full Solutions

www.enersys.com

*Solo las unidades de 400 V CA cuentan con la certificación CE

NexSys® + OUTDOOR

DURO POR FUERA, INTELIGENTE POR DENTRO.

Carga eficiente y fiable para sus equipos de exterior.

TOTALMENTE PROGRAMABLE
Evite confusiones a los operarios con opciones como la parada y el arranque automáticos o manuales, el arranque diferido y más.

OPERACIÓN SEGURA
Protección adicional con desconexión antiarcos y apagado térmico automático.

FÁCIL DE UTILIZAR
Pantalla nítida en color de 4,3 pulgadas con botones de pausa/parada/reinicio y compensación.

GRAN COMPATIBILIDAD
Funciona con la mayoría de las principales tecnologías de baterías con una eficiencia de hasta el 94 %.

CONTROL TÉRMICO
Regulación automática de la temperatura interna para mantener un rendimiento constante.

SEGURIDAD MEJORADA
Bloquea el acceso de control a las funciones de programación sin afectar al uso diario.

COMUNICACIÓN INTEGRADA
Configuración práctica y monitorización inalámbrica de datos con dispositivos móviles*.

MANTENIMIENTO SENCILLO
El acceso rápido al filtro de aire y a otros componentes facilita el mantenimiento para garantizar una larga vida útil.

* Requiere descargar una aplicación móvil. Solicite más información a su representante de EnerSys.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
Potencia nominal: Hasta 21 kW
Tensiones: 24 V, 36 V, 48 V, 72 V, 80 V, 96 V
Tensión nominal de entrada: 400*/480 V CA, trifásica
Frecuencia: 50/60 Hz

*Solo las unidades de 400 V CA cuentan con la certificación CE

ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD
Altura: 720 mm (28,4")
Anchura: 603 mm (23,8")
Profundidad: 605 mm (23,9")
Temperaturas:
de -20 °C a +45 °C (de -4 °F a 113 °F)

www.enersys.com

© 2025 EnerSys. Todos los derechos reservados. Salvo que se indique lo contrario, las marcas comerciales y los logotipos son propiedad de EnerSys y sus filiales. Sujeto a revisión sin previo aviso. SALVO ERROR U OMISIÓN
GLOB-ES-FLY-NEX-PLCH-OUTDOOR 0625

EnerSys® Power/Full Solutions