



NevoSwitch 9 ingångar - 32 utgångar

När kvaliteten är viktig

Multiswitch med 9 ingångar (en terrest och 8 för de olika polarisationerna/banden på två satelliter) och 32 utgångar för mottagare. Med en 12 dB potentiometer per utgång.

Kan användas som för stjärnnät eller kaskadnät där switcharna kopplas i kaskad.

Ref.	714605
	MS932C
EAN13	8424450173114

Förpackning

Låda	1 st.
------	-------

Fysisk data

Nettovikt	2.447,00 g
Bruttovikt	2.447,00 g
Bredd	206,00 mm
Höjd	515,00 mm
Djup	29,00 mm
Huvudproduktens vikt	2.435,00 g

Utmärkande egenskaper

- Kompakt design
- Tillverkad av zamak
- Omkopplare för 10 dB's dämpning av satellitsignalen för respektive grupp om 8 användare

- Strömmatning genom alla satellitkaskadledningar
- Strömmatning mellan alla ingångar och kaskader
- Kompatibel med applikationer med returkanal
- Kan köras i ECO-mode
- Switch för att välja mellan kaskade eller terminalmode
- 12 V drivspänning
- Låg strömmatning
- Identifiering av ingång/utgång genom färgmarkering
- Europeisk design, kvalitet och tillverkning

Tekniska specifikationer : Ref. 714605

Number of inputs		9
Number of cascable outputs		9
Number of user outputs		32
Frequency range TERR.	MHz	88 ... 862
Frequency range SAT.	MHz	950 ... 2400
Input level TERR.	dBµV	90
Input level SAT.	dBµV	112
Through losses TERR.	dB	8
Through losses SAT.	dB	8 ... 18
Tap losses 1...8 TERR.	dB	4
Tap losses 1...8 SAT.	dB	0
Tap losses 9...16 TERR.	dB	6
Tap losses 9...16 SAT.	dB	4
Tap losses 17...24 TERR.	dB	8
Tap losses 17...24 SAT.	dB	8
Tap losses 25...32 TERR.	dB	10
Tap losses 25...32 SAT.	dB	12
Isolation H/V	dB	> 30
Isolation users	dB	> 25
Powering	Vdc	12
Max. current (PSU - LG)	mA	170
Max. current (PSU - HG)	mA	355
Max. current (STB)	mA	35
Operating temperature	°C	-5 ... 45
Protection index		20