Matériel d'installation et accessoires
Presse-étoupe

CMP-63sE1FX Nº d'art. 246391



- Presse-étoupe Ex d et Ex e pour câbles avec armure par tresse et feuillard en acier ou aluminium
- Joint coulissant antidéflagrant pour la gaine de câble extérieure, joint de rétention de charge externe contrôlé
- Certification internationale selon IECEx, ATEX et cCSAus, CEM testée

MY R. STAHL **E1FXA**

Les presse-étoupes Ex d et Ex e en métal de la série E1FX conviennent pour les types spéciaux de câbles armés : pour les armures en acier et aluminium de type tresse. Ils possèdent un logement spécial pour l'armure et différents joints, sont conçus pour éviter le fluage à froid et sont testés en termes de compatibilité électromagnétique CEM.

Caractéristiques techniques

Protection contre les explosions	
Champ d'application	EAC Inde CCC TUV Union européenne (ATEX) IECEx UKEX
Version Ex	Ex e & Ex d & Ex nR & Ex ta
Domaine d'application (zones)	1, 2, 20, 21, 22
Certificat IECEx gaz	IECEx CML 18.0181X
IECEx protection contre l'explosion de gaz	Ex db eb IIC Gb
Certificat IECEx poussière	IECEx CML 18.0181X
IECEx protection contre l'explosion de poussières	Ex ta IIIC Da
Certificat IECEx grisou	IECEx CML 18.0181X
IECEx protection antigrisouteuse	Ex db I Mb
IECEx protection antigrisouteuse 2	Ex eb I Mb
Certificat IECEx de sécurité anti-vapeur	IECEx CML 18.0181X
IECEx sécurité contre les vapeurs	Ex nR IIC Gc
Certificat ATEX gaz	CML18ATEX1324X
Certificat ATEX gaz 2	CML18ATEX4316X
ATEX protection contre l'explosion de gaz	Ⓔx II 2 G Ex db eb IIC Gb
Certificat ATEX poussière	CML18ATEX1324X
ATEX protection contre l'explosion de poussières	Ⓔx II 1 D Ex ta IIIC Da
Certificat ATEX grisou	CML18ATEX1324X
ATEX protection antigrisouteuse	Ⓔx I M2 Ex db I Mb

Matériel d'installation et accessoires
Presse-étoupe

CMP-63sE1FX Nº d'art. 246391

Protection contre les explosions	
ATEX protection antigrisouteuse 2	Ⓔx I M2 Ex eb I Mb
Certificat ATEX anti-vapeur	CML18ATEX1324X
ATEX sécurité contre les vapeurs	Ⓔx II 3 G Ex nR IIC Gc
Avis	Les attestations et certificats de produits peuvent être téléchargés sur la page d'accueil du fabricant (www.cmp-products.com)
Conditions ambiantes	
Température ambiante	-60 °C ... +130 °C
Caractéristiques mécaniques	
Version	63s
Dispositif décharge traction	Non
Degré de protection (IP)	IP66
Degré de protection avis	Montage IP67 et IP68 conformément aux consignes du fabricant CMP
Matériau de joint	SOLO LSF
Sans silicone	Oui
Plage de serrage	45,6 – 59,4 mm
Type d'armature	Câble tresse métallique
Type d'armature2	sans gaine de plomb
Plage de serrage	45.6 ... 59.4 mm
Type de construction	BS 6121, CEI/EN 62444
Cote d'angle	82,5 mm
Surplat	75 mm
Taille de filetage	M63
Longueur de filetage	15 mm
Pas de filetage	1,5
Norme de filetage	Métrique
Taille de raccord	63s
Cône rainuré	0.6 … 1.6 mm
Gaine intérieure	40.1 … 49.9 mm
Gaine extérieure	45.6 … 59.4 mm
Longueur de dépassement	102 mm
Résistance aux chocs	20 J
Tétine en PVC	PVC23
Taille du lot	1
Poids	1.34 kg
Poids	2,95 lb

Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) – sous réserve de modifications



A = Gaine intérieure
B = Gaine extérieure
C = Taille de filetage
D = Cote d'angle
D = Surplat
E = Longueur de filetage
F = Longueur de dépassement

CMP-63sE1FX Nº d'art. 246391

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison.
Les figures n'ont qu'une valeur indicative.

R. STAHL Schaltgeräte GmbH | Am Bahnhof 30 | 74638 WALDENBURG
Tel. +49 7942 943 1700 | +49 7942 943 1777 | Email: sales.de@r-stahl.com | r-stahl.com