

Photo		
Modèle	P320	
Vidéo & Audio	Capteur d'Images	Capteur CMOS 1/2,7"
	Résolution	Par défaut : 2880 x 1620 (5 mégapixels) à 30 ips
	Lens	f=2,8 mm fixe, F=1,6, avec coupure IR
	Compression Vidéo	H.264
	Champ de Vision	Horizontale : 110° Verticale : 57°
	Jour & Nuit	Filtre anti-IR avec commutation automatique
	Vision Nocturne	30 mètres (100 pieds) (LED : 2 pièces/1,8 W/850 nm)
	Audio	Microphone et haut-parleur intégrés
Alimentation	POE	IEEE 802.3af, 48V Active
	Alimentation CC	CC 12.0V±1A, <12W
Interface	Puissance	Port d'alimentation CC
	Système	Bouton de réinitialisation
	Ethernet	Un 10M/100Mbps RJ45
	Storage	Emplacement pour carte MicroSD (max. 256 Go)
Autres Caractéristiques	Fréquence d'Images	Flux principal : 2 ips - 30 ips (par défaut : 30 ips)
		Sous-flux : 4 ips - 20 ips (par défaut : 10 ips)
	Taux de Code	Flux principal : 2048 Kbps - 6144 Kbps (par défaut : 5120 Kbps)
		Sous-flux : 64 Kbps - 512 Kbps (par défaut : 256 Kbps)
	Navigateurs Supportés	IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari
	Systèmes d'Exploitation Supportés	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
	Alarme Intelligente	Détection de mouvement/Détection humaine/Détection de véhicule/Détection d'animaux
	Modes d'Enregistrement	Enregistrement de mouvement/Enregistrement programmé (par défaut : enregistrement de mouvement)
	Protocoles & Normes	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
	Accès Utilisateur Max.	20 utilisateurs (1 compte administrateur et 19 comptes utilisateurs) ; prend en charge jusqu'à 12 flux vidéo simultanés (10 sous-flux et 2 principaux)
Environnement de Fonctionnement	Température	Température de fonctionnement : -10°C~+55°C (14°F~131°F)
	Humidité	Humidité de fonctionnement : 10% ~ 90%
	Résistant aux Intempéries	IP 66
Tailles & Poids	Dimensions	68*63*188mm
	Poids	452g
Garantie	Garantie	2 ans