POLY G7500

1725-85672-024B 0824



support.hp.com/poly

Poly G7500

poly.com/lens

© 2024 HP Development Company, L.P. All trademarks are the property of their respective owners.

RMN/型號:P011; P011NR; 型号: G7500









RMN/型號: P011

Frequency Range F	Maximum Transmit Power G
2422MHz - 2480MHz	18.4 dBm
5150MHz - 5350MHz	23.0 dBm
5470MHz - 5725MHz	22.0 dBm
5725MHz - 5825MHz	21.5 dBm

en ENGLISH

- A Polycom IP Table Microphone (RMN: P013)
- B Camera varies by kit
- C Covering the ventilation opening can result in overheating and system instability.
- D MINIMUM SETUP
- E OPTIONAL SETUP
- F Frequency Range
- G Maximum Transmit Power

Product Description and Specifications
The Poly G7500 is a modular system for video conferencing.
Camera resolution: 2160p, 4K UHD (3840 x 2160)
Video frame rate: 5 - 60fps
Video standards: H.264 AVC; H.264 High Profile; H.265
Operating temperature: 32 to 104° F
Minimum dimensions: 13.75 x 1.5 x 5.5 in

Power
Power supply (provided):
Input: 100-240V ∼ 2.3A 50-60Hz
Output: 54V ⎓ 3.34A
Use only supplied Poly cables.

Instructions for Use
Place a Call
You can place an audio or video call to a contact.
1. Go to **Place a Call**.
2. On the **Dialpad** screen, move the slider to **Audio** or **Video**.
3. Enter a number on the dialpad or select **Keyboard** to enter characters.
4. Select **Call**.

End a Call
When your call is complete, hang up the call. If you have content such as blackboards, whiteboards, or snapshots, the system asks if you want to keep them.
In a call, do one of the following:
- On your remote control, press **Hang Up**.
- On the screen, select **Menu** ≡ > **Hang Up**.

Poly Studio G7500 Hardware



1. Reset button
2. LED indicator
3. Remote control pairing button
4. Restart button

Poly Studio G7500 Ports



1. 3.5 mm audio line out
2. 3.5 mm audio line in
3. Security lock
4. Mini-DIN/RS-232 serial port
   NOTE: The serial port is occasionally used by third party control system devices for automation.
5. USB-A ports
6. USB-C port
7. HDCI input for Poly cameras
8. HDMI input for sharing content (for example, from a laptop)
9. HDMI output for the primary monitor
10. HDMI output for the secondary monitor
11. LAN connection for the system
12. Link-local network (LLN) connections for IP-based peripheral devices
13. Power cord port

LED Status Indicators
Blinking white - Powering on
Solid white - Working normally
Solid green - In a call
Blinking amber - Update in progress
Solid amber - Sleeping
Blinking red - Error preventing normal operation
Solid red - Muted microphone

Maintenance Instructions
Poly recommends that you regularly clean displays located in high-use spaces, such as conference rooms and lobbies, especially if the displays have touch capabilities.
1. Unplug all cables from the display.
2. Dampen a dry microfiber cloth with a medicinal isopropyl alcohol and water solution of 70:30. To avoid damage, do not apply the solution directly to the touch display.
3. Wipe the screen in a circular motion.
4. With a dry area of the cloth, dry off the screen and avoid getting moisture beneath the bezels.
5. Let the display air-dry completely before reconnecting any cables.

Troubleshooting
Search for product information and answers in the Product Documentation at https://docs.poly.com.
Find troubleshooting information in the Knowledge Base at https://h30434.www3.hp.com/.
Contact Technical Support at https://www.hp.com/us-en/contact-hp/contact.html.

Recycling Poly Products
Poly offers free recycling of its branded products to users. Detailed information is available at https://hp.com/recycle.

Storage and Transportation
Should you need to store the product for a long period of time, you may switch off the mains power supply. Note: Removing power from the product makes it inaccessible remotely for software updates, diagnosis and management.

Period of storage: 7 years under appropriate storage conditions
Storage temperature: -40°C to 60°C
Storage humidity (non-condensing): 5% to 95%
Transportation temperature: -40°C to 60°C
Transportation humidity (non-condensing): 5% to 95%

Manufacturing
Find the date of manufacture on the product or packaging in the following format: YYYYMMDD.

Product Serial Number
The product serial number is included on the serial number label in the following format: PMYYWWAAAAAA##.

Safety and Regulatory
See the enclosed printed Safety Insert, and refer to the *Poly Studio G7500 Safety and Regulatory Guide* on https://support.hp.com/poly for all regulatory and safety guidance prior to setup and configuration.

ar العربية

- A ميكروفون الطاولة Polycom IP (RMN: P013)
- B تختلف الكاميرا بحسب الطقم
- C يمكن أن تؤدي تغطية فتحة التهوية إلى ارتفاع الحرارة وعدم استقرار النظام.
- D أدنى إعداد
- E الإعداد الاختياري
- F النطاق الترددي
- G طاقة الإرسال القصوى

وصف المنتج ومواصفاته
Poly G7500 هو نظام معياري لمؤتمرات الفيديو.
دقة الكاميرا: 2160p، 4K UHD (3840 x 2160)
معدل سرعة الإطارات في الفيديو: 5 - 60 إطار في الثانية
معايير الفيديو: H.264 AVC؛ H.264 ملف تعريف عالي؛ H.265
درجة حرارة التشغيل: 32 إلى 104 درجة فهرنهايت
الحد الأدنى للأبعاد: 13.75 x 1.5 x 5.5 بوصة

الطاقة
إمداد الطاقة (مزود):
الدخل: 100-240 فولت ∼ 2.3 أمبير 50-60 هرتز
الخرج: 54 فولت ⎓ 3.34 أمبير
استخدم كابلات Poly المزودة فقط.

أجهزة Poly Studio G7500



1. زر إعادة الضبط
2. مؤشر LED
3. زر اقتران جهاز التحكم عن بُعد
4. زر إعادة التشغيل

منافذ Poly Studio G7500



1. 3.5 مم مخرج الصوت
2. 3.5 مم مدخل الصوت
3. قفل الأمان
4. منفذ تسلسلي صغير 232-DIN/RS
   ملاحظة: يُستخدم المنفذ التسلسلي أحيانًا بواسطة أجهزة نظام التحكم الخاصة بجهات خارجية للتشغيل التلقائي.
5. منافذ USB-A
6. منفذ USB-C
7. دخل HDCI لكاميرات Poly
8. دخل HDMI لمشاركة المحتوى (على سبيل المثال، من كمبيوتر محمول)
9. خرج HDMI للشاشة الرئيسية
10. خرج HDMI للشاشة الثانوية
11. اتصال شبكة محلية (LAN) للنظام
12. اتصالات شبكة الارتباط المحلي (LLN) للأجهزة الطرفية القائمة على IP
13. منفذ سلك الطاقة

مؤشرات LED الخاصة بالحالة
وميض أبيض - تشغيل
أبيض ثابت - العمل بصورة طبيعية
أخضر ثابت - متصل
وميض كهرماني - التحديث قيد التقدم
كهرماني ثابت - سكون
وميض أحمر - خطأ يحول دون التشغيل الطبيعي
أحمر ثابت - كتم الميكروفون

تعليمات الصيانة
توصي Poly بتنظيف الشاشات الموجودة في الأماكن عالية الاستخدام بانتظام، مثل غرف الاجتماعات والردهات، خاصةً إذا كانت الشاشات تعمل باللمس.
1. افصل جميع الكابلات من الشاشة.
2. قم بترطيب قطعة قماش جافة من الألياف الدقيقة باستخدام محلول كحول إيزوبروبيل طبي وماء بنسبة 70:30. لتجنب الضرر، لا تضع المحلول مباشرةً على شاشة اللمس.
3. امسح الشاشة بحركة دائرية.
4. باستخدام جزء جاف من قطعة القماش، جفف الشاشة وتجنب تعريض المنطقة تحت الحواف للرطوبة.
5. دع الشاشة تجف في الهواء تمامًا قبل إعادة توصيل أي كابلات.

استكشاف الأعطال وإصلاحها
ابحث عن معلومات المنتج والإجابات في مستندات المنتج على الموقع الإلكتروني التالي https://docs.poly.com.
اعثر على معلومات استكشاف الأعطال وإصلاحها في قاعدة المعرفة على الموقع الإلكتروني https://h30434.www3.hp.com/.
اتصل بالدعم الفني على https://www.hp.com/us-en/contact-hp/contact.html.

التخزين والنقل
إذا دعت الحاجة إلى تخزين المنتج لفترة طويلة، يمكنك إيقاف تشغيل مصدر إمداد الطاقة الرئيسي. ملاحظة: إن فصل مصدر الطاقة عن المنتج لا يتيح إمكانية الوصول إليه عن بُعد لتحديثات البرنامج وتشخيصه وإدارته.

مدة التخزين: 7 سنوات في ظل ظروف التخزين المناسبة
درجة حرارة التخزين: -40 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية
رطوبة التخزين (بدون تكاثف): 5% إلى 95%
درجة الحرارة النقل: -40 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية
رطوبة النقل (بدون تكاثف): 5% إلى 95%

الإرشادات التنظيمية وتوجيهات السلامة
راجع نشرة السلامة المطبوعة المرفقة، وراجع *دليل السلامة والإرشادات التنظيمية لـ Poly Studio G7500* على الموقع الإلكتروني https://support.hp.com/poly للاطلاع على جميع الإرشادات التنظيمية وتوجيهات السلامة قبل الإعداد والتكوين.

de GERMAN

- A Polycom-IP-Tischmikrofon (ZMN: P013)
- B Kamera hängt vom Kit ab
- C Wenn die Lüftungsöffnung abgedeckt wird, kann sich das System überhitzen und instabil reagieren.
- D MINDESTEINRICHTUNG
- E OPTIONALE EINRICHTUNG
- F Frequenzbereich
- G Max. Sendeleistung

es ESPAÑOL

- A Micrófono IP de mesa de Polycom (RMN: P013)
- B La cámara varía según el kit
- C Si se tapa la abertura de ventilación, el sistema podría sobrecalentarse y resultar inestable.
- D CONFIGURACIÓN MÍNIMA
- E CONFIGURACIÓN OPCIONAL
- F Gama de frecuencias
- G Potencia máxima de transmisión

Alimentación
Fuente de alimentación (incluida):
Entrada: 100-240 V ∼ 2,3 A 50-60 Hz
Salida: 54 V ⎓ 3,34 A
Use únicamente los cables de Poly suministrados.

Hardware de Poly Studio G7500



1. Botón de restablecimiento
2. Indicador LED
3. Botón de vinculación del control remoto
4. Botón de reinicio

Puertos de Poly Studio G7500



1. Salida de línea de audio de 3,5 mm
2. Entrada de línea de audio de 3,5 mm
3. Cerradura de seguridad
4. Puerto serie mini-DIN/RS-232
   NOTA: Hay dispositivos de terceros para el sistema de control que a veces utilizan el puerto serie para la automatización.
5. Puertos USB-A
6. Puerto USB-C
7. Entrada HDCI para cámaras Poly
8. Entrada HDMI para compartir contenido (por ejemplo, desde un portátil)
9. Salida HDMI para el monitor principal
10. Salida HDMI para el monitor secundario
11. Conexión LAN para el sistema
12. Conexiones de red local de vínculo (LLN) para dispositivos periféricos basados en IP
13. Puerto del cable de alimentación

Instrucciones de mantenimiento
Poly recomienda limpiar regularmente las pantallas situadas en espacios de uso frecuente, como salas de conferencias y vestíbulos, sobre todo si son pantallas táctiles.
1. Desconecte todos los cables de la pantalla.
2. Humedezca un paño de microfibras seco con una solución de alcohol isopropílico medicinal y agua con una relación de mezcla de 70:30.
   Para evitar daños, no aplique la solución directamente a la pantalla táctil.
3. Limpie la pantalla con movimientos circulares.
4. Con una zona seca del paño, seque la pantalla y evite que entre humedad por debajo de los biseles.
5. Deje que la pantalla se seque completamente al aire antes de volver a conectar cualquier cable.

Resolución de problemas
Busque información y respuestas sobre el producto en la documentación del producto en https://docs.poly.com.
Encontrará información para resolver problemas en la Knowledge Base en https://h30434.www3.hp.com/.
Contacte con el servicio de soporte técnico en https://www.hp.com/us-en/contact-hp/contact.html.

Seguridad y normativas
Consulte el folleto de seguridad impreso que se adjunta y consulte la guía *Poly Studio G7500 Safety and Regulatory Guide* en https://support.hp.com/poly para obtener toda la orientación sobre normativas y seguridad antes de la instalación y la configuración.

fr FRENCH

- A Microphone de table Polycom IP (RMN : P013)
- B Caméra variable selon le kit
- C Toute obstruction des orifices d'aération risque de provoquer une surchauffe ainsi qu'une instabilité du système.
- D CONFIGURATION MINIMALE
- E CONFIGURATION EN OPTION
- F Bande de fréquences
- G Puissance de transmission maximale

id INDONESIA

Nomor Registrasi di Kementerian Perdagangan: IMKG.205.01.2024

Importir: PT. Hewlett-Packard Indonesia
Alamat: Gedung Perkantoran Prudential Centre.Kota Kasablanka Lantai 9, JL. Casablanca Kav. 88 Menteng Dalam, Tebet .12870 Jakarta Selatan, Indonesia

- A Mikrofon Polycom IP Table (RMN: P013)
- B Kamera bervariasi berdasarkan kit
- C Menutup bukaan ventilasi dapat mengakibatkan panas berlebih dan ketidakstabilan sistem.
- D PENYETELAN MINIMUM
- E PENYETELAN OPSIONAL
- F Rentang frekuensi
- G Daya Pancar Maksimum

Deskripsi dan Spesifikasi Produk
Poly G7500 adalah sistem modular untuk konferensi video.
Resolusi kamera: 2160p, 4K UHD (3840 x 2160)
Kecepatan frame video: 5 - 60fps
Standar video: H.264 AVC; Profil Tinggi H.264; H.265
Suhu pengoperasian: 0 hingga 40°C
Dimensi minimum: 34,925 x 3,81 x 13,97 cm

Daya
Sumber daya listrik (disediakan):
Input: 100-240V ∼ 2.3A 50-60Hz
Output: 54V ⎓ 3.34A
Hanya gunakan kabel Poly yang disertakan.

Petunjuk Penggunaan
Melakukan Panggilan
Anda bisa melakukan panggilan audio atau video ke kontak.
1. Buka **Lakukan Panggilan.**
2. Pada layar **Dialpad** , gerakkan penggeser ke **Audio** atau **Video**.
3. Masukkan nomor pada dialpad atau pilih **Keyboard** untuk memasukkan karakter.
4. Pilih **Panggil.**

Mengakhiri Panggilan
Saat panggilan Anda selesai, tutup panggilannya. Jika Anda memiliki konten seperti blackboard, whiteboard, atau cuplikan, sistem akan menanyakan apakah Anda ingin menyimpannya.
Saat melakukan panggilan, lakukan salah satu hal berikut:
- Di remote control Anda, tekan **Tutup**.
- Pada layar, pilih **Menu** ≡ > **Tutup**.

Perangkat Keras Poly Studio G7500



1. Tombol Reset (Atur Ulang)
2. Indikator LED
3. Tombol pemasangan remote control (kendali jarak jauh)
4. Tombol Restart (Mulai Ulang)

Port Poly Studio G7500



1. Saluran audio keluar 3,5 mm
2. Saluran audio masuk 3,5 mm
3. Security Lock (Kunci Pengaman)
4. Port seri Mini-DIN/RS-232
   CATATAN: Port seri kadang-kadang digunakan oleh perangkat sistem kontrol pihak ketiga untuk otomatisasi.
5. Port USB-A
6. Port USB-C
7. Input HDCI untuk kamera Poly
8. Input HDMI untuk berbagi konten (misalnya, dari laptop)
9. Output HDMI untuk monitor utama
10. Output HDMI untuk monitor sekunder
11. Koneksi LAN untuk sistem
12. Koneksi jaringan link-lokal (LLN) untuk perangkat periferal berbasis IP
13. Port kabel listrik

Indikator Status LED
Berkedip putih - Mengaktifkan
Menyala putih - Bekerja normal
Menyala hijau - Dalam panggilan
Berkedip kuning - Pembaruan sedang berlangsung
Menyala kuning - Sleeping (Mode Tidur)
Berkedip merah - Kesalahan menghalangi pengoperasian normal
Menyala merah - Mikrofon dimatikan

Petunjuk Perawatan
Poly menyarankan Anda membersihkan layar secara rutin di ruangan yang sering digunakan, seperti ruang konferensi dan lobi, terutama jika layar tersebut berkemampuan sentuh.
1. Lepaskan semua kabel dari layar.
2. Basahi kain mikrofiber kering dengan larutan obat isopropil alkohol dan air dengan perbandingan 70:30.
   Untuk menghindari kerusakan, jangan gunakan larutan langsung pada layar sentuh.
3. Usap layar dengan gerakan memutar.
4. Dengan bagian kain yang kering, keringkan layar dan hindari kelembapan di bawah bezel.
5. Biarkan layar benar-benar kering sebelum menghubungkan kembali semua kabel.

Memecahkan Masalah
Cari informasi produk dan jawabannya di Dokumentasi Produk di https://docs.poly.com.
Temukan informasi pemecahan masalah di Basis Pengetahuan di https://h30434.www3.hp.com/.
Hubungi Dukungan Teknis di https://www.hp.com/us-en/contact-hp/contact.html.

Keamanan dan Peraturan
Lihat Sisipan Panduan Keamanan tercetak yang terlampir, dan merujuklah ke *Panduan Keamanan dan Peraturan Poly Studio G7500* di https://support.hp.com/poly untuk semua panduan peraturan dan keamanan sebelum pengaturan dan konfigurasi.

ja JAPANESE

- A Polycom IP 卓上マイク (RMN: P013)
- B カメラはキットによって異なる場合があります
- C 吸排気グリッドをふさぐと、過熱やシステムが不安定な状態になったりする場合があります。
- D 最小設定
- E オプション設定
- F 周波数レンジ
- G 最大送信電力

安全性と規制
同封の印刷された安全ガイサートを参照し、セットアップと構成の前に、すべての規制および安全ガイダンスについては、https://support.hp.com/poly のPoly Studio G7500安全および規制ガイドを参照してください。

ko 한국어

- A Polycom IP 테이블 마이크(RMN: P013)
- B 카메라는 키트에 따라 다름
- C 환기구를 막으면 과열과 시스템 불안정성을 초래할 수 있습니다.
- D 최소 설치
- E 추가 옵션 설치
- F 주파수 범위
- G 최대 전송 전력

제품 설명 및 사양
Poly G7500은 화상 회의를 위한 모듈식 시스템입니다.
카메라 해상도: 2160p, 4K UHD(3840 x 2160)
비디오 프레임 속도: 5 - 60fps
비디오 표준: H.264 AVC; H.264 하이 프로파일; H.265
작동 온도: 32~104° F
최소 크기: 13.75 x 1.5 x 5.5인치

사용 지침
전화 걸기
연락처에 음성, 화상 통화를 걸 수 있습니다.
1. **전화 걸기**로 이동하십시오.
2. **다이얼패드** 화면에서 슬라이더를 **음성** 또는 **화상**으로 이동하십시오.
3. 다이얼패드에서 숫자를 입력하거나 **키보드**를 선택하고 문자를 입력하십시오.
4. **통화**를 선택하십시오.

통화 종료
통화를 마치면 통화를 끊습니다. 블랙보드, 화이트보드, 스냅샷 등의 콘텐츠가 있는 경우 시스템에서 이를 보존할 것인지 묻습니다.
통화 중 다음 중 하나를 실행하십시오.
- 리모컨에서 **끊기**를 누릅니다.
- 화면에서 **메뉴** ≡ > **끊기**를 선택합니다.

안전 및 규제 고지
설치 및 구성 전에 동봉된 안전 인서트 사본을 참조하고 support.hp.com/poly의 *Poly Studio G7500 안전 및 규제 가이드*를 참조하십시오.

kz KAZAKH

- A Polycom IP үстел микрофоны (RMN: P013)
- B Камера жинаққа байланысты өзгереді
- C Желдету саңылауын жабу қызып кетуге және жүйенің тұрақсыздығына әкелуі мүмкін.
- D МИНИМАЛДЫ БАПТАУ
- E ҚОСЫМША БАПТАУ
- F Жиілік диапазоны
- G Максималды тарату қуаты

Өнімнің сипаттамасы және спецификациясы
Poly G7500 - бейнеконференцияларға арналған модульдік жүйе.
Камераның ажыратымдылығы: 2160p, 4K UHD (3840 x 2160)

Бейне кадрының жиілігі: 5 - 60 кадр/сек
Бейне стандарттары: H.264 AVC; H.264 Жоғары профиль; H.265
Жұмыс температурасы: 32... 104° F
Минималды өлшемдер: 13,75 x 1,5 x 5,5 дюйм

Қуат
Қуат көзі (бар):
Кіріс қуат: 100-240 В ∼ 2,3 A 50-60 Гц
Шығыс қуат: 54 В ⎓ 3,34 A
Тек жеткізілетін жиынтықтағы Poly кабельдерін пайдаланыңыз.

Poly Studio G7500 жабдығы



❶ Қайта орнату түймесі
❷ ЖАРЫҚДИОДТЫ индикатор
❸ Қашықтан басқару пультін жұптастыру түймесі
❹ Қайта іске қосу түймесі

Poly Studio G7500 порттары



❶ 3,5 мм аудио желісі шығысы
❷ 3,5 мм аудио желісі кірісі
❸ Қауіпсіздік құлпы
❹ Mini-DIN/RS-232 сериялық порты
ЕСКЕРТПЕ: Сериялық портты кейде автоматтандыру үшін үшінші тараптың басқару жүйесінің құрылғылары пайдаланады.
❺ USB-A порттары
❻ USB-C порты
❼ Poly камераларға арналған HDCI кірісі
❽ Мазмұнды бөлісуге арналған HDMI кірісі (мысалы, ноутбуктен)
❾ Негізгі мониторға арналған HDMI шығысы
❿ Екінші мониторға арналған HDMI шығысы
⓫ Жүйенің жергілікті жүйеге қосылуы
⓬ IP негізіндегі перифериялық құрылғыларға арналған жергілікті байланыс желісі (LLN) қосылымдары
⓭ Қуат сымы порты

LED күйінің индикаторлары
Жыпылықтайтын ақ түс - Қуат көзі қосылуда
Тегіс ақ түс - Қалыпты жұмыс істейді
Тегіс жасыл түс - қоңырау шалынуда
Жыпылықтайтын қаріптас түсті - Жабдық жаңаруда
Тегіс қаріптас түсті - Ұйқы
Жыпылықтайтын қызыл түс - Қалыпты жұмыс істеуге кедергі келтіретін қате
Тегіс қызыл түс - Микрофон дыбысы өшірілді

Техникалық күтім жөніндегі нұсқаулар
Poly конференц-залдар мен вестибюльдер сияқты көп пайдаланылатын жерлерде орналасқан дисплейлерді үнемі тазалауды ұсынады, әсіресе дисплейлерде сенсорлық функциялар болса.
1. Барлық кабельдерді дисплейден ажыратыңыз.
Құрғақ микрофибра матаны дәрілік изопропил спиртімен және су ерітіндісімен 70:30 қатынасында сулаңыз.
Зақым келтірмеу үшін ерітіндіні сенсорлық дисплейде тікелей қолданбаңыз.
3. Экранды айналмалы қозғалыстармен сүртіңіз.
4. Матаның құрғақ жерін пайдаланып, экранды құрғатыңыз және жақтаулардың астына судың түсуіне жол бермеңіз.
5. Қандай да бір кабельдерді қайта жалғамас бұрын дисплейді толығымен құрғатыңыз.

Ақауларды жою
Өнім туралы ақпарат пен жауаптарды https://docs.poly.com сайтындағы Өнім құжаттамасынан іздеіңіз.
Ақаулықтарды жою туралы ақпаратты Білім базасынан https://h30434.www3.hp.com/ сілтемесіне өтіп табыңыз.
Техникалық қолдау көрсету бөлімімен https://www.hp.com/us-en/contact-hp/contact.html сілтемесі бойынша хабаралсыңыз.

Сақтау және тасымалдау
Өнімді ұзақ уақыт бойы сақтау керек болса, электр қуатын ажыратуға болады.
Ескертпе: Өнімнің қуатын өшірсеңіз, бағдарламалық құралды жаңарту, диагностика жасау және басқару қызметтері қол жетімді болмауы мүмкін.

Сақтау мерзімі: тиісті сақтау шарттары сақталғанда, 7 жыл
Сақтау температурасы: -40 °C және 60 °C аралығында
Сақтау ылғалдылығы (конденсациясыз): 5-95%
Тасымалдау температурасы: -40 °C және 60 °C аралығында
Тасымалдау ылғалдылығы (конденсациясыз): 5-95%

Өндіру
Өндірілген күні өнімде немесе өнімнің сыртқы қаптамасында мына форматта берілген: YYYYMMDD.

Қауіпсіздік пен нормативтер туралы ақпарат
Орнату және конфигурациялау алдында қосымша берілген қауіпсіздік техникасы жөніндегі баспа қосымша парағын қараңыз және барлық нормативтік және қауіпсіздік нұсқауларды https://support.hp.com/poly сілтемесі бойынша *Poly Studio G7500 Қауіпсіздік және нормативтер туралы нұсқаудан* қараңыз.

Local Representative
HP Global Trading B.V., Kazakhstan Branch, Republic of Kazakhstan, 050040, Almaty, Bostandykskiy District, Al Farabi Avenue 77/7

pt PORTUGUÊS

Ⓐ Microfone IP de mesa Polycom (RMN: P013)
Ⓑ A câmara varia em função do kit
Ⓒ Cobrir a abertura de ventilação pode resultar em sobreaquecimento e instabilidade do sistema.
Ⓓ CONFIGURAÇÃO MÍNIMA
Ⓔ CONFIGURAÇÃO OPCIONAL
Ⓕ Intervalo de frequências
Ⓖ Potência máxima de transmissão

Alimentação
Fonte de alimentação (fornecida):
Entrada: 100-240 V ∼ 2,3 A 50-60 Hz
Saída: 54 V ⎓ 3,34 A
Utilize apenas os cabos Poly fornecidos.

Hardware do Poly Studio G7500



❶ Botão Repor
❷ Indicador LED
❸ Botão de emparelhamento do comando
❹ Botão Reiniciar

Portas do Poly Studio G7500



❶ Saída de áudio de 3,5 mm
❷ Entrada de áudio de 3,5 mm
❸ Bloqueio de segurança
❹ Porta de série Mini-DIN/RS-232
NOTA: A porta de série é ocasionalmente utilizada por dispositivos de sistemas de controlo de terceiros para automatização.
❺ Portas USB-A
❻ Porta USB-C
❼ Entrada HDCI para câmaras Poly
❽ Entrada HDMI para partilha de conteúdo (por exemplo, a partir de um computador portátil)
❾ Saída HDMI para o monitor principal
❿ Saída HDMI para o monitor secundário
⓫ Ligação LAN para o sistema
⓬ Ligações de rede local de ligação (LLN) para dispositivos periféricos baseados no IP
⓭ Porta do cabo de alimentação

Instruções de manutenção
A Poly recomenda que limpe regularmente os ecrãs localizados em espaços de elevada utilização, como salas de conferência e átrios, especialmente se os ecrãs tiverem funcionalidades táteis.
1. Desligue todos os cabos do ecrã.
2. Humedeça um pano de microfibra seco com uma solução medicinal de álcool isopropílico e água numa proporção de 70:30.
Para evitar danos, não aplique a solução diretamente no ecrã tátil.
3. Limpe o ecrã com movimentos circulares.
4. Com uma zona seca do pano, seque o ecrã e evite a humidade por baixo dos biséis.
5. Deixe o ecrã secar completamente ao ar antes de voltar a ligar algum cabo.

Resolução de problemas
Pode encontrar informações e respostas sobre o produto na documentação do produto em https://docs.poly.com.
Encontre informações sobre resolução de problemas na Base de Dados de Conhecimento em https://h30434.www3.hp.com/.
Contacte o apoio técnico através do site https://www.hp.com/us-en/contact-hp/contact.html.

Segurança e regulamentação
Consulte o folheto de segurança impresso incluído e consulte o *Guia de Segurança e Regulamentação do Poly Studio G7500* em https://support.hp.com/poly para obter todas as orientações regulamentares e de segurança antes da instalação e configuração do aparelho.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informações consulte o site da ANATEL - www.anatel.gov.br.

ru РУССКИЙ

ЕАС

Ⓐ Настольный микрофон Polycom IP (RMN: P013)
Ⓑ Наличие камеры зависит от комплектации
Ⓒ При закрытом вентиляционном отверстии возможен перегрев и неустойчивая работа системы.
Ⓓ МИНИМАЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ
Ⓔ РАСШИРЕННАЯ КОНФИГУРАЦИЯ
Ⓕ Частотный диапазон
Ⓖ Максимальная мощность

Описание и характеристики продукта
Poly G7500 – это модульная система для видеоконференций.
Разрешение камеры: 2160p, 4K UHD (3840x2160)
Частота обновления видео: 5-60 к/с
Видеокодеки: H.264 AVC; H.264 High Profile; H.265
Рабочая температура: от 0 до 40°C
Минимальные размеры: 35 x 4 x 14 см

Электропитание
Блок питания (в комплекте):
Входное напряжение: 100-240 В ∼ 2,3 A 50-60 Гц
Выходное напряжение: 54 В ⎓ 3,34 A
Допускается использование только кабелей Poly из комплекта поставки.

Основные компоненты Poly Studio G7500



❶ Кнопка сброса
❷ Светодиодный индикатор
❸ Кнопка регистрации пульта ДУ
❹ Кнопка перезапуска

Разъемы Poly Studio G7500



❶ Линейный выход 3,5 мм
❷ Линейный вход 3,5 мм
❸ Паз для антикражного троса
❹ Последовательный порт Mini-DIN/RS-232
ПРИМЕЧАНИЕ. Последовательный порт иногда используется сторонними устройствами системы управления для автоматизации.
❺ Разъемы USB-A
❻ Разъем USB-C
❼ Вход HDCI для камер Poly
❽ Вход HDMI для демонстрации контента (например, с ноутбука)
❾ Выход HDMI для основного монитора
❿ Выход HDMI для дополнительного монитора
⓫ Разъем локальной сети системы
⓬ Подключение к сети с локальным адресом канала (LLN) для периферийных IP-устройств
⓭ Гнездо для кабеля питания

Индикаторы состояния
Белый мигающий – выполняется включение
Белый – нормальная работа
Зеленый – в состоянии вызова
Янтарный мигающий – выполняется обновление
Янтарный – режим сна
Красный мигающий – ошибка, нормальная работа невозможна
Красный – звук микрофона отключен
Обслуживание
Компания Poly рекомендует регулярно чистить экраны в помещениях с интенсивным потоком людей, таких как конференц-залы и вестибюли, особенно если экраны обладают возможностями сенсорного управления.
1. Отключите все кабели от дисплея.
2. Увлажните сухую салфетку из микрофибры раствором медицинского изопропилового спирта и воды в соотношении 70:30
Не наносите раствор непосредственно на сенсорный экран. В противном случае возможно его повреждение.
3. Легко, без нажатия протрите экран круговыми движениями.
4. Сухой частью салфетки протрите экран насухо, не допускайте попадания влаги под рамку экрана.
5. Перед подключением кабелей необходимо дать экрану полностью просохнуть на воздухе.

Устранение неполадок
Сведения об изделии и ответы на вопросы имеются в документации продуктов на сайте https://docs.poly.com.
Информация об устранении неполадок имеется в базе знаний https://h30434.www3.hp.com/.
Связь с технической поддержкой https://www.hp.com/us-en/contact-hp/contact.html.

Хранение и транспортировка
При необходимости хранить изделие в течение длительного времени следует отключить устройство от сети. Примечание. После отключения питания устройства удаленное обновление программного обеспечения, диагностика и управление становятся невозможными.

Срок хранения: 7 лет при надлежащих условиях хранения
Температура хранения: от –40 °C до 60 °C
Влажность при хранении (без конденсации): от 5% до 95%
Температура транспортировки: от –40 °C до 60 °C
Влажность при транспортировке (без конденсации): от 5% до 95%

Дата изготовления
Дата изготовления указана снаружи на изделии или упаковке в следующем формате: ГГГГММДД.

Безопасность и нормативное регулирование
Перед установкой и настройкой оборудования изучите все нормативные документы и рекомендации по безопасности, ознакомьтесь с печатным вкладышем по технике безопасности и смотрите *Руководство пользователя по технике безопасности и нормативному регулированию Poly Studio G7500* на https://support.hp.com/poly.

sr SRPSKI

Ⓐ Polycom IP stoni mikrofon (RMN: P013)
Ⓑ Kamera se razlikuje u zavisnosti od kompleta
Ⓒ Pokrivanje ventilacionog otvora može dovesti do pregrevanja i nestabilnosti sistema.
Ⓓ MINIMALNO PODEŠAVANJE
Ⓔ OPCIONO PODEŠAVANJE
Ⓕ Frekventni raspon
Ⓖ Maksimalna snaga prenosa

Opis i specifikacija proizvoda
Poly G7500 je modularni sistem za video konferencije.
Rezolucija kamere: 2160p, 4K UHD (3840 x 2160)
Brzina video snimanja: 5 – 60 fps
Video standardi: H.264 AVC; H.264 High Profile; H.265
Radna temperatura: 32 °F do 104 °F
Minimalne dimenzije: 13,75 x 1,5 x 5,5 in

Snaga
Napajanje (priloženo):
Ulaz: 100–240 V ∼ 2,3 A 50–60 Hz
Izlaz: 54 V ⎓ 3,34 A
Koristite samo priložene Poly kablove.

Uputstvo za upotrebu
Upućivanje poziva
Kontaktu možete uputiti audio ili video poziv.
1. Idite na **Uputi poziv**.
2. Na ekranu **Tastatura za unos brojeva** pomerite klizač na postavku **Audio** ili **Video**.
3. Unesite broj putem tastature za unos brojeva ili izaberite **Tastatura za unos brojeva** da biste uneli slova.
4. Izaberite **Poziv**.

Završetak poziva
Kada završite poziv, prekinite vezu. Ako imate neki sadržaj kao što su crne table, bele table ili snimci, sistem će vas pitati da li želite da ih zadržite.
U toku poziva obavite jedno od sledećeg:
• Na daljinskom upravljaču pritisnite **Prekini**.
• Na ekranu izaberite **Meni** > **Prekini**.

Poly Studio G7500 – hardver

❶ Dugme za resetovanje
❷ LED indikator
❸ Dugme za uparivanje daljinskog upravljača
❹ Dugme za ponovno pokretanje

Poly Studio G7500 – priključci



❶ 3,5 mm audio linijski izlaz
❷ 3,5 mm audio linijski ulaz
❸ Bezbednosna blokada
❹ Mini-DIN/RS-232 serijski priključak
NAPOMENA: Serijski port povremeno koriste uređaji upravljačkog sistema trećih strana za automatizaciju.
❺ USB-A priključci
❻ USB-C priključak
❼ HDCI ulaz za Poly kamere
❽ HDMI ulaz za deljenje sadržaja (na primer, sa prenosnog računara)
❾ HDMI izlaz za primarni monitor
❿ HDMI izlaz za sekundarni monitor
⓫ LAN veza za sistem
⓬ Veze link-lokalne mreže (LLN) za periferne uređaje na bazi IP-a
⓭ Priključak za kabl napajanja

LED indikatori statusa
Trepćuće belo – uključivanje
Neprekidno belo – normalan rad
Neprekidno zeleno – u pozivu
Trepćuće žuto – ažuriranje u toku
Neprekidno žuto – spavanje
Trepćuće crveno – greška sprečava normalan rad
Neprekidno crveno – isključen zvuk mikrofona

Uputstvo za održavanje
Kompanija Poly preporučuje da redovno čistite ekran na svim uređajima koji se nalaze u prostorima sa velikom upotrebom, kao što su konferencijske sobe i holovi, a posebno ako displeji imaju mogućnost upravljanja dodirom.
1. Odvojte sve kablove od displeja.
2. Navlažite suvu krpu od mikrovlakana rastvorom medicinskog izopropil-alkohola i vode u odnosu 70:30.
Da biste izbegli oštećenje, nemojte nanositi rastvor direktno na ekran osetljiv na dodir.
3. Prebrišite ekran kružnim pokretima.
4. Suvim delom krpe osušite ekran i pazite da vlaga ne prodre ispod ivica ekrana.
5. Ostavite da se ekran potpuno osuši na vazduhu pre ponovnog priključivanja kablova.

Otklanjanje problema
Informacije o proizvodu i odgovore potražite u dokumentaciji o proizvodu na veb-lokaciji https://docs.poly.com.
Informacije o otklanjanju problema potražite u bazi znanja na veb-lokaciji https://h30434.www3.hp.com/.
Tehničku podršku kontaktirajte na veb-lokaciji https://www.hp.com/us-en/contact-hp/contact.html.

Skladištenje i transport
Ako je potrebno da uskladištite proizvod na duži vremenski period, možete isključiti mrežno napajanje. Napomena: Odvajanjem napajanja od proizvoda on će postati daljinski nedostupan za ažuriranja softvera, dijagnostiku i upravljanje.

Period skladištenja: 7 godina u odgovarajućim uslovima skladištenja
Temperatura skladištenja: -40 °C do 60 °C
Vlažnost vazduha pri skladištenju (bez kondenzacije): 5% do 95%
Temperatura transporta: -40 °C do 60 °C
Vlažnost vazduha pri transportu (bez kondenzacije): 5% do 95%

Bezbednost i regulativa
Pogledajte priloženi odštampani sigurnosni umetak i pročitajte *Poly Studio G7500 – vodič za bezbednost i propise* na veb-lokaciji https://support.hp.com/poly za sve regulatorne i bezbednosne smernice pre podešavanja i konfigurisanja.

tr TÜRKÇE

Ⓐ Polycom IP Masa Mikrofonu (RMN: P013)
Ⓑ Kamera kite göre değişmektedir
Ⓒ Havalandırma açıklığının kapatılması, aşırı ısınma ve sistem dengesizliği ile sonuçlanabilir.
Ⓓ MİNİMUM KURULUM
Ⓔ İSTEĞE BAĞLI KURULUM
Ⓕ Frekans Aralığı
Ⓖ Maximum İletim Gücü

Ürün Açıklaması ve Spesifikasyonlar
Poly G7500 video konferans düzenleme için modüler bir sistemdir.
Kamera çözünürlüğü: 2160p, 4K UHD (3840 x 2160)
Video çerçeveleme hızı: 5 - 60 fps
Video standartları: H.264 AVC; H.264 Yüksek Profil; H.265
Çalışma sıcaklığı: 32 ila 104 °F
Minimum boyutlar: 13,75 x 1,5 x 5,5 inç

Güç
Güç kaynağı (sunulur):
Giriş: 100-240 V ∼ 2,3 A 50-60 Hz
Çıkış: 54V ⎓ 3.34A
Yalnızca birlikte sunulan Poly kabloları kullanın.

Poly Studio G7500 Donanımı



❶ Sıfırlama düğmesi
❷ LED gösterge
❸ Uzaktan kumanda eşleştirme düğmesi
❹ Yeniden başlatma düğmesi

Poly Studio G7500 Bağlantı Noktaları



❶ 3,5 mm ses hat çıkışı
❷ 3,5 mm ses hat girişi
❸ Güvenlik kilidi
❹ Mini-DIN/RS-232 seri bağlantı noktası
NOT: Seri bağlantı noktası, otomasyon için arada sırada üçüncü taraf kontrol sistemi cihazları tarafından kulllanılır.
❺ USB-A bağlantı noktaları
❻ USB-C bağlantı noktası
❼ Poly kameralar için HDMI girişi
❽ İçerik paylaşımı için HDMI girişi (örneğin dizüstü bilgisayardan)
❾ Birincil monitör için HDMI çıkışı
❿ İkincil monitör için HDMI çıkışı
⓫ Sistem için LAN bağlantısı
⓬ IP tabanlı çevre birimler için bağlantı-yerel ağ (LLN) bağlantıları
⓭ Güç kablosu bağlantı noktası

LED Durum Göstergeleri
Yanıp sönen beyaz - Açılıyor
Sürekli beyaz - Normal çalışıyor
Sürekli yeşil - Aramada
Yanıp sönen sarı - Güncelleme devam ediyor
Sürekli sarı - Uykuda
Yanıp sönen kırmızı - Normal işlemleri engelleme hatası
Sürekli kırmızı - Mikrofon sessize alındı

Bakım Talimatları
Poly, konferans odaları ve lobiler gibi yüksek kullanımlı alanlarda bulunan ekranları özellikle de ekranların dokunmatik becerileri varsa düzenli olarak temizlemenizi önermektedir.
1. Tüm kabloları ekrandan çıkarın.
2. Kuru bir mikrofiber bezi, 70:30 oranında tıbbi izopropil alkol ve su solüsyonuyla nemlendirin.
Hasarı önlemek için solüsyonu doğrudan dokunmatik ekrana uygulamayın.
3. Ekranı dairesel bir hareketle silin.
4. Bezin kuru tarafıyla ekranı kurulayarak silin ve çerçevelere doğru nem kalmasını önleyin.
5. Herhangi bir kabloyu yeniden bağlamadan önce, ekranın havayla tamamen kurumasına izin verin.

Sorun Giderme
Ürün bilgisinde ve şu adreste bulunan Ürün Dokümantasyonundaki yanıtlarda arayabilirsiniz:
https://docs.poly.com.
Sorun Giderme bilgilerini şu adreste bulunan Bilgi Tabanında bulabilirsiniz: https://h30434.www3.hp.com/.
Teknik Destek ile https://www.hp.com/us-en/contact-hp/contact.html adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Depolama ve Nakliye
Ürünün uzun süre depolanması gerekiyorsa, ana güç kaynağını kapatabilirsiniz. Not: Üründeki gücün kesilmesi; yazılım güncellemeleri, teşhis ve yönetim için ürünü uzaktan erişilemez hale getirir.

Depolama süresi: Uygun depolama koşullarında 7 yıl
Depolama sıcaklığı: -40°C ila 60°C
Depolama nemi (yoğuşmasız): %5 ila %95
Nakliye sıcaklığı: -40°C ila 60°C
Nakliye nemi (yoğuşmasız): %5 ila %95

İmalat
Ürünün veya ambalajın üzerinde bulunan aşağıdaki formattaki imalat tarihini bulun: YYYYAAGG.

Güvenlik ve Mevzuat
Ekte basılı bulunan Güvenlik Eki'ne bakın ve kurulum ve yapılandırma öncesindeki tüm mevzuat ve güvenlik bilgileri için https://support.hp.com/poly adresinde bulunan *Poly Studio G7500 Güvenlik ve Mevzuat Kılavuzu'nu* inceleyin.

uk УКРАЇНСЬКА

Ⓐ Настільний мікрофон Polycom IP (RMN: P013)
Ⓑ Наявність камери залежить від комплектації
Ⓒ Закритий вентиляційний отвір може призвести до перегріву та нестійкої роботи системи.
Ⓓ МІНІМАЛЬНА КОНФІГУРАЦІЯ
Ⓔ РОЗШИРЕНА КОНФІГУРАЦІЯ
Ⓕ Частотний діапазон
Ⓖ Максимальна потужність

Опис і характеристики продукту
Poly G7500 – це модульна система для відеоконференцій.
Роздільна здатність камери: 2160p, 4K UHD (3840x2160)
Частота оновлення відео: 5-60 к/с
Відеокодеки: H.264 AVC; H.264 High Profile; H.265
Робочий діапазон температури: від 0 до 40°C
Мінімальні розміри: 35 x 4 x 14 см

Електроживлення
Блок живлення (у комплекті):
Вхідна напруга: 100-240 В ∼ 2,3 A 50-60 Гц
Вихідна напруга: 54 В ⎓ 3,34 A
Допускається використання тільки кабелів Poly з комплекту постачання.

Основні компоненти Poly Studio G7500

❶ Кнопка скидання
❷ Світлодіодний індикатор
❸ Кнопка реєстрації пульта ДК
❹ Кнопка перезапуску

Роз'єми Poly Studio G7500



❶ Лінійний вихід 3,5 мм
❷ Лінійний вхід 3,5 мм
❸ Паз для протикрадіжного троса
❹ Послідовний порт Mini-DIN/RS-232
ПРИМІТКА. Послідовний порт іноді використовується сторонніми пристроями системи управління для автоматизації.
❺ Роз'єми USB-A
❻ Роз'єм USB-C
❼ Вхід HDCI для камер Poly
❽ Вхід HDMI для демонстрації контенту (наприклад, з ноутбука)
❾ Вихід HDMI для основного монітора
❿ Вихід HDMI для додаткового монітора
⓫ Роз'єм локальної мережі системи
⓬ Підключення до мережі з локальною адресою каналу (LLN) для периферійних IP-пристроїв
⓭ Гніздо для кабелю живлення

Індикатори стану
Білий миготливий – виконується увімкнення
Білий – нормальна робота
Зелений – у стані виклику
Бурштиновий миготливий – виконується оновлення
Бурштиновий – режим сну
Червоний миготливий – помилка, нормальна робота неможлива
Червоний – звук мікрофона вимкнено

Обслуговування
Компанія Poly рекомендує регулярно чистити екрани в приміщеннях з інтенсивним потоком людей, як-от конференц-зали та вестибюлі, особливо якщо екрани мають можливості сенсорного керування.
1. Відключіть усі кабелі від дисплея.
2. Зволожте суху серветку з мікрофібри розчином медичного ізопропілового спирту і води у співвідношенні 70:30.
Не наносьте розчин безпосередньо на сенсорний екран. В іншому разі можливе його пошкодження.
3. Легко, без натискання протріть екран круговими рухами.
4. Сухою частиною серветки протріть екран насухо, не допускайте потрапляння вологи під рамку екрана.
5. Перед підключенням кабелів необхідно дати екрану повністю просохнути на повітрі.

Усунення неполадок
Відомості про виріб і відповіді на запитання є в документації на сайті https://docs.poly.com.
Інформація про усунення неполадок є в базі знань https://h30434.www3.hp.com/.
Зв'язок із технічною підтримкою: https://www.hp.com/us-en/contact-hp/contact.html.

Зберігання та транспортування
За необхідності зберігати виріб протягом тривалого часу слід відключити пристрій від мережі. Примітка. Вимкнення живлення пристрою унеможливлює віддалене оновлення програмного забезпечення, діагностику та керування.

Термін зберігання: 7 років за належних умов зберігання
Температура зберігання: від –40 до 60 °C
Вологість під час зберігання (без конденсації): від 5% до 95%
Температура транспортування: від –40 до 60 °C
Вологість під час транспортування (без конденсації): від 5% до 95%

Безпека та нормативне регулювання
Перед встановленням і налаштуванням обладнання вивчіть усі нормативні документи та рекомендації з безпеки, ознайомтеся з друкованою вкладкою з техніки безпеки та дивіться *Посібник із техніки безпеки та нормативного регулювання Poly Studio G7500* на https://support.hp.com/poly.

zh-cn SIMPLIFIED CHINESE

Ⓐ Polycom IP 桌面型麦克风 (RMN: P013)
Ⓑ Polycom IP 桌面型麦克风 (RMN: P013)
Ⓒ 覆盖通风口可能导致过热和系统不稳定。
Ⓓ 最小设置
Ⓔ 可选设置
Ⓕ 频率范围
Ⓖ 最大传输功率

zh-tw TRADITIONAL CHINESE

Ⓐ Polycom IP 桌上型麥克風 (RMN: P013)
Ⓑ 攝影機依套件而異
Ⓒ 蓋住通風口可能會導致過熱和系統不穩定。
Ⓓ 最低設定
Ⓔ 選擇性設定
Ⓕ 頻率範圍
Ⓖ 最大傳輸功率