

4ポートUSB-Cハブ／セルフパワー対応(ACアダプタ付属)／USB Type-C - 4x USB-A／USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)／急速充電ポート搭載(USB BC Rev. 1.2準拠)

製品ID: HB31C4AS



USB-C 3.1 Gen 2 対応4ポートハブ。端末のUSB Type-C™ または Thunderbolt™ 3ポートにUSB-Aポート4口を追加し、複数USBデバイスの接続が可能になります。セルフパワーで動作し、10Gbpsの高速データ転送でUSB-Cノートパソコンの接続機能を拡張します。

#### 小型軽量のUSB

Type-Cハブは、ノートパソコンのセットアップで便利に使えるコンパクトソリューションです。付属のユニバーサルACアダプタで動作し、外付けストレージなどより多くの電力を必要とするUSB周辺機器に適しています。

本体から独立した1mのUSB-Cホストケーブルは、接続リーチが長めの環境で柔軟に引き回せる長さです。また、プラグアンドプレイに対応しています。

このミニハブには、StarTech.com製ドッキングステーション取り付け金具 (SSPMSVESA または SSPMSUDWM) と互換の穴がついています。セットアップのオプションを広げ、セキュリティ対策を取ることができます。

USB-A周辺機器に対応するミニハブは下位互換性を提供し、新旧両方のUSB機器をサポートします。常時稼働のUSB-A急速充電ポート1口を備え、以下の2つの動作モードに対応します。<ol>

- ・電源オンのノートパソコンに接続した状態でデータ転送と充電を実行
- ・ホスト端末が電源オフ／スタンバイ状態、またはホストと接続していない状態(ホストレス)で充電専用機としてより多くの電力を提供</ol>

ビデオキャプチャデバイス、ポータブルUSBメモリ、外付けハードドライブなどを接続し、最大で10Gbpsの高速データ転送を行うことができます。携帯時や作業中に必要な接続機能に対応しながら効率をアップするソリューションです。

StarTech.comでは、すべての製品で徹底した互換性テストと性能テストを行い、業界規格に一致または上回る高い品質をITプロに提供しています。各地域のStarTech.comテクニカルアドバイザーは幅広い製品知識を有し、StarTech.comエンジニアと緊密に連携を取りながら、販売前後のサポートを行っています。

## 認証、レポート、互換性



## 用途

## 製品の特長

・ 4ポートUSB-Cハブ: SuperSpeed 10Gbps (USB 3.2 Gen 2) 対応のハブでUSB-Aポート4口を追加し、USB-Cコンピュータの接続機能を拡張。  
ハブ用メイン電源スイッチ、USB-Cホストケーブル(1m)付き

充電 & 同期: セルフパワー対応USBハブ。24WユニバーサルACアダプタ付属(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド対応)。充電専用(DCP)USB-Aポート(x1)を搭載、PCに接続した状態では7.5W(1.5A)、PCに接続していない状態では12W(2.4A)を供給

・ 接続機能の拡張: 最大10Gbpsのスピードに対応する4ポートUSB Type-C拡張ハブ。SSD、USBメモリなどの高速データストレージをサポート。キーボード、マウス、ウェブカメラ、ヘッドセットなどの接続にも理想的

・ 幅広い互換性: OS依存性がなく、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS、Androidで使用可能。Thunderbolt 3ホスト互換、USB 2.0/3.0と下位互換性。デスク面や壁面またはVESAプレートに固定可能(VESA用ブラケットSSPMSVESA/SSPMSUDWM別売)

StarTech.comの利点: 30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供

### ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
USB-C デバイスポート	なし
USB-C ホスト接続	あり
ポート数	4
インターフェース	USB 3.2 Gen 2
バス型	USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
業界標準	USB 3.2 Gen 2 – USB 1.1/2.0/3.0と下位互換性あり
チップセットID	Realtek – RTS5423

### 性能

最大データ転送速度	10 Gbps (USB 3.2 Gen 2)
-----------	-------------------------

タイプおよび定格	USB 3.2 Gen 2 – 10 Gbit/s
UASPサポート	あり
Supported Charging Modes	充電用ダウンストリームポート(CDP) 専用充電ポート(DCP)
Supported Charging Outputs	BC 1.2 (1.5A) Apple 1A Apple 2.4A

#### コネクタ

コネクタタイプ	1 – USB 3.2 USB Type C (10ピン、Gen 2、10 Gbps) 4 – USB 3.2 Type-A (9ピン Gen 2、10Gbps)
---------	--

#### ソフトウェア

OS互換性	OSに依存せず
-------	---------

#### インジケータ

LEDインジケータ	1 – 緑: 電源 & リンクインジケータ
-----------	-----------------------

#### 電源

電源	付属ACアダプタ
入力電圧	100 – 240 VAC
入力電流	0.8A
出力電圧	12 VDC
出力電流	2A
センターチップのポラリティ	ポジティブ
プラグタイプ	M
消費電力(W)	24W

#### 環境条件

動作温度	0 to 50° C
保存温度	-20 to 70° C
湿度	25° Cで0%から95%(結露しないこと)

#### 物理的特徴

色	ブラック & スペースグレー
サイズ	デスクトップ

エンクロージャタイプ	アルミ、プラスチック
ケーブル長	1 m [3.3 ft]
製品縦	10.0 cm [3.9 in]
製品横	6.3 cm [2.5 in]
製品高さ	2.5 cm [1.0 in]
製品重量	84.0 g [3.0 oz]

---

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	21.8 cm [8.6 in]
パッケージ横	15.0 cm [5.9 in]
パッケージ高さ	5.6 cm [2.2 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	0.5 kg [1.0 lb]

---

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - USB-Cハブ
	1 - ユニバーサルACアダプタ
	4 - 電源アダプタクリップ 日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド
	1 - USB-C ホストケーブル 1m

---

Warranty Information

Warranty	整備品2年保証
----------	---------

---

\* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。