

CITIZEN

La scelta giusta per iniziare la stampa industriale

Stampante industriale entry-level



Concetto di design salva-spazio

Il coperchio Hi-Open™ si solleva verticalmente, il che significa che l'ingombro della stampante non aumenta quando si apre il coperchio, rendendola ideale per spazi ristretti.

Spellicolatore opzionale

Uno spellicolatore opzionale può essere aggiunto alla CL-S700DTII, offrendo la funzione peel-and-present senza l'ingombro esterno del riavvolgitore del liner.

Configurazione semplice

L'ampio display grafico LCD fornisce una chiara indicazione dello stato della stampante e consente una semplice configurazione della stampante.

CL-S700DTII

Etichette, Industriale

Applicazioni

- Corriere
- Logistica / Trasporti
- Commercio al dettaglio
- Magazzinaggio
- Assistenza sanitaria
- Biglietteria



Prestazioni elevate con facile accesso.

TOMORROW'S PRINTING TODAY

Specifiche

Modello	CL-S700DTII
Tecnologia Di Stampa	Termica Diretta
Risoluzione	203 dpi
Velocità di stampa (massima)	7 pollici al secondo (175 mm/s)
Larghezza di stampa (massima)	4 pollici (104 mm)
Larghezza del supporto (min a max)	1 - 4,6 pollici (25 - 118 mm)
Dimensioni del rotolo (massimo), Dimensione del Mandrino	Diametro esterno 8 pollici (200 mm) Dimensioni del mandrino 1 pollice (25 mm), Più alloggiamento supporti esterni
Spessore della carta (min e max)	63,5 a 254 µm
Lunghezza del supporto (min e max)	da 0,25 a 99,99 pollici (da 6,35 a 2539,74 mm)
Sensore Del Supporto	Anteriore Fisso
Interfaccia Principale	Doppia Interfaccia Serie (RS-232C), USB (versione 1.1)
Meccanismo	Meccanismo in metallo Hi-Lift™ con ampia apertura
Pannello di controllo	4 pulsanti, a 4 linee retroilluminato LCD grafico
Emulazioni (Lingue)	Datamax® DMX, Cross-Emulation™ - commutazione automatica tra Zebra® e Datamax®, Zebra® ZPL2®, CBI™ BASIC Interpreter, Eltron® EPL2®
Driver e software	Gratuito sul sito web, incluso il supporto per le varie piattaforme
Flash (Memoria Non Volatile)	16 MB, 4 MB disponibili per l'utente
Dimensioni (I x L x H) e Peso	255 x 490 x 265 mm, 12,5Kg
Garanzia	2 anni sulla stampante. 6 mesi o 50 Km sulla testina di stampa

Tutti i nomi dei prodotti sono marchi dei rispettivi produttori. Zebra®, ZPL ed EPL sono marchi commerciali di ZIH Corp. Datamax® è un marchio di Datamax-O'Neil Corporation. Disegni, specifiche e disponibilità sono soggetti a modifiche senza preavviso. Errori e omissioni esclusi. © Citizen Systems Europe GmbH, V.1.0

CL-S700DTII

Etichette, Industriale

Caratteristiche & Vantaggi

- Carico Carta: Accesso anteriore per tutte le operazioni inclusa la sostituzione del nastro
- Velocità Di Stampa: Stampa veloce - fino a 7 pollici al secondo (175 mm al secondo)
- Supporto carta: Capacità di carta molto grande - supporto di rotoli fino a 8 pollici (200 mm)
- Display: Retroilluminazione del pannello di controllo LCD per una facile configurazione
- Hi-Open™ per un'apertura verticale, nessun aumento di ingombro e chiusura sicura.
- Conformità ENERGY STAR®
- Imballaggio Riciclabile
- Spellicolatore di base