BlitzWolf

User Manual

BW-SS9

尺寸：L75*W100mm

材质：105g铜版纸

4C印刷 骑马钉

EC REP	SCHEUFER Technologies GmbH Address: Hertleinstrasse 37, 91052, Erlangen, Germany E-mail: Mark.Zhang@scheufer.com
UK REP	VISHTEC UK Co.,Ltd Address: Unit 025 Waterfront Studios, 1DockRoad, London, E16 1AH E-mail: Vincent.feng@vishtec.com

MADE IN CHINA

Contents

English.....01–04
French.....05–08
German.....09–12
Italian.....13–16
Spanish.....17–20

English

I. What's in the box

BW-SS9 Smart Switch*1, Screw Kit*1, M/P*1

II.To know the product

1. It is recommended to test the product performance before installation and use, and then install and debug after understanding the working principle of the product.
2. The smart switch is not just a functional switch, it is essentially an electrical appliance and can work independently.
3. The on/off button can be used as a reset button, long press to reset, the green indicator light flashes.
4. Only supports 2.4GHz WiFi network (802.11 b/g/n), and the installation location is recommended to be within the WiFi coverage.
5. Basic electrical wiring knowledge or experience is required, otherwise please consult a professional electrician.



Note: The smart switch is divided into the panel and the back shell wiring part. The panel has switch buttons and indicator lights, and the wiring part of the rear shell should be wired according to the instruction diagram. Non-professionals are forbidden to disassemble the PCB circuit part for maintenance.

Indicator Meaning

Indicator Status	Indicator meaning	Trigger method
Switch Status Indicator Blue	The smart light is turned on and the light is off	Power on
Switch Status Indicator Red	The light is turned on, touch to turn off the light	Trigger when the light is turned on
Switch Status Indicator Flashes Green	WiFi to be connected	It will enter the paired WiFi state after powering on for the first time. When a forced reset is required, press and hold the first switch button for 20s to trigger.

General Parameters

Working Voltage	AC110~240V(50/60Hz)
Maximum Load	800W/Gang
Working Current	MAX 10A
Wireless Protocol	IEEE 802.11 b/g/n (2.4GHz WIFI)
Material	Flame retardant ABS+ Glass
Size	86mm*86mm*34mm

III. How to use

1. Use a screwdriver to open the panel.

2. Connect as shown in the figure.



3. Use the screws in the screw package to fix and fix the rear cover panel.



4. Connect to the pairing APP
The paired WiFi needs to use 2.4GHz WiFi, and the password is entered correctly without special characters. The WiFi signal strength is high. It is recommended that the product is connected and paired. The distance between the mobile phone and the WiFi is close, and the 5GHz WiFi does not support connecting to this product. After the new installation is powered on, it is in the pairing state by default. If you are not in the pairing state, you need to press and hold the first switch button until the green indicator light flashes.

① Scan or code identification/search and download BlitzWolf APP in the APP Store

② Sign up for BlitzWolf APP
③ Go to the home page of APP, click + on the upper right corner, and select the corresponding device to add
④ Confirm that the device WiFi icon is in flashing state and the device is in pairing state
⑤ Press the operation prompt to enter the WiFi password
⑥ Wait a moment to complete the pairing process and customize the device name

5. Learn to use and be familiar with your APP
* After the configuration is successful, you can control the WiFi light switch on the APP.
* The timer can be set for each group on the APP.
* App can share the control of the device with your family/friends.

6. If you need to connect to Alexa, Google Home, IFTTT control, please follow the instructions in the APP to connect.

IV. Q&A

1. Failed to pair to WiFi
Check whether the WiFi password is entered correctly, whether the WiFi is 2.4GHz WiFi, the product, mobile phone and WiFi are close when connected, and the smart switch installation must be within the coverage of the WiFi signal.If the WiFi quick connection mode is unsuccessful, you can use the hotspot network distribution mode to search for the AP signal emitted by the smart switch.

2. Touch the switch button, the light is off
It is recommended to check whether the indicator light has changed, whether the lamp is burned out or has poor contact, and whether the wire connection is correct.

3. APP cannot remotely control the lamps
It is recommended to check whether the WiFi network can connect to the Internet normally and whether the smart switch has been successfully paired and bound in the APP.

French

I. Liste de Colisage

Commutateur Intelligent BW-SS9 * 1, Emballage à vis * 1, Guide rapide * 1

II.Connaissance du Produit

1. Avant l'installation et l'utilisation, il est recommandé de tester les performances du produit, de comprendre le test et de comprendre le principe de fonctionnement du produit avant l'installation et le débogage.
2. L'interrupteur intelligent n'est pas seulement un interrupteur fonctionnel, c'est essentiellement un appareil électroménager et peut fonctionner indépendamment.
3. Le bouton marche/arrêt peut être utilisé comme bouton de réinitialisation, appuyez longuement pour réinitialiser et le voyant vert clignote.
4. Il ne prend en charge que le réseau WiFi 2,4 GHz (802.11 b/g/n), et il est recommandé que l'emplacement d'installation se trouve dans la couverture WiFi.
5. Des connaissances ou une expérience de base en câblage électrique sont requises, sinon veuillez consulter un électricien professionnel.



L'interrupteur intelligent est divisé entre le panneau et la partie de câblage de la coque arrière. Le panneau a des boutons de commutation et des voyants lumineux, et la partie de câblage de la coque arrière doit être câblée conformément au schéma d'instructions. Il est interdit aux non-professionnels de démonter la partie du circuit PCB pour l'entretien.

Signification du voyant

Etat du voyant	Signification du voyant	Comment le produit est déclenché
Le voyant d'état du commutateur devient bleu	L'interrupteur intelligent est en veille et la lumière est éteinte	Il démarre après la mise sous tension
Le voyant d'état du commutateur devient rouge	La lumière est allumée, touchez pour éteindre la lumière	Peut être démarré après avoir allumé la lumière
Le voyant d'état du commutateur clignote en vert	En attente de connexion au WiFi	Après la première utilisation et la mise sous tension, il entrera dans l'état WiFi couplé. Lorsqu'une réinitialisation forcée est requise, appuyez sur le premier bouton de commutation et maintenez-le enfoncé pendant 20 secondes pour déclencher

Paramètres Généraux

Tension de fonctionnement	CA110~240V(50/60Hz)
Charge maximale	800W/bouton (charge résistive)
Courant de travail	Maximum 10A
Protocole sans fil	IEEE 802.11 b/g/n (2.4GHz WIFI)
Matériel	ABS + verre ignifuge
Taille	86mm*86mm*34mm

III.Méthode d'installation

1. Utilisez un tournevis pour ouvrir le panneau.

2. Connectez les fils comme indiqué sur la figure.



3. Utilisez les vis dans le paquet de vis pour fixer et fixer le panneau de couverture arrière.



4. Couplage et connexion de l'application
Le WiFi à connecter et à apparier doit utiliser le WiFi 2,4 GHz et le mot de passe est entré correctement sans caractères spéciaux en même temps. La force du signal WiFi est élevée. Il est recommandé que le produit soit connecté et apparié. La distance entre le Le téléphone portable et le WiFi sont proches. Le WiFi 5 GHz ne prend pas en charge la connexion à ce produit.
Une fois la nouvelle installation mise sous tension, elle est par défaut dans l'état couplé. S'il n'est pas en état d'appariement, vous devez appuyer sur le premier bouton de commutation et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que le voyant vert clignote.

① Scannez le code QR pour identifier/télécharger l'application BlitzWolf dans l'App Store

② Inscrivez-vous et connectez-vous à l'application BlitzWolf
③ Accédez à la page d'accueil de l'application, cliquez sur "+" dans le coin supérieur droit et sélectionnez l'appareil correspondant à ajouter
④ Vérifiez que l'icône de la lumière verte de l'appareil clignote et que l'appareil est en état de couplage
⑤ Entrez le mot de passe WiFi comme demandé
⑥ Après un certain temps, le processus de couplage sera terminé et le nom de l'appareil pourra être personnalisé

5. Apprentissage et familiarité avec l'application
* Une fois la configuration réussie, vous pouvez contrôler l'interrupteur d'éclairage Wifi sur l'application.
* Vous pouvez définir une minuterie pour chaque groupe sur l'application.
* Sur l'application, vous pouvez partager le contrôle de l'appareil avec votre famille / amis.
6. Pour vous connecter à Alexa, Google Home, contrôle IFTTT, suivez les instructions de l'application pour vous connecter.

IV. Problèmes Courants

1. Echec du couplage au WiFi
Vérifiez si le mot de passe WiFi est entré correctement, si le WiFi est 2,4 GHz WiFi le produit, le téléphone portable et le WiFi sont proches lorsqu'ils sont connectés et l'installation du commutateur intelligent doit être dans la couverture du signal WiFi. Si le mode de connexion rapide WiFi échoue, vous pouvez utiliser le mode de distribution hotspot pour rechercher le signal d'application émis par le commutateur intelligent.

2. La lumière ne s'allume pas après avoir touché le bouton de l'interrupteur
Il est recommandé de vérifier si le voyant lumineux a changé, si la lampe est grillée ou a un mauvais contact et si le câblage du fil est correct.

3. L'application ne peut pas contrôler les lampes à distance
Il est recommandé de vérifier si le réseau WiFi peut se connecter normalement à Internet et si le commutateur intelligent a été couplé et lié avec succès dans l'application.

German

I. Lieferumfang

BW-SS9 Smart-Schalter*1, Schraube*1, Guide rapide * 1

II. Darstellung

1. Es wird empfohlen, vor der Installation und Inbetriebnahme die Leistung des Produkts zu testen und das Funktionsprinzip des Produkts zu verstehen.
2. Smart-Schalter ist nicht nur ein funktionaler Schalter, die Essenz gehört zum Gerät und kann unabhängig arbeiten.
3. Ein/Aus-Taste kann als Reset-Taste verwendet werden, langes Drücken zum Zurücksetzen, grünes Licht blinkt.
4. Nur Unterstützung 2.4GHz WiFi-Netzwerk (802.11 b/g/n), Installationsort wird empfohlen, innerhalb der WiFi-Abdeckung zu wählen.
5. Grundkenntnisse oder Erfahrung in der elektrischen Verdrahtung sind erforderlich, andernfalls wenden Sie sich bitte an einen professionellen Elektriker.



Der Smart-Schalter ist in einen Bedienfeld- und einen Rückwandverdrahtungsteil unterteilt. Das Bedienfeld verfügt über Schalttasten und Anzeigen, und der Verdrahtungsabschnitt auf der Gehäuserückseite sollte gemäß dem Anweisungsdiagramm verdrahtet werden. Nichtfachleuten ist es untersagt, den Leiterplatten-Schaltungsteil zu Wartungszwecken zu zerlegen.

Bedeutung

Indikator Status	Bedeutung der Mollelleuchte	Methode
Schaltzustandsanzeige blau	Smart on light wird im Standby-Modus betrieben, Licht ist aus	Einschalten
Schaltzustandsanzeige rot	Licht ist an, berühren Sie zum Ausschalten des Lichts	Ausgelöst durch Einschalten des Lichts
Schaltzustandsanzeige grün blinkend	Warten auf WIFI-Verbindung	Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, wird der WIFI-Kopplungsstatus aktiviert. Wenn Sie einen Forcee-Reset durchführen müssen, halten Sie die ersten Schalttasten 20s lang gedrückt, um ihn auszulösen.

Technische Daten

Betriebsspannung	AC110~240V(50/60Hz)
Maximale Last	800W/Taste (ohmsche Last)
Betriebsstrom	Max. 10A
Drahtloses Protokoll	IEEE 802.11 b/g/n (2.4GHz WIFI)
Material	Flammhemmendes ABS+Glas
Größe	86mm*86mm*34mm

III. Installation

1. Verwenden Sie einen Schraubendreher, um die Platte zu öffnen.

2. Verdrahten Sie wie in der Abbildung gezeigt.



3. Verwenden Sie die Schrauben aus dem Schraubenpaket zur Befestigung und sichern Sie die Platte an der Rückwand.



4. Koppeln APP verbinden
Connect Pairing WIFI müssen 2.4GHz WIFI verwenden, und das Passwort ohne Sonderzeichen bei der Eingabe richtig. WIFI Signalstärke ist hoch, bei der Verbindung von Pairing, ist es empfehlenswert, dass das Produkt, Handy und WIFI sind in der Nähe zueinander, 5GHz WIFI wird nicht unterstützt, um dieses Produkt zu verbinden. Die Voreinstellung ist im Pairing-Zustand nach Neuinstallation und Einschalten. Wenn Sie sich nicht im Paring-Zustand befinden, müssen Sie die erste Listtaste lange drücken, bis das grüne Licht blinkt.

① Scannen Sie den QR-Code zur Identifizierung/Suche im App-Store, um die BlitzWolf APP herunterzuladen.

② Registrieren Sie sich und melden Sie sich bei der BlitzWolf APP an
③ Gehen Sie zur Startseite der APP, klicken Sie auf + in der oberen rechten Ecke und wählen Sie das entsprechende Gerät zum Hinzufügen aus
④ Bestätigen Sie, dass das grüne Anzeigesymbol des Geräts blinkt und das Gerät gekoppelt ist
⑤ Geben Sie das WIFI-Passwort entsprechend der Bedienerführung ein
⑥ Warten Sie einen Moment, der Kopplungsprozess wird abgeschlossen, und Sie können den Gerätenamen anpassen

5. Lernen Sie, Ihre APP zu benutzen und machen Sie sich mit ihr vertraut
* Nach erfolgreicher Konfiguration können Sie den WiFi-Lichtschalter über die APP steuern.
* Timer können auf der APP für jede Gruppe eingestellt werden.
* Die Steuerung des Geräts kann über die APP an Ihre Familie/Freunde weitergegeben werden.

6. wenn Sie Alexa, Google Home, IFTTT-Steuerung verbinden müssen, folgen Sie bitte den Betriebsanweisungen in der APP zu verbinden.

IV. Häufig gestellte Fragen

1. Die Kopplung der WIFI-Verbindung ist fehlgeschlagen
Prüfen Sie, ob das WIFI-Passwort korrekt eingegeben wurde, ob es sich um 2.4-GHz-WIFI handelt und ob der Abstand zwischen Produkt, Mobiltelefon und WIFI beim Verbinden gering ist. Die Installation des Smart Switches muss innerhalb der WIFI-Signalabdeckung liegen. Wenn der WIFI-Schnellverbindungsmodus nicht erfolgreich ist, können Sie den Hotspot-Verteilungsmodus verwenden, um das vom Smart-Switch ausgesendete AP-Signal zu suchen.

2. Berühren Sie den Schaltknopf, das Licht leuchtet nicht
Es wird empfohlen, zu prüfen, ob sich die Kontrollleuchte verändert hat, ob die Leuchte verbrannt ist oder ein schlechter Kontakt besteht und ob der Drahtteil richtig verdrahtet ist.

3. APP kann das Licht nicht fernbedienen
Es wird empfohlen zu prüfen, ob das WIFI-Netzwerk normal mit dem Internet verbunden werden kann und ob der Smart-Switch erfolgreich in der APP gepaart und gebunden wurde.

Italian

I. Lista di Imballaggio

Interruttore intelligente BW-SS9 * 1, Confezione delle viti * 1, Guida rapida * 1

II. Consapevolezza del prodotto

1. Prima dell'installazione e dell'uso, si consiglia di testare le prestazioni del prodotto, comprendere il test e comprendere il principio di funzionamento del prodotto prima dell'installazione e del debug.
2. L'interruttore intelligente non è solo un interruttore funzionale, è essenzialmente un elettrodomestico e può funzionare in modo indipendente.
3. Il pulsante di accensione/spegnimento può essere utilizzato come pulsante di ripristino, premere a lungo per ripristinare e lindicatore luminoso verde lampeggia.
4. Supporta solo la rete Wi-Fi a 2,4 GHz (802.11 b/g/n) e si raccomanda che il percorso di installazione sia all'interno della copertura Wi-Fi.
5. È richiesta una conoscenza o esperienza di base dell'cablaggio elettrico, altrimenti consultare un elettricista professionista.



L'interruttore intelligente è suddiviso nel pannello e nella parte di cablaggio del guscio posteriore. Il pannello dispone di pulsanti di commutazione e spie luminose e la parte di cablaggio del guscio posteriore deve essere cablata secondo lo schema di istruzioni. Ai non professionisti è vietato smontare la parte del circuito PCB per la manutenzione.

Significato della spia

Stato della spia	Significato della spia	Metodo di attivazione
La spia di stato dell'interruttore diventa blu	L'interruttore intelligente è in standby e la luce è spenta	Si avvia dopo l'accensione
La spia di stato dell'interruttore diventa rosso	La luce è accesa, toccare per spegnere la luce	Si avvia dopo aver acceso la luce
La spia di stato dell'interruttore lampeggia in verde	In attesa di connettere al WiFi	Dopo il primo utilizzo e l'accensione, entrerà nello stato WiFi associato. Quando è necessario un ripristino forzato, premere e tenere premuto il primo pulsante dell'interruttore per 20 secondi per attivarlo.

Parametri Generali

Tensione di esercizio	CA110~240V (50/60Hz)
Carico massimo	800W/pulsante (carico resistivo)
Corrente di lavoro	Massimo 10A
Protocollo wireless	IEEE 802.11 b/g/n (2.4GHz WIFI)
Materiale	ABS + vetro ignifugo
Taglia	86mm*86mm*34mm

III. Metodo di installazione

1. Utilizzare un cacciavite per aprire il pannello.

2. Collegare i fili come mostrato in figura.



3. Utilizzare le viti nella confezione delle viti per fissare e fissare il pannello di copertura posteriore.



4. Accoppiamento e connessione dell'App
Il WIFI da collegare e accoppiare deve utilizzare WIFI a 2,4 GHz e la password viene inserita correttamente senza caratteri speciali contemporaneamente. La potenza del segnale WIFI è elevata. Si consiglia di collegare e accoppiare il prodotto. La distanza tra il telefono cellulare e WIFI vicini. Il WIFI a 5 GHz non supporta la connessione a questo prodotto.
Dopo l'accensione, la nuova installazione si trova nello stato accoppiato per impostazione predefinita. Se non è in stato di accoppiamento, è necessario tenere premuto il primo pulsante di commutazione fino a quando la spia verde non lampeggia.

① Scansionare il codice QR per identificare/scaricare l'app BlitzWolf nell'App Store

② Registrarsi e accedere all'App di BlitzWolf
③ Andare alla home page dell'App, fare clic su "+" nell'angolo in alto a destra e selezionare il dispositivo corrispondente da aggiungere
④ Verificare che l'icona della luce verde del dispositivo lampeggi e che il dispositivo sia nello stato di associazione
⑤ Inserire la password WIFI come richiesto
⑥ Dopo un po', il processo di associazione sarà completato e il nome del dispositivo potrà essere personalizzato

5. Apprendimento e familiarità con l'App
* Dopo che la configurazione è riuscita, è possibile controllare l'interruttore della luce Wifi sull'App.
* È possibile impostare un timer per ogni gruppo sull'App.
* Nell'app puoi condividere il controllo del dispositivo con i tuoi familiari/amici.

6. Per connettersi ad Alexa, Google Home, controllo IFTTT, seguire le istruzioni nell'app per connettersi.

IV. Problemi Comuni

1. Accoppiamento al WIFI non riuscito
Verificare se la password WIFI è stata inserita correttamente, se il WIFI è WIFI a 2,4 GHz, il prodotto, il telefono cellulare e il WIFI sono vicini quando sono collegati e l'installazione dell'interruttore intelligente deve rientrare nella copertura del segnale WIFI. Se la modalità di connessione rapida WIFI non ha successo, è possibile utilizzare la modalità di distribuzione hotspot per cercare il segnale App emesso dall'interruttore intelligente.

2. La spia non si accende dopo aver toccato il pulsante dell'interruttore
Si consiglia di verificare se la spia è cambiata, se la lampada è bruciata o ha uno scarso contatto e se il cablaggio del cavo è corretto.

3. L'App non può controllare a distanza le lampade
Si consiglia di verificare se la rete WIFI è in grado di connettersi a Internet normalmente e se l'interruttore intelligente è stato accoppiato e associato correttamente nell'app.

Spanish

I. Lista de Empaque

Interruptor inteligente BW-SS9 * 1, Paquete de tornillos * 1, Guía rápida * 1

II. Conocimiento del Producto

1. Antes de la instalación y el uso, se recomienda probar el rendimiento del producto, comprender la prueba y comprender el principio de funcionamiento del producto antes de instalarlo y depurarlo.
2. El interruptor inteligente no es solo un interruptor funcional, es esencialmente un electrodoméstico y puede funcionar de forma independiente.
3. El botón de encendido/apagado se puede utilizar como botón de reinicio, mantenga pulsado para reiniciar y la luz indicadora verde parpadeará.
4. Solo es compatible con la red WiFi de 2,4 GHz (802.11 b/g/n), y se recomienda que la ubicación de instalación esté dentro de la cobertura WiFi.
5. Se requiere experiencia o conocimientos básicos de cableado eléctrico; de lo contrario, consulte a un electricista profesional.



El interruptor inteligente se divide en el panel y la parte de cableado de la carcasa trasera. El panel tiene botones de interruptor y luces indicadoras, y la parte de cableado de la carcasa trasera debe cablearse de acuerdo con el diagrama de instrucciones. Los no profesionales tienen prohibido desmontar la parte del circuito de PCB para su mantenimiento.

Significado del indicador

Estado del indicador	Significado del indicador	Cómo se activa el producto
El indicador de estado del interruptor se vuelve azul	El interruptor inteligente está en modo de espera y la luz está apagada	Comienza después de encender
El indicador de estado del interruptor se vuelve rojo	La luz está encendida, toque para apagar la luz	Se puede iniciar después de encender la luz.
El indicador de estado del interruptor parpadea en verde	Esperando conectarse a WIFI	Después del primer uso y encendido, entrará en el estado WIFI emparejado. Cuando se requiera un reinicio forzado, presione y mantenga presionado el primer botón del interruptor durante 20 segundos para que se active.

Parametros Generales

Tensión de funcionamiento	CA110~240V (50/60Hz)
Carga máxima	800W/botón (carga resistiva)
Corriente de trabajo	Máximo 10A
Protocolo inalámbrico	IEEE 802.11 b/g/n (2.4GHz WIFI)
Material	ABS + vidrio ignífugo
Talla	86mm*86mm*34mm

III. Método de Instalación

1. Utilice un destornillador para abrir el panel.

2. Conecte los cables como se muestra en la figura.



3. Utilice los tornillos del paquete de tornillos para fijar y fijar el panel de la cubierta trasera.



4. Emparejamiento y conexión de aplicaciones
El WIFI que se va a conectar y emparejar debe usar WIFI de 2,4 GHz, y la contraseña se ingresa correctamente sin caracteres especiales al mismo tiempo. La intensidad de la señal WIFI es alta. Se recomienda que el producto esté conectado y emparejado. La distancia entre el El teléfono móvil y el WIFI están cerca. El WIFI de 5 GHz no admite la conexión a este producto.
Una vez que se encienda la nueva instalación, se encuentra en el estado emparejado de forma predeterminada. Si no está en un estado de emparejamiento, debe mantener presionado el primer botón del interruptor hasta que la luz indicadora verde parpadee.

① Escanee el código QR para identificar/descargar la aplicación BlitzWolf en la tienda de aplicaciones

② Regístrese e inicie sesión en la aplicación de BlitzWolf
③ Vaya a la página de inicio de la aplicación, haga clic en "+" en la esquina superior derecha y seleccione el dispositivo correspondiente para agregar
④ Confirme que el icono de luz verde del dispositivo está parpadeando y que el dispositivo está en estado de emparejamiento
⑤ Ingrese la contraseña de WIFI cuando se le solicite
⑥ Después de un tiempo, se completará el proceso de emparejamiento y se podrá personalizar el nombre del dispositivo

5. Aprendizaje y familiaridad con la aplicación
* Una vez que la configuración sea exitosa, puede controlar el interruptor de luz Wifi en la aplicación.
* Puede configurar un temporizador para cada grupo en la aplicación.
* En la aplicación, puede compartir el control del dispositivo con su familia / amigos.

6. Para conectarse a Alexa, Google Home, controlIFTTT, siga las instrucciones de la aplicación para conectarse.

IV. Problemas Comunes

1. No se pudo sincronizar con WIFI
Verifique si la contraseña de WIFI se ingresó correctamente, si el WIFI es WIFI de 2.4GHz, el producto, el teléfono móvil y el WIFI están cerca cuando están conectados, y la instalación del interruptor inteligente debe estar dentro de la cobertura de la señal WIFI. Si el modo de conexión rápida WIFI no tiene éxito, puede usar el modo de distribución de punto de acceso para buscar la señal de la aplicación emitida por el interruptor inteligente.

2. La luz no se enciende después de tocar el botón del interruptor
Se recomienda verificar si la luz indicadora ha cambiado, si la lámpara está quemada o tiene un mal contacto y si el cableado del cable es correcto.

3. La aplicación no puede controlar las lámparas de forma remota
Se recomienda comprobar si la red WIFI puede conectarse a Internet normalmente y si el interruptor inteligente se ha emparejado y enlazado correctamente en la aplicación.