

PRODUKTDATABLAD

ENDURA FLOOD Sensor 20 W 4000 K DG

ENDURA® FLOOD Sensor Cool White | Utendørs sensorarmaturer med 4000 K



Bruksområder

- Utendørs bruk (IP44)
- Erstatning for lyskastere med halogenlamper
- Garasjer
- Bygningsfasader

Produktfordeler

- Optimalisert vekt og størrelse takket være kompakt design
- Energibesparelser på opptil 80 % sammenlignet med flomlys med halogenpærer
- Semi-frostet, herdet glass for enhetlig belysning



TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON


Nominell effekt	20,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Nominell strøm	92 mA
Effektfaktor λ	> 0,70
Beskyttelsesklasse	I
Driftsmodus	ELEKTRONISK KONTROLLUTSTYR (ECG)

Fotometriske filer

Lysstrøm	1700 lm
Lysutbytte	85 lm/W
Fargetemperatur	4000 K
Lysfarge (betegnelse)	Kjølig hvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥ 80
Standardavvik av fargeavstemning	6 sdc _m
Utstrålingsvinkel	120 °

DIMENSJONER & VEKT

Diameter	ikke relevant
Lengde	189.00 mm
Bredde	133.00 mm
Høyde	66.00 mm
Produktvekt	490,00 g



MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Mørke grå
Farge på deksel	Mørke grå
Materiale	Aluminum

Kapslingsmateriale	Glass
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-10...+40 °C
Temperaturområde ved lagring	-30...+70 °C
Type tilkobling	Kabel, 3-polet
Beskyttelses type	IP44
Dimmable	No
Monteringstype	Surface
Monteringsplassering	Vegg
Application environment	Outdoor
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes
Holder betegnelse	ikke relevant

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Antall tenn sykluser	100000

SENSOR

Sensor type	Lys / Bevegelse
Sensorteknologi	Passiv infrarødt (PIR)
Sensorens deteksjonsvinkel	120 °
Sensorstyrt inn- og utkoblingstid	10 s...10 min
Bevegelsessensorens rekkevidde	2...9 m
Deteksjonsterskel for dagslyssensor	20...2000 lx

SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / REACH / RoHS
------------	-------------------------

NEDLASTNINGER

NEDLASTNINGER	
	User instruction
	Tender documents



NEDLASTNINGER



Declarations of conformity

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075206748	Folding box 1	72 mm x 142 mm x 208 mm	539.00 g	2.13 dm ³
4058075206755	Shipping box 8	300 mm x 295 mm x 225 mm	4671.00 g	19.91 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.

