

Cable Adaptador de Vídeo USB-C a DisplayPort de 3m -8K 60Hz - 4K 144Hz - HDR10 -
Convertor de Vídeo USB Tipo C a DP 1.4 - Cable Convertidor Compatible con
USB4/Thunderbolt 3/4

ID del Producto: 142-USBC-DP-8K-10F



Conecte un monitor DisplayPort 8K 60Hz o 4K 144Hz a una fuente USB Tipo-C habilitada para el modo DP Alt a una distancia de hasta 3m con este cable adaptador USB-C a DisplayPort.

Este cable USB-C a DisplayPort permite resoluciones de hasta 8K 60Hz y es compatible con DisplayPort 1.4. Es compatible con HDR10, DSC y audio de 2 canales.

El cable convertor de USB-C a DisplayPort es compatible con portátiles y dispositivos de varias marcas como Dell, HP, Lenovo, Microsoft y más. Funciona con todas las plataformas de hardware y cualquier sistema operativo. El cable USB Type-C a DisplayPort no requiere controladores ni software y funciona con ordenadores portátiles y dispositivos USB-C DP Alt Mode, USB4, Thunderbolt 3 y Thunderbolt 4.

La combinación de un adaptador de vídeo y un cable minimiza los posibles puntos de fallo y pérdida de señal. Un conector DisplayPort con pestillo reduce el riesgo de desconexiones accidentales. El cable está equipado con carcasas de conector de aluminio, lo que proporciona una mayor durabilidad, y blindaje contra interferencias electromagnéticas (EMI).

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad





Aplicaciones

- Conecte un dispositivo USB-C a un monitor DisplayPort 8K sin instalar controladores ni software
- Ideal para profesionales creativos que trabajan con gráficos o vídeo de alta resolución

Características

- **ALTO RENDIMIENTO:** El cable adaptador de USB-C a DisplayPort de 3m conecta una fuente USB-C DP en modo Alt a un monitor DisplayPort 8K 60Hz/4K 144Hz - Conecte una pantalla primaria o secundaria en modo ampliado o duplicado
- **SIN CONTROLADORES NI SOFTWARE:** Compatible con todas las plataformas de hardware y cualquier sistema operativo - El cable USB Type-C a DisplayPort funciona con portátiles y dispositivos con Modo Alt DP por USB-C, USB4, Thunderbolt 3 y Thunderbolt 4
- **COMPATIBILIDAD CON HOSTS:** Funciona con portátiles y dispositivos de Dell, HP, Lenovo, Microsoft y más - Los dispositivos Apple M1/M2/M3 (por ejemplo, MacBook Pro) sólo admiten hasta 4K 60Hz a través del modo USB-C DP Alt y no podrán alcanzar 8K 60Hz
- **CALIDAD DE CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO:** Minimiza los puntos de fallo y pérdida de señal - El conector DisplayPort con enclavamiento garantiza una conexión segura, minimizando el riesgo de desconexión accidental - La carcasa de aluminio proporciona blindaje EMI
- **ESPECIFICACIONES TECNICAS:** DisplayPort 1.4/1.2 - Admite HDR10, HBR3 y DSC - HDCP 1.4/2.3 - 32,4Gbps - Admite audio DP de 2 canales - Funciona con resoluciones inferiores (4K y 1080p) - Cubierta de TPE - Diámetro exterior del cable: 4,3mm

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Entrada A/V	USB-C
Salida A/V	DisplayPort - 1.4
Soporte de Audio	Sí
Cable Tipo Jacket	TPE - Thermoplastic Elastomers
ID del Conjunto de Chips	VL103

Rendimiento

Video Revision	DisplayPort 1.4
Resolución Digital Máxima	8K 60Hz
Resoluciones Admitidas	7680x4320 60hz
	7680x4320 30hz
	5120x2880 60hz
	5120x1440 60hz
	4096x2160 60hz
	3840x2160 60hz
	3440x1440 60hz
	2560x1080 75hz
	1920x1200 60hz
	1680x1050 60hz
	1600x900 60hz
	1440x900 60hz
	1400x1050 60hz
	1366x768 60hz
	1360x768 60hz
	1280x1024 60hz
	1280x960 60hz
	1280x800 60hz
	1280x768 60hz
	1280x720 60hz
	1280x600 60hz
	1152x864 60hz
	1024x768 60hz
	800x600 60hz

	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Especificaciones de Audio	DisplayPort - 2 Channel Audio
Conector(es)	Conector(es) de Entrada	1 - USB-C (DP Alt-Mode)
	Conectores de Salida	1 - DisplayPort
Software		
	Compatibilidad OS	No Requiere Controladores ni Software
Observaciones / Requisitos		
	Requerimientos del Sistema y Cables	El puerto USB-C anfitrión debe ser compatible con DisplayPort sobre USB-C (modo DP Alt) para que funcione con este adaptador. Para obtener el máximo rendimiento de este producto, tanto el dispositivo de origen como el de destino deben ser compatibles con las especificaciones adecuadas.
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	-20°C to 70°C (-4F° to 158F°)
	Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 70°C (-40F° to 158F°)
	Humedad	HR 5% ~ 95%
Características Físicas		
	Color	Black & Gray
	Longitud del Cable	9.8 ft [3 m]
	Longitud del Producto	12.0 in [30.6 cm]
	Ancho del Producto	2.4 in [6.0 cm]
	Altura del Producto	0.4 in [9.0 mm]
	Peso del Producto	3.2 oz [92.0 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	6.7 in [16.9 cm]
Ancho de la Caja	7.8 in [19.9 cm]
Altura de la Caja	0.8 in [2.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.7 oz [106.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable USB-C a DisplayPort
---------------------	-------------------------------

Información Acerca de la Garantía

Warranty	3 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.