


I. Product introduction



- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Audio line socket | 6. Sound mode lamp |
| 2. USB charging port | 7. 6.35 audio plug |
| 3. Charge / low lamp | 8. MODE: sound mode button |
| 4. Volume control key | 9. ON/OFF / PAIR: power switch/BT PAIR |
| 5. Bluetooth state lamp | |

II. Technical parameter

frequency response: 50Hz-18kHz

Input impedance: 22Kohm

Output impedance: 32 ohm

power supply: built-in rechargeable li battery

III. Packaging List

Guitar effector	1
USB charging line	1
D3.5 turn D6.35 audio line	1

IV. Usage method

1. Opening and closing the machine:

Power key: long press the side ON/OFF / PAIR to turn on,

BT indicator and sound mode indicator light is bright, work load is long, press PWR button to turn off.

2.MODE button: Press MODE button after boot, each time, the sound effect between the following modes: REV---CHOR---FLAG---OVDR---WAH cycle switching; sound effect has memory function, working in the last sound mode.


3.Bluetooth connection: 3 Bluetooth connection: long press the power button to turn on, the Bluetooth lights flicker, please connect B6 Bluetooth on the phone and other devices.The Bluetooth lamp is long and bright; once again, short press the power button, B6 enters the PAIR mode, the Bluetooth lamp blinks, and it can re connect the BT device.

4. charge, low power indication

Low power: when the electricity is low, the orange lights are flashing and the alarm sounds are issued.


Charging: when the USB line is charged to B6, the red charging lamp is bright, and the red light is extinguished after full power.

V.Connection schematic diagram



Deutsch Integrierter Effektverstärker für Gitarre Bedienungsanleitung Modell: B6

I. Produkte eingeführt



- | | |
|--|----------------------------|
| 1. D3.5 Ausgangsbuchse | 5. Bluetooth-Statusanzeige |
| 2. USB-Ladeanschluss | 6. Klangmodus-Licht |
| 3. Anzeige für Aufladen/
niedrige Batteriekapazität | 7. D6.35 Eingangsstecker |
| 4. Knopf für die Einstellung
der Lautstärke | 8. MODE: Klangmodus-Taste |
| | 9. ⏻/PAIR: Netzschalter |

II. Technische Parameter

Frequenzgang: 50Hz-18kHz
Eingangsimpedanz: 22 Kohm
Ausgangsimpedanz: 32 Ohm

III. Zubehörliste

Effektverstärker für Gitarre 1
USB-Ladekabel 1
Audiokabel für die
Umwandlung von D3.5 bis
D6.35 1

IV. Verwendung

1. Ein- und Ausschalten:

Power-Taste: Drücken und halten Sie die seitliche Power-Taste zum Einschalten, das blaue Bluetooth-Licht und Klangmodus-Licht leuchten; während der Arbeit drücken und halten Sie die Power-Taste Ausschalten.


2.MODE-Taste: Drücken Sie die MODE-Taste nach dem Einschalten. Nach jedem Drücken wird der Klangeffekt zwischen den folgenden Modi umgeschaltet: REV---CHOR---FLAG---OVDR---WAH, die entsprechende LED leuchtet; der Klangeffekt verfügt über eine Speicherfunktion, nach dem Einschalten wird er im letzten Klangmodus arbeiten, der Knopf für die Einstellung der Lautstärke am Bedienfeld wird zum Einstellen der Gesamtlautstärke VOL verwendet.

3.Bluetooth-Verbindung: Drücken und halten Sie die Power-Taste zum Einschalten, das Bluetooth-Licht blinkt, klicken Sie jeweils auf die Einstellung - Bluetooth - Gerät suchen, um B6 im Handy oder in den anderen Geräten zu finden, dann klicken Sie auf B6 zur Verbindung, das Bluetooth-Licht leuchtet immer.


4. Hinweise der Anzeige für Aufladen und niedrige Batteriekapazität

Niedrige Batteriekapazität: Wenn die Batteriekapazität niedrig ist, blinkt das orange Licht für niedrige Batteriekapazität, ein Alarm wird ca. alle 30 Sekunden ertönt, bitte laden Sie ihn rechtzeitig auf, sonst wird er automatisch ausgeschaltet; Aufladen: Wenn das USB-Kabel angeschlossen und B6 aufgeladen ist, leuchtet das rote Lade-Licht, bei voller Aufladung wird das Licht erlöscht.

V.Connection schematic diagram



I .L'introduction de produits



- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. D3,5 orifice de sortie | 5. Voyant d'état de Bluetooth |
| 2. USB orifice de recharge | 6. Voyant de mode d'effet audio |
| 3. Voyant recharge/batterie faible | 7.D6.35 prise d'entrée |
| 4. Bouton de réglage du volume du son | 8.MODE: bouton effet audio |
| | 9. /PAIR: Commutateur de mise en marche /BT PAIR |

II.Paramètres techniques

Réponse en fréquence: 50Hz-18kHz

Impédance d'entrée: 22Kohm

Impédance de sortie: 32 ohm

Mode d'alimentation: Batterie de lithium rechargeable interne

III.Liste des accessoires

Effets audio de guitare: 1 pc


Câble de recharge USB: 1 pc

Câble audio D3,5 converti en D6,35: 1 pc

IV.Méthode d'utilisation

- 1. Démarrer ou éteindre l'appareil :**Commutateur de mise en marche: Appuyer longuement sur le bouton' Commutateur de mise en marche'sur la face latérale. Le voyant bleu de Bluetooth et le voyant de mode d'effet audio s'allument .
- 2. Bouton MODE :**Après avoir démarré l'appareil, appuyer brièvement sur le bouton MODE pour alterner d' une façon circulaire les modes des effets audio parmi REV---CHOR---FLAG---OVDR---WAH.
- 3.Connexion Bluetooth :** Appuyer longuement sur le bouton 'commutateur de mise en marche' , le voyant Bluetooth scintille ;Sur des dispositifs tel que le téléphone portable, cliquer sur 'Réglage' - ' Bluetooth' - 'Recherche des dispositifs'et trouver B6, Cliquer sur B6 et accomplir la connexion, et puis le voyant Bluetooth demeure allumé .
- 4. La charge électrique, de faible note**
Niedrige Batteriekapazität: Wenn die Batteriekapazität niedrig ist, blinkt das orange Licht für niedrige Batterie kapazität, ein Alarm wird ca. alle 30 Sekunden ertönt, bitte laden Sie ihn rechtzeitig auf, sonst wird er automatisch ausgeschaltet;Aufladen: Wenn das USB-Kabel angeschlossen und B6 aufgeladen ist, leuchtet das rote Lade-Licht, bei voller Aufladung wird das Licht erlöscht.


V.Schéma de connexion



Español

Dispositivo de efecto
integrado de guitarra
Manual de instrucciones
Modelo: B6

I.introduction de produits



- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Enchufe de salida D3.5 | 6. Luz de modo de efecto de sonido |
| 2. Puerto de carga USB | 7. Enchufe de entrada D6.35 |
| 3. Luz de carga/batería baja | 8. MODE: Botón de modo de efecto de sonido |
| 4. Control de volumen | 9. /PAIR: Interruptor de encendido/ BT PAR |
| 5. Luz de estado de Bluetooth | |

II. Parámetros técnicos

Respuesta de frecuencia: 50Hz-18kHz

Impedancia de entrada: 22Kohm

Impedancia de salida: 32 ohm

III. Lista de accesorios

Dispositivo de efecto de guitarra	1
Cable de carga USB	1
Cable de audio D3.5 a D6.35	1

IV. Método de utilización

1. Encendido y apagado

Botón de encendido: pulse prolongadamente el botón de encendido lateral para encender, la luz azul

bluetooth y la luz del modo de efecto de sonido estén encendidas, mantenga pulsado el botón de encendido para apagar durante el funcionamiento normal.

- 2. Botón de MODO :** Pulse brevemente el botón de MODO después de encender, cada vez que pulse, el efecto de sonido se cambiará entre los siguientes modos: Conmutación de ciclo de REV --- CHOR --- FLAG --- OVDR --- WAH.


- 3. Conexión de Bluetooth:** pulse prolongadamente el botón de encendido para encender, la luz Bluetooth parpadea, busque B6 en su teléfono móvil y otros dispositivos, haga clic en la configuración - Bluetooth - busque dispositivo y haga clic en B6 para completar la conexión, luz Bluetooth está encendida. Bluetooth' - 'Recherche des dispositifs'et trouver B6, Cliquer sur B6 et accomplir la connexion, et puis le voyant Bluetooth demeure allumé .

- 4. Indicación de Carga y Batería baja**


Batería baja: la luz naranja de batería baja parpadea cuando la batería baja, habrá un sonido de alarma cuando el intervalo sea de aproximadamente 30 segundos, por favor cargue a tiempo.

Carga: cuando el cable USB está conectado para cargar B6, la luz roja de carga está encendida. Cuando la batería está completamente cargada, la luz roja está apagada.

V. Mapa de conexión



I. Introduzione di prodotti



1. Presa d'uscita D3.5
2. Porta di ricarica USB
3. Lampada di ricarica/ carico basso
4. Pulsante di regolazione del volume
5. Lampada dello stato Bluetooth
6. Lampada della modalità sonora
7. Spina d'ingresso D6.35
8. MODE: pulsante della modalità sonora de sonido
9. ON/OFF /PAIR: Interruttore dell'alimentazione/ BT PAIR

II. Parametri tecnici

Risposta in frequenza: 50Hz-18kHz

Impedenza d'ingresso: 22Kohm

Impedenza d'uscita: parametro tecnico di 32 ohm

Modo d'alimentazione: batteria al litio ricaricabile inserita

III. Lista de accessori

Elenco di accessori	1
Cavo di ricarica USB	1
Cavo di conversione sonora da D3.5 in D6.35	1

IV. Metodo d'utilizzo


1. Accensione e spegnimento:

Pulsante d'alimentazione: premere sul pulsante d'alimentazione dal lato per accendere, la lampada

Bluetooth verde e quella della modalità sonora si accenderanno; in caso di funzionamento normale, premere a lungo sul pulsante d'alimentazione per spegnere.


2. **Pulsante MODE:** premere brevemente sul pulsante MODE dopo l'accensione. Ogni pressione comporta la commutazione ciclica tra le seguenti modalità sonore: REV---CHOR---FLAG---OVDR---WAH.
3. **Connessione Bluetooth:** premere a lungo sul pulsante d'alimentazione per accendere, la lampada Bluetooth lampeggerà. Dai dispositivi come cellulare, seguire il percorso Impostazione- Bluetooth- Ricerca del dispositivo per trovare B6, cliccare B6 e compiere la connessione, la lampada Bluetooth si accenderà permanentemente; poi premere brevemente di nuovo sul pulsante d'alimentazione, B6 entrerà nella modalità PAIR.
4. **Indicazioni della ricarica, del carico basso**
Carico basso: in caso di carico basso, la relativa lampada d'arancione lampeggia, si suona la sirena ad intervallo di circa 30 secondi, per favore ricaricare tempestivamente. Altrimenti si spegnerà automaticamente; Ricarica: in caso di connessione del cavo USB o ricarica di B6, la lampada di ricarica rossa è accesa, si spegnerà dopo il carico pieno.

V.Collegato



日本語 ギター用マルチエフェクター
取扱説明書
型番: B6

I. 製品紹介



- | | |
|-----------------|------------------------------|
| 1. D3.5 出力プラグ | 6. オーディオエフェクト・モード
ライト |
| 2. USB充電口 | 7. D6.35入力プラグ |
| 3. 充電/低電気量ライト | 8. MODE:オーディオエフェクト・
モードキー |
| 4. ボリューム調節ボタン | 9. 電源スイッチ/BT PAIR |
| 5. ブルートゥース状態ライト | |

II. 技術パラメーター

周波数反応: 50Hz-18kHz

入力抵抗: 22Kohm

出力抵抗: 32 ohm

電気供給方法: 充電可能なリチウム電池を内蔵されています

III. 部品リスト

ギター用マルチエフェクター	1個
USB充電コード	1本
D3.5からD6,35に転換するオーディオコード	1本

IV. 使用方法

1. 電源のオンとオフ:

電源ボタン: 側面の電源ボタンを長押しして電源をオンに

します。ブルー色のブルートゥース状態ライトとオーディオエフェクト・モードのライトが明かりが付きます。正常的に稼働する場合、電源ボタンを長押しして電源をオフにします。

2. MODEボタン: 電源をオンにした後、MODEボタンを軽く押して、押すたびに、オーディオエフェクトは下記数種類のモードで切り替えます。REV---CHOR---FLAG---OVRD---WAHの間で循環的に切り返し、対応的にLEDが明かりが付き、オリジナルモードの場合、効果ライトが全部消えます。

3. ブルートゥース接続: 電源ボタンを長押しして電源をオンにします。ブルートゥースのライトは点滅し、携帯電話等設備で、設定 - ブルートゥース - 設備検索で、B6を選び、接続を完成してください。ブルートゥースライトが常明します。再び電源ボタンを軽く押しますと、B6はRAIRモードに入り、ブルートゥースが点滅し、改めてBT設備を接続できます。

4. 充電、低電気量指示説明

低電気量: 電気量が低い場合、オレンジ色の低電気量ライトが点滅し、30秒ぐらいで警報が出しますので、即時に充電してください。充電しない場合、自動的に電源を切ります。

充電: USBコードを接続してB6に充電します。赤色の充電ライトが明かりが付き、満充電した後、赤いライトが消えます。

V. 製品接続説明図

