



KX45-A

3200W Peak, 1600W RMS, 15", 1.4"(4" v.c), アクティブ 2 ウェイスピーカー (RDNet 対応)

KX45-A は、高い SPL を誇るアクティブ 2 ウェイスピーカーです。低域には 15 インチのネオジウムドライバー、高域には 4 インチのチタニウムドームを採用。トータル出力 3200W Peak の高出力パワーアンプを搭載しており、RDNet を使用したリモート制御にも対応します。

●仕様

音響特性	
周波数特性	50 Hz - 20000 Hz
最大出力音圧 @ 1m	137 dB
指向角	水平 100° × 垂直 70° (回転可能)
スピーカーユニット	
HF	1.4" neo, 4.0" v.c
LF	15" neo, 3.5" v.c
入出力部	
入力信号	バランス/アンバランス
入出力端子	XLR, etherCON
入力感度	-2 dBu/+4 dBu
プロセッサー部	
クロスオーバー周波数	750 Hz
保護	熱保護, HF
リミッター	ファストリミッター
制御	Gain Reduction, Proces., 8 sel. presets
RDNet	対応
パワーアンプ部	
トータル出力	3200W Peak
HF 出力	1200W Peak
LF 出力	2000W Peak
冷却	対流冷却
電源端子	PowerCon True1 Top 入出力
物理仕様	
キャビネット材質	バルトバーチ合板
ハードウェア	クイックロック, ボールマウントソケット, M10 × 3 (天面および底面)
ハンドル	2 箇所 (両側面)
ボールマウント	可 (35mm)
グリル	スチール製
色	黒色
寸法 (H × W × D)	705 × 419.6 × 430 mm
質量	28.4 kg

●別売アクセサリ

リギング/マウント

13360109 AC PRO-FS	スピーカースタンド Φ35mm
13360706 HBR60706	KX45-A/NX945-A/NX915-A/COMPACT C45 用水平ブラケット (2 個入/2 本用)
13360702 PLT60702	KX45-A/KX32-A/NX910-A/NX912-A/NX915-A/NX932-A/NX945-A 用ブラケットアダプタープレート
13360110 AC PRO-PM	サブウーファー天板取付用ポールマウントスタンド (35mm)
13360067 PM-KIT M20	M20 ポールマウントスタンド
13360707 VBR60707	KX45-A/NX945-A 用垂直ブラケット
13360539 WM-BR 001	ウォールマウントブラケット (水平ブラケット必須)

保護カバー

13360705 CVR60705	KX45-A/NX945-A/NX915-A 用スピーカーカバー
13360700 RPR60700	KX45-A/KX32-A/ART945-A/NX912-A/NX912-SMA/NX915-SMA/NX985-A/NXL24-A MK2/NXW44-A 用アン プ部レインカバー

●寸法図

