

Smapppee EV Ultra Single White



De Smapppee EV Ultra is een snellader die op de grond wordt gemonteerd en één CCS2-aansluiting heeft. De laadstatus en instructies worden weergegeven op het geïntegreerde scherm. Deze lader heeft een robuuste, compacte behuizing die bestand is tegen alle weersomstandigheden en is gemaakt van hoogwaardige, recycleerbare materialen. Hij bevat ook ledverlichting voor betere zichtbaarheid en veiligheid.

Ontgrendel de mogelijkheden van Smapppee op het gebied van energie-intelligentie en laadbeheer met ons Business-abonnement*:

- Maximaliseer het verbruik van hernieuwbare energie en verbeter de algehele energie-efficiëntie.
- Verlaag kosten en minimaliseer netinvesteringen met dynamisch belastingsbeheer.
- Beheer meerdere laders op afstand en stel prioritair laden in.
- Maak je laadstations toegankelijk voor iedereen met onze CPO add-on, beheer je tarieven en integreer Smapppee Pay Station.
- Ontvang draadloze updates om steeds over de nieuwste functies en verbeteringen te beschikken en om de veranderingen in de firmware van de auto's aan te kunnen.

**Het Business-abonnement wordt per aansluiting en per maand berekend.
Er zijn extra add-ons beschikbaar op basis van jouw noden.*

Afmetingen

- Laadstation:
1870 mm × 920 mm × 325 mm
- Laadkabel: 3,25 m

Gewicht

- EV Ultra 80S: 230 kg
- EV Ultra 240S: 330 kg
- EV Ultra anker: 23 kg

Bedrijfstemperatuur

-25 °C tot 50 °C
(vermogensreductie vanaf 40 °C)

Opslagtemperatuur

-25 °C tot 70 °C

Relatieve vochtigheid

0 % tot 95 %, niet-condenserend

Werkingshoogte

0 - 2000 m

Standaarden

IEC 61851-21, ISO 15118, DIN SPEC 70121

Productcertificaties

CE, optional Eichrecht gecertificeerd

Connectiviteit

- Ethernet 100BASE-T (met terugval naar 4G bij wegvallen verbinding)
- 4G-modem

Communicatieprotocol

OCPP 1.6 J, klaar voor update naar OCPP 2.0.1

Interfaces

- Informatiestatus: 6,5" RGB Scherm
- Sessie-activering: QR-code / RFID (Optionele Smappee Pay Station)

Bevestigingsmethode

Grond, met meegeleverd anker

Behuizing

- Materiaal: gepoederlakt Magnelis
- Standaardkleuren: RAL 9016 (sterwit) + RAL 7021 (zwartgrijs), optioneel maatwerk

AC-ingang

- Hoofdvoeding EV Ultra 80S:
3 × 400 V + PE / 120 A
- Hoofdvoeding EV Ultra 240S:
3 × 400 V + PE / 350 A
- Hulpvoeding:
3 × 400 V + N / 10 A
- Nominale frequentie (f_N): 50 Hz
- Arbeidsfactor: > 0,98 bij volle werksnelheid
- Rendement: > 95% bij volle werksnelheid

DC-uitgang

- Nominale invoer EV Ultra 80S:
maximum 80 kW
- Nominale invoer EV Ultra 240S:
maximum 240 kW
- DC-stekker: CCS2