

# D4 series



## 最超值的 熱感式條碼機



可節省標籤需求的方案！



### 使用前



櫃台空間有限，總是塞滿雜物而且凌亂不堪。

### 使用後



小巧的D4恰好能夠放進狹小的櫃台空間，所有東西都井井有條。

### 應用範圍



#### 醫療業



#### 票券業



#### 零售業



### 豐富的功能讓每日工作簡單又輕鬆



列印速度升級到每秒6吋  
D4在列印速度有大幅度提升，最快可達每秒6吋。



#### 友善的測紙模式

裝完紙捲後，可立即切換「智慧模式」和「聰明模式」來應付不同列印任務。



無縫轉移到Argox印表機！

自動偵測和切換指令集  
自動採用常見印表機控制指令集，使用上更友善(自動偵測和自動轉換)

\*展示影片請洽銷售人員



#### 多樣化連接介面

內建乙太網路，USB host，USB device，串列埠(RS-232)，並且可選配Wi-Fi、Bluetooth v2.1。

| 規格     | D4-250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | D4-350               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 列印方式   | 熱感式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
| 解析度    | 203 dpi (8 dots/mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 300 dpi (12 dots/mm) |
| 最大列印速度 | 6 ips                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 ips                |
| 最大列印長度 | 100"(2540 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50"(1270 mm)         |
| 最大列印寬度 | 4.25"(108 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.16"(105.7 mm)      |
| 記憶體    | 32 MB SDRAM, 16MB Flash ROM, USB儲存最大可至32GB                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| 中央處理器  | 32 位元 RISC 微處理器                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| 耗材規格   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| 感測裝置   | 紙張反射式感測器(可調整)/紙張穿透式感測器(固定，6.27mm偏移)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
| 紙張種類   | 紙捲式、標籤式(間距紙、連續紙、折疊紙、票券、吊牌...等)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| 紙張規格   | 最大寬度：4.65"(118mm) 最小寬度：0.88"(22.4mm) 紙張厚度：0.0024"~0.0075" (0.06mm~0.19mm)<br>紙捲軸心1"/1.5"(25.4/38mm)可容紙捲外徑5"(127mm)<br>經銷商選配外掛紙架：紙捲外徑(OD):8", 紙捲軸心:1"/3"                                                                                                                                                                       |                      |
| 字型與條碼  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| 字型     | 五種國際標準字型(1.25mm~6mm)<br>最大可達 24x24<br>四方向旋轉0° ~ 270°<br>可由軟體下載Windows True Type字型                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| 一維條碼   | UPC-A, UPC-E, JAN/EAN, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN128), CODABAR (NW-7), ITF, Industrial 2of5, MSI, UPCadd-on code, POSTNET, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1DataBar Expanded Stacked |                      |
| 二維條碼   | QR Code, PDF417 (includingMicroPDF), DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, MaxiCode                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| 圖片格式   | PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX,GDI<br>PPLB: PCX, BMP, Binary raster, GDI<br>PPLZ: GRF, Hex, GDI                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
| 指令集    | PPLA, PPLB, PPLZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
| 介面與配件  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| 操作介面   | LED指示燈 x 2(三種燈色)，按鍵 x 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |
| 通訊介面   | USB device, RS-232, Ethernet, USB host                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
| 驅動程式   | Windows Driver Win7/Win8/Win10/Win11, LINUX Driver, macOS Driver, Raspberry Pi Driver                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
| 工具軟體   | BarTender, Printer Tool                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |
| 資料庫連結  | Argobar Pro support ODBC Database Connection: Excel, CSV, MS Access, MS SQL, Oracle MySQL, dBASE (*.dbf)                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| 電源與環境  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| 電源供應   | 切換式電源供應器，交流輸入100~240V，50~60Hz 直流輸出 24V, 2.5A                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| 環境條件   | 操作環境：41°F~104°F (5°C~40°C). 相對溼度：0%~90%<br>儲存環境：-4°F~140°F (-20°C~60°C).                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| 安規認證   | CE, FCC, UL/cULus, RoHS, BSMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| 物理規格   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| 尺寸     | 寬 183mm x 高 166mm x 深 225.9mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| 重量     | 3.88 lbs (1.76 kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |

\*立象科技保留增加和修改規格的權利, 恕不另行通知。請聯絡立象科技業務代表以獲取最新規格。

## 選購配件



全切/半切裁紙器



剝紙器



無線區域網路


藍芽 v2.1  
安卓連線  
支援藍芽2.1


外掛紙架



ARGOX Certified Repair Centers

請洽詢當地的合作夥伴  
以了解更多訊息
