

RAHULDAGE MITMESUGUSEID PRINTIMISVAJADUSI KIIRETE JA INTUITIIVSETE SEADMETEGA.

Ühefunktsioonilised mustvalged
printerid kiire printimiskiiruse ja
intuitiivse kasutusmugavusega.

i-SENSYS LBP240 II seeria



TÄIUSTAGE JÄTKUSUUTLIKKUSE ALASEID JÕUPINGUTUSI

Tehke teadlik pingutus keskkonna kaitsmiseks seadmetega, mis on valmistatud taastöödeldud plastikust. Madal energiatarve tähendab ka väiksemat süsiniku jalajälge.

SUUREM TOOTLIKKUS

Suurendage tõhusust kiire printimiskiirusega. Kiire soojenemisaeg tähendab ka seda, et saate printimistöödega võimalikult kiiresti alustada.

SUJUV KASUTUSKOGE MUS

QR-koodi abil saate hõlpsalt täita mitmesuguseid printimistöid ja jõuda kiiresti veebipõhise kasutusjuhendi asjakohaste osadeni.

IGAKÜLGNE TURVALISUS

Turvaseadete navigaator soovib sobivaid turvaseadeid turvalekete ja küberohtude eest kaitsmiseks.

TEHNILISED ANDMED

i-SENSYS LBP240 II seeria

PRINDIMOOTOR	
Printimiskiirus	i-SENSYS LBP243dw II: Ühepoolne: kuni 36 lk/min (A4) kuni 58,8 lk/min (A5 horisontaalpaigutus) Kahepoolne: kuni 30,2 kujutist/min (A4) i-SENSYS LBP246dw II: Ühepoolne: kuni 40 lk/min (A4) kuni 65,4 lk/min (A5 horisontaalpaigutus) Kahepoolne: kuni 33,6 kujutist/min (A4)
Printimismeetod	Ühevärviline laserprintimine
Printimiskvaliteet	Kuni 1200 × 1200 punkt/toll
Soojenemisaeg	Ligikaudu kuni 14 sekundit alates sisselülitamisest
Esimese prindi väljastamisaeg	Ligikaudu 5,0 sekundit või vähem
Printimisäärsised	5 mm üleval, all, vasakul ja paremal
Täiustatud printimisfunktsioonid	i-SENSYS LBP243dw II: Microsoft Universal Printi tarkvara iOS: AirPrint, rakendus Canon PRINT Business Android; Mopria sertifitseeritud, teenuse Canon Print lisandmoodul, rakendus Canon PRINT, IPP everywhere i-SENSYS LBP246dw II: Krüpteeritud turvaline printimine Turvaline printimine Microsoft Universal Printi tarkvara iOS: AirPrint, rakendus Canon PRINT Android; Mopria sertifitseeritud, teenuse Canon Print lisandmoodul, rakendus Canon PRINT, IPP everywhere
PRINDIMATERJAL	
Paberisestus (standardne)	250-leheline kassett 100-leheline mitmeotstarbeline salv
Paberisestus (lisatarvik)	550-leheline kassett
Maksimaalne paberisöödumaht	Kuni 900 lehte
Paberiväljastus	150 lehte
Prindimaterjali tüübid	Tavapaber, ümbertöödeldud paber, raske paber, õhuke paber, kattega paber, silt, postkaart, ümbrik
Prindimaterjali formaadid	Kassett (standardvarustuses ja lisatarvikuna): A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kohandatavad formaadid: min 105 × 148 mm, max 216,0 × 355,6 mm. Mitmeotstarbeline salv: A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kartoteegikaart, ümbrik (COM10, Monarch, C5, DL), kohandatavad suurus: min 76,2 × 127 mm, max 216,0 × 355,6 mm.
Prindimaterjali kaal	Kassett (standardvarustuses ja lisavarustusena): 60 kuni 120 g/m ² Mitmeotstarbeline alus: 60 kuni 199 g/m ²
Kahepoolne printimine	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Kohandatav suurus: min 210 × 279,4 mm Max 216,0 × 355,6 mm, 60–120 g/m ²

ÜLDISED OMADUSED	
Toitenõuded	220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Energiatarve	Maksimaalselt: ligikaudu 1250 W Aktiivsena: ligikaudu 480 W Ooterežiimis: ligikaudu 6 W Puhkerežiimis: ligikaudu 0,9 W i-SENSYS LBP243dw II: Tüüpiline elektritarve (TEC): 0,29 kWh/nädalas (230 V) ⁷ i-SENSYS LBP246dw II: Tüüpiline elektritarve (TEC): 0,33 kWh/nädalas (230 V) ⁷ Üksikasjalikumad teavet seoses Lot26 määrusega leiate veebilehelt: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Müratase	i-SENSYS LBP243dw II: Helirõhk: aktiivsena: ühepoolne kuni 54 dB Kahepoolne kuni 52 dB Ooterežiimis: hääletu ² Helitugevus: Aktiivsena: ühepoolne kuni 68 dB Kahepoolne kuni 67 dB Ooterežiimis: hääletu ² i-SENSYS LBP246dw II: Helirõhk: Aktiivsena: ühepoolne kuni 54 dB Kahepoolne kuni 53 dB Ooterežiimis: hääletu ² Helitugevus: Aktiivsena: 68 dB Ooterežiimis: hääletu ²
Möödmed (L × S × K)	399 mm × 373 mm × 249 mm
Kaal	Ligikaudu 9,5 kg
Töökeskond	Temperatuur: 10–30 °C (50–86 °F) Niiskus: 20–80% suhtelist niiskust (ilma kondensaadita)
Juhtpaneel	5-realine vedelkristallekraan, 3 LED-tuld (töö, veateate ja energiasästu tuli), nupud, 10 nupuga numbriklahvistik
KONTROLLER	
Protsessori taktsagedus	1200 MHz
Mälu	1 GB
Andmesalvestus	4 GB
Printeri keeled	UFR II, PCL 5e ³ , PCL6, Adobe® PostScript ³
Kirjastiilid	45 PCL fonti, 136 PS fonti
Liides ja ühenduvus	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/ 1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, juhtmevaba otseühendus

Võrguprotokoll	Print: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Haldus: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Turvalisus: TLS1.3, IPsec, IP-/Mac-aadresside filtreerimine, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Turvalisus (traadita ühendus): Taristurežiim: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Pääsupunkti režiim: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Tarkvara ja printeri haldus	Kaugkasutajaliides (Remote User Interface, RUI), Department ID Management, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: serveripõhine tarkvara mitme seadme tsentraliseeritud haldamiseks, Koostöö välise turvaaudivi süsteemiga (turvateabe ja sündmuste haldamine) eMaintenance: sisseehitatud RDS võimaldab kasutada eMaintenance kaugteenuseid nagu näitude võtmine, automaatne kulutarvikute haldamine ja kaugdiagnostika.
Operatsioonisüsteemidega ühilduvus	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X versioon 10.15 või uuem versioon Linux⁴
KULUTARVIKUD	
Kõik-ühes-kassetid	Kassett 070 (3000 lehte ⁵⁾⁶ Kassett 070H (10200 lehte ⁵⁾⁶
LISATARVIKUD/VALIKUD	
Nimetused	Kassetisöödusõlm AH1

Allmärkused

^[1] Deklareeritud müratase kooskõlas standardiga ISO 9296.

^[2] Hääletu tähendab, et helirõhk kõrvalseisja jaoks on väiksem kui taustamüra absoluutne standard kooskõlas standardiga ISO 7779.

^[3] Canoni draiverit PCL5e ei ole kaasas, kuid seade toetab siiski PCL5e käske.

^[4] Saadaval ainult internetist.

^[5] Põhinedes ISO/IEC standardil 19752.

^[6] Printeriga on kaasas stardikassett (must: 1500 lehte).

^[7] US ENERGY STAR® versiooni 3.2 järgi.



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Estonian edition
© Canon Europa N.V. 2025