

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

11	12	13	14	15	16
----	----	----	----	----	----

2折页

有材料及工艺需满足欧盟WEEE和RoHS指令要求

测试项	测试要求	测试项	测试要求	尺寸	等级	A	B	C	审核日期	批准日期	物料名称:	快速指南
☒ RoHS检测	第三方认证报告 (有效期一年)	☐ 低温存储(-40℃)		0<L≤3	±0.05	±0.10	±0.15					
☐ 球压试验(125℃/70℃)		☐ 冷热冲击(-40~70℃)		3<L≤6	±0.10	±0.15	±0.20					
☐ 灼热丝试验(850℃/650℃)		☐ 百格测试		6<L≤16	±0.15	±0.25	±0.35					
☐ UV老化测试(72H/48H)		☐ RCA试验(100圈/150圈..)		16<L≤30	±0.20	±0.30	±0.45					
☐ 冰醋酸测试(3min/5min)		☐ 铅笔硬度测试(3H/4H..)		30<L≤120	±0.25	±0.35	±0.50					
☐ 盐雾试验(24/36/48H..)		☐ 酒精耐摩擦测试		120<L≤315	±0.30	±0.50	±0.80					
☐ 高温存储(70℃)		☐ 镭雕/丝印附着力测试		0<L≤10	±1°	50<L≤120	±0.5°					
☒		☐		10<L≤50	±0.3°	120<L≤400	±0.15°					

制图日期	黎业军 2024/08/30	物料编码：	单位	比例	图框
		00. 00. 07. 0296	MM	1:1	/
投影 视角					
图号	第1/1页				
版本	V1. 2				
审核日期		物料名称：			
批准日期		SNZB-03P 快速指南			

SNZB-03P 快速指南

