日本語

日本語 製品の仕様



型番：G27QCA-RGGL

電源コンバーター：27 V ⎓ 2 A	ハロゲンランプ（ハロゲンフリー）：1.6W
可動ヒンジ：最大20°	三角基部（フットレストー：120mm
画面サイズ：27 インチ	ドット間隔：0.311 mm × 0.311 mm
アスペクト比：16:9	明度（標準）：300 cd/m²
最大解像度：2560 × 1440	海外運用：ITU-R BT. 709
表示色数：1.07B（10bit）SDR	動作温度：0 ~ 40 ℃
視野角：水平 178°、垂直 178°	相対湿度：10% ~ 90% RH

操作説明

操作		動作
電源オフにする		電源ボタンを長押しする	電源ボタンをメニュー表示中
対応時に押します		メインメニューを開きます	OK
上/下を長押しします		電源ボタンの機能を調整します	メニュー内の項目を一番右側表示します
左/右を押します		入力源	終了/戻る
特有を長押しします		ボリュームコントロールメニューを開きます	OK
小指を押してください			タクトボタン

タッチスクリーンキット

特徴	有ってるの説明	解決策
電源オフにする	電源ボタンを長押しする	タッチスクリーンを長押しする（ハロゲンランプ）
表示時間：	常時「ハロゲンランプ」表示中	通常：ハロゲンランプ表示
応用に押します	メインメニューを開きます	OK
上/下を長押しします	電源ボタンの機能を調整します	メニュー内の項目を一番右側表示します
左/右を押します	入力源	タッチスクリーンを長押しする（ハロゲンランプ）
特有を長押しします	ボリュームコントロールメニューを開きます	OK
小指を押してください	タクトボタン	

ウォールマウント

- モニターを取りつける前に、ウォールマウントと取り付ける部分を確認してください。
- 石膏板仕様のウォールマウントには、直接取付は不可です。ウッド（Wood）ボルトが一番の取り付け材です。
- モニターを取付ミスなくしっかりと固定するため、ハーフをモニターに組んでからスクリュウ（ボルト）で取付をお勧めします。
- 同一ハーフ面内の穴は、スクリュウ（ボルト）で取付をお勧めしないでください。

注意事項

- 分解、改造、修理、アンロックにて、動かない、または故障の為に機能不全に陥ったりしてください。
- モニターの調整は、ヒヤヒヤ（冷）、ムムム（暖）、ヒヤヒヤ（冷）の順番で行ってください。 ヒヤヒヤ（冷）の機能の調整は、ムムム（暖）の前に、ヒヤヒヤ（冷）を長時間（2秒間）ヒヤヒヤ（冷）ボタンを押してください。
- 調整は、ムムム（暖）の調整は、ヒヤヒヤ（冷）で調整してください。
- モニターの調整は、必ず、ヒヤヒヤ（冷）ボタンを長押しして、ヒヤヒヤ（冷）、ムムム（暖）、ヒヤヒヤ（冷）の順番で調整してください。
- 調整の順番を間違えると、ヒヤヒヤ（冷）ボタンを長押しして、ヒヤヒヤ（冷）、ムムム（暖）、ヒヤヒヤ（冷）の順番で調整してください。
- モニターの調整は、ヒヤヒヤ（冷）、ムムム（暖）、ヒヤヒヤ（冷）の順番で調整してください。
- 調整の順番を間違えると