

Wichtigste Eigenschaften

- SuperClear® IPS-Panel
- Bildwiederholfrequenz von 180 Hz
- 1ms Reaktionszeit (MPRT)
- Variable Refresh Rate (VRR) eliminiert Screen Tearing und reduziert Stottern
- HDR10 für hervorragenden Kontrast und Farbgenauigkeit



Produktübersicht

Der ViewSonic VX27G1-HD ist ein 27 Zoll großer Full-HD-Monitor mit HDMI- und DisplayPort-Anschlüssen. Dank SuperClear® IPS-Technologie liefert er lebendige Farben und eine beeindruckende Bildqualität. Die hohe Bildwiederholrate von 180 Hz sorgt für flüssige Darstellungen bei minimaler Eingabeverzögerung. Ob beim Gaming, der Bearbeitung von Fotos und Videos oder im Büro – dieser schlanke Monitor überzeugt durch sein elegantes Design und starke Leistung.



1. VESA-Wandmontage-kompatibel (100x100mm)
2. Menüsteuerung
3. DC-Eingang
4. HDMI 2.0 x 2
5. DP 1.4
6. Audioausgang

Besuchen Sie uns www.viewsonic.com

DISPLAY

Bilddiagonale:	27
Sichtbare Fläche:	27
Panel Typ:	IPS Technology
Auflösung:	1920 x 1080
Auflösung Typ:	FHD (Full HD)
Statischer Kontrast:	1.000:1 (typ)
Dynamischer Kontrast:	50M:1
High Dynamic Range:	HDR10
Lichtquelle:	LED
Helligkeit:	300 cd/m² (typ)
Colors:	16.7M
Color Space Support:	8 bit true
Seitenverhältnis:	16:9
Reaktionszeit (MPRT):	1ms
Blickwinkel:	178° horizontal, 178° vertical
Lebensdauer Hintergrundbeleuchtung (Betriebsstunden):	30000 Hrs (Min)
Krümmung:	Flat
Bildwiederholfrequenz (Hz):	180
Technologie für variable Bildwiederholfrequenz:	Yes
Low Blue Light:	Software solution
Flimmerfrei:	Yes
Color Gamut:	NTSC: 80% size (Typ) sRGB: 113% size (Typ)
Pixelgröße:	0.311 mm (H) x 0.311 mm (V)
Oberflächenbehandlung:	Anti-Glare, Hard Coating (3H)

KOMPATIBILITÄT

PC Auflösung(max):	1920x1080
Mac® Auflösung (max):	1920x1080
PC Betriebssystem:	Windows 10/11 certified; macOS tested
Mac® Auflösung (min):	1920x1080

ANSCHLÜSSE

3,5mm Audio Ausgang:	1
HDMI 2.0 (with HDCP 2.2):	2
DisplayPort:	1
Stromversorgung Eingang:	DC Socket (Center Positive)

ENERGIE

Eco Modus (sparen):	18W
Eco Mode (optimized):	23W
Verbrauch (typisch):	29W
Verbrauch(max):	31W
Eingangsspannung:	AC 100-240V
Stand-by:	0.5W
Netzteil:	External Power Adaptor

ZUSÄTZLICHE HARDWARE

Kensington Lock Slot:	1
-----------------------	---

STEUERUNG

Physikalische Tasten:	Up, Right, Down, Left, Power
Bildschirmmenü (OSD):	Input Select, Audio Adjust, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust, Setup Menu

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Temperatur:	32°F to 104°F (0°C to 40°C)
Luftfeuchtigkeit (nichtkondensierend):	20% to 90%

MONTAGE

VESA kompatibel:	100 x 100 mm
------------------	--------------

EINGANGSSIGNAL

Frequenz Horizontal:	HDMI (v2.0): 32 ~ 210KHz, DisplayPort (v1.4): 32 ~ 210KHz
Frequenz Vertikal:	HDMI (v2.0): 48 ~ 165Hz, DisplayPort (v1.4): 48 ~ 180Hz

VIDEO EINGANG

Digitale Synchronisation:	TMDS - HDMI (v2.0), PCI-E - DisplayPort (v1.4)
---------------------------	------------------------------------------------

ERGONOMIE

Neigung (Vor/Zurück):	-5° / 20°
-----------------------	-----------

GEWICHT (IMPERIAL)

Netto (lbs):	7.7
Netto ohne Standfuss (lbs):	6.8
Brutto(lbs):	10.8

GEWICHT (METRISCH)

Netto (kg):	3.5
Netto ohne Standfuss (kg):	3.1
Brutto (kg):	4.9

ABMESSUNGEN (IMPERIAL) (BXHXT)

Verpackung (in.):	26.8 x 18.1 x 4.7
Physikalisch (in.):	24.22 x 17.88 x 7.92
Physikalisch ohne Standfuss (in.):	24.22 x 14.33 x 1.89

ABMESSUNGEN (METRISCH) (BXHXT)

Verpackung (mm):	680 x 460 x 120
Physikalisch (mm):	615.07 x 454.06 x 201.08
Physikalisch ohne Standfuss (mm):	615.07 x 364.1 x 47.96

ALLGEMEIN

Normen:	CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO
VERPACKUNGSGEHALT:	VX27G1-HD x1, DisplayPort Cable (v1.4); Male-Male) x1, AC/DC Adapter x1, Quick Start Guide x1, Power plug x1 or 2 (by country)
Recycling/Entsorgung:	Please dispose of in accordance with local, state or federal laws.
Garantie:	*Warranty offered may differ from market to market