

Utgang-skilt

EM159Z WL/CM EXIT SIGN LEGEND DOWN

IP00 | Ingen beskyttelse, IK00 | Ingen beskyttelse

Sikkerhet er viktig for bygningseiere, og derfor er det en stor bekymring for dem å ha riktig nødbelysning på plass. Utgangsskiltene EM155C og EM159C tilbyr en enkel løsning for frittstående nødbelysning, som er fullstendig i samsvar med europeiske forskrifter. Litiumbatteriet (LiFePO4) har mange fordeler fremfor nikkelbaserte produkter, da det har lengre levetid, bedre utladningsadferd, er produsert på en mer velferdsvennlig måte og kan resirkuleres. Symboler, innfelt monteringssett samt opphengssett er tilgjengelig som tilbehør.

Produktdata

Generell informasjon	
Lampefamiliekode	-
Antall utstyrsenheter	-
Driver inkludert	Nei
Light source engine type	-
Garantiperiode	5 år
Sustainability rating	-
Teknisk belysning	
Lysytelse	0 lm
Korreleret fargetemperatur (nom.)	-
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	0
Lyskildefarge	-
Lysstrålespredning fra armatur	-
Utendørs optikktype	-
Drift og elektronikk	
Line Frequency	- Hz


Opprinnelig CLO strømforbruk	- W
Average CLO power consumption	- W
Strømforbruk (CLO)	- W
Tilkobling	-
Kabel	-
Antall produkter på MCB av 16 A type B	-
IEC-beskyttelsesklasse	-
Surge Protection (Common/Differential)	-
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Driver/strømenhet/transformator	-
Kontrollgrensesnitt	-
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei
Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant
Innebygd styring	-

Utgang-skilt

Mekanikk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Polyeten
Reflektormateriale	-
Optisk materiale	-
Optisk deksel/linsemateriale	-
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Grønn
Monteringsanordning	-
Optisk deksel/linseform	-
Optisk deksel/linsefinish	-
Reflektoroverflate	-
Total lengde	270 mm
Total bredde	163 mm
Total høyde	1 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	1 x 163 x 270 mm
Farge på deler	Alle deler farget
Ingress beskyttelseskode	IP00 [Ingen beskyttelse]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK00 [Ingen beskyttelse]
Standardvinkel på stolpetoppen	-
Standardvinkel sidemontering	-
Type optisk deksel	-
Nettovekt (stykk)	0,040 kg
Nøddrift	
Nødlysytelse	0 lm
Sentral nødbelysning	Ja
Nødbelysning	-
Godkjenning og bruksområde	
Brennbarhetsmerke	-
CE-merke	Ja
ENEC-merke	-
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471

Spesifikasjon for fotobiologisk risiko	0 m
I samsvar med EU RoHS	Ja
For omgivelsestemperaturer mellom	+5 til +45 °C
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømtoleranse	+/-5%
Innledende kromatisitet	-
Init. Color Rendering Index Tolerance	0
Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median - levetid* er 35 000 timer	
Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median - brukstid* 50 000 timer	
Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median - brukstid* 75 000 timer	
Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median - levetid* er 100 000 timer	
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	EM159Z WL/CM EXIT SIGN LEGEND DOWN
Fullstendig produktnavn	EM159Z WL/CM EXIT SIGN LEGEND DOWN
Full EOC	871869979907600
Bestillingskode	912401483522
Materialenr. (12NC)	912401483522
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718699799076
SAP-teller – pakker per utvendige	100
EAN/UPC – boks	8719514880078

Målskisse



EM159Z

