

尺寸：L100*W130mm

材质：105g铜版纸

4C印刷 骑马钉

User Manual

BW-CM

BLITZWOLF

English

Product details



1. Microphone
2. Microphone Clip
3. USB Audio Cable
4. Microphone Stand
5. Mic Windscreen

Specifications

Model	BW-CM
Polar Pattern	Cardioid
Sensitivity	-42±3dB(1V/6900Q,0dB=1V/Pa,1kHz)

Impedance	<680Ω
S/N Ratio	>70dB
Max SPL	125dB
Sampling Rate	48K/42/16Bit

Operation guide

1. Check the accessory list



2. Screw the shock mount onto the threaded end of the microphone stand.



封面

French

Détails du Produit



1. Microphone
2. Clip de microphone
3. Câble audio USB
4. Support de microphone
5. Couverture du microphone

Spécifications Techniques

Modèle	BW-CM
Directivité	Directivité en forme de cœur
Sensibilité	-42±3dB(1V/6900Q,0dB=1V/Pa,1kHz)

Impédance	<680Ω
Rapport signal sur bruit	>70dB
Max SPL	125dB
Taux d'échantillonnage	48K/42/16Bit

Guide d'Operation

1. Consultez la liste des accessoires



2. Fixez l'amortisseur à l'extrémité fileté du support de microphone.



EC	REP	SCHLEIFER Technologies GmbH Address: Hertelstrasse 37, 91052, Erlangen, Germany E-mail: Mark.Zhang@schleifer.com
UK	REP	VERTIGO UK Co., Ltd Address: Unit 025 Waterfront Studios, 1 Dock Road, London, E16 1AH E-mail: Vincent.feng@vish-noc.com



封底

German

Überblick



1. Mikrofon
2. Mikrofonklemme
3. USB-Audiokabel
4. Mikrofonständer
5. Mikrofonabdeckung

Technische Daten

Modell	BW-CM
Zeigen auf	Herzförmige Spitze
Empfindlichkeit	-42±3dB(1V/6900Q,0dB=1V/Pa,1kHz)

Impedanz	<680Ω
Signal-Rausch-Verhältnis	>70dB
Max SPL	125dB
Abtastrate	48K/42/16Bit

Anwendung

1. Lieferumfang prüfen



2. Befestigen Sie den Stöddämpfer am Gewinde der Mikrofonhalterung.



Italian

Dettagli del Prodotto



1. Microfono
2. Clip per microfono
3. Cavo audio USB
4. Supporto per microfono
5. Copertura del microfono

Specifiche Tecniche

Modello	BW-CM
Directività	Directività a forma di cuore
Sensibilità	-42±3dB(1V/6900Q,0dB=1V/Pa,1kHz)

Impedenza	<680Ω
Rapporto segnale-rumore	>70dB
Max SPL	125dB
Frequenza di campionamento	48K/42/16Bit

Guida Operativa

1. Verificare l'elenco degli accessori



2. Fissare l'ammortizzatore all'estremità filettata del portamicrofono.



Spanish

Detalles de Producto



1. Micrófono
2. Clip de micrófono
3. Cable de audio USB
4. Soporte de micrófono
5. Cubierta del micrófono

Especificaciones Técnicas

Modelo	BW-CM
Directividad	Directividad en forma de corazón
Sensibilidad	-42±3dB(1V/6900Q,0dB=1V/Pa,1kHz)

Impedancia	<680Ω
Relación señal-ruido	>70dB
SPL máximo	125dB
Tasa de muestreo	48K/42/16Bit

Manual de Operaciones

1. Consulta la lista de accesorios



2. Fije el amortiguador al extremo roscado del soporte del micrófono.



Japanese

製品詳細



1. マイク
2. マイク挟み
3. USBオーディオケーブル
4. マイク支え
5. マイクカバー

規格

型番	BW-CM
指向性	ハート型指向
感度	-42±3デシベル(1.5ボルト/680平方オームのデシベル)1ボルト/16ビット(1オーム)

抵抗値	<680オーム
S/N比	>70デシベル
Max SPL	125デシベル
サンプリング率	48キログル/16ビット

操作ガイド

1. 付きのパーツリストをチェックする。



2. 衝撃減が器をマイク支えのネジ穴に固定する。

