Lemcrete

Wireless Video Extender

USER MANUAL
Model: P200/P300

support@lemcrete.com

封底 封面

CATALOGUE

English 01 - 04
Deutsch 05 - 08
Français 09 - 12
Italiano 13 - 16
Español 17 - 20
日本語 21 - 24
中文 25 - 28

封面内页 封底内页

Product Overview

Thank you for purchasing this wireless video extender. This product is a portable projector device that does not require cables. It supports multi-screen interconnection, and can be used with mobile phones, tablets, laptops, and other devices to wirelessly mirror and extend their screens. It is suitable for various scenarios such as meetings, online operations, and business presentations.

Specifications

	Tx	Rx
Resolution	1080P	
Size (L*W*H)	2.5*1.96	
Weight (Net)	0.5kg	
Transmission Distance	50m	
Control Method	app/button	
Power Consumption	5W	5W
Power Supply Method	Battery	Battery
Interface	Type-C	Type-C
Accessories	P200: 10*1.10*1.1 cm*1 Plug*1 Type-C*1 P300: 10*1.10*1.1 cm*1 Plug*1 HDMI cable*1 Power Cable*1	

Product Structure and Buttons

Transmitter

Power button

Receiver

Power button

Pairing Timeout: 90s

Hold 3s: power off

Hold 3s: power off

Power port: can be used as a power bank

Type-C port: for charging

Hold 3s: power off

Hold 3s: power off

Type-C port: for charging

Pairing Timeout: 90s

Connection Diagram

Transmitter

Receiver

Pairing Timeout: 90s

Instructions

1. Connect the Receiver
Plug the HDMI port of the receiver into the HDMI port of the display device (such as a TV or projector). Connect the receiver to a power source using the Type-C port (supports USB-A or Type-C power ports). The receiver will automatically start and enter the pairing mode. (Note: If the receiver is not in pairing mode, press and hold the pairing button for 3 seconds to enter the pairing mode.)
2. Connect the Transmitter
Turn on the transmitter and enter the pairing mode. After the HDMI cable is plugged into the transmitter, it will automatically start. Alternatively, you can manually pair the transmitter with the receiver by pairing it with the receiver's pairing mode.
3. Projection Complete
After successful pairing, you can start the projection configuration. After the projection, the device will automatically mirror the screen and extend its screen display.

Pairing Steps

Connect the transmitter and receiver to the power supply, and the pairing mode will automatically start. Alternatively, you can manually enter the pairing mode by pressing and holding the pairing button for 3 seconds as follows when the pairing countdown appears on the display screen:

Pairing... Timeout: 90s

Press and hold the pairing button for 3 seconds to enter the pairing mode

1. Connect the transmitter to the computer and power it on. Press and hold the front function button for 3 seconds to enter the pairing mode.

Pairing... Timeout: 90s

2. Press and hold the pairing button for 3 seconds. Release it when the pairing light flashes rapidly.

Pairing... Timeout: 90s

3. Once pairing is successful, stream mirroring will be activated.
4. If multiple transmitters are purchased separately, pair each transmitter by following steps 1-3.

Frequently Asked Questions

1. What is the maximum transmission distance?
The maximum transmission distance is 50 meters, but it may be affected by environmental factors, such as obstacles and interference.
2. What should I do if there is a delay during projection?
It could be due to a weak wireless signal or interference. Try moving the device closer to the transmitter and ensuring a clear line of sight for better signal strength.
3. What resolutions does the device support?
The device supports resolutions up to 1080P, including 1920x1080, 1366x768, 1280x720, 1024x768, 800x600, 1440x900, 1680x1050.
4. How can I clean the device?
Use a soft, dry cloth to wipe the lens and the body. Avoid using chemicals or wet cloths to prevent damage to the device and the material it is made of.

Safety Precautions

1. Avoid exposure to high temperatures and high temperatures or high humidity.
2. Do not disassemble, repair, or modify the product to prevent electrical shock or device damage.
3. During use, do not forcefully unplug the HDMI or power cables to avoid damaging the ports.

Customer Support

If you need assistance, you can contact us at anytime by following these steps:
1. Send an email to support@lemcrete.com
2. Select "Email Support" and fill the relevant details.
3. Send us a message via "Contact Seller".
4. Visit our website www.lemcrete.com/pages/contact-us for further assistance.

Produktseitenansicht

Sender

Empfänger

Taste für 3 Sekunden ausgeschaltet

Taste für 3 Sekunden ausgeschaltet

Stromanschluss

Stromanschluss

Pairing... Timeout: 90s

Taste für 3 Sekunden ausgeschaltet

Taste für 3 Sekunden ausgeschaltet

Pairing... Timeout: 90s

Verbindungsschaubild

Sender

Empfänger

Pairing... Timeout: 90s

Schritte zur Verwendung

1. Empfänger anschließen
Stecken Sie den HDMI-Anschluss des Empfängers in den HDMI-Eingang des Anzeigegeräts (z. B. TV oder Projektor). Verbinden Sie den Empfänger mit einer Stromquelle über den Type-C-Anschluss (unterstützt USB-A- oder Type-C-Stromanschlüsse). Der Empfänger wird automatisch gestartet und den Kopplungsmodus aktivieren. (Hinweis: Wenn der Empfänger nicht im Kopplungsmodus ist, halten Sie die Kopplungstaste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Kopplungsmodus zu aktivieren.)
2. Sender anschließen
Senden Sie den HDMI-Stecker des Senders in den HDMI-Eingang des Computers. Nach dem Einschalten des Senders wird der Kopplungsmodus automatisch gestartet. Alternativ können Sie den Sender manuell mit dem Empfänger koppeln, indem Sie ihn in den Kopplungsmodus des Empfängers einschalten.
3. Projektionskonfiguration
Nach der Kopplung können Sie mit der Projektionskonfiguration beginnen. Nach der Projektion wird das Gerät automatisch mit dem Bildschirm spiegeln und den Bildschirm erweitern.

Kopplungsschritte

Sender und Empfänger werden gekoppelt, sobald sie mit Strom versorgt werden, und der Kopplungsmodus wird automatisch gestartet. Alternativ können Sie den Kopplungsmodus manuell aktivieren, wenn der Kopplungscountdown auf dem Bildschirm angezeigt wird, wie folgt:

Pairing... Timeout: 90s

Halten Sie die Kopplungstaste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Kopplungsmodus zu aktivieren

1. Verbinden Sie den Sender an den Computer und schalten ihn ein. Halten Sie die vordere Funktionstaste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Kopplungsmodus zu aktivieren.

Pairing... Timeout: 90s

2. Halten Sie die Kopplungstaste 3 Sekunden lang gedrückt. Lassen Sie sie los, wenn die Kontrollleuchte schnell blinkt.

Pairing... Timeout: 90s

3. Nach erfolgreicher Kopplung wird die Bildschirmspiegelung aktiviert.
4. Wenn Sie mehrere Sender separat erworben haben, koppeln Sie einen Sender nach dem anderen gemäß den Schritten 1-3.

Häufig gestellte Fragen

1. Wie hoch ist die maximale Übertragungsreichweite?
Die maximale Übertragungsreichweite beträgt 50 Meter, kann jedoch durch Umgebungsfaktoren wie Hindernisse und Interferenzen beeinflusst werden.
2. Was mache ich bei einer Verzögerung während der Projektion?
Es könnte aufgrund eines schwachen Signals oder Störungen sein. Versuchen Sie, das Gerät näher am Sender zu platzieren und eine freie Sichtlinie für eine bessere Signalstärke zu gewährleisten.
3. Welche Auflösungen werden vom Gerät unterstützt?
Das Gerät unterstützt Auflösungen bis zu 1080P, einschließlich 1920x1080, 1366x768, 1280x720, 1024x768, 800x600, 1440x900, 1680x1050.
4. Wie reinige ich das Gerät?
Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch, um die Linse und das Gehäuse zu reinigen. Vermeiden Sie die Verwendung von Chemikalien oder feuchten Tüchern, um Schäden am Gerät und seinem Material zu vermeiden.

Sicherheitsinformationen

1. Vermeiden Sie die Exposition gegen hohe Temperaturen und hohe Temperaturen oder hohe Luftfeuchtigkeit.
2. Demontieren, reparieren oder modifizieren Sie das Produkt nicht, um einen Stromschlag oder Gerätesschäden zu vermeiden.
3. Ziehen Sie während der Nutzung die HDMI- oder Stromkabel nicht gewaltsam ab, um Schäden an den Anschlüssen zu vermeiden.

Kundendienst und Support

Wenn Sie Unterstützung benötigen, können Sie uns jederzeit wie folgt kontaktieren:
1. Senden Sie eine E-Mail an support@lemcrete.com.
2. Wählen Sie "Email Support" und füllen Sie die relevanten Details aus.
3. Senden Sie uns eine Nachricht über "Kontakt Verkäufer".
4. Besuchen Sie unsere Website www.lemcrete.com/pages/contact-us für weitere Informationen.

Introduction du produit

Merci d'avoir acheté ce prolongateur vidéo sans fil. Ce produit est un projecteur portable qui ne nécessite pas de câbles. Il prend en charge l'interconnexion multi-écrans et peut être utilisé avec des téléphones mobiles, des tablettes, des ordinateurs portables et d'autres appareils pour refléter et étendre leurs écrans sans fil. Il convient à divers scénarios tels que réunions, opérations en ligne et présentations commerciales.

Spécifications techniques

	Tx	Rx
Résolution	1080P	
Taille (L*l*H)	2.5*1.96	
Poids (net)	0.5kg	
Distance d'émission	50m	
Méthode de contrôle	app/bouton	
Consommation d'énergie	5W	5W
Méthode d'alimentation	Batterie	Batterie
Interface	Type-C	Type-C
Accessoires	P200 : 10*1.10*1.1 cm*1 Prise*1 Type-C*1 P300 : 10*1.10*1.1 cm*1 Prise*1 Câble HDMI*1 Câble d'alimentation*1	

Structure du produit et boutons

Émetteur

Port d'alimentation

Bouton de mise en veille

Maintenir 3s : éteindre

Maintenir 3s : éteindre

Port d'alimentation

Récepteur

Port Type-C : pour charger

Port d'alimentation : peut servir de batterie externe

Pairing... Timeout: 90s

Connexion Schématique

Émetteur

Récepteur

Pairing... Timeout: 90s

Instructions d'utilisation

1. Connecter le récepteur
Insérez le port HDMI du récepteur dans l'entrée HDMI de l'appareil d'affichage (comme un téléviseur ou un projecteur). Connectez le récepteur à une source d'alimentation via le port Type-C (prend en charge les ports USB-A et Type-C). Le récepteur démarrera automatiquement et entrera en mode jumelage. (Remarque : Si le récepteur n'est pas en mode jumelage, appuyez et maintenez le bouton de jumelage pendant 3 secondes pour activer le mode jumelage.)
2. Connecter l'émetteur
Allumez l'émetteur et entrez en mode jumelage. Après avoir branché le câble HDMI à l'émetteur, il démarrera automatiquement. Vous pouvez également jumeler manuellement l'émetteur avec le récepteur en le jumelant avec le mode jumelage du récepteur.
3. Projection terminée
Après le jumelage réussi, vous pouvez commencer la configuration de projection. Une fois la projection terminée, l'appareil reflétera automatiquement l'écran et étendra l'affichage de l'écran.

Etapes d'appariement

Connectez l'émetteur et le récepteur à l'alimentation, et le mode jumelage démarrera automatiquement. Vous pouvez également activer le mode jumelage manuellement en appuyant et maintenant le bouton de jumelage pendant 3 secondes comme suit lorsque le compte à rebours d'appariement apparaît sur l'écran :

Pairing... Timeout: 90s

Maintenez le bouton de jumelage enfoncé pendant 3 secondes pour activer le mode jumelage

1. Connectez l'émetteur à l'ordinateur et allumez-le. Maintenez le bouton de fonction avant pendant 3 secondes pour activer le mode jumelage.

Pairing... Timeout: 90s

2. Appuyez et maintenez le bouton de jumelage pendant 3 secondes. Relâchez-le lorsque le voyant clignote rapidement.

Pairing... Timeout: 90s

3. Une fois l'appariement réussi, la mise en miroir de l'écran sera lancée.
4. Si plusieurs émetteurs ont été achetés séparément, appariez chaque émetteur en suivant les étapes 1-3.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Quelle est la portée de transmission maximale ?
La portée de transmission maximale est de 50 mètres, mais elle peut être affectée par des facteurs environnementaux, tels que des obstacles et des interférences.
2. Que faire si j'ai un décalage pendant la projection ?
Il peut s'agir d'un signal sans fil faible ou d'une interférence. Essayez de rapprocher le dispositif de l'émetteur et de vous assurer d'une ligne de vue claire pour un meilleur signal.
3. Quelles résolutions l'appareil prend-il en charge ?
L'appareil prend en charge des résolutions jusqu'à 1080P, y compris 1920x1080, 1366x768, 1280x720, 1024x768, 800x600, 1440x900, 1680x1050.
4. Comment nettoyer l'appareil ?
Utilisez un chiffon doux et sec pour essuyer l'objectif et le boîtier. Évitez d'utiliser des produits chimiques ou des chiffons humides pour éviter d'endommager l'appareil et le matériau dont il est fait.

Consignes de sécurité

1. Évitez d'exposer à des températures élevées et à des températures ou à une forte humidité.
2. Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas le produit pour éviter un choc électrique ou des dommages à l'appareil.
3. Pendant l'utilisation, ne débranchez pas forcément les câbles HDMI ou d'alimentation pour éviter d'endommager les ports.

Support client

Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez nous contacter à n'importe quel moment :
1. Envoyez-nous un e-mail à support@lemcrete.com.
2. Sélectionnez "Support par e-mail" et remplissez les détails pertinents.
3. Envoyez-nous un message via "Contacter le vendeur".
4. Visitez notre site Web www.lemcrete.com/pages/contact-us pour plus d'informations.

Introduzione del prodotto

Grazie per aver acquistato questo prolungatore video senza fili. Questo prodotto è un dispositivo proiettore portatile che non richiede cavi. Supporta l'interconnessione multi-schermo e può essere utilizzato con telefoni cellulari, tablet, laptop e altri dispositivi per riflettere e estendere wirelessly gli schermi. È adatto a diversi scenari come riunioni, operazioni online e presentazioni aziendali.

Specifiche tecniche

	Tx	Rx
Risoluzione	1080P	
Dimensioni (L*W*H)	2.5*1.96	
Peso (Netto)	0.5kg	
Distanza di trasmissione	50m	
Metodo controllo	app/pulsante	
Consumo energetico	5W	5W
Metodo di alimentazione	Batteria	Batteria
Interfaccia	Type-C	Type-C
Accessori	P200: 10*1.10*1.1 cm*1 Spina*1 Cavo USB*1 P300: 10*1.10*1.1 cm*1 Spina*1 Cavo HDMI*1 Cavo USB*1	

Struttura del prodotto e pulsanti

Trasmettitore

Pulsante Inserimento/Spegnimento

Pulsante Inserimento/Spegnimento

Ricevitore

Porta USB

Porta Type-C: per ricaricare

Pairing... Timeout: 90s

Diagramma di collegamento

Trasmettitore

Ricevitore

Pairing... Timeout: 90s

Istruzioni per l'uso

1. Collegamento
Inserire la porta HDMI del ricevitore nella porta HDMI del dispositivo di visualizzazione (come un televisore o un proiettore). Collegare il cavo di alimentazione e alimentare per collegare il ricevitore a una fonte di alimentazione tramite la porta Type-C (supporta porte USB-A o Type-C). Il ricevitore si avvierà automaticamente e entrerà in modalità accoppiamento. (Nota: Se il ricevitore non è in modalità accoppiamento, premere e tenere premuto il pulsante di accoppiamento per 3 secondi per attivare la modalità accoppiamento.)
2. Collegare il trasmettitore
Accendere il trasmettitore e entrare in modalità accoppiamento. Dopo aver inserito il cavo HDMI nel trasmettitore, si avvierà automaticamente. Oppure, è possibile accoppiare manualmente il trasmettitore con il ricevitore accoppiandolo con la modalità accoppiamento del ricevitore.
3. Proiezione completata
Dopo l'accoppiamento riuscito, è possibile iniziare la configurazione della proiezione. Dopo la proiezione, il dispositivo rifletterà automaticamente lo schermo e estenderà la visualizzazione dello schermo.

Passaggi di abbinamento

Collegamento ricevitore e trasmettitore all'alimentazione, e la modalità di abbinamento si avvierà automaticamente. In alternativa, è possibile avviare manualmente la modalità di abbinamento. Tale operazione è possibile premendo e tenendo premuto il pulsante di abbinamento per 3 secondi come segue, quando il conto alla rovescia di abbinamento appare sullo schermo:

Pairing... Timeout: 90s

Tenere premuto il pulsante Inserimento/Spegnimento per 3 secondi per attivare la modalità di abbinamento

Tenere premuto il pulsante Inserimento/Spegnimento per 3 secondi per attivare la modalità di abbinamento

1. Collegare l'trasmettitore al computer e alimentarlo. Tenendo premuto il pulsante funzione frontale per 3 secondi per entrare in modalità abbinamento.

Pairing... Timeout: 90s

2. Tenere premuto il pulsante Inserimento/Spegnimento per 3 secondi. Rilasciarlo quando il LED lampeggia rapidamente.

Pairing... Timeout: 90s

3. Dopo il successo dell'abbinamento, la proiezione dello schermo verrà attivata.
4. Se sono stati acquistati più trasmettitori separatamente, abbinare ciascun trasmettitore seguendo i passaggi da 1 a 3.

Domande frequenti

1. Qual è la distanza di trasmissione massima?
La distanza di trasmissione massima è di 50 metri, tuttavia può essere influenzata da fattori ambientali, come ostacoli e interferenze.
2. Cosa fare se si ha un ritardo durante la proiezione?
Potrebbe essere dovuto a un segnale wireless debole o a interferenze. Prova a spostare il dispositivo più vicino al trasmettitore e a garantire una linea di vista chiara per un segnale più forte.
3. Quali risoluzioni supporta il dispositivo?
Il dispositivo supporta risoluzioni fino a 1080P, tra cui 1920x1080, 1366x768, 1280x720, 1024x768, 800x600, 1440x900, 1680x1050.
4. Come pulire il dispositivo?
Utilizzare un panno morbido e asciutto per pulire l'obiettivo e il corpo. Evitare l'uso di sostanze chimiche o panni umidi per evitare danni al dispositivo e al materiale di cui è fatto.

Avvertenze di sicurezza

1. Evitare l'esposizione a temperature elevate o a temperature o umidità elevate.
2. Non smontare, riparare o modificare il prodotto per evitare scosse elettriche o danni al dispositivo.
3. Durante l'uso, non scollegare forzatamente i cavi HDMI o di alimentazione per evitare danni alle porte.

Assistenza clienti

Se hai bisogno di assistenza, puoi contattarci dapprima seguendo questi passaggi:
1. Invia un'email a support@lemcrete.com.
2. Seleziona "Email Support" e compila i dettagli pertinenti.
3. Inviaci un messaggio tramite "Contatta il venditore".
4. Visita il nostro sito Web www.lemcrete.com/pages/contact-us per ulteriori informazioni.

Introducción del producto

Gracias por adquirir este ampliador de vídeo sin cables. Este producto es un dispositivo de proyector portátil que no requiere cables. Admite la interconexión de varias pantallas y puede usarse con teléfonos móviles, tabletas, portátiles y otros dispositivos para reflejar y extender sus pantallas de forma inalámbrica. Es adecuado para diversos escenarios como reuniones, operaciones en línea y presentaciones de negocios.

Especificaciones

	Tx	Rx
Resolución	1080P	
Tamaño (L*A*A)	2.5*1.96	
Peso (neto)	0.5kg	
Distancia de transmisión	50m	
Modo de control	app/botón	
Consumo de energía	5W	5W
Modo de alimentación	Batería	Batería
Interfaz	Type-C	Type-C
Accesorios	P200: 10*1.10*1.1 cm*1 Enchufe*1 Cable USB*1 P300: 10*1.10*1.1 cm*1 Enchufe*1 Cable HDMI*1 Cable USB*1	

Estructura del producto y botones

Transmisor

Ranura de tarjeta de almacenamiento

Botón de encendido/apagado

Pairing... Timeout: 90s

Mantener pulsado 3 segundos: apagar

Mantener pulsado 3 segundos: apagar

Receptor

Puerto de alimentación: puede usarse como batería externa

Puerto Type-C: para cargar

Pairing... Timeout: 90s

Diagrama de conexión

Transmisor

Receptor

Pairing... Timeout: 90s

Instrucciones de uso

1. Conectar el receptor
Inserte el puerto HDMI del receptor en la entrada HDMI del dispositivo de visualización (como el televisor o el proyector). Conecte el receptor a una fuente de alimentación mediante el puerto Type-C (compatible con puertos USB-A o Type-C). El receptor se iniciará automáticamente y entrará en modo emparejamiento. (Nota: Si el receptor no está en modo emparejamiento, mantenga presionado el botón de emparejamiento durante 3 segundos para activar el modo emparejamiento.)
2. Conectar el transmisor
Encienda el transmisor y entre en modo emparejamiento. Después de conectar el cable HDMI al transmisor, se iniciará automáticamente. Alternativamente, puede emparejar manualmente el transmisor con el receptor emparejándolo con el modo emparejamiento del receptor.
3. Proyección completada
Una vez completado el emparejamiento con éxito, puede iniciar la configuración de proyección. Después de la proyección, el dispositivo reflejará automáticamente la pantalla y ampliará la visualización de la pantalla.

Pasos de emparejamiento

Conecte el receptor y el transmisor a la fuente de alimentación, y el modo de emparejamiento se iniciará automáticamente. Alternativamente, puede iniciar el modo de emparejamiento de forma manual mediante la siguiente cuenta atrás de emparejamiento en la pantalla:

Pairing... Timeout: 90s

Mantenga presionado el botón de emparejamiento durante 3 segundos para activar el modo de emparejamiento

1. Conecte el transmisor al ordenador y encienda. Mantenga presionado el botón de función frontal durante 3 segundos para activar el modo de emparejamiento.

Pairing... Timeout: 90s

2. Mantenga presionado el botón de emparejamiento durante 3 segundos. Suéltelo cuando el indicador luminoso parpadee rápidamente.

Pairing... Timeout: 90s

3. Una vez emparejado con éxito, se iniciará la proyección de pantalla.
4. Si se compran varios transmisores por separado, empareje cada transmisor siguiendo los pasos 1-3.

Preguntas frecuentes

1. ¿Qué es la gama máxima de transmisión?
La distancia máxima de transmisión es de 50 metros, pero puede verse afectada por factores ambientales, como obstáculos e interferencias.
2. ¿Qué debo hacer si hay un retraso en la proyección?
Puede deberse a una señal inalámbrica débil o a interferencias. Intente acercar el dispositivo al transmisor y asegurarse de tener una línea de visión clara para una señal más fuerte.
3. ¿Qué resoluciones admite el dispositivo?
El dispositivo admite resoluciones de hasta 1080P, incluyendo 1920x1080, 1366x768, 1280x720, 1024x768, 800x600, 1440x900, 1680x1050.
4. ¿Cómo limpiar el dispositivo?
Utilice un paño suave y seco para limpiar la lente y la carcasa. Evite el uso de productos químicos o paños húmedos para evitar dañar el dispositivo y su material.

Precauciones de seguridad

1. Evite la exposición a temperaturas altas o temperaturas o humedad altas.
2. No desmonte, repare o modifique el producto para evitar descargas eléctricas o daños en el dispositivo.
3. Durante el uso, no desconecte el cable HDMI o de alimentación con fuerza para evitar dañar el puerto.

Soporte al cliente

Si necesita ayuda, puede contactarnos siguiendo estos pasos:
1. Envíe un correo electrónico a support@lemcrete.com.
2. Seleccione "Soporte por correo electrónico" y rellene los detalles.
3. Envíenos un mensaje a través de "Contactar con el vendedor".
4. Visite nuestro sitio web www.lemcrete.com/pages/contact-us para obtener más información.

製品紹介

P200/P300ポータブルワイヤレスビデオエクステンダーをご購入いただきありがとうございます。ケーブルを使用しないポータブルプロジェクターです。マルチスクリーンの相互接続をサポートし、携帯電話、タブレット、ラップトップ、その他のデバイスとワイヤレスでミラーリングおよび画面を拡張することができます。会議、オンライン操作、ビジネスプレゼンテーションなどのさまざまなシナリオに適しています。

仕様

	Tx	Rx
解像度	1080P	
サイズ（L*W*H）	2.5*1.96	
重さ（ネット）	0.5kg	
伝送距離	50m	
制御方法	アプリ/ボタン	
消費電力	5W	5W
給電方式	バッテリー	バッテリー
インターフェース	Type-C	Type-C
付属品	P200：10*1.10*1.1 cm*1 電源プラグ*1 P300：10*1.10*1.1 cm*1 電源プラグ*1 HDMIケーブル*1 電源ケーブル*1	

製品構造およびボタン

Transmitter

Receiver

Pairing... Timeout: 90s

接続図

送信機（Tx）

受信機（Rx）

Pairing... Timeout: 90s

使用手順

1. 受信機の接続
受信機のHDMIポートをディスプレイデバイス（テレビ、プロジェクターなど）のHDMI入力に接続します。受信機を電源に接続します（USB-AまたはType-Cポートをサポート）。受信機は自動的に起動し、ペアリングモードに入ります。（注：受信機がペアリングモードでない場合は、ペアリングボタンを3秒間長押しして受信機をペアリングモードにします。）
2. 送信機の接続
送信機をオンにしてペアリングモードに入ります。HDMIケーブルを送信機に接続すると、送信機は自動的に起動します。または、送信機をペアリングモードの受信機とペアリングすることで、受信機のペアリングモードと連動させることもできます。
3. 投影完了
ペアリングに成功したら、プロジェクションの構成を開始することができます。投影が完了すると、デバイスは画面をミラーリングし、ディスプレイの画面を拡張します。

接続手順

1. 送信機（Tx）の電源を入れ、受信機（Rx）の電源を入れます。
2. 送信機をペアリングモードに切り替えます。
3. 受信機をペアリングモードに切り替えます。

ペアリング手順

工場出荷時、ペアリングが完了すると、受信機と送信機は電源に接続されると、ペアリングモードに自動的に入ります。あるいは、ペアリングモードを手動で開始することもできます。ペアリングカウントダウンが画面に表示されたら、電源を入れます。キャンセルまたは（3秒間）押し、送信ペアリングボタンを3秒間長押しします。

Pairing... Timeout: 90s

送信ペアリングボタンを3秒間長押しします

1. 送信機をパソコンに接続し、電源を入れます。フロントボタンを3秒間長押しします。

Pairing... Timeout: 90s

2. 送信ペアリングボタンを3秒間長押しします。

Pairing... Timeout: 90s

3. 投影機のペアリングが完了すると、画面のミラーリングが開始されます。
4. 複数の送信機を個別に購入した場合、各送信機について手順1～3を繰り返してください。

よくある質問と回答

Q1. 最大伝送距離はどのくらいですか？
A1. 最大伝送距離は50メートルですが、障害物や干渉などの環境要因により影響を受ける可能性があります。

Q2. 投影中に遅延が発生した場合、どうすればよいですか？
A2. 信号が弱いか、干渉が発生している可能性があります。デバイスを送信機に近づけ、より強力な信号を確保するために明確な視線を確保してください。

Q3. このデバイスはどの解像度をサポートしていますか？
A3. このデバイスは、1920x1080、1366x768、1280x720、1024x768、800x600、1440x900、1680x1050を含む、最大1080Pの解像度をサポートします。

Q4. デバイスをどのように清掃しますか？
A4. 柔らかい乾燥した布を使用してレンズとボディを拭きます。デバイスとその素材を損傷しないように、化学物質や湿った布の使用は避けてください。

安全上の注意事項

1. 高温または高温多湿または高湿度への長時間の露出を避けてください。
2. 感電または機器の損傷を防ぐために、製品を分解、修理または改造しないでください。
3. 使用中は、ポートの損傷を防ぐために、HDMIまたは電源ケーブルを強引に抜かないでください。

カスタマーサポート

ご不明な点がある場合は、いつでもお問い合わせください：
1. メールを送信する：support@lemcrete.com宛てにメールを送信します。
2. 「サポートに問い合わせる」を選択し、詳細を記入します。
3. 「販売者に連絡する」からメッセージを送信します。
4. 詳細については、www.lemcrete.com/pages/contact-us にアクセスしてください。

产品简介

感谢您购买这款无线视频延长器。这款产品是一款无需电缆的便携式投影仪。它支持多屏互连，可以与手机、平板电脑、笔记本电脑等设备无线镜像和扩展屏幕。它适用于各种场景，例如会议、在线操作和商业演示。

规格参数

	Tx	Rx
分辨率	1080P	
尺寸（L*W*H）	2.5*1.96	
重量（净重）	0.5kg	
传输距离	50m	
控制方式	app/按键	
功耗	5W	5W
供电方式	电池	电池
接口	Type-C	Type-C
配件	P200: 10*1.10*1.1 cm*1 插头*1 Type-C线*1 P300: 10*1.10*1.1 cm*1 插头*1 HDMI线*1 电源线*1	

产品结构及按键

接收器-RX

发射器-TX

Pairing... Timeout: 90s

连接示意图

发射器（Tx）

接收器（Rx）

Pairing... Timeout: 90s

使用步骤

1. 连接接收器
将接收器的HDMI端口插入显示设备（如电视）的HDMI输入端。接收器通过电源线（支持USB-A或Type-C端口）连接到电源。接收器启动后，将进入配对模式。（注：如果接收器不在配对模式，请按住配对按键3秒钟以进入配对模式。）
2. 连接发射器
将发射器HDMI（USB）端口插入后，发射器将自动启动。或者，您可以通过将发射器与接收器配对模式配对，手动配对发射器与接收器。
3. 投影完成
配对成功后，您可以开始投影配置。投影完成后，发射器将自动镜像屏幕并扩展显示屏。

配对步骤

设备出厂时已完成配对，连接到电源后，设备将自动进入配对模式。

配对倒计时：

按住配对键3秒钟，将显示屏幕上的倒计时：

1. 将发射器（Tx）连接到电脑，并开启电源。按住前功能键3秒钟以进入配对模式。

Pairing... Timeout: 90s

2. 长按配对键3秒钟。当指示灯快速闪烁时，松开按键。

Pairing... Timeout: 90s

3. 配对成功后，屏幕镜像功能将开启。
4. 如果单独购买了多个发射器，请按照步骤1-3重复配对每个发射器。

常见问题解答

Q1. 最大传输距离是多少？
A1. 最大传输距离为50米，但可能受到环境因素的影响，例如障碍物和干扰。

Q2. 如果在投影过程中出现延迟，应该怎么做？
A2. 这可能是由于无线信号较弱或干扰。将设备靠近发射器，并确保清晰的视线以获得更强的信号。

Q3. 设备支持哪些分辨率？
A3. 设备支持高达1080P的分辨率，包括1920x1080、1366x768、1280x720、1024x768、800x600、1440x900、1680x1050。

Q4. 如何清洁设备？
A4. 使用柔软干燥的布擦拭镜头和机身。避免使用化学品或湿布，以免损坏设备及其材质。

安全注意事项

1. 避免长时间暴露在高温或高湿度环境下。
2. 请勿拆卸、维修或修改产品，以防止触电或设备损坏。
3. 使用过程中，请勿强行拔掉HDMI或电源线，以免损坏端口。

客户服务支持

如需帮助，请通过以下方式与我们联系：
1. 发送电子邮件：发送一封电子邮件至support@lemcrete.com。
2. 选择“电子邮件支持”，并填写相关详细信息。
3. 通过“联系卖家”发送消息。
4. 访问我们的网站www.lemcrete.com/pages/contact-us，获取更多信息。

成品尺寸155x115mm 骑马钉 80g书纸 双面印刷