

# CASSETTE 1 VOIE

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW



MODÈLE	Intérieur		AB25S2SA1FA(H)	AB35S2SA1FA(H)	AB50S2SA1FA(H)	AB71S2SA1FA(H)
<b>Données de performance</b>						
Puissance restituée - REFROIDISSEMENT	nom (min-max)	kW	2,60	3,50	5	6,90
Puissance restituée - CHAUFFAGE	nom (min-max)	kW	3,20	4	5,50	7,0
Alimentation électrique		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Débit d'air	(H/M/L/Q)	m3/h	500/450/400/350	560/500/450/400	850/700/550/450	900/700/600/500
<b>Unité intérieure</b>						
Puissance acoustique en grande vitesse		dB(A)	62	64	65	67
Pression sonore		dB(A)	43/40/37/34	45/42/39/36	47/44/41/38	49/46/43/40
Dimensions nettes	LxPxH	mm	850x540x185	850x540x185	1170x540x185	1170x540x185
Dimensions de l'emballage	LxPxH	mm	1043x648x270	1043x648x270	1363x648x270	1363x648x270
Poids net/brut		kg	20,8/24,9	20,8/24,9	26/31	27/32
<b>Données d'installation</b>						
Ligne liquide	∅	mm (pouce)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Ligne gaz	∅	mm (pouce)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)
Panneau	Modèle		P1B-1028IB	P1B-1028IB	P1B-1348IB	P1B-1348IB
Dimensions nettes de panneau	LxPxH	mm	1028x600x45	1028x600x45	1348x600x45	1348x600x45
Dimensions de l'emballage du panneau	LxPxH	mm	1143x688x170	1143x688x170	1463x688x170	1463x688x170
Poids net/brut du panneau		kg	3,9/8,0	3,9/8,0	5,1/9,8	5,1/9,8