

TESLA

TM36AF21-1232IAW



CARACTERISTICI

Filtru cu densitate mare, Filtru cu catalizator la rece, Auto-curățare, Kit ambientă scăzută (funcție), Motor cu ventilator exterior cu cinci trepte, Aripă aurie, Detectarea scurgerilor de agent frigorific, Operare Turbo, Balansare automată a jaluzelei orizontale, Utilizare de urgență (când senzorul de temperatură este anormal), Mod SLEEP (somn), 1W așteptare, Conexiune de 2 conducte, Repornire automată, Temporizator, Placă de instalare în formă de H, Memorie poziție jaluzele, Compatibilitate mono și multi, Funcție I Remote (la distanță) (Mod Inginerie), Comutator inteligent de ștergere a prafului, Adiery îndepărtată

Capacitate			12000BTU
Tensiune și frecvență nominală		V/Hz	220-240V~/50HZ
Mod			RăcireIncalzire
Capacitatea nominală		W	3510(1110~4160)3810(1080~4220)
Putere		W	1213(130~1580)1088(100~1680)
Curent intrare		A	5.27(0.5~6.9)4.73(0.4~6.9)
SEER-SCOP / Clasa energetică		W/W	6,1/ A++4,0/A+
Niveluri de temperatură		(°C)	-15°C - 50°C-15°C - 30°C
Consum de energie (pe an, pe baza rezultatelor testelor standard)		kwh	221945
Dezumidificare		Kg/h	1.2
Nivelul de protecție (IN) / (OUT)		(IP)	IPX4/IPX4
Clasa de protecție electrică (IN) / (OUT)		Class I / Class II	I/I
Consum Max. Intrare		W	2150
Curent Max.		A	10
Compressor	Model		KSK103D33UEZ3(YJ)
	Tip		Rotary
	Brand		GMCC
Interior	Ventilator Motor	Model	YKFG-13-4-38L-4
		Putere	W40
		Capacitate	uF1.2
		Viteza ventilatorului interior RPM	r/min1150/950/750
	Ventilator	Dimensiuni	mmφ5
	Circulația aerului interior		m³/h540
	Nivelul de zgomot la interior dB		dB(A)55/40.5/34.5/25
	Dimensiunea netă (L × L × H)		mm805x194x285
	Dimensiunea ambalajului (L × L × H)		mm870x270x365
	Greutate netă/Greutate brută		Kg7,6/9,8
Exterior	Ventilator Motor	Model	ZKFN-34-10-1
		Putere	W/
		Capacitate	uF/
		Viteza ventilatorului exterior RPM	r/min790
	Ventilator	Dimensiuni	mm755
	Nivel de zgomot la exterior dB		dB(A)63
	Dimensiunea netă (L × L × H)		mm720x270x495
	Dimensiunea ambalajului (L × L × H)		mm835x300x540
	Greutate netă/Greutate brută		Kg23,2/25
	Tip / Greutate refrigerant		gR32/550g
Scurgere Max./ Presiune aspirare Max.		Mpa4,3/1.7	
Conductă refrigerant	Parte Lichidă/ Parte Gazoasă	mm	φ6.35/φ9.52
	Lungimea conductei refrigerant Max. / Diferență de nivel Max.	m	25/10