

Datum: 17.06.2025

OIB: HR13160244056
Telefon: +385 31 328 956
E-mail: info@hardware.hr
WWW: www.hardware.hr



(slika je simbolična)

Ubiquiti UMR-Ultra LTE router

Kategorija: [UniFi Wireless](#)

Dobavljivost: **predviđena dostava 20.06.2025**

Šifra: **174775**

Cijena: 124,00€

Brend: UBIQUITI
Zaliha: Na skladištu

Kratak opis

- Ultrakompaktni upravljani LTE mobilni ruter za IoT aplikacije s integriranim LTE-om, žičanom WAN mrežom, WiFi-jem, automatskim prebacivanjem u slučaju kvara i podrškom za istosmjerno napajanje. **Specifikacije** Pregled - Dimenzije * Bez antena: 84 x 82 x 26 mm (3,3 x 3,2 x 1") * S antenama: 193,5 x 82 x 26 mm (7,6 x 3,2 x 1") - Mrežno sučelje: (2) FE RJ45 porta, LTE Cat 4 radio, WiFi 4 - SIM: Nano SIM - LTE frekvencijski pojasevi: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B66, B34, B38, B39, B40, B41 - Montaža: DIN šina, Zid (Nosači uključeni) Mehaničke karakteristike - Težina * Uređaj: 200 g (7,1 oz) * DIN šina/zidni nosači: 20 g (0,7 oz) - Materijal kućišta: Polikarbonat - Materijal nosača * Zidna montaža: Polikarbonat * Montaža na DIN šinu: Čelik Značajke - WAN * Prioritet i rezerva: Da * Mobilna mreža: Da * WiFi: Da * Ethernet: Da * LTE način prolaza: Da * Ethernet način rada: Da - VPN klijent * OpenVPN: Da * WireGuard: Da - Site-to-Site VPN * IPsec: Da * WireGuard: Da - WiFi standard: WiFi 4 * Prosljeđivanje portova: Da * Vatrozid: Da * Statičke rute: Da Umrežavanje - Podržane brzine prijenosa podataka * 802.11b: 1, 2, 5, 11 Mbps * 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps * 802.11n: 6,5 Mbps do 150 Mbps (MCS0 - MCS7, HT 20/40) Hardver - Upravljanje * Ethernet * WiFi - Brzina LTE protoka: Preuzimanje 150 Mbps / Prijenos 50 Mbps - Antene * Portovi (1) Mobilna 1: SMA ženski (1Rx) (1) Mobilna 2: SMA ženski (1Tx/1Rx) (1) WiFi: RP-SMA ženski * Vrsta (2) Vanjska LTE antena (1) Vanjski WiFi (1) Vanjski GPS - Maks. TX snaga: 17 dBm - WiFi MIMO: 1 x 1 - Maks. Potrošnja energije: 5,7 W - Način napajanja: USB Type-C (5 V DC/2 A), 4-pinski ATX DC (9—30 V DC) - Napajanje: USB Type-C (5 V DC/2 A), 4-pinski ATX DC (9—30 V DC) - Tipke: (1) Vraćanje na tvorničke postavke - Radna temperatura okoline: -30 do 70 °C (-22 do 158 °F) - Radna vlažnost okoline: 10 do 90 % bez kondenzacije - Certifikati: CE, UKCA