

02

Stufa a infrarossi a gas/elettrica con funzione Turbo Infrared gas/electric heater with Turbo function



ARGO SOL RED TURBO

ARGO SOL GREEN TURBO

NEW



Nuovo design
arrotondato, tinte rosso
ciliegia o verde bosco,
finitura matt

New rounded design,
cherry red or forest green
colours, matt finish




Pannello comandi
con accensione
piezoelettrica, tasti
per funzione
riscaldamento elettrico
e funzione Turbo,
termostato

Control panel with piezo-
electric ignition, Electrical
heating and Turbo
function keys, thermostat



Griglia frontale per la
mandata dell'aria in
modalità Turbo

Front grid for air outlet in
Turbo function



Dimensioni
Dimensions

ARGO SOL RED e GREEN TURBO

ARGO SOL RED TURBO 191430062

ARGO SOL GREEN TURBO 191430063

Perfetta per le seconde case e in generale per le abitazioni prive d'impianto di riscaldamento. Efficace la resa, immediato il comfort, grazie anche alla funzione aggiuntiva di ventilazione forzata, utilizzabile autonomamente rispetto al funzionamento standard a gas. Le ruote multi-direzionali consentono di trasferirla da una stanza all'altra con estrema facilità.

It's perfect for homes without a heating system. Effective performance, immediate comfort, also thanks to the additional turbo function, which can be used independently from the standard gas operation. The multi-directional wheels allow to transfer it from one room to another with extreme ease.



NEW DESIGN, CON FUNZIONE TURBO

- > Stufa portatile a gas a infrarossi con funzione separata di ventilazione forzata (Turbo)
- > Finitura matt, di colore rosso ciliegia oppure verde scuro
- > 3 step di potenza termica: 1,55/2,90/4,20 kW
- > Funzione Turbo indipendente dal funzionamento a gas, selezionabile da apposito tasto, con ventilazione fredda e 2 livelli di potenza termica: 750 e 1500 W.
- > Regolatore di pressione e tubo gas per collegamento a bombola GPL certificati da IMQ, forniti già montati sull'unità
- > Accensione piezo-elettrica separata
- > Ruote pluridirezionali (2 posteriori con fermaruota)
- > Ampio vano posteriore per bombola fino a 15 kg
- > Triplice dispositivo di sicurezza:
 - **PPF** (anti-spegnimento fiamma): interrompe il flusso di gas in caso di spegnimento della fiamma pilota
 - **ODS** (oxygen depletion sensor): spegne l'unità in caso di superamento del livello massimo consentito di emissioni di CO₂
 - **Anti-ribaltamento**: blocca il funzionamento dell'unità in caso di superamento di un certo livello di inclinazione della stufa.

NEW DESIGN, WITH TURBO FUNCTION

- > Portable Infrared gas heater with separate forced fan function (Turbo)
- > Matt finish, cherry red or dark green
- > 3 heating power steps: 1.55/2.90/4.20 kW
- > Turbo function independent from gas operation, selectable by special button, with cold ventilation and 2 heating power levels: 750 and 1500 W.
- > Pressure regulator and gas pipe for connection to the LPG cylinder certified by IMQ, supplied already mounted on the unit
- > Separate piezo-electric ignition
- > Multi-directional wheels (2 rear with wheel stop)
- > Large rear compartment for cylinders up to 15 kg
- > Triple safety device:
 - **PPF** (flame retardant): interrupts the gas flow if the pilot flame goes out
 - **ODS** (oxygen depletion sensor): turns off the unit in case of exceeding the maximum allowed level of CO₂ emissions
 - **Anti-overturning**: blocks the operation of the unit if a certain inclination level of the stove is exceeded.

EAN ARGO SOL RED TURBO 8013557515400
EAN ARGO SOL GREEN TURBO 8013557515417

MODELLO/MODEL		ARGO SOL TURBO
Potenza di riscaldamento / Heating mode	kW	1,55/2,90/4,20
Superficie riscaldabile (min.-max.) / Suitable area (min.-max.)	m ²	20/80
Potenza funzione Turbo / Turbo function power	W	750/1500
Apparecchio portatile / Portable device		•
Accensione piezoelettrica / Piezoelectric ignition		•
Fiamma pilota / Pilot flame		•
Regolazione manuale potenza riscaldamento / Manual heating power adjustment		•
Tipo di riscaldamento / Type of heating		Irraggiamento/Irradiation
Consumo di gas gpl / Lpg consumption	g/h	110/207/305
Tensione di alimentazione (funzione Turbo) / Power supply (Turbo function)	V/F/Hz	220-240~/1/50
Dispositivo di sicurezza di controllo atmosferico / Atmospheric control safety device		•
Dispositivo anti-spegnimento fiamma pilota / Device protecting the pilot flame being extinguished		•
Dispositivo di sicurezza anti-ribaltamento / Anti-tipping safety device		•
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions (H./W./D.)	mm	720/420/360
Peso / Weight	kg	10,25