

Eaton 5E650IUSB

Catalog Number: 5E650IUSB

USB UPS Eaton 5E, 650 VA, 360 W, Ingresso: C14, Uscite: (4) C13, tower

General specifications

Nome prodotto

UPS Eaton 5E

Sigla catalogo

5E650IUSB

UPC

743172047571

Lunghezza/profondità del prodotto

288 mm

Altezza prodotto

148 mm

Larghezza prodotto

100 mm

Peso prodotto

4.64 kg

Conformità

Con marchio CE

Certificazione/i

EAC

IEC/EN 62040-2

CE

IEC/EN 62040-1

Note catalogo

EMEA e GLOBALE

Specifiche del prodotto

Frequenza secondaria - max

60 Hz

Potenza

360 W

Fattore di forma

tower

Include scheda di rete

No

Connessione di ingresso

C14

Tensione di ingresso - min

162 V

Tensione di uscita - max

280 V

Frequenza secondaria - max

50 Hz

Compatibilità software

Eaton UPS Companion (consente l'arresto sicuro del sistema, la misurazione del consumo energetico e la configurazione delle impostazioni dell'UPS)

Tipo di batteria

Sigillata, piombo-acido

Efficienza

95

Caratteristiche speciali

Regolazione automatica della tensione (AVR)

Permette di risparmiare spazio grazie al design compatto

Porta USB conforme HID, per l'integrazione automatica con i principali sistemi operativi (Windows/Mac OS/Linux)

Protezione della linea dati per garantire che la linea internet (compresa xDSL) sia protetta dalle sovratensioni

Tipo di costruzione

Modello indipendente

Tensione di uscita - min

170 V

Colore

Nero

Risorse

User guides

Eaton 5E UPS - Installation and user manual

Capacità batteria estesa

N°

Range di tensione in uscita

170-280 V

Topologia

Line-Interactive

Protezione da sovratensione

Sì

Tempo di funzionamento a metà carico

8 min

Tensione nominale di ingresso

230 V predefinita (220/230/240 V)

Campo di frequenza di ingresso

45-63 Hz

Tensione di ingresso - max

290 V

Tipo di tensione

CA

Fase (uscita)

1

Gestione della batteria

Test automatico della batteria, protezione contro le scariche profonde, possibilità di avviamento a freddo

Funzione di autospegnimento

Sì

Numero di uscite C13

4

Temperatura di esercizio - Min

0 °C

Valori nominali VA

650 VA

Contatto di commutazione privo di potenziale

No

Presa

(4) C13

Fase (ingresso)

1

Contenuto della confezione

(2) Cavi di uscita IEC-IEC

Manuale d'uso

Livello di rumore

Meno di 40 dB a 1 metro

Tipo di alimentazione

1

Grafico runtime

Visualizza il grafico di runtime

Interfaccia utente

LED

Quantità della Batteria

1

Temperatura di esercizio - Max

40 °C

Tensione

230 V

Intervallo di temperatura

Da 0°C a 40°C (da 32°F a 104°F)

Interfaccia Ethernet

No

Comunicazione

Porta USB (conforme HID)

Umidità relativa

0-90% senza condensa

Potenza apparente in uscita

650 VA

Kit di montaggio rack

No

Frequenza di uscita

50/60 Hz

Runtime a pieno carico

30 sec

Tipo di interfaccia

USB

Frequenza primaria - Min

45 Hz

Classificazione batteria

12 V / 7 Ah

Tipo

Gruppo di continuità

Tensione nominale di uscita

230 V

Slot di espansione

N°

Range di tensione in ingresso

162-290 V

Frequenza nominale

50/60 Hz

Frequenza primaria - Max

63 Hz

Altitudine

2000 m



Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are
© 2023 Eaton. Tutti i diritti property of their respective
riservati.



Eaton.com/socialmedia