





Ofrece hasta 3 veces más alcance sin cantidad extra de agua

Los lavavajillas de la Serie 600 SatelliteClean® incorporan un innovador brazo de aspersión con 3 veces mayor alcance que un sistema convencional. Garantiza una limpieza a fondo en cualquier rincón, así que incluso aquellos artículos con suciedad más incrustada también quedarán perfectamente limpias.

Lavavajillas AirDry integrable para 14 cubiertos con 8 programas a 3 temperaturas, sistema QuickSelect, tercera bandeja MaxiFlex, AutoFlex, motor Inverter, brazo aspersor satélite, 46 dB(A), Beam on Floor

Ventajas y características



Brazo aspersor satélite, alcance total, limpieza impecable

Una limpieza impecable y sin manchas. El brazo aspersor satélite deja cada carga sin manchas. Nuestra tecnología tiene una cobertura de rociado hasta tres veces mejor que la estándar, por lo que incluso los utensilios más voluminosos se lavan a fondo.

- Instalación: Integrable
- · Brazo aspersor satellite
- Paneles de texto
- · Función AutoOff
- Sistema Termoeficiente
- Inicio Diferido de 1 a 24 horas
- · Indicador de tiempo remanente
- «Aqua-Sensor»: detecta el nivel de suciedad y ajusta el consumo de agua
- Indicadores de sal y abrillantador
- Pilotos
- Cesto superior regulable Flexilift
- · Cesto superior regulable en altura a plena carga
- Cesto superior con 12 tiras de púas de goma «SoftSpikes» para asentar con seguridad la cristalería en el lavavajillas, Estantes taza plegable, Tirador de plástico a color
- · Cesto inferior con 4 soportes plegables para platos, Asa de plástico a color
- Sistema WaterStop
- Medidas hueco (mm): 820/900 x 600 x 550



QuickSelect, facilidad de ajuste del programa de limpieza

El nuevo panel de control QuickSelect, permite ajustar a tu medida los ciclos de limpieza del lavavajillas. Selecciona la duración que más se ajuste a tus necesidades deslizando el dedo por el selector y deja que el lavavajillas se encargue del resto.



AirDry, secado el triple de eficiente

AirDry aprovecha la corriente de aire natural para finalizar el secado. La puerta se abre 10 cm en la última parte del ciclo hasta quu llegue la hora de descargar el lavavajillas. La forma más natural de optimizar el rendimiento de secado, reduciendo a la vez el consumo energético.

Beam on Floor, información luminosa en silencio

Este lavavajillas tiene una forma inteligente de mantenerte informado sobre el estado del ciclo. La tecnología Beam on floor proyecta una luz roja en el suelo mientras dura el ciclo. Cuando termina, cambia a una luz verde. Sencillo y eficaz.

Tercera bandeja MaxiFlex, cada cubierto y utensilio en su sitio La tercera bandeja MaxiFlex con separadores flexibles posibilita su

La tercera bandeja MaxiFlex con separadores flexibles posibilita su configuración a la medida de cada carga. Los cubiertos de mesa quedan separados de los cucharones y de los utensilios más grandes y su mayor profundidad aumenta su capacidad.



EEM48300L

Especificaciones de producto	
Tipo instalación	Integrable
Nº de cubiertos	14
Clase de eficiencia energética (Norma (UE) 2017/1369)	D
Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369)	46
N⁰ de programas	8
N⁰ de temperaturas	3
Programas	160 minutos, 60 minutos, 90 minutos, AUTO Sense, Eco, Mantenimiento, Rápido en 30 minutos, Prelavado
Funciones	Inicio diferido, GlassCare, On/Off, Selección de programas, Resetear, ExtraPower
Sistema QuickSelect	Sí, de dos funciones
Cesto superior	Altura regulable
Material de la cuba	Acero inoxidable
Tercera bandeja MaxiFlex	Sí
Bandeja para cubiertos	Soporte para cuchillos, Tercera bandeja MaxiFlex, Separadores extraíbles
Luz interior	No
Motor	Inverter
SoftGrips	No
SoftSpikes	2 soportes SoftSpikes
Apertura automática puerta AirDry	Sí

Apagado automático	Sí
Cesto superior	12 tiras de púas de goma «SoftSpikes» para asentar con seguridad la cristalería en el lavavajillas, Estantes taza plegable, Tirador de plástico a color
Cesto inferior	4 soportes plegables para platos, Asa de plástico a color
Brazo aspersor superior	Brazo aspersor estándar
Beam-On-Floor	Rojo/Verde
Dispositivo antifugas	Flotador
Bisagras	Deslizantes PerfectFit
Instalación en altura	No
Voltaje (V):	220-240
Frecuencia (Hz)	50
Medidas (mm)	818x596x550
Longitud del cable (m)	1.5
Potencia (W)	1950
PNC	911 536 429
EAN	7332543676378



