




L'offre reconditionnée Eaton

Les produits reconditionnés ont une empreinte écologique faible, ils préservent les ressources et réduisent fortement les impacts environnementaux, notamment les émissions de CO₂. Découvrez notre offre de produits reconditionnés dans nos ateliers en France. Avec le même niveau d'exigence de qualité que pour la fabrication de produits neufs, Eaton a développé ses propres procédés de reconditionnement ceci afin de préserver la certification initiale des produits. Les produits reconditionnés EATON vous permettent de pérenniser et de réduire l'impact environnemental de vos installations. Ceci dans une conformité totale aux normes et avec la sérénité et la garantie que seul le constructeur peut vous offrir.



Livré sans patère

Livré sans fond



«PERFORMANCE SATI»

www.marque-nf.com



NF413



Applications :

Éclairage de sécurité des parties communes, immeubles d'habitation, foyers, logements

ULTRALED 8 / 8 ES

Bloc habitation reconditionné non-étanche et étanche

Les points forts

- Bloc autonome reconditionné prêt à être monté sur patère/fond existant(e) (livré sans patère/fond)
- Bloc 100% LEDs, aucun relampage, basse consommation
- Maintenance réduite
- Borniers sans vis : connecteurs automatiques
- Boîtier discret et ultra plat (218 x 115 x 54 mm)
- Certification initiale préservée : NF EN 60598.2.22 / NFC 71820 / NFC 71805
- Classe II


Caractéristiques techniques

Flux	8 lm
Système de test	Test automatique SATI
Boîtier	
Type de montage	Montage en saillie
Matière	Polycarbonate
Couleur	Blanc
Indices de protection	IP43 - IP66 / IK08
Raccordement	Bornes automatiques pour fils rigides et souples Pour section de 0,5 à 2,5 mm ²
Alimentation	230V ~50/60Hz
Plage de température ambiante	5°C à 35°C
Batterie	Ni-Cd
Source lumineuse	2 LEDs Blanches
Dimensions (produit monté avec fond ou patère existant)	218 x 115 x 54 mm
Classe	II
Poids	0,5 kg


Codes commandes

Produit	Référence	Fonction	Lampes de veille et de secours	Autonomie	Flux (lm)	Batterie	Consommation
UltraLed 8 Reconditionné Sans patère	LUM16051RS	Habitation	LED	5 heures	8	3 x 1,2 V / 0,8 Ah	1.2W
UltraLed 8 ES Reconditionné Sans fond	LUM16004RS	Habitation	LED	5 heures	8	3 x 1,2 V / 0,8 Ah	1.2W

Ultraled 8 - Dimensions (mm)
(produit monté avec fond ou patère existant)



Ultraled 8 ES - Dimensions (mm)
(produit monté avec fond ou patère existant)



Accessoires

Produit	Référence
Patère compatible Ultraled 8	LUM11225
Fond compatible Ultraled 8 ES	LUM11205
 Kit tranche	LUM10540
 Cadre d'encastrement Ultraled 8	LUM10534
 Cadre d'encastrement Ultraled 8 ES	LUM10544
 Grille de protection	LUM10418
 Pack batterie 3 x 1,2V / 0,8Ah	LUM11078
 Pictogramme flèche bas, droite, gauche et haut	LUM11002