

เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ



APC Easy UPS, 1200VA, Tower, 230V, 4 Universal + 1 IEC C13 outlets, AVR

BVX1200LI-MS

Overview

Lead Time	Usually in Stock
-----------	------------------

Main

Main Input Voltage	230 V AC 1 phase
Main Output Voltage	230 V AC 1 phase
Rated Power In W	650 W
Rated Power In Va	1200 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Output Connection Type	4 universal 1 IEC 60320 C13
Cable Length	1.22 m
Number Of Cables	1
Battery Type	Lead-acid battery
Provided Equipment	User manual

Batteries & Runtime

รันไทม์	View Runtime Graph
ประสิทธิภาพ	View Efficiency Graph
Number Of Battery Filled Slots	0
Number Of Battery Free Slots	0
Battery Recharge Time	8 h
Battery Voltage	12 V
Battery Capacity	9.0 Ah
Battery Life	2...3 year(s)
Replacement Battery	APCRBC175
Extended Runtime	0

General

Max Runtime	120 min
Number Of Power Module Free Slots	0
Number Of Power Module Filled Slots	0
Redundant	No

การละสิทธิ์: เอกสารนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แทน หรือใช้เพื่อกำหนดความเหมาะสม หรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้สำหรับการใช้งานเฉพาะทาง

Ups Size	WS
----------	----

Physical

Colour	Black
Height	19 cm
Width	14 cm
Depth	39 cm
Net Weight	7.5 kg
Mounting Support	Floor
Mounting Preference	No preference
Mounting Mode	Not rack-mountable
Two Post Mountable	0
Usb Compatible	No

Input

Network Frequency	50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing
Input Voltage Limits	140...300 V 230 V AC
Cos Phi	0.51

Output

Maximum Configurable Power In W	650 W
Output Frequency	50/60 Hz +/- 1 Hz sync to mains
Ups Type	Line interactive
Wave Type	Stepped approximation to a sinewave
Full Load Runtime	00:01:00 650 W
Graph Display	1
Half Load Runtime	00:05:00 300 W
Maximum Configurable Power In Va	1200 VA
Transfer Time	6 ms typical : 10 ms maximum

Conformance

Product Certifications	CE CB
Standards	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Equipment Protection Policy	Lifetime : 50000 euros

Environmental

Ambient Air Temperature For Operation	0...40 °C
Relative Humidity	0...95 % non-condensing
Operating Altitude	0...3000 m
Ambient Air Temperature For Storage	-15...40 °C

Storage Relative Humidity	0...95 % non-condensing
Storage Altitude	0...3000 m
Acoustic Level	40 dBA
Ip Degree Of Protection	IP20

Surge Protection and Filtering

Surge Energy Rate	273 J
-------------------	-------

Packing Units

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	29.7 cm
Package 1 Width	49.5 cm
Package 1 Length	23.5 cm
Package 1 Weight	8.5 kg
Scc14	10731304404375

Contractual warranty

Warranty	2 years repair or replace
----------	---------------------------

ความยั่งยืน

ฉลาก **Green Premium™** เป็นความมุ่งมั่นของSchneider Electric ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด Green Premium ให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบล่าสุด ความโปร่งใสต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลิตภัณฑ์หมุนเวียนและ CO₂ ต่ำ

คู่มือการประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์เป็นเอกสารวิจัยที่ช่วยชี้แจงมาตรฐานฉลากสิ่งแวดล้อมทั่วโลกและวิธีการตีความการประเมิน

[เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Green Premium >](#)

[แนวทางในการประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ >](#)



ความโปร่งใส RoHS/REACH

ประสิทธิภาพด้านสุขภาพ

	Toxic Heavy Metal Free	
	Mercury Free	
	Rohs Exemption Information	Yes

ใบรับรองและมาตรฐาน

Reach Regulation	REACH Declaration
Eu Rohs Directive	Compliant EU RoHS Declaration
China Rohs Regulation	China RoHS declaration Pro-active China RoHS declaration (out of China RoHS legal scope)
Environmental Disclosure	Product Environmental Profile
Weee	The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins
Circularity Profile	End of Life Information