



GreenPerform 超高效面板 RC199B

RC199V LED57/840 PSU W60L120 UE CN

164 lm/W, 840 中性白色, 固定输出

GreenPerform 超高效面板灯是一款直接照明型面板灯，其系统效能（PSU 驱动器）达到市场顶尖水平，高达 170 流明/瓦。它提供 3 种典型尺寸：600x600；300x1200 和 600x1200mm，适合大多数室内应用。提供 Interact 系统选项和 DALI 接口，系统连接方案更广泛。其较低的 UGR 也能提供更好的视觉舒适度。

产品数据

一般信息	
设备组件数	1 个单位
装置	-
包含的驱动器	是
光源引擎类型	LED
灯技术	
光通量	3,780 lm
光效 (额定) (标称)	164 lm/W
相关色温 (标称)	4000 K
显色指数 (CRI)	80
光源数量	96
光源颜色	840 中性白色
光学类型	光束角度 100°
光罩类型	PS
统一眩光值 CEN	22

操作和电气	
输入电压	200 至 240 V
线频率	50 to 60 Hz
侵入电流	36 A
侵入时间	210 ms
功耗	23 W
功率系数 (小数)	0.9
连接	-
MCB 上的产品数量 (16A 类型 B)	16
温度	
环境温度范围	-20 至 +45°C
控制和调光	
可调光	固定
控制界面	固定输出

GreenPerform 超高效面板 RC199B

机械和外壳	
外壳材料	挤压铝
光纤材料	聚苯乙烯
光罩材料	聚苯乙烯
外壳颜色	白色 RAL 9003
安装设备	-
光罩外观	菱形
总长度	1,195 mm
总宽度	595 mm
总高度	34 mm
总直径	1,195 mm
尺寸 (高 x 宽 x 深)	34 x 595 x 1195 mm
审批和申请	
IP 等级	IP20/40 [手指保护；线路保护]
机械冲击保护代码	IK02 [0.2 J 标准]
保护等级 IEC	安全等级 II
灼热丝测试	温度 650°C，持续时间 30 秒
可燃性标志	-
CE 标志	CE 标志
ENEC 标志	-
质保期	3 年

光生物风险	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
符合欧盟 RoHS 规范	是
初始性能 (符合 IEC 标准)	
光通量误差	+/-10%
功耗误差	+/-10%
申请条件	
性能环境温度 Tq	25 °C
最高暗淡级别	0% (数字)
适用于随机开关	不适用
产品数据	
订单产品名称	RC199V LED57/840 PSU W60L120 UE CN
完整的产品名称	RC199V LED57/840 PSU W60L120 UE CN
订购代码	911401559044
材料编号 (12NC)	911401559044
计算器 - 每包数量	1
净重 (每件)	3.000 kg
计算器 - 每个外包装箱中的包数	2

二维绘图

