

Servidor de telefonia IP



- » Gerenciador web com interface responsiva: compatível com os principais navegadores e otimizado para uso em tablets e smartphones;
- » Atendimento Digital/automático Multinível ilimitado¹, com possibilidade para integrações;
- » Correio de voz integrado, sem necessidade de placas;
- » Categoria de chamada para ramais;
- » Gerencia até 2000 portas IP – Licenciamento por ramal (9940546);
- » Capacidade para até 500 Canais de comunicação – Licenciamento por tronco (9940547);
- » Firewall integrado: evita ataques e garante mais segurança e controle das ameaças de rede na central;
- » Gravação de chamadas ilimitadas;
- » Redundância/Alta disponibilidade³;
- » Música de espera ilimitada e individual por ramal¹;
- » API para integração de sistemas³;
- » Participação de ramal externo em Grupo;
- » Estacionamento ilimitado de chamadas;
- » Callback, DISA, DND, Filas Call-Center³ com supervisão em tempo real;
- » Relatório/bilhetagem das chamadas em detalhes;
- » Lista telefônica;
- » Suporte a HTTPS;
- » Possibilidade da utilização de OpenVPN;
- » Relatório de senha fraca;
- » Código de conta;
- » Backup de configuração por módulos;
- » Acesso a linha direta(Linha executiva/DISA);
- » Rotas de menor custo e manipulação dos dígitos;
- » Salas de conferências ilimitadas⁴;
- » Video conferencia ilimitada⁴, com ambiente colaborativo, compartilhamento de telas e bate papo;
- » 3 anos de garantia;
- » PN: 4950800 ou 1950513

¹ Depende da capacidade do HD

² Necessita receptor IP. (GW202-PA)

³ Necessário licenciamento a parte


⁴ Limitado a quantidade de canais



GRAVAÇÃO
DE CHAMADAS



INTEGRAÇÃO
API



VIDEOCONFERÊNCIA

Garantia por
3 anos
Três anos

O Servidor de telefonia PABX Server PRO é uma solução completa que permite a comunicação interna e externa da sua organização. Essa central telefônica é puramente IP e permite interligar com outras tecnologias com o uso de gateways . Através da robustez desse sistema é possível entregar alta performance da plataforma de comunicação e garantir alta disponibilidade de chamadas.

Especificações técnicas

Código	4950800 ou 1950513	
CPU, Interfaces I/O	6 x Portas Gigabit Ethernet 10/100/1000/2500 Mbps	
	2 x Portas USB 2.0 Externas; 1 x Portas USB 2.0 Interna;	
	1 x VGA	
	1 x Serial RS-232	
Interface VOIP	Protocolo de comunicação SIP 2.0	
Codificação de voz e vídeo	g729, g719, g722, g723, g711 alaw, g711 ulaw, lpc10, slin, siren14, siren7, g726,g726aal2, speex/16/32, adpcm, testlaw, gsm, lilbx, vp8, vp9, h261, h264, h263p,h263, opus.	
Fonte de alimentação	Tensão de Entrada	100 ~ 240 Vac
	Tensão de Saída	50 ~ 60 Hz
	Potência Máxima	150 W
Temperatura de operação	0°~50° C	
Umidade de operação	10~90% não condensado	

Cenário de aplicação

