

PËRMBUSHNI NEVOJAT E NDRYSHME TË PRINTIMIT ME PAJISJE TË SHPEJTA DHE INTUITIVE.

Printerë bardhezi me një funksion të vetëm, me shpejtësi të larta printimi dhe përdorshmëri intuitive.

i-SENSYS LBP240 II Series



PËRMIRËSONI PËRPJEKJET PËR QËNDRUESHMËRI

Bëni një përpjekje të vetëdijshme për të ndihmuar mjedisin me pajisje të prodhuara nga plastikë e ricikluar. Konsumi i ulët i energjisë nënkupton gjithashtu një gjurmë më të vogël karboni.

RRITJE E PRODUKTIVITETIT

Rrisni produktivitetin me shpejtësi të larta printimi. Koha e shpejtë e nxehtë nënkupton gjithashtu se mund të vazhdoni sa më parë me punët e printimit.

PËRVOJË E LEHTË PËR PËRDORUESIN

Kryeni lehtësisht një sërë detyrash printimi dhe aksesoni shpejt pjesët përkatëse të manualit në internet përmes një kodi QR.

SIGURI 360 GRADË

Security Settings Navigator rekomandon cilësimet e duhura të sigurisë për të mbrojtur kundër zbulimit të padëshiruar të të dhënave dhe kërcënimeve kibernetike.

SPECIFIKIMET TEKNIKE

i-SENSYS LBP240 II Series

MOTORI I PRINTIMIT	
Shpejtësia e printimit	i-SENSYS LBP243dw II: Njëanshëm: deri 36 ppm (A4) Deri në 58,8 ppm (A5 horizontal) Dyanshëm: deri 30,2 ipm (A4) i-SENSYS LBP246dw II: Njëanshëm: deri 40 ppm (A4) Deri në 65,4 ppm (A5 horizontal) Dyanshëm: deri 33,6 ipm (A4)
Mënyra e printimit	Printim monokrom me rreze laser
Cilësia e printimit	Deri në 1200 x 1200 dpi
Koha e ngrohjes	Afro 14 sekonda ose më pak nga ndezja
Koha e nxjerrjes së faqes së parë	Afro: 5,0 sekonda e poshtë
Margjinat e printimit	5 mm sipër, poshtë, majtas dhe djathtas
Funksionet e përparura të printimit	i-SENSYS LBP243dw II: Mbështetje për Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, programi Canon PRINT Business Android; certifikim nga Mopria, moduli shtesë i shërbimit "Canon Print", aplikacioni "Canon PRINT", "IPP Everywhere" i-SENSYS LBP246dw II: Encrypted Secure Print Secure Print Mbështetje për Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, aplikacion Canon PRINT Android; certifikim nga Mopria, moduli shtesë i shërbimit "Canon Print", aplikacioni "Canon PRINT", "IPP Everywhere"
PËRDORIMI I MATERIALIT	
Futja e letrës (standarde)	Kasetë 250-fletëshe Sirtar shumëfunksional 100-fletësh
Futja e letrës (opsion)	Kasetë 550-fletëshe
Kapaciteti maksimal i futjes të letrës	Deri në 900 fletë
Dalja e letrës	150 fletë
Llojet e materialeve	Letër e thjeshtë, letër e ricikluar, letër e rëndë, letër e hollë, letër e veshur, etiketë, kartolinë, zarf
Madhësia e materialeve	Kaseta (standarde dhe opsionale): A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, madhësi të posaçme: min. 105 x 148 mm maks. 216,0 x 355,6 mm. Sirtari shumëfunksional: A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, skedë, zarf (COM10, Monarch, C5, DL), madhësi të posaçme: min. 76,2 x 127 mm maks. 216,0 x 355,6 mm.
Pesha e materialit	Kaseta (standarde dhe opsionale): 60 deri në 120 g/m ² Sirtari shumëfunksional: 60 deri në 199 g/m ²
Printim dyanësh	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Përmasa të personalizuar - min. 210 x 279,4 mm maks. 216,0 x 355,6 mm 60 deri 120 g/m ²

TIPARE TË PËRGJITHSHME	
Kërkesat elektrike	220-240 V(±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Konsumi elektrik	Maksimumi: Afro 1,250 W Printim aktiv: afro 480 W Në gatishmëri: Afro 6 W Modaliteti i fjetjes: afro 0,9 W i-SENSYS LBP243dw II: Konsumi tipik i energjisë elektrike (TEC): 0,29 kWh/javë (230 V) ⁷ i-SENSYS LBP246dw II: Konsumi tipik i energjisë elektrike (TEC): 0,33 kWh/javë (230 V) ⁷ Për informacion të detajuar në lidhje me rregulloren Lot26, vizitoni faqen: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Niveli i zhurmës	i-SENSYS LBP243dw II: Presioni akustik ¹ : Aktiv: Njëanëshe 54 dB e poshtë Dyanëshe 52 dB e poshtë Pasiv: i padëgjueshëm ² Fuqia zanore: Aktiv: Njëanëshe 68 dB e poshtë Dyanëshe 67 dB e poshtë Pasiv: i padëgjueshëm ² i-SENSYS LBP246dw II: Presioni akustik ¹ : Aktiv: Njëanëshe 54 dB e poshtë Dyanëshe 53 dB e poshtë Pasiv: i padëgjueshëm ² Fuqia zanore ¹ : Aktiv: 68 dB Pasiv: i padëgjueshëm ²
Përmasat (GJ×TH×L)	399 mm x 373 mm x 249 mm
Pesha	Afro 9,5 Kg
Ambienti i përdorimit	Temperatura: 10 deri në 30°C (50 deri në 86°F) Lagështia: 20 deri në 80% lagështi relative (RH) (pa kondensim)
Paneli i kontrollit	LCD me 5 rreshta, 3 LED (punë, gabim, kursim energjie), butona, tastierë numerike me 10 taste
KONTROLLORI	
Shpejtësia e procesorit	1200 MHz
Memoria	1 GB
Hapësira ruajtëse	4 GB
Gjuhët e printerit	UFR II, PCL 5e ³ , PCL6, Adobe® PostScript ³
Fontet	45 fonte PCL, 136 fonte PS
Ndërfaqja dhe lidhjet	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802,11 b/g/n, Wireless Direct Connection

SPECIFIKIMET TEKNIKE

i-SENSYS LBP240 II Series

Protokolli i rrjetit	Printim: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Menaxhimi: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Siguria: TLS1.3, IPSec, filtrim me adresë IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Siguria (me valë): Modaliteti i infrastrukturës: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Modaliteti i pikëhyrjes: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Administrimi i printerit dhe programet	Ndërfaqja e përdorimit nga distanca (RUI), Department ID Management, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: program me bazë serveri për administrimin e centralizuar të një flote pajisjesh Në bashkëpunim me sistem të jashtëm auditit sigurie (Menaxhimi i informacionit dhe Eventeve të Sigurisë) eMaintenance: RDS i integruar bën të mundur shërbimet eMaintenance në distancë si për shembull matjen, administrimin e pjesëve të konsumueshme dhe diagnostikimet në distancë.
Pajtueshmëria me sistemet operative	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X versioni 10.15 e lart Linux⁴
PJESËT E KONSUMIT	
Fishekët gjithçka-në-një	Fishek 070 (3,000 faqe ⁵)⁶ Fishek 070H (10,200 faqe ⁵)⁶
PAJISJE SHITESË/ OPSIONE	
Artikujt	Cassette Feeding Module-AH1

Shënimet në fund të faqes

^[1] Emetimi i zhurmës i deklaruar në përputhje me ISO 9296

^[2] I padëgjueshëm nënkupton se niveli i presionit akustik të emetuar për një person në afërsi është më i ulët se standardi absolut për zhurmën në sfond sipas ISO 7779

^[3] Nuk ofrohet drejter Canon PCL5e, por mbështeten komandat PCL5e në pajisje.

^[4] Vetëm për shpërndarje në ueb

^[5] Bazuar në ISO/IEC 19752

^[6] Printeri dërgohet me fishekun fillestar (i zi: 1500 faqe)

^[7] Sipas US ENERGY STAR® versioni 3.2.



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Albanian edition
© Canon Europe N.V., 2025