

## RCX 4

Le robot tondeuse RCX 4 tond sans fil et de manière entièrement automatique grâce au GPS, à la RTK et à la caméra IA. Doté d'une transmission intégrale, il vient aisément à bout des terrains difficiles tout en ménageant la pelouse.



### Référence

1.269-740.0

- Navigation sans fil et avance en bandes via GPS et RTK
- Caméra IA pour une navigation précise et l'évitement des obstacles
- Transmission intégrale pour les pentes raides et des demi-tours en douceur

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4066529131706
Rendement surfacique	m <sup>2</sup>	1500
Type de faucheuse		Lames oscillant librement
Nombre de lames		3
Largeur de coupe	cm	22
Hauteur de coupe	mm	20 / 60
Franchissement de déclivités	%	max. 60
Application de tonte		Paillage
Technologie de navigation		GPS / RTK / Caméra IA
Type de caméra		3D stéréo
Définition zone à tondre		Délimitation GPS / Détection du gazon
Largeur de couloir minimale	cm	80
Nombre de zones à tondre	Pièce(s)	max. 10
Durée de charge de la batterie	min	75
Type de batterie		Batterie lithium-ion
Tension de la batterie	V	18
Capacité de la batterie	Ah	5
Courant de charge	A	3
Niveau de puissance acoustique	dB (A)	60
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 100 - 240 / 50 - 60
Couleur		noir
Dimensions (L x l x h)	mm	680 x 420 x 275
Durée de tonte par charge	min	90

### Équipement

Logique de navigation		Bandes systématiques
Zones interdites		■
Fonction coupe-bordures		■
Technologie de capteurs		Capteur optique, Détecteur de pluie, Capteur de levage, Capteur anti-basculement, Capteur d'impact
LoRa®		■
Commande via application		■
Connexion via WLAN		■
Connexion via Bluetooth		■
Smart Services / Features dans l'appli		■
Verrouillage par code PIN		■
Mise à jour du firmware OTA		■
Plateau de tonte flottant		■
Transmission intégrale		■
Afficheur		■
Temporisation pluie		■
Nombre de roues	Pièce(s)	3
Poignée de transport		■
Dispositif antivol		■
Station de recharge		■
Antenne RTK		■

# KÄRCHER

Poids sans accessoires	kg	12,4
Poids emballage inclus	kg	31

Piquets pour la fixation de la station de recharge	Pièce(s)	8
Piquets pour la fixation de l'antenne RTK	Pièce(s)	4
Vis pour le montage de l'antenne RTK	Pièce(s)	4
Lames de tondeuse et vis	Pièce(s)	9

■ Standard.





## Navigation par GPS et RTK

- Aucun câble périphérique n'est nécessaire, ce qui évite une installation fastidieuse ou des retouches importantes.
- Grâce à la communication avec les satellites et l'antenne RTK, la géolocalisation se fait au centimètre près afin de pouvoir définir des zones de travail précises.
- La cartographie de la surface à tondre s'effectue en toute simplicité par commande à distance directe du robot tondeuse.



## Caméra IA

- La caméra 3D stéréo reconnaît les surfaces comme le gazon ou la pierre et est ainsi en mesure de procéder de manière autonome à la cartographie de la zone à tondre.
- La caméra assistée par IA permet une détection intelligente des objets et ajuste le comportement d'avance en fonction de l'obstacle. En cas d'arbres ou de buissons, le robot tondeuse s'approche ; lorsqu'il s'agit d'être vivants, il reste à bonne distance.
- Si le signal GPS est faible, la caméra aide à la navigation pour assurer une avance efficace et sécurisée du robot tondeuse.




## Transmission intégrale

- Grâce à ses 3 roues motrices, le robot tondeuse parvient à gravir et à tondre les pentes jusqu'à 60 %.
- En terrain accidenté, le robot tondeuse est capable de se sortir de lui-même des situations difficiles.
- Il est en mesure de franchir des seuils importants, par ex. pour passer d'une zone à une autre qui présente une hauteur différente.

## ACCESSOIRES POUR RCX 4

### 1.269-740.0



	Référence	Descriptif	
<b>ROBOT TONDEUSE</b>			
Wall bracket RCX	1 2.269-701.0	Fixation simple de l'antenne RTK sur les murs extérieurs. Le kit comprend le support, des vis et des chevilles.	<input type="checkbox"/>
Fixation par serrage RCX	2 2.269-702.0	Fixation flexible de l'antenne RTK sur des éléments horizontaux ou verticaux grâce à un mécanisme de serrage.	<input type="checkbox"/>
Garage RCX	3 2.269-703.0	Le garage protège le robot tondeuse RCX de la pluie et du soleil. Le toit du garage est rabattable pour vous permettre d'accéder au robot tondeuse et de l'utiliser dans sa station de charge.	<input type="checkbox"/>
Extension cable RCX	4 2.269-704.0	Le câble de rallonge permet de prolonger de 10 m le raccordement au réseau électrique de la station de charge ou de l'antenne RTK du RCX.	<input type="checkbox"/>
Blade set RCX	5 2.269-705.0	Les lames de rechange tranchantes du robot tondeuse RCX permettent de couper le gazon à la perfection. Afin de garantir l'efficacité de la tonte, les lames doivent être remplacées régulièrement.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.