

D2 Pro series



行家首選 熱感式條碼機



可節省標籤需求的方案！



使用前



工作區沒有多餘的空間放置笨重的條碼機，所有東西全部擠在一起。

使用後



小巧的D2 Pro能夠放入狹窄的工作區，讓工作輕鬆愉快。

應用範圍



醫療業



票券業



零售業



豐富的功能讓每日工作簡單又輕鬆



貝殼式設計，易於安裝
D2 Pro系列採用全新貝殼式設計，不僅易於開關上蓋，安裝紙捲也更加方便。



列印速度升級到每秒7吋
最高速度可以達到每秒7吋，即使在最高速列印的狀態，依然保有完美的列印品質。



無縫轉移到Argox印表機！

自動偵測和切換指令集
自動採用常見印表機控制指令集，使用上更友善(自動偵測和自動轉換)

*展示影片請洽銷售人員



多樣化連接介面
內建USB host，USB device，並且可選配Ethernet/RS232、Wi-Fi、Bluetooth v4.2。

規格	D2-250 Pro	D2-350 Pro
列印方式	熱感式	
解析度	203 dpi (8 dots/mm)	300 dpi (12 dots/mm)
最大列印速度	7 ips	5 ips
最大列印長度	100"(2540 mm)	50"(1270 mm)
最大列印寬度	2.13"(54 mm)	2.24"(56.9 mm)
記憶體	128MB SDRAM, 128MB Flash ROM	
中央處理器	32 位元 RISC 微處理器	
耗材規格		
感測裝置	紙張反射式感測器(可調整)/紙張穿透式感測器(固定，6.27mm偏移)	
紙張種類	紙捲式、標籤式(間距紙、連續紙、折疊紙、票券、吊牌...等)	
紙張規格	最大寬度：2.36"(60mm) 最小寬度：0.47"(12mm) 紙捲軸心1"/1.5"(25.4/38mm)可容紙捲外徑5"(127mm) 紙捲軸心0.5"(12.7mm)可容紙捲外徑4.5"(114mm)	
字型與條碼		
字型	五種國際標準字型(1.25mm~6mm), 最大可達 24x24, 四方向旋轉0° ~ 270° 支援GB18030簡中字體, 可下載Windows True Type仿真字型	
一維條碼	PPLA: Code 39、UPC-A、UPC-E、Code 128 subset A/B/C、EAN-13、EAN-8、HBIC、Codabar、Plessey、UPC2、UPC5、Code 93、Postnet、UCC/EAN-128、UCC/EAN-128 K-MART、UCC/EAN-128 Random weight、Telepen、FIM、Interleaved 2 of 5 (Standard/with modulo 10 checksum/with human readable check digit/ with modulo 10 checksum & shipping bearer bars)、GS1 Data bar (RSS) PPLB: Code 39、UPC-A、UPC-E、Matrix 2 of 5、UPC-Interleaved 2 of 5、Code 39 with check sum digit、Code 93、EAN-13、EAN-8 (Standard, 2/5digit add-on)、Codabar、Postnet、Code128 subset A/B/C、Code 128 UCC (shipping container code)、Code 128 auto、UCC/EAN code 128 (GS1-128)、Interleave 2 of 5、Interleaved 2 of 5 with check sum、Interleaved 2 of 5 with human readable check digit、German Postcode、Matrix 2 of 5、UPC Interleaved 2 of 5、EAN-13 2/5 digit add-on、UPCA 2/5 digit add-on、UPCE 2/5 digit add-on、GS1 Data bar (RSS) PPLZ: Code39、UPC-A、UPC-E、Postnet、Code128 subset A/B/C、Interleave 2 of 5、Interleaved 2 of 5 with check sum、Interleaved 2 of 5 with human readable check digit、Code 93、Code 39 with check sum digit、MSI、EAN-8、Codabar、Code 11、EAN-13、Plessey、GS1 Data bar (RSS)、Industrial 2 of 5、Standard 2 of 5、Logmars	
二維條碼	MaxiCode, PDF417, Data Matrix (ECC 200 only), QR code, Composite Codes, Aztec	
圖片格式	PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX,GDI / PPLB: PCX, BMP, Binary raster, GDI / PPLZ: GRF, Hex, GDI	
指令集	PPLA, PPLB, PPLZ, Auto	
介面與配件		
操作介面	LED指示燈 x 2(三種燈色)，按鍵 x 1	
通訊介面	USB device, USB host	
驅動程式	Windows Driver Win7/Win8/Win10/Win11, LINUX Driver, macOS Driver, Raspberry Pi Driver	
工具軟體	BarTender, Printer Tool, Font Utility	
手機應用程式	iLabelPrint+	
資料庫連結	Argobar Pro support ODBC Database Connection: Excel, CSV, MS Access, MS SQL, Oracle MySQL, dBASE (*.dbf)	
電源與環境		
電源供應	切換式電源供應器，交流輸入100~240V，50~60Hz 直流輸出 24V, 2.4A	
環境條件	操作環境：40°F~104°F (4°C~40°C) 相對溼度：0% ~ 90% 儲存環境：-4°F~122°F (-20°C~50°C).	
安規認證	CE, FCC, IC, CB, UL, RoHs ,CCC	
物理規格		
尺寸	寬 116mm x 高 170mm x 深 215mm	
重量	2.31 lbs (1.05 kg)	

*立象科技保留增加和修改規格的權利, 恕不另行通知。請聯絡立象科技業務代表以獲取最新規格。

選購配件



全切/半切裁紙器



剝紙器



無線區域網路


藍芽 v4.2
支援安卓及
iOS藍芽連線


RS-232 序列埠



乙太網路



ARGOX Certified Repair Centers

請洽詢當地的合作夥伴
以了解更多訊息
