

M.2 NVMe – HDD/SSDデュプリケーター／デュアルベイ 双方向コピー機能／2.5/3.5インチSATA対応／高速転送
最大27GB/分／SSD クローン機 ドライブドック スタンド

製品ID: N2-M2-SSD-DUPLICATOR



M.2 NVMe – SATA SSD/HDDドライブ デュプリケーター。パソコン不要で、M.2 NVMeおよび2.5/3.5インチSATA SSD/HDD間で双方向のクローン作成が可能です。単体でセクター単位のコピーができ、SATA 3.0(6Gbps)に対応し、各種ファイル形式に対応します。


M.2 NVMeドライブを2.5インチ/3.5インチSATA SSD/HDDへ、またはその逆方向へのクローンが可能です。ハードウェアアップグレード、システムイメージング、日常的なメンテナンスに最適なソリューションです。このコピー機能付きM.2 NVMe – SATAドッキングステーションは、2240、2260、2280のM.2 NVMeサイズに対応し、各種標準SATAドライブに適合するため、新旧のストレージをスムーズに結合することが可能です。

USB 3.2 Gen 2(10Gbps)ホスト接続により、M.2 NVMeおよびSATAドライブに外部からアクセスが可能です。ドライブを内部に取り付けることなく、システム間でのデータ転送が簡単に行えます。

すぐにデータバックアップができるため、現場でのトラブルシューティングを行うIT担当者に最適です。専用のコピー装置を必要とせず、M.2 NVMeおよびSATA SSD/HDDの再イメージングや再構築が可能です。

上から挿し込むタイプで、自然なエアフローを促進し、ピーク性能時でも安定した温度を保ちます。単体で使えるこのデュプリケーターは、4Knセクターサイズ、TRIM、SMART、およびUASPに対応しています。なお、コピー先ディスクはコピー元ディスクと同等以上の容量が必要です。

認証、レポート、互換性



用途

- ・従来のSATAドライブからM.2 NVMeへのデータ複製
- ・スタンダオンデュプリケーター機能により、データの高速バックアップ、ドライブの再イメージ、または展開に最適
- ・10Gbps USB-Cホスト接続経由でM.2 NVMeおよびSATA SSD/HDDに素早くアクセス

製品の特長

- ・単体で使える双方向コピー機: パソコン不要で、M.2 NVMeドライブから2.5/3.5インチSATA SSD/HDDへ、またはSATAドライブからM.2 NVMeにコピーが可能。最大27GB/分のスピードでセクタ単位の完全コピーが可能で、各種ファイル形式に対応
- ・M.2 NVMeおよびSATAドック: USB 10Gbps (USB 3.2) ホスト接続により、M.2 NVMeおよびSATA SSD/HDDに外部からアクセス・保存が可能。ドライブをPC内部に取り付けることなくデータ転送を実行できます。最大SATA 3.0 (6Gbps) およびPCIe Gen3x2 (7.8Gbps) に対応
- ・優れた互換性: ドライバーやソフトウェア不要。差し込みタイプのSATAドライブベイは、標準的な2.5/3.5インチSATAドライブに対応; M.2 NVMeスロットは2242、2260、2280タイプ、および4Knセクターサイズに対応。注意: コピー先ディスクはコピー元ディスクと同等かそれ以上である必要があります。
- ・用途: 従来型SATAドライブからM.2 NVMeへのスムーズなデータ複製。M.2 NVMeからSATA SSD/HDDへデータのバックアップ。ハードウェアのアップグレード、ITシステムのイメージングと展開、保守業務、定期的なメンテナンスに理想的。USB-Cケーブル付属
- ・小型で使いやすい設計: コンパクトサイズでデスクや収納スペースを最小限に節約。電源、ドライブのアクティビティ、進行状況をLEDで表示。上から挿し込むトップローディング設計により、効率的なパッシブ冷却を促進し、優れたパフォーマンスを実現

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
ファン	なし
バス型	PCI Express
	USB-C
ドライブ数	2
ドライブサイズ	22 mm – M.2 NVMe
ドライブタイプ	M.2 (PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)
	SATA
ドライブ実装	取り外し可能
外部5.25インチベイ数	1
対応ドライブ高さ	2242
	2260

	2280
チップセットID	JMS581D
性能	
タイプおよび定格	USB 3.2 Gen 2 – 10 Gbit/s
UASPサポート	あり
4Kn Support	あり
タイプおよび定格	SATA 3.0 (6 Gbps)
Duplication Modes	セクタ・バイ・セクタ (ドライブ全体)
ホットスワップ対応	あり
ソフトウェア	
OS互換性	OS非依存 – ドライバーやソフトウェア不要
特記 / 必要条件	
注意	コピーを行うには、コピー先ドライブの容量がコピー元ドライブの容量と同じかそれ以上である必要があります。 実際の複製速度は、ドライブの種類、アルゴリズム、その他の要因によって変わります。結果は異なる場合があります。
インジケータ	
LEDインジケータ	4 – 進行状況を示すLED: 複製中に25%、50%、75%、100%の進行状況を表示 2 – ドライブLED: 点灯: M.2ドライブを検出 消灯: M.2ドライブの読み取りエラー、またはコピー中にM.2ドライブの取り外された場合
電源	
電源	付属ACアダプタ
入力電圧	100 – 240 VAC
入力電流	1.5A
出力電圧	12 VDC
出力電流	3A
センターチップのポラリティ	ポジティブ
プラグタイプ	M

	消費電力(W)	0.1W
環境条件		
	動作温度	0° C to 45° C (32° F to 113° F)
	保存温度	-10° C to 70° C (14° F to 158° F)
	湿度	10%~85% RH
物理的特徴		
	色	ブラック
	エンクロージャタイプ	ABS樹脂
	ケーブル長	100 cm [39.4 in]
	製品縦	13.5 cm [5.3 in]
	製品横	10.0 cm [3.9 in]
	製品高さ	5.5 cm [2.2 in]
	製品重量	308 g [10.9 oz]
パッケージ情報		
	パッケージ縦	11.8 cm [4.6 in]
	パッケージ横	24.9 cm [9.8 in]
	パッケージ高さ	6.5 cm [2.6 in]
	工場出荷時(パッケージ)重量	0.6 kg [1.4 lb]
箱に含まれているもの		
	パッケージ内容	1 - M.2 NVMe/SATAデュプリケータードック 1 - USB-Cケーブル 2 - M.2用ゴム製スペーサー 1 - 電源アダプター 1 - クイックスタートガイド
Warranty Information		
	Warranty	整備品2年保証

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。