


# installatieautomaat 1- polig+nul 16A C-kar (R9P19616)

(R9P19616)



3606481904973



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Artikelnummer            | 401244469           |
| Fabrikantnummer          | R9P19616            |
| EAN code                 | 3606481904973       |
| Merk                     | Schneider Electric  |
| Productgroep             | Installatieautomaat |
| Serie/Programma          | Resi9 Protection    |
| Artikelnummer oud        | R9P19616            |
| Uitschakelkarakteristiek | C                   |
| Aantal polen (totaal)    | 2                   |
| Nom. (meet)stroom (A)    | 16                  |

## Technische details

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Aantal beveiligde polen                               | 1     |
| Nom. (meet)spanning (V)                               | 230   |
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kA)    | 6     |
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V (kA)    | -     |
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kA) | -     |
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kA) | -     |
| Spanningstype                                         | AC    |
| Energiebegrenzingsklasse                              | 3     |
| Frequentie (Hz)                                       | 50/60 |

|                                                              |        |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| Meeschakelende nul                                           | Ja     |
| Overspanningscategorie                                       | 3      |
| Vervuilingsgraad                                             | 2      |
| Breedte in module-eenheden                                   | 1      |
| Nevenapparaat mogelijk                                       | Nee    |
| Beschermingsgraad (IP)                                       | IP20   |
| Nom. isolatiespanning $U_i$ (V)                              | 440    |
| Nom. stoothoudspanning ( $U_{imp}$ ) (kV)                    | 4      |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)                    | -25/60 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm <sup>2</sup> ) | 1/10   |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm <sup>2</sup> )  | 1/16   |
| Explosieveilig                                               | Nee    |
| Inbouwmontage (stucwerk)                                     | Nee    |
| Inbouwdiepte (mm)                                            | 44     |
| Verliesvermogen (W)                                          | 3.2    |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/schneider-electric-installatieautomaat-1-polig-nul-16a-c-k>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Dit component is de opvolger van: 19167

**Gegenereerd op datum: 18-07-2025**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA