

## Cable Extensión de Alimentación, NEMA 5-15P a NEMA 5-15R - 13A, 120V, 16 AWG, 30.5 cm [1 pie], Negro

NÚMERO DE MODELO: P024-001-13A



Este cable de extensión de 30.5 cm [1 pie] con conectores 5-15P y 5-15R conecta convertidores de corriente voluminosos sin bloquear los tomacorrientes adyacentes en su PDU.

### Características

#### Este Cable de Extensión de 30.5 cm [1 pie] Conecta PCs, Impresoras, Monitores y Otros Equipos

Este cable se recomienda para aplicaciones de computadora de escritorio para hogar u oficina, instalaciones de home theater u otras aplicaciones donde varios dispositivos se conecten en un supresor de sobretensiones, sistema PDU o UPS. Permite conectar adaptadores de corriente voluminosos a un tomacorriente NEMA 5-15R sin bloquear los tomacorrientes adyacentes. Su longitud de 30.5 cm [1 pie] ayuda a reducir los enredos de cables.

### Destacado

- Recomendado para alimentar computadoras, impresoras y otros periféricos de la casa o la oficina
- Su longitud de 30.5 cm [1 pie] permite flexibilidad en la colocación de los dispositivos, evitando los enredos de cables
- El reemplazo ideal para un cable de extensión de 30.5 cm [1 pie] desgastado o faltante

### Aplicaciones

- Conecte dispositivos como computadoras, servidores y monitores a un PDU en su centro de datos
- Extienda una conexión de alimentación existente hasta 30.5 cm [1 pie] para colocar más fácilmente un dispositivo o alcanzar una fuente de alimentación en un rack
- Proporcione un reemplazo de calidad superior para un cable de alimentación faltante o desgastado.

### El Paquete Incluye

- P024-001-13A – Cable Extensión, NEMA 5-15P a NEMA 5-15R, 30.5 cm [1 pie], Negro

## Especificaciones

| GENERALIDADES                   |                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Código UPC                      | 037332180391                                        |
| Compatibilidad del Dispositivo  | Computer; Monitor / HDTV; Printer; Server; UPS; PDU |
| País / Región                   | Norte América                                       |
| ENTRADA                         |                                                     |
| Entrada Máxima en Amperes       | 13                                                  |
| Compatibilidad de voltaje (VCA) | 125                                                 |
| CONEXIONES                      |                                                     |
| Lado A - Conector 1             | NEMA 5-15P                                          |
| Lado B - Conector 1             | NEMA 5-15R                                          |



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE  
SERIES

| FÍSICAS                                        |                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------|
| Color de Clavija                               | Negro                           |
| Color del Forro del Cable                      | Negro                           |
| Material del Forro del Cable                   | PVC                             |
| Especificación del Forro del Cable             | VW-1                            |
| Tipo de Funda para Cable de Alimentación       | SJT                             |
| Diámetro Exterior de Cable (OD)                | 8.5mm                           |
| Number of Conductors                           | 3                               |
| Calibre de Alambre (AWG)                       | 16                              |
| Wire Gauge (OD - mm <sup>2</sup> )             | 1.31                            |
| Longitud del Cable (pies)                      | 1                               |
| Longitud del Cable (m)                         | 0.30                            |
| Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas) | 10.00 x 7.10 x 0.10             |
| Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)       | 25.40 x 18.03 x 0.25            |
| Peso de Envío (lb)                             | 0.20                            |
| Peso de Envío (kg)                             | 0.09                            |
| AMBIENTALES                                    |                                 |
| Rango de Temperatura de Operación              | -20 °C a 60 °C [-4 °F a 140 °F] |
| Rango de Temperatura de Almacenamiento         | -20 °C a 60 °C [-4 °F a 140 °F] |
| Rango de Humedad de Operación                  | De 10% a 65% de HR              |
| Rango de Humedad de Almacenamiento             | De 10% a 65% de HR              |
| CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICACIONES               |                                 |
| Antibacterial                                  | No                              |
| Clavija en Ángulo                              | No                              |
| High Voltage                                   | No                              |
| Locking Plug                                   | No                              |
| Cable de Alimentación en Espiral               | No                              |
| ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD                    |                                 |
| Certificaciones del Producto                   | cUL Listed; UL Listed           |
| Product Compliance                             | RoHS                            |

GARANTÍA y SOPORTE

|                                                    |                               |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial) | Garantía limitada de por vida |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|

1000 Eaton Boulevard  
Cleveland, OH 44122  
United States  
<https://tripplite.eaton.com>

© 2025 Eaton. All Rights Reserved.  
Eaton is a registered trademark. All other trademarks  
are the property of their respective owners.