

Der Holz-Kamineinsatz IL wurde speziell für den nachträglichen Einbau in einen herkömmlichen Kamin entwickelt: Er verbessert Heizleistung und Sicherheit und ist viel praktischer in der Bedienung. Ideal auch für Erstinstallationen.

IL 75/58 5 STELLE



ALLGEMEINE MERKMALE

- Heizung: Naturkonvektion und Strahlungswärme; optional ventilatorgestützte Konvektion
- Grundkörper: lackierter Stahl mit geschlossenem Feuerraum
- Heizeinsatz: Aluker®
- Feuerraumboden: Gusseisen
- Öffnung: Stahltür mit selbstreinigender Keramikglasscheibe, hitzebeständig bis 750 °C. Öffnung mit Anschlagtür
- Griff: lackierter Stahl mit Kaltgriff
- Primärluft: von Hand verstellbar
- Sekundärluft: von Hand verstellbar
- Tertiärluft: voreingestellt und vorgewärmt
- Rauchgasklappe: automatisch und verstellbar
- Rauchabzug in Standardposition: oben
- Brennstoff: Holz

TECHNISCHE DETAILS

- Energieklasse A+ (G → A++)
- Nennwärmeleistung max. kW 9,4
- Wirkungsgrad bei Nennleistung % 86
- Nennverbrauch max. kg/h 2,5
- Feuerraumöffnung (L) - Abmessungen für Holzscheitbefüllung mm 59
- Feuerraumöffnung (H) - Abmessungen für Holzscheitbefüllung mm 33,5
- Feuerraumöffnung (L) - Mindestabmessungen der Verkleidung cm 75
- Feuerraumöffnung (H) - Mindestabmessungen der Verkleidung cm 58
- Gewicht kg 147
- Modell IL 75/58

