

Conduit flexible gaz

11091337
LG 3M ALFLEX GAZ D150

L'ALFLEX Spécial Gaz 0,30 permet de raccorder une chaudière et une bouche et/ou une bouche et une colonne en VMC Gaz.



Alflex spécial gaz 0,30

PLUS PRODUIT

- gamme conforme aux exigences VMC gaz,
- classement au feu M0.

Description produit

L'ALFLEX Spécial Gaz 0,30 permet de raccorder une chaudière et une bouche et/ou une bouche et une colonne en VMC Gaz.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- monter le flexible femelle sur l'accessoire mâle,
- pour assurer l'étanchéité, privilégier soit du mastic, soit de la bande vulcanisable RAF.

Argumentaire référence

Application :

- Raccordement de la chaudière à la bouche et de la bouche à la colonne en VMC Gaz
- Assure une bonne résistance mécanique entre le réseau rigide et la bouche

Description :

- Tôle en aluminium agrafée en spirale de diamètre 150 mm
- Epaisseur 30/100e mm
- Conditionné en longueur droite de 3 m
- Classé A1 au feu

Caractéristiques principales

- tôle Alu épaisseur 30/100e mm agrafée en spirale,
- conditionnement : en longueur droite de 3 m,
- température maximale d'utilisation :
 - continue : 250°C,
 - ponctuelle : 350°C.
- classement au feu MO (A1).

Données générales

Références	Epaisseur de tôle (mm)	Section de passage d'air libre (m²)	Température maximum d'utilisation (°C)
11091337	30/100e	0.07	350

Données dimensionnelles

Références	L (mm)	Ø (mm)	Poids (kg)
11091337	3000	150	2.04