

**Estimated clips  
required per 100 ft<sup>2</sup>**

**Quantité estimée de  
clips requis par 9.2 m<sup>2</sup>**

**Cantidad estimada requerida  
de anclas por 9.2 m<sup>2</sup>**



Tile Length (in inches)	4"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	22"	24"	26"	28"	30"	32"	34"	36"	38"	40"	42"	44"	46"	48"					
Tile Width (in inches)	1980	1317	876	495	328	490	396	263	391	312	660	438	488	389	431	495	328	365	291	322	240	440	292	324	258	285	213	189
L"																												
W"																												

**Clip quantities may vary by tile size  
and installation pattern.**

**Les quantités de clips peuvent  
varier selon la taille des carreaux  
et le schéma d'installation.**

**La cantidad de anclas variará dependiendo del  
tamaño de la loseta y del patrón de instalación.**

Tile Length (in inches)

Tile Width (in inches)

**QEP**

1001 Broken Sound Parkway, NW | Suite A  
Boca Raton, Florida 33487

[qep.com](http://qep.com)  
[qepcorporate.com](http://qepcorporate.com)  
For more information call 866-435-8665  
Se habla español

S1725-12478  
XLBROCHURE



# Tile Leveling System

# Système de nivellation des carreaux

# Sistema para nivelar losetas



The QEP® LASH XL™ Tile Leveling System is designed for all tile types, up to  $\frac{1}{2}$ " thick. It provides the desired grout spacing while aligning the surface of the neighboring tiles – preventing tile lippage.

Le système de nivellation des carreaux QEP® LASH XL™ est conçu pour tous les types de carreaux, jusqu'à  $\frac{1}{2}$ " d'épaisseur. Il permet de réaliser l'espacement de coulis désiré tout en alignant la surface des carreaux voisins - ce qui empêche le chevauchement des carreaux.

El sistema para nivelar losetas LASH XL™ de QEP® está diseñado para todos los tipos de losetas, con un grosor de hasta 13 mm ( $\frac{1}{2}$ "). Proporciona el espacio deseado para el rejuntado y a la vez alinea la superficie de las losetas contiguas evitando que queden rebordes desnivelados.

#### 4 Simple Steps

#### 4 Étapes Simples

#### 4 Pasos Simples



1 Clean excess thinset along tile edge

Nettoyer l'excédent de colle le long du bord du carreau

Limpie el exceso de mortero a lo largo del borde de la loseta



2 Insert clip approximately 2" from each end of the tile

Insérer l'attache à environ 2 po (50,8 mm) de chaque extrémité du carreau

Inserte el clip a aproximadamente 2" (5,08 cm) de cada borde de la loseta



3 Slide wedges into clips to level, align, space and hold the tiles

Glisser les cales dans les attaches pour niveler, aligner, espacer et maintenir le carreau

Inserte las cuñas en los clips para nivelar, alinear, espaciar y sujetar la loseta



4 Once the mortar sets, break-off in direction of grout line within 24 hours

Une fois que le mortier a durci, le briser dans le sens de la ligne de joint dans les 24 heures

Una vez fraguado el mortero, rómpalas en el sentido de la línea de lechada dentro de las 24 horas

Available in four popular grout widths

Disponible en quatre largeurs de coulis populaires

Disponible en cuatro tipos de ancho populares para rejuntado

Type	Item #	Quantity
1/32" 1 MM	99751	100 Clips per Bag 8 Bags per Case
	99971	300 Clips per Box
	99771	500 Clips per Box
	99871	1000 Clips per Box
	99776	2000 Clips per Box
1/16" 1.5 MM	99761	100 Clips per Bag 8 Bags per Case
	99861	300 Clips per Box
	99772	500 Clips per Box
	99872	1000 Clips per Box
	99777	2000 Clips per Box
1/8" 3 MM	99769	100 Clips per Bag 8 Bags per Case
	99869	300 Clips per Box
	99773	500 Clips per Box
	99873	1000 Clips per Box
	99778	2000 Clips per Box
3/16" 5 MM	99763	100 Clips per Bag 8 Bags per Case
	99774	500 Clips per Box
	99779	2000 Clips per Box
Wedges	99762	100 Wedges per Bag 8 Bags per Case
	99862	300 Wedges per Box
	99775	500 Wedges per Box
	99874	1000 Wedges per Box