



Aparat de iluminat orientat în jos montat pe suprafață, individual, autonomie de 3 ore, iluminat de urgență

Aparat de iluminat de urgență orientat în jos montat pe suprafață

Siguranța este importantă pentru proprietarii de clădiri și, prin urmare, un iluminat de urgență adecvat este o preocupare majoră pentru aceștia. Downlight-ul de urgență montat pe suprafață EM152C oferă o soluție ușoară pentru iluminatul de urgență autonom, care este pe deplin în conformitate cu reglementările europene. Bateria cu litiu (LiFePO4) are multe avantaje față de produsele pe bază de nichel, deoarece are o durată de viață mai lungă, un comportament de descărcare mai bun, este produsă într-un mod mai prietenos cu bunăstarea și poate fi reciclată. Două lentile interschimbabile sunt furnizate împreună cu produsul, pentru a ajusta unghiul de distribuție luminoasă la utilizare.

Beneficii

- Satisface standardele europene pentru aparatele de iluminat de urgență.
- Tipul de baterie pe bază de litiu oferă o durată de viață mai lungă, autodescărcare scăzută și toleranță la temperaturi ridicate.
- Soluție favorabilă sustenabilității prin comparație cu produsele pe bază de nichel, deoarece bateria poate fi reciclată.

Aparat de iluminat de urgență orientat în jos montat pe suprafață

Caracteristici

- Două sisteme optice cu lentile interschimbabile; coridor și spațiu deschis
- Iluminat de urgență neîntreținut
- Iluminat de urgență de 3 ore
- Opțiuni de testare manuală și autotestare

Cerere


- Ieșire și Urgență
- Birouri
- Retail
- Industria hotelieră
- Producție

Versions

EM152C Emergency Recessed
Downlight family



Cote



Detalii produs



EM152C Emergency recessed
Downlight details

Aparat de iluminat de urgență orientat în jos montat pe suprafață

Informații generale	
Balast inclus	Da
Cod familie lămpi	-
Număr de unități de echipament	1 unitate
Date tehnice lumină	
Temperatură de culoare corelată (nom.)	6500 K
Indice de redare a culorilor (IRC)	>80
Randament luminos (nominal) (nom.)	135 lm/W
Flux luminos	273 lm
Tip de sistem optic	Sistem optic pentru spațiu deschis sau coridor
Randament luminos orientat în sus	0,0
Funcționare și sistem electric	
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II
Tensiune de intrare	220-240 V
Frecvență linie	50 Hz
Consum de curent	2 W
Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu se aplică
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Comandă încorporată	-
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	Nu se aplică
Sistem mecanic și carcasă	
Tip capac optic/lentilă	-
Culoare carcasă	Alb
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK03
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP65
Funcționare de urgență	
Central de urgență	Nu
Flux de urgență	273 lm
Durata nominală a iluminatului de urgență (când este complet încărcat)	3 ore
Aprobare și aplicație	
Interval temperatură ambientală	De la +5 până la +40 °C
Marcaj CE	Da
Marcaj ENEC	-
Marcaj de inflamabilitate	-
Test de incandescență	-
Performanță inițială (conformitate IEC)	
Cromatică inițială	0.33
Toleranță flux luminos	+/-5%

Funcționare de urgență

Order Code	Full Product Name	Iluminat de urgență
79892500	EM152C SM 2S OA/CO NM3 ELP WH IP65	Iluminat de urgență durată 3 ore versiune Pro
79893200	EM152C SM 2S OA/CO NM3 ELB WH IP65	Iluminat de urgență durată 3 ore versiune de bază

Aparat de iluminat de urgență orientat în jos montat pe suprafață

