



SmartBright LED Floodlight

BVP175 LED142/CW 150W WB GREY CE

SmartBright LED Floodlight - 14250 lm - 150 W - 5700 K

Универсальный прожектор SmartBright LED Floodlight, разработанный для существенной экономии электроэнергии, — это идеальное решение для разнообразного прожекторного освещения. Изделие соответствует применимым стандартам в сфере эффективности и безопасности, обеспечивая надежную долговременную эффективность.

Данные о продукции

Общая информация	
Код лампового семейства	LED142 [LED module 14250 lm]
Цвет источника света	Холодный белый 757
Сменный источник света	No
Драйвер в комплекте	Yes
Тип оптического плафона/линзы	PC-UV [Polycarbonate bowl/cover UV-resistant]
Распределение света светильника	30° x 80°
Интерфейс управления	-
Соединение	Проволочные выводы/провода
Кабель	Cord 0.6 m without plug
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Знак пожароопасности	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Маркировка CE	CE mark
Постоянная светоотдача	No
Количество продуктов на прерывателе (16 A, тип B)	17

Тип светодиодного генератора	LED
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	220 to 240 V
Входная частота	50 или 60 Hz
Пусковой ток	10,6 A
Время пуска	0,066 ms
Коэффициент мощности (мин.)	0.9
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No
Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Литой алюминий
Материал оптической крышки/линзы	Поликарбонат
Монтажное устройство	MBA [Mounting bracket adjustable]
Форма оптической крышки/линзы	Flat

SmartBright LED Floodlight

Покрытие оптической крышки/линзы	Матовое
Общая длина	340 mm
Общая ширина	260 mm
Общая высота	65 mm
Эффективная площадь проекции	0,1275 m ²
Цвет	Gray

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP65 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK07 [2 J reinforced]
Защита от скачков напряжения (общая/ дифференциальная)	6/6 kV

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светоотдача	14250 lm
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Начальная эффективность освещения светодиода	95 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	5700 K
Нач. индекс цветопередачи	>70
Начальная цветность	SDCM<7

Начальная входная мощность	150 W
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Условия эксплуатации


Диапазон температуры окружающей среды	От -40 до +45°C
Максимальный уровень уменьшения яркости света	Not applicable

Данные об изделии

Полный код продукта	871016332113499
Название продукта для заказа	BVP175 LED142/CW 150W WB GREY CE
EAN/UPC — продукт	8710163321134
Код заказа	911401695104
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	3
Материал (SAP)	911401695104
Вес нетто (шт.) SAP	3,800 kg



Чертеж размеров



BVP173/174/175/176 Smartbright

